



Programação Java

Requisito 6

// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-get-discounted-cart-list-06

| User Story | 1 |
|-----------------------------------|---|
| Representação JSON | 2 |
| Contratos referentes a User Story | 3 |

[Nome da User Story]

User Story

| User Story Code: ml-[codigo us]-06 User Story Name: [nome da user story] | Horas estimadas | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|
| COMO Representante QUERO Buscar carrinhos abertos a partir de uma certa ou que contém certo produto PARA Aplicar um desconto promocional | ? | | | | |
| CENÁRIO 1: Existem carrinhos abertos | | | | | |
| DADO QUE existam carrinhos abertos | | | | | |
| E o código seja de um produto que exista | | | | | |
| QUANDO o representante insere o desconto desejado e a data ou código do produto | | | | | |
| ENTÃO Uma lista com todos os carrinhos que se encaixam na busca | | | | | |
| E aplica um desconto no preço original do carrinho | | | | | |
| E mostra esse novo preço para cada carrinho encontrado | | | | | |
| VALIDAÇÃO | | | | | |
| não deve mostrar carrinhos sem o produto desejado | | | | | |
| não deve mostrar carrinhos criados antes da data estipulada | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





Representação JSON

Response





Contratos referentes a la User Story

| HTTP | Plantilla URI | Descripción | US-code |
|------|---|---|---|
| GET | /api/v1/fresh-products/orders/discounted/{discount}/bydate/{days} | Veja uma lista de carrinhos criados há mais dias do que o recebido na url, e aplique o desconto recebido no preço total de cada carrinho. Se a lista não existir, ela deve retornar um "404 Not Found". | US: ml-get-discounte d-cart-list-06 |
| GET | /api/v1/fresh-products/orders/dis counted/{discount}/byproduct/{pr oductId} | Veja uma lista de carrinhos que possuam o produto cujo o id foi recebido, e apliquem o desconto recebido no preço total de cada carrinho. Se a lista não existir, ela deve retornar um "404 Not Found". | US: ml-get-discounte d-cart-list-06 |
| | | | |

Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento