

프로젝트명 : Homework2_OOP

[문제 1] 다음과 같은 클래스를 작성하시오.

1. 구현 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

Shape
- type : int - height : double - width : double - color : String = "white"
+ Shape() + Shape(type:int, height:double, width:double)
+ information() : String + setter() / getter()

SquareController
- s : Shape = new Shape()
+ calcPerimeter(height:double, width:double) : double + calcArea(height:double, width:double) : double + paintColor(color:String) : void + print() : String

TriangleController
- s : Shape = new Shape()
+ calcArea(height:double, width:double) : double + paintColor(color:String) : void + print() : String

ShapeMenu
- sc : Scanner = new Scanner(System.in) - scr : SquareController = new SquareController() - tc : TriangleController = new TriangleController()
+ inputMenu() : void + triangleMenu() :void + squareMenu():void + inputSize(type:int, menuNum:int):void + printInformation(type:int):void

Run
+ <u>main(args:String[]) : void</u>

3. 구현 클래스 설명

Package명	Class명	Method	설명
com.kh.hw. shape.model.vo	Shape	+Shape()	기본 생성자
		+ Shape(type:int, height:double, width:double)	매개변수 있는 생성자
		+getXXX()	저장된 데이터를 불러오는 메소드
		+setXXX()	데이터를 변수에 저장하는 메소드
		+information() : String	높이, 너비, 색깔을 반환하는 메소드
com.kh.hw. shape.controller	SquareController	+calcPerimeter(height:double, width:double) : double	모양 타입 번호와 받은 매개변수를 매개변수 있는 생성자로 초기화 시킨 후 둘레 반환 둘레: 너비*2 + 높이*2
		+calcArea(height:double, width:double) : double	모양 타입 번호와 받은 매개변수를 매개변수 있는 생성자로 초기화 시킨 후 넓이 반환 넓이 : 너비 * 높이
		+paintColor(color:String) : void	setter를 이용해 받아온 매개변수로 값 변경
		+print():String	어떤 모양인지와 Shape의 information()메소드의 반환 값 합쳐 함께 반환
com.kh.hw. shape.controller	TriangleController	+calcArea(height:double, width:double) : double	모양 타입 번호와 받은 매개변수를 매개변수 있는 생성자로 초기화 시킨 후 넓이 반환 넓이 : 너비 * 높이
		+paintColor(color:String) : void	setter를 이용해 받아온 매개변수로 값 변경
		+print():String	어떤 모양인지와 Shape의 information()메소드의 반환 값 합쳐 함께 반환
com.kh.hw. shape.view	ShapeMenu	+inputMenu():void	삼각형과 사각형을 선택하게 하는 메소드

		+triangleMenu() : void	삼각형 메뉴 출력 메소드
		+squareMenu():void	사각형 메뉴 출력 메소드
		+inputSize(type:int, menuNum:int):void	너비와 높이를 받아 요청 사항을 처리하거나 색깔을 받아 요청사항을 처리하는 메소드
		+printInformation(type:int) : void	매개변수에 따라 삼각형/사각형의 정보를 출력하는 메소드
com.kh.hw. shape.run	Run	<u>+main(args:String[]):void</u>	ShapeMenu 객체를 생성 후 inputMenu() 실행

* class 명과 method 명은 변경 하지 않는다.

* 모든 클래스 변수의 getter, setter 함수는 직접 구현한다.

4. class 구조

```
public class Run{

    public static void main(String args[]) {

        // inputMenu() 호출

    }

}
```

5. 실행 결과

```
===== 도형 프로그램 =====
3. 삼각형
4. 사각형
9. 프로그램 종료
메뉴 번호 : 1
잘못된 번호입니다. 다시 입력하세요.
===== 도형 프로그램 =====
3. 삼각형
4. 사각형
9. 프로그램 종료
메뉴 번호 : 3
===== 삼각형 =====
1. 삼각형 면적
2. 삼각형 색칠
3. 삼각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 1
높이 : 10
너비 : 3
삼각형 면적 : 15.0
===== 삼각형 =====
1. 삼각형 면적
2. 삼각형 색칠
3. 삼각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 3
삼각형 10.0 3.0 white
===== 삼각형 =====
1. 삼각형 면적
2. 삼각형 색칠
3. 삼각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 2
색깔을 입력하세요 : red
```

색이 수정되었습니다.

===== 삼각형 =====

1. 삼각형 면적
2. 삼각형 색칠
3. 삼각형 정보
9. 메인으로

메뉴 번호 : 3

삼각형 10.0 3.0 red

===== 삼각형 =====

1. 삼각형 면적
2. 삼각형 색칠
3. 삼각형 정보
9. 메인으로

메뉴 번호 : 9

메인으로 돌아갑니다.

===== 도형 프로그램 =====

3. 삼각형
4. 사각형
9. 프로그램 종료

메뉴 번호 : 4

===== 사각형 =====

1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로

메뉴 번호 : 1

높이 : 10

너비 : 3

사각형 둘레 : 26.0

===== 사각형 =====

1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로

메뉴 번호 : 2

높이 : 10

너비 : 3

사각형 둘레 : 26.0

===== 사각형 =====

1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로

메뉴 번호 : 2

높이 : 10
너비 : 3
사각형 면적 : 30.0
===== 사각형 =====
1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 4
사각형 10.0 3.0 white
===== 사각형 =====
1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 3
색깔을 입력하세요 : blue
색이 수정되었습니다.
===== 사각형 =====
1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 4
사각형 10.0 3.0 blue
===== 사각형 =====
1. 사각형 둘레
2. 사각형 면적
3. 사각형 색칠
4. 사각형 정보
9. 메인으로
메뉴 번호 : 9
메인으로 돌아갑니다.
===== 도형 프로그램 =====
3. 삼각형
4. 사각형
9. 프로그램 종료
메뉴 번호 : 9
프로그램을 종료합니다.

[문제 2] 다음과 같은 조건을 만족하는 프로그램을 작성 하시오

1. 사용 데이터

empNo	name	gender	phone	dept	salary	bonus
1	홍길동	남	010-1234-5678			
2	김길순	여	010-5678-1234	영업부	3000000	0.15

2. 구현 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

Employee
- empNo : int - name : String - gender : char - phone : String - dept : String - salary : int - bonus : double
+ Employee() + Employee(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String) + Employee(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String, dept:String, salary:int, bonus:double) + setter() / getter() + printEmployee() : String

EmployeeController
- e : Employee = new Employee(); + add(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String) : void + add(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String, dept:String, salary:int, bonus:double) : void + modify(phone:String):void + modify(salary:int):void + modify(bonus:double):void + remove() : Employee + inform():String

EmployeeMenu
- sc : Scanner = new Scanner(System.in) - ec : EmployeeController = new EmployeeController(); + EmployeeMenu() + insertEmp() : void + updateEmp() : void + deleteEmp() : void + printEmp() : void

Run
+ <u>main(args:String[]) : void</u>

3. 구현 클래스 설명

Package명	Class명	Method	설명
com.kh.hw. employee.model.vo	Employee	+Employee()	기본 생성자
		+Employee(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String)	4개의 초기 값을 받는 생성자
		+Employee(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String, dept:String, salary:int, bonus:double)	7개의 초기 값을 받는 생성자
		+printEmployee():String	직원 정보 반환
com.kh.hw. employee.controller	EmployeeController	+ add(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String) : void	매개변수 있는 생성자를 이용하여 데이터 저장하는 메소드
		+ add(empNo:int, name:String, gender:char, phone:String, dept:String, salary:int, bonus:double) : void	매개변수 있는 생성자를 이용하여 데이터 저장하는 메소드
		+modify(phone:String):void	setter로 정보 수정
		+ modify(salary:int):void	setter로 정보 수정
		+ modify(bonus:double):void	setter를 이용하여 정보 수정
		+ remove() : Employee	객체를 삭제하는 메소드
		+ inform():String	객체에 저장된 데이터를 가져와 반환하는 메소드
com.kh.hw. employee.view	EmployeeMenu	+ EmployeeMenu()	메인 메뉴를 출력하는 기본 생성자
		+ insertEmp() : void	저장할 데이터를 사용자에게 받는 메소드
		+ updateEmp():void	수정할 데이터를 사용자에게 받는 메소드
		+ deleteEmp() : void	데이터 삭제하는 메소드
		+ printEmp():void	데이터 출력하는 메소드
com.kh.hw. employee.run	Run	+ <u>main(args:String[]):void</u>	EmployeeMenu 실행

* class 명과 method 명은 변경 하지 않는다.

* 모든 클래스 변수의 getter, setter 함수는 직접 구현한다.

4. class 구조

```
public class Run{

    public static void main(String args[]) {

        EmployeeMenu em = new EmployeeMenu();

    }

}
```

```
public class EmployeeMenu{

    // 멤버 필드

    public EmployeeMenu() {

        // 메뉴 안내가 되고 메뉴 번호에 따라 같은 클래스에 있는 메소드 실행

        // 번호를 잘못 입력했으면 잘못 입력했다는 안내가 뜸

    }

    public void insertEmp(){

        // 사원 번호, 사원 이름, 사원 성별, 전화 번호는 기본적으로 받고

        // 추가적인 정보를 더 입력할 것인지 물어본 후

        // 입력하겠다고 하면 사원부서, 사원 연봉, 보너스 율을 추가로 더 받고

        // 모든 데이터를 EmployeeController의 add메소드 인자로 보냄

        // 추가정보를 입력하지 않겠다고 하면 기본정보만 add메소드 인자로 보냄

    }

    public void updateEmp(){

        // 사원 정보 수정에 대한 메뉴 안내가 출력되고

        // 사용자가 수정하고 싶은 내용에 대한 번호를 입력

        // 입력한 메뉴에 맞는 해당 데이터를 EmployeeController에서 수정

    }

}
```

```

public void deleteEmp(){

    // 정말 삭제할 것인지 물어본 후 삭제하겠다고 하면

    // EmployeeController의 remove()메소드를 호출하여 반환 값에 따라

    // 데이터 삭제에 실패하였는지 성공하였는지 출력

}

public void printEmp(){

    // 직원정보가 있다면 직원정보 출력, 없다면 "직원 데이터가 없습니다"출력

}

}

```

```

public class EmployeeController{

    // 멤버 필드

    public void add(/* 매개변수 생략 */) {

        // 받은 매개변수만큼 매개변수 있는 생성자를 통해 값 저장

    }

    public void modify(/* 매개변수 생략 */){

        // 받은 매개변수를 이용하여 해당 정보 수정

    }

    public Employee remove(){

        // 객체 e에 null을 저장하여 객체 삭제

    }

    public String inform(){

        // 객체 e가 null이라면 null 반환, 아니라면 직원 정보 반환

    }

}

```

5. 실행 결과

```
1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료
메뉴 번호를 누르세요 : 1
사원 번호 : 1
사원 이름 : 홍길동
사원 성별 : 남
전화 번호 : 010-1234-5678
추가 정보를 더 입력하시겠습니까?(y/n) : n
1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료
메뉴 번호를 누르세요 : 4
1 홍길동 남 010-1234-5678 null 0 0.0
1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료
메뉴 번호를 누르세요 : 1
사원 번호 : 2
사원 이름 : 김길순
사원 성별 : 여
전화 번호 : 010-5678-1234
추가 정보를 더 입력하시겠습니까?(y/n) : y
사원 부서 : 영업부
사원 연봉 : 3000000
보너스율 : 0.5
1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료
메뉴 번호를 누르세요 : 4
2 김길순 여 010-5678-1234 영업부 3000000 0.5
1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료
메뉴 번호를 누르세요 : 2
```

가장 최신의 사원 정보를 수정하게 됩니다.

사원의 어떤 정보를 수정하시겠습니까?

1. 전화 번호
2. 사원 연봉
3. 보너스 올
9. 돌아가기

메뉴 번호를 누르세요 : 3

수정할 보너스올 :0.15

1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료

메뉴 번호를 누르세요 : 4

2 김길순 여 010-5678-1234 영업부 3000000 0.15

1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료

메뉴 번호를 누르세요 : 2

가장 최신의 사원 정보를 수정하게 됩니다.

사원의 어떤 정보를 수정하시겠습니까?

1. 전화 번호
2. 사원 연봉
3. 보너스 올
9. 돌아가기

메뉴 번호를 누르세요 : 9

메인메뉴로 돌아갑니다.

1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료

메뉴 번호를 누르세요 : 3

정말 삭제하시겠습니까? (y/n) : y

데이터 삭제에 성공하였습니다.

1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료

메뉴 번호를 누르세요 : 4

사원 데이터가 없습니다.

1. 사원 추가
2. 사원 수정
3. 사원 삭제
4. 사원 출력
9. 프로그램 종료

메뉴 번호를 누르세요 : 9

프로그램을 종료합니다.