

รายละเอียดการเช็คสภาพ

ลูกค้า: Test ทดสอบ รุ่นรถ: Porsche Cayenne (955) ทะเบียน: กก 9999 เลขกิโลเมตร: 50000 กม.

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	รายละเอียด	วิธีการวัด	เกณฑ์ ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ/การแก้ไข
ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่างทั้งคัน					
1.1	ตรวจเช็คไฟหน้า	วัดค่าความสว่าง Lumen	ค่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่า 1,500 lm		-
1.2	ตรวจเช็คไฟสูง	วัดค่าความสว่าง Lumen	ค่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่า 1,500 lm		ต้องแก้ไข
1.3	ตรวจเช็คไฟเลี้ยว ซ้าย ขวา	วัดค่าความสว่าง Lumen	สังเกตด้วยสายตา		-
1.4	ตรวจเช็คไฟท้าย ไฟหรี่ ไฟเบรก	วัดค่าความสว่าง Lumen	สังเกตด้วยสายตา		-
ตรวจเช็คระบบปัดน้ำฝน					
2.1.1	ตรวจเช็คยางปัดน้ำฝน	ตรวจคุณภาพเนื้อยาง	สัมผัสด้วยมือ		เปลี่ยนใหม่
2.1.2	ตรวจเช็คยางปัดน้ำฝน	ตรวจสอบสภาพเนื้อยาง	สังเกตด้วยสายตา		-
2.1.3	ตรวจเช็คยางปัดน้ำฝน	ตรวจสอบคราบน้ำบนกระจกเมื่อใช้งาน	สังเกตด้วยสายตา		-
2.1.4	ตรวจเช็คยางปัดน้ำฝน	ตรวจน้ำแข็งเกาะกระจกเมื่อใช้งาน	สังเกตด้วยสายตา		-
2.2.1	ตรวจเช็คช่องฉีดน้ำ	ตรวจสอบสภาพช่องฉีดน้ำ	สังเกตด้วยสายตา		-
2.2.2	ตรวจเช็คช่องฉีดน้ำ	ตรวจสอบทิศทางของน้ำฉีด	สังเกตด้วยสายตา		-
2.3	ตรวจและเติมน้ำระบบปัดน้ำฝน	ตรวจระดับน้ำที่ปัดน้ำฝน	เติมน้ำให้เต็มระบบ Max		-
ตรวจเช็คระบบหล่อเย็น					
3.1	เช็คครอยรั่วหม้อน้ำหล่อเย็น	ตรวจสอบสภาพหม้อน้ำหล่อเย็น	สังเกตด้วยสายตา		-
3.2	เติมน้ำยาหล่อเย็นถึงระดับ Max	ตรวจระดับน้ำหล่อเย็น	เติมน้ำหล่อเย็นให้เต็มระบบ Max		-
ตรวจเช็คระบบเบรก					
4.1	ตรวจเช็คความหนาผ้าเบรก 4 ล้อ	ค่าวัดด้วยเวอร์เนีย(mm)	ความหนาต้องไม่ต่ำกว่า 4 mm		ตรวจเช็คเปลี่ยนใหม่
4.2	ตรวจเช็คความหนาของจานเบรก 4 ล้อ	ค่าวัดด้วยเวอร์เนีย(mm)	ความหนาต้องไม่ต่ำกว่า 30 mm		ตรวจเช็คเปลี่ยนใหม่
ตรวจเช็คสภาพของโช้คอัพและช่วงล่าง					
5.1	ตรวจเช็คบุชปีกนก	ตรวจสอบสภาพยางบุชปีกนก	สังเกตด้วยสายตา		-
5.2	ตรวจเช็คการรั่วซึมของโช้คดูดลม	ตรวจเช็คแรงดันลมของดูดลม	ลือกระบอกดูดลม แล้วสัมผัสด้วยมือ		-
ตรวจเช็คระบบไฟ 12 โวลต์					
6.1	ตรวจเช็คค่า CCA (Cranking Amps)	วัดค่า CCA แบตเตอรี่	ค่า CCA ต้องไม่ต่ำกว่า 60 %		-
6.2	วัดค่าแรงดันภายในแบตเตอรี่ (V)	วัดค่าแรงดัน แบตเตอรี่	ค่า V ต้องไม่ต่ำกว่า 80 %		-
ตรวจเช็คการทำงานของระบบปรับอากาศ					
7.1	ตรวจเช็คกรองแอร์ภายในห้องโดยสาร	ตรวจสอบสภาพกรองแอร์	สังเกตด้วยสายตา และ สัมผัสกลิ่น		-
7.2	ตรวจเช็คครอยรั่วระบบทำความเย็น	ตรวจท่อทางเดินระบบแอร์	สังเกตด้วยสายตา		แก้ไข
7.3	ตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อน	ตรวจเช็ค ใบพัดขณะหมุน	สังเกตด้วยสายตา		-
7.4	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์พัดลมระบายความร้อน	ตรวจเช็คคอมเพรสเซอร์ที่โหมด Max	สังเกตด้วยสายตา และ สัมผัสแรงลม		-
ตรวจเช็คครอยรั่วของเหลวทั้งระบบ					
8.1	ตรวจเช็คครอยรั่วของน้ำมันเครื่อง	ตรวจเช็คหาคราบน้ำมัน รอยรั่ว	ดูเครื่องยนต์ด้านบน และ ด้านล่าง หาคราบน้ำมันเครื่อง		-

ลำดับ	รายการตรวจเช็ค	รายละเอียด	วิธีการวัด	เกณฑ์ ปกติ/ไม่ปกติ	หมายเหตุ/การแก้ไข
8.2	ตรวจเช็ครอยรั่วของซิลหน้าเครื่อง	ตรวจเช็คหาคราบน้ำมัน รอยรั่ว	ยกรถดูด้านหน้าเครื่องยนต์ บริเวณมุมเล่ หาคราบน้ำมัน		-
8.3	ตรวจเช็ครอยรั่วซิลท้ายเครื่อง	ตรวจเช็คหาคราบน้ำมัน รอยรั่ว	ยกรถดูรอยต่อระหว่างเครื่องและ เกียร์ หาคราบน้ำมัน		-
8.4	ตรวจเช็ครอยรั่วระบบเกียร์	ตรวจเช็คหาคราบน้ำมัน รอยรั่ว	ยกรถดูอ่างเกียร์ และหัวหมุน้ำ อ่างเกียร์ หาคราบน้ำมัน		-
8.5	ตรวจเช็ครอยรั่วชุดเฟืองท้าย	ตรวจเช็คหาคราบน้ำมัน รอยรั่ว	ยกรถดูเฟืองท้ายหน้าหลัง หา คราบน้ำมันเฟืองท้าย		-
8.6	ตรวจเช็ครอยรั่วของเพลาชับ	ตรวจเช็คหาคราบน้ำมัน รอยรั่ว	ยกรถดูเพลาชับหน้าหลัง หา คราบน้ำมัน		-
ตรวจเช็คปัญหาซอฟต์แวร์ด้วย PIWIS					
9.1	กล่องที่ติดปัญหา FAULT Memory	ตรวจเช็คซอฟต์แวร์ทุกกล่อง	แจ้งรายละเอียด FAULT Memory ของปัญหาที่พบ		-

หมายเหตุ

ผู้ปฏิบัติงาน _____
วัน/เดือน/ปี _____