

คู่มือการใช้งาน API KEY

POST

https://thinkhub.kmutnb.ac.th/fastapi/api/v1/chat/completions

Headers	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
Authorization required	Access Token ในรูปแบบ Bearer authentication	Bearer xyz...789
Content-Type required	กำหนดค่าเป็น application/json	application/json

ตัวแปร	ตัวแปร	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
payload	channel_id required	id ที่ได้จากการสร้างตัวแชแนล	ABCd123
	conversation_id required	ค่าที่ให้เอาไว้ให้จำบทสนทนาและกำหนด session ระหว่างผู้ใช้งาน	client-app-user-1234
messages	content required	ข้อความคำถาม	สรุปเอกสารนี้ให้หน่อย
	role required	เป็นบอกว่าใครส่งข้อความ	user/AI

ตัวอย่างการใช้งาน (python)

```
import requests

url = "https://thinkhub.kmutnb.ac.th/fastapi/api/v1/chat/completions"
headers = {
    "Authorization": "Bearer <API_KEY>",
    "Content-Type": "application/json",
}

payload = {
    "channel_id": "ABCd123",
    "conversation_id": "client-app-user-1234",
    "messages": [
        {"content": "ข้อความคำถามของคุณ", "role": "user"}
    ],
}

response = requests.post(url, json=payload, headers=headers, timeout=30)
print(response.json())
```