

CẨM NANG VẤN ĐÁP - THÀNH VIÊN 1: UI TĨNH & THEME

Dự án: Phần mềm Học từ vựng (LearnFlash)

Nhiệm vụ: Thiết kế giao diện UI Tĩnh & Định dạng Theme



PHẦN 1: MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM (Tĩnh & Layout cơ bản)

Ở mức độ đóng góp 15%, công việc của bạn tập trung hoàn toàn vào việc dựng khung giao diện tĩnh và áp dụng tông màu chủ đạo cho ứng dụng, bao gồm:

1. **Dựng Layout Tĩnh:** Sử dụng các thành phần giao diện cơ bản của Jetpack Compose như `Column` (xếp dọc), `Row` (xếp ngang), `Box` (chồng đè), `Card` (hộp chứa từ vựng), và `Text / Button`.
2. **Định dạng Theme:** Cấu hình các mã màu hex trong [MauSac.kt](#) và font chữ trong [KieuChu.kt](#) theo chuẩn Material Design 3.



Các file liên quan trực tiếp:

- [MauSac.kt](#) & [KieuChu.kt](#) (Cấu hình màu sắc, kiểu chữ)
- [GiaoDienUngDung.kt](#) (Bọc theme `MaterialTheme` cho app)
- Các file UI tĩnh dạng layout (đọc lướt qua để nhận diện layout: [ManHinhChinhUI.kt](#), [DanhSachTuVungUI.kt](#)).



PHẦN 2: CÂU HỎI VẤN ĐÁP THƯỜNG GẶP

? Câu 1: Sự khác biệt cơ bản giữa việc xây dựng UI bằng `Composable Function` so với `View truyền thống (XML)` là gì?

- **Trả lời:**
 - **XML (View truyền thống):** Giao diện định nghĩa tĩnh trong XML độc lập, khi muốn thay đổi phải gọi `findViewById()` trong code Java/Kotlin rồi gán lệnh `setText()`, `setVisibility()`. Rất dễ xảy ra lỗi không đồng bộ dữ liệu.
 - **Composable (Compose mới):** Viết giao diện hoàn toàn bằng code Kotlin. Giao diện tự động vẽ lại (Recompose) bất cứ khi nào biến trạng thái (State) truyền vào nó thay đổi. Không cần gọi `findViewById` nữa.

? Câu 2: Bạn đã áp dụng `Material Design 3` như thế nào để thống nhất giao diện?

- **Trả lời:**
 - Khai báo bảng màu trong [MauSac.kt](#) (mã màu `Primary`, `Secondary`, `Background...`).

- Khai báo kiểu chữ, kích thước phông trong [KieuChu.kt](#).
- Bọc toàn bộ app bằng hàm `GiaoDienLearnFlash` trong file [GiaoDienUngDung.kt](#). Nhờ đó, các nút bấm, text, thẻ Card... tự động hiển thị đúng màu và font đã cài đặt.

? Câu 3: Làm sao để thay đổi màu sắc hoặc chữ của một nút bấm (Button) bất kỳ trên giao diện?

- **Trả lời:**
 - **Đổi màu:** Truyền tham số `colors = ButtonDefaults.buttonColors(containerColor = MaterialTheme.colorScheme.primary)` (hoặc truyền mã màu hex trực tiếp).
 - **Đổi chữ:** Thay đổi nội dung chuỗi trong thẻ Composable `Text("Chuỗi chữ mới")` nằm bên trong khối `Button { ... }`.
 - **Căn chỉnh vị trí/kích thước:** Dùng Modifier (ví dụ: `modifier = Modifier.padding(16.dp).fillMaxWidth()`).

? Câu 4: Phân biệt Column và LazyColumn? Tại sao dùng LazyColumn cho danh sách lớn?

- **Trả lời:**
 - `Column` : Dựng layout xếp dọc, khởi tạo và vẽ toàn bộ các phần tử cùng một lúc (dễ đơ máy nếu danh sách từ vựng quá lớn).
 - `LazyColumn` : Chỉ vẽ các phần tử đang hiện trên màn hình. Khi cuộn tới đâu thì vẽ tới đó, giúp tối ưu bộ nhớ RAM và cuộn rất mượt mà.