

AI Design Agent

从生成资料包到可交付设计

工具研究 · 载体决策 · 精修路径 · 开发移交

核心建议

用无限画布看全局，用聚焦工作台修改运行中的 HTML；
让每次修改经过草案、差异确认和版本回写，再固定交付快照。

题目真正要解决的断点

Task 1 要设计生成任务后的工作区：查看、预览、编辑、管理当前为 HTML 的产物。Task 2 要深入一个值得新增的 Design Feature。输入可能包含 PRD、截图、Figma 与代码。

AutoClaw 已公开介绍对话修改、评论局部修改、画布微调、多设备预览和多格式导出。[A1]
因此本方案的重点转向：**资料包如何组织、一次精修怎样回写到 HTML、哪个版本可以放心交给别人。**

典型情境

设计师收到团队成员邀请流程的 PRD、旧版 Figma、品牌 token 和代码，Agent 生成桌面与移动端 HTML 初稿。她要修改表单、错误态与响应式布局，先给 PM 评审，再交给前端。

对象	本方案里的定义	要回答的问题
主产物	HTML/CSS/JS + 资源 + 运行说明	真正可运行、可回写的是哪份？
空间总览	页面/状态/方向/参考的节点视图	有哪些方案，它们怎么关联？
设计版本	主产物及其预览的固定状态	现在看到和发出去的是哪一版？
交付快照	固定版本 + 文件 + 状态表 + 已知问题	接收方能否复现和继续工作？

当前 HTML 为主产物是根据题面做的方案设定；若 AutoClaw 内部已存在结构化设计文件模型，应在实测后修订。

五类工具教会我们什么

产品	公开能力	可迁移启发
Lovart [L1—L4]	无限画布、对象/图层 Quick Edit、生成文件面板、画框；多格式资产导出	空间化组织方向与素材、记录局部修改；但不能替代 HTML 交互编辑
Miora [M1—M2]	持续记忆维持视觉一致性；围绕 brief 调度图形、视频、3D、UI 素材包	PRD、品牌和设计决策应贯穿后续修改；具体画布机制未获官方细节证实
Holopix [H1—H2]	自由画布、局部替换、消除、放大；游戏 UI 元素拆分与资源包	设计方案确认后，把视觉元素拆为可复用资产；PNG 不等于交互源码
Pencil / pen.dev [P1—P3]	无限画布、网页转可编辑图层、.pen 文件、组件变量、设计与代码往返	最接近本题的设计—代码链路；双向转换仍要复核两侧文件
Figma Make / v0 [F1—F3]	运行预览里的点选、属性和局部提示；设计图层派生与版本	所见位置 → 限定修改 → 差异确认已经成为基线能力

推论：画布适合探索，代码预览适合验证，设计文件适合图层精修。真正的机会是让这些视图共享同一版本，并把修改写回主产物。

一个工作区，两种主视图

总览画布：容纳方向 A/B、页面流程、状态、参考、资源、评论与决策。画布节点都指向明确的 HTML 版本和页面/状态，不形成隐形的第二份主稿。

聚焦工作台：打开被选中的页面，运行 HTML，切断点和交互状态，选元素做文字/属性微调，或让 Agent 在限定区域提出结构修改。

载体	最擅长	为何不能独立完成全程
对话 + 附件	追溯意图、发布指令	难以比较多页面与多版本，选区和源文件关系弱
无限画布	方向发散、页面全貌、资料关系	运行交互和精准代码回写较弱
运行预览编辑器	真实交互、断点与局部修改	大量方向和输入参考难同时浏览
外部 Figma/pen	原生图层和团队共创	HTML 转换有损，容易出现另一套过期文件

同一版本清单

项目 → 任务 → 设计集 → 方向 → 版本 → 页面/状态/设备 → 交付快照。画布、缩略图、PDF、设计文件均显示来源版本；主产物修改被确认后统一刷新派生视图。

画布若无法可靠映射到 HTML，只能提供批注或修改建议，不能展示为已写入源文件。

从 HTML 初稿到固定版本

步骤	设计师做什么	系统必须给什么反馈
1 接收	打开已完成的邀请流程任务	输入与输出清单、方向/页面/断点、缺失状态和模拟数据
2 看全局	在画布比较方向 A/B、PRD 和旧设计	来源、版本、时间与决策记录；选定候选方向
3 聚焦	打开移动端表单的无效邮箱状态	运行 HTML，并锁定页面/状态/元素
4 修改	改文案/间距；要求 Agent 仅改错误提示结构	隔离草案，明确范围和受影响文件
5 应用	比较前后预览和源码差异，接受或回退	新版本 v2；总览与缩略图同步更新
6 评审	核查各状态和断点，PM 在 v2 留言	检查状态、版本绑定的评论和未解决项
7 移交	选 v3 给前端开发	固定快照、源码/PR 草案、资源、状态表和运行说明

小改与大改采用不同控制：文案、颜色、间距可直接编辑；跨结构、组件或多个断点的 AI 改动先生成草案。所有草案显示“尚未应用”，接受后才更新主版本。

若仓库未连接，开发接收源码 ZIP；若已连接且获授权，可用代码分支/PR 草案。方案不承诺 Demo 代码无需工程审查即可上线。

唯一深入 Feature：可回写设计分支

用户问题：设计师指出“只改移动端错误提示”，但不知道 Agent 改了哪个文件、是否波及桌面端、画布上看到的结果是否真的进入给研发的 HTML。

核心机制：锚定选区与目标状态 → 在隔离草案里形成代码补丁 → 同屏查看运行预览、视觉差异、源码差异与受影响范围 → 人确认后应用为新版本 → 画布节点和交付文件同步。

关键状态	交互设计要点
选区	显示页面/状态/设备、元素与关联组件，明确只改当前断点还是全部断点
草案	原版/草案并排，列出改动意图、受影响状态和文件；标注尚未应用
应用	保存为 v2，可回退；遇已有评论/后续修改时提示冲突
交付	选一个确认版本形成固定快照，之后的修改不改变已分享版本

边界：不规范的单文件 HTML 可能缺少稳定 DOM→源码映射；此时退化为页面级建议并要求人工核对。生成阶段宜保存元素标识和页面/状态 manifest；共享样式修改需展示波及面。

V01 的“交付前核验”改为本路径中的质量门槛，因为 AutoClaw 的公开资料已涉及视觉问题检查。[A1—A2]

交给谁，交付包就是什么

接收方	主载体	必须附带
PM	固定版本的交互预览链接	页面状态目录、评论、模拟数据、待确认问题
设计团队	工作区版本；按需派生 Figma/pen 文件	HTML 源版本、token/资源、转换损失与同步状态
研发	代码分支/PR 草案，或源码 ZIP	运行说明、资源、状态/断点表、交互与组件映射、检查结果和已知问题

设计执行顺序

1. 实测 AutoClaw 当前画布、预览、版本和导出。2. 用一份任务清点输入与生成资料包。3. 画“总览画布 → 聚焦编辑 → 差异确认 → 交付快照”四屏。4. 做可回写设计分支原型。5. 请设计师完成局部修改/回退，请开发复现交付版本。

衡量初稿到可评审版本的时间、版本判断正确率、意外波及数，以及开发能否复现状态与识别未完成项。建议 5—8 位设计师参与首轮任务测试；这仍是计划，不是已有结果。

主要官方资料

A1 AutoClaw Auto Design	H1—H2 Holopix
A2 AutoClaw GLM—5.3—Flash	P1—P3 Pencil / pen.dev
L1—L4 Lovart	F1—F3 Figma Make / v0
M1—M2 腾讯 Miora	