```
insert into akademik.mahasiswa (
        id, nim, nama, jurusan, tanggal_lahir
) values
        (19+2, '24009', 'Joni', 'Sastra Mesin', '2005-08-22'),
        (10+1, '24010', 'Kipli', 'Sastra Mesin', '2005-09-21')
;
```

Menambahkan data kedalam table mahasiwa

```
select * from akademik.mahasiswa order BY id asc;
select * from akademik.mahasiswa order BY id desc;
select * from akademik.mahasiswa
```

Menampilkan data :
asc(ascending)-> menampilan urutan dari kecil ke besar
desc(descending)-> kebalikan asc
tanpa embel” -> semua data yang ada

```
select * from akademik.mahasiswa where jurusan = 'Sastra mesin';
```

menampilkan data mahasiswa di jurusan sastra mesin

```
select * from akademik.mahasiswa where id in (1,2);
```

menampilkan data mahasiswa dengan id 1 dan 2

```
select * from akademik.mahasiswa where id = 6 or jurusan = 'TI';
```

menampilkan mahasiswa dengan id -> 6, atau yang jurusan TI

```
select * from akademik.mahasiswa where tanggal_lahir > '2005-07-25';
```

menampilkan data mahasiswa yang lahir setelah tanggal “tertulis”

```
select * from akademik.mahasiswa where nama like '%o%';
```

menampilkan data mahasiswa yang namanya ada huruf “o”

```
update akademik.mahasiswa set nama = 'sueby', jurusan = 'TI' where
id = 3;
delete from akademik.mahasiswa where id in (2,3);
```

update data mahasiswa yang id-nya 3
menghapus data mahasiswa yang id-nya 2 dan 3

```
update akademik.mahasiswa set jurusan = 'TI' where id in(1,2,3);
```

mengupdate data jurusan mahasiswa menjadi “TI”, dan yang dirubah yang id-nya 1,2,3

```
alter table akademik.mahasiswa add primary key (id);
```
menambahkan primary-key ke table mahasiswa

```
create table akademik.barang (
	id int,
	kode_barang varchar (30),
	nama_barang varchar (30),
	kategori varchar (10),
	harga varchar (30),
	stok int

);
```
membuat table barang beserta isinya

```
insert into akademik.barang (
	id, kode_barang, nama_barang, kategori, harga, stok
) values
	(1, 'BRG001', 'Penghapus', 'ATK', 'Rp 1.000', '128'),
	(2, 'BRG002', 'Tembakau', 'Nikotin', 'Rp 90.000', '22')
;
```
mengisi data dari tabel barang

API gateway yang gratis dan powefull -> **KONG**