

Déploiement Agents Wazuh sur GOAD AD

L'objectif est d'automatiser le déploiement de l'agent Wazuh sur toutes les VMs Windows GOAD afin de remonter les événements Windows vers le serveur Wazuh.

Wazuh : **10.203.19.50**

Serveur HTTP : **10.203.19.60**

VMs GOAD Windows : **10.203.19.61 à 10.203.19.65**

On commence par créer un dossier de déploiement avec :

```
mkdir -p /opt/wazuh-deploy  
cd /opt/wazuh-deploy
```

Ensuite on télécharge la dernière version stable du MSI Wazuh avec :

wget <https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.8.2-1.msi>

```
student@debian13vm:/opt/wazuh-deploy$ sudo wget https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.8.2-1.msi
--2026-01-20 16:55:18-- https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.8.2-1.msi
Résolution de packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 3.160.188.9, 3.160.188.108, 3.160.188.113, ...
Connexion à packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|3.160.188.9|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7188480 (6,9M) [binary/octet-stream]
Sauvegarde en : « wazuh-agent-4.8.2-1.msi »

wazuh-agent-4.8.2-1.msi      100%[=====] 6,86M  --.-KB/s  ds 0,09s

2026-01-20 16:55:18 (73,8 MB/s) - « wazuh-agent-4.8.2-1.msi » sauvegardé [7188480/7188480]

student@debian13vm:/opt/wazuh-deploy$ ls -la wazuh-agent-4.8.2-1.msi
-rw-r--r-- 1 root root 7188480 14 janv. 13:39 wazuh-agent-4.8.2-1.msi
```

On peut voir que le fichier est bien présent avec **ls -la wazuh-agent-4.8.2-1.msi**

Puis on lance un serveur HTTP pour servir le MSI sur le port 8000 :

nohup python3 -m http.server 8000 > /dev/null 2>&1 & (le serveur HTTP est lancé via Python afin de rendre disponible le MSI et le script sur le réseau GOAD. L'exécution en arrière-plan permet de conserver le service actif même après fermeture de session.)

sleep 3

echo "Serveur HTTP sur http://10.203.19.60:8000"

curl http://10.203.19.60:8000/wazuh-agent-4.8.2-1.msi --head

```
student@debian13vm:/opt/wazuh-deploy$ nohup python3 -m http.server 8000 &
[1] 25557
student@debian13vm:/opt/wazuh-deploy$ nohup: les entrées sont ignorées et la sortie est ajoutée à '/home/student/nohup.out'
sleep 3
student@debian13vm:/opt/wazuh-deploy$ curl http://10.203.19.60:8000/wazuh-agent-4.8.2-1.msi --head
HTTP/1.0 200 OK
Server: SimpleHTTP/0.6 Python/3.13.5
Date: Tue, 20 Jan 2026 16:02:49 GMT
Content-type: application/x-msi
Content-Length: 7188480
Last-Modified: Wed, 14 Jan 2026 12:39:00 GMT
```

On crée ce script powershell qui automatise l'installation et la configuration de l'agent Wazuh sur une VM Windows en téléchargeant le MSI, en l'installant silencieusement avec l'IP Wazuh et un nom d'agent personnalisé, puis en démarrant le service.

```
cat > /opt/wazuh-deploy/install-wazuh.ps1 << 'EOF'
param([string]$AgentName)
$ManagerIP = "10.203.19.50"
$InstallerUrl = "http://10.203.19.60:8000/wazuh-agent-4.8.2-1.msi"
$TempPath = "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
Write-Host "=== Installation Wazuh $AgentName ===" -ForegroundColor Green
Invoke-WebRequest -Uri $InstallerUrl -OutFile $TempPath
Start-Process msixexec.exe -ArgumentList "/i `"$TempPath`" /qn
WAZUH_MANAGER=`"$ManagerIP`" WAZUH_AGENT_NAME=`"$AgentName`"" -Wait
Start-Service wazuhsvc -ErrorAction SilentlyContinue
Start-Sleep 5
Get-Service wazuhsvc | Select Name,Status
Remove-Item $TempPath -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "=== $AgentName INSTALLÉ ===" -ForegroundColor Green
EOF
```

ls -la install-wazuh.ps1

```
root@debian13vm:/opt/wazuh-deploy# cat > /opt/wazuh-deploy/install-wazuh.ps1 << 'EOF'
param([string]$AgentName)
$ManagerIP = "10.203.19.50"
$InstallerUrl = "http://10.203.19.60:8000/wazuh-agent-4.8.2-1.msi"
$TempPath = "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
Write-Host "=== Installation Wazuh $AgentName ===" -ForegroundColor Green
Invoke-WebRequest -Uri $InstallerUrl -OutFile $TempPath
Start-Process msixexec.exe -ArgumentList "/i `"$TempPath`" /qn WAZUH_MANAGER=`"$ManagerIP`" WAZUH_AGENT_NAME=`"$AgentName`""
-Wait
Start-Service wazuhsvc -ErrorAction SilentlyContinue
Start-Sleep 5
Get-Service wazuhsvc | Select Name,Status
Remove-Item $TempPath -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "=== $AgentName INSTALLÉ ===" -ForegroundColor Green
EOF
root@debian13vm:/opt/wazuh-deploy# ls -la install-wazuh.ps1
-rw-r--r-- 1 root root 654 20 janv. 17:08 install-wazuh.ps1
```

pour vérifier que ça fonctionne :

curl http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 | head -5
echo "✅ HTTP OK, Script OK"

```
root@debian13vm:/opt/wazuh-deploy# curl http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 | head -5
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload  Total   Spent    Left  Speed
100   654   100   654    0     0   322k      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--   638k
param([string]$AgentName)
$ManagerIP = "10.203.19.50"
$InstallerUrl = "http://10.203.19.60:8000/wazuh-agent-4.8.2-1.msi"
$TempPath = "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
Write-Host "=== Installation Wazuh $AgentName ===" -ForegroundColor Green
root@debian13vm:/opt/wazuh-deploy# echo "✅ HTTP OK, Script OK"
✅ HTTP OK, Script OK
```

Puis sur les VMS windows on fait la commande :

powershell -ep bypass -c "iwr http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 -OutFile install.ps1; .install.ps1 -AgentName 'GOAD-61'; rm install.ps1"

Cette commande sert à exécuter le déploiement automatique de l'agent Wazuh sur une VM Windows.

elle télécharge le script PowerShell depuis le serveur HTTP et l'exécute en lui donnant un nom d'agent (GOAD-61, GOAD-62,...), puis supprime le script.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> powershell -ep bypass -c "iwr http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 -OutFile install.ps1; .install.ps1 -AgentName 'GOAD-61'; rm install.ps1"
=== Installation Wazuh GOAD-61 ===

=== GOAD-61 INSTALLÃ% ===
Name      Status
-----
wazuhsvc  Running

PS C:\Windows\system32>
```

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> powershell -ep bypass -c "iwr http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 -OutFile install.ps1; .install.ps1 -AgentName 'GOAD-62'; rm install.ps1"
=== Installation Wazuh GOAD-62 ===

=== GOAD-62 INSTALLÃ% ===
Name      Status
-----
wazuhsvc  Running

PS C:\Windows\system32>
```

```
PS C:\tools\Sysmon\Sysmon> powershell -ep bypass -c "iwr http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 -OutFile install.ps1; .install.ps1 -AgentName 'GOAD-63'; rm install.ps1"
=== Installation Wazuh GOAD-63 ===

=== GOAD-63 INSTALLÃ% ===
Name      Status
-----
wazuhsvc  Running

PS C:\tools\Sysmon\Sysmon>
PS C:\tools\Sysmon\Sysmon>
```

```
PS C:\tools\Sysmon\Sysmon> powershell -ep bypass -c "iwr http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 -OutFile install.ps1; .install.ps1 -AgentName 'GOAD-64'; rm install.ps1"
=== Installation Wazuh GOAD-64 ===

=== GOAD-64 INSTALLÃ% ===
Name      Status
-----
wazuhsvc  Running

PS C:\tools\Sysmon\Sysmon>
```

```
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> powershell -ep bypass -c "iwr http://10.203.19.60:8000/install-wazuh.ps1 -OutFile install.ps1; .install.ps1 -AgentName 'GOAD-65'; rm install.ps1"
=== Installation Wazuh GOAD-65 ===

=== GOAD-65 INSTALLÃ% ===
Name      Status
-----
wazuhsvc  Running

PS C:\Windows\system32>
```

On peut voir sur la capture ci-dessous l'réussite du déploiement des agents Wazuh sur l'environnement GOAD. La majorité des endpoints Windows apparaissent dans Wazuh avec le statut Active et remontent correctement leurs événements.

