

Konvoi Truk

Time Limit: 1 second Memory Limit: 128 MB

Deskripsi

Sebuah perusahaan logistik memiliki N pos pemeriksaan di sepanjang rute pegunungan Cikabayan dan juga beberapa truk yang masing-masing memiliki muatan yang tercatat dalam array A . Setiap pos i mencatat muatan truk yang akan melintas dalam satuan ton sebagai A_i .

Manajer logistik baru saja membuat sistem pengiriman baru dimana dua truk dari pos i dan j ($i < j$) dapat dipasangkan dalam satu konvoi efisien apabila memenuhi kedua syarat berikut :

1. Selisih berat muatan antara kedua truk bernilai tepat K ton ($|A_i - A_j| = K$).
2. Kedua pos tersebut hanya dapat dipasangkan jika jarak antar pos tidak melebihi D pos ($j - i \leq D$).

Manajer logistik ingin mencari tahu banyaknya opsi pasangan pos (i,j) dengan $i < j$ yang memenuhi kedua kondisi tersebut.


Batasan

- $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq D \leq N$
- $1 \leq K, A_i \leq 10^9$

Masukan

Baris pertama berisi tiga bilangan bulat N , yang menyatakan banyak pos, D , yang menyatakan jarak indeks maksimum, dan K yang menyatakan selisih muatan.

Baris kedua berisi array A yang memiliki elemen sebanyak N yang menyatakan berat muatan truk pada pos ke- i .



Keluaran

Sebuah bilangan bulat yang menyatakan banyaknya pasangan i, j yang dapat dibuat.

Contoh Masukan 1

```
5 2 2
1 3 5 3 1
```

Contoh Keluaran 1

```
4
```

Penjelasan Contoh 1

Pasangan (i, j) yang valid :

1. $(0, 1) : A_0 = 1, A_1 = 3, |1 - 3| = 2, j - i = 1 \leq 2$.
2. $(1, 2) : A_1 = 3, A_2 = 5, |3 - 5| = 2, j - i = 1 \leq 2$.
3. $(2, 3) : A_2 = 5, A_3 = 3, |5 - 3| = 2, j - i = 1 \leq 2$.
4. $(3, 4) : A_3 = 3, A_4 = 1, |3 - 1| = 2, j - i = 1 \leq 2$.

Contoh Masukan 2

```
4 1 5
10 20 30 40
```

Contoh Keluaran 2

```
0
```