

Big (D)ito

Batas Waktu: 1 Detik
Batas Memori: 256 MB

Deskripsi Masalah:

Dito dan Sekar sudah lama bersaing, dan kali ini mereka sepakat menuntaskannya lewat sebuah permainan menggunakan array a berisi n bilangan bulat. Dito mendapat giliran pertama.

Aturan Permainan

- **Langkah Biasa (Dito & Sekar):**
Pilih salah satu elemen a_i yang bernilai > 0 lalu dikurangi nilainya sebesar 1
- **Special Move (Khusus Dito):**
Maksimal **satu kali** sepanjang permainan, Dito dapat menggunakan giliran biasanya untuk mengganti **seluruh** elemen array a menjadi nilai tetap K
- **Kondisi Menang:**
Pemain yang melakukan **langkah terakhir** keluar sebagai pemenang.

Dengan asumsi kedua pemain selalu mengambil strategi terbaik, tentukan apakah Dito dijamin menang.

Batasan:

- $1 \leq T \leq 500$
- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq K \leq 500$
- $1 \leq a_i \leq 1000$

Format Input:

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat n ($1 \leq n \leq 1000$) jumlah test case.

Baris pertama tiap test case berisi n dan k bilangan bulat yang menyatakan Ukuran array dan Nilai Special Move

Baris Kedua test case berisi n bilangan bulat $a_1, a_2, \dots, a_n$

Format Output:

Untuk tiap test case, cetak "YES" apabila Dito pasti menang, atau "NO" jika tidak.

Contoh 1:

Input 1	Output 1
4 1 1 1 2 67 67 67 3 2 3 3 3 11 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	YES YES YES NO

Penjelasan contoh 1:

Untuk kasus uji ketiga ($n = 3$, $k = 2$, larik awal $[3, 3, 3]$), berikut salah satu skenario permainannya:

- Dito mengurangi $a_3 \rightarrow [3, 3, 2]$.
- Sekar mengurangi $a_3 \rightarrow [3, 3, 1]$.
- Dito memakai special movenya $\rightarrow [2, 2, 2]$.
- Sekar mengurangi $a_1 \rightarrow [1, 2, 2]$.
- Dito mengurangi $a_2 \rightarrow [1, 1, 2]$.
- Sekar mengurangi $a_3 \rightarrow [1, 1, 1]$.
- Dito mengurangi $a_1 \rightarrow [0, 1, 1]$.
- Sekar mengurangi $a_3 \rightarrow [0, 1, 0]$.
- Dito mengurangi $a_2 \rightarrow [0, 0, 0]$.

Karena tak ada lagi elemen bernilai positif, Sekar kehabisan langkah, dan Dito pun keluar sebagai pemenang.