

# Алгоритмы и структуры данных. Линейные алгоритмы 2

densine, w1nSkEeper

6 декабря 2025 г.

## Содержание

1	Разминка. МЕХ	1
1.1	Определение	1
1.2	Задача	1
2	Минимум в скользящем окне	1
3	Ближайший меньший справа	2
4	Гистограммы	2
5	Максимальный прямоугольник	2

## 1. Разминка. МЕХ

### 1.1. Определение

*МЕХ* – Minimum Excluded (исключенный минимум), т.е. минимальное неотрицательное (в данном случае) число, не лежащее в каком-нибудь массиве.

$$mex(1, 2, 3) = 0$$

$$mex(0, 1, 2, 5, 6) = 3$$

### 1.2. Задача

$p_1, p_2, \dots, p_n$  – перестановка чисел от 0 до  $n - 1$ . Поступает  $q$  запросов вида:  $l, r : 1 \leq l \leq r \leq n$ . Найти  $mex(p_l, p_{l+1}, \dots, p_r)$ . Требование –  $O(1)$  на запрос. Пусть  $x$  – ответ. Тогда если  $l = 1, r = n$  то ответ –  $n$ . Иначе:

$$0 \leq x \leq r - l + 1 \leq n - 1$$

$x$  не лежит в  $p_l, \dots, p_r$  по определению. Тогда ответ лежит либо в  $p_1, \dots, p_{l-1}$ , либо в  $p_{r+1}, \dots, p_n$ . Пусть минимум на них это  $a$  и  $b$  соответственно. Тогда ответом, логично, является  $\min(a, b)$ . Тогда за  $O(1)$  мы можем отвечать посчитав заранее суффиксные и префиксные минимумы!

## 2. Минимум в скользящем окне

Даны  $k, n : k \leq n$ .  $a_1, \dots, a_n$  – какие-то числа. Требуется найти  $b$ , для которого выполняется:

$$b_1 = \min(a_1, \dots, a_k)$$

$$b_2 = \min(a_2, \dots, a_{k+1})$$

$$b_3 = \min(a_3, \dots, a_{k+2})$$

...

Будем поддерживать дек кандидатов в минимумы. В нем храним сам минимум и его индекс. В момент, когда нужно добавлять новый элемент, смотрим – меньше ли он последнего элемента в деке? Пока да – удаляем верхний элемент. Затем добавляем текущий, и удаляем первый если его индекс не входит по ограничению временных  $(i, j)$ . Код:

```
deque<pair<int, int>> d;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    while (!d.empty() && d.front().second <= i - k) d.pop_front();
    while (!d.empty() && d.back().first > a[i]) d.pop_back();
    d.push_back({a[i], i}); // добавляем элементы всего n раз,
                           // а значит и удалим всего n раз!
    if (i + 1 >= k) d.front().first // это ответ
}
```

Таким образом сложность такого алгоритма –  $O(n)$ .

### 3. Ближайший меньший справа

Дано  $n$ , и  $a_1, \dots, a_n$  – какие-то числа. Найти для каждого  $a_i$  найти  $a_j < a_i : j > i$  и  $j - \min$ . Будем поддерживать дек чисел "без ответа". Когда встречаем число, меньшее чем те, что какие-то лежащие в деке, их убираем (записываем куда-то ответ). Продолжаем до конца. Числа оставшиеся в деке не имеют меньшего справа.

```
vector<pair<int, int>> d;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    while (!d.empty() && d.back().first > a[i]) {
        ans[d.back().second] = i;
        d.pop_back();
    }
    d.push_back({a[i], i});
}
```

### 4. Гистограммы

Дано  $n$  и массив  $a_1, \dots, a_n : 0 \leq a_i \leq 10^9$ . Найти максимальной по площади прямоугольник из башен гистограммы.

Будем перебирать  $a_i$ , и пытаться прямоугольник, образованный это башенкой влево и вправо. И вот так выходит, что максимально влево можно расширить до ближайшего меньшего слева, и аналогично для правой части (очевидно).

### 5. Максимальный прямоугольник

Аналогичное задание для матрицы  $n \times m$ , причем  $n \cdot m \leq 10^6$ . Перебираем столбцы и считаем "высоты". Затем перебираем строки – тут решение сводится к перебору конкретного элемента как в гистограммах.