



UWAGA

PROFIL DOŁĄCZANY PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU DO DO NÓG GONDOLOWYCH.

PRODUCENT DOPUSZCZA WYKONYWANIE OTWORÓW W PROFILU. MAKSYMALNA ILOŚĆ OTWORÓW TO 8SZT. NA 1M PROFILU. MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU 6MM, MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OTWORAMI TO 50MM.

PROFIL MONTOWANY JEST DO NOGI GONDOLOWEJ ZA POMOCĄ 2 ŚRUB SAMO WIERCĄCYCH. ELEMENT NALEŻY PRZYKRĘCAĆ PO JEDNEJ ŚRUBIE PO OBU STRONACH. W SKRAJNYCH NÓGACH DOPUSZCZA SIĘ PRZYKRĘCANIE DWOMA ŚRUBAMI PO JEDNEJ STRONIE.



SYMBOL	WYSOKOŚĆ H(MM)
ME-N41300205	2050
ME-N41300220	2200
ME-N41300230	2300
ME-N41300290	2900

RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jako dokumentacja przez firmy trzecie.	OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ	NIE SKALUJ RYSUNKU		WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG:		
		PN-EN22768-mL				
		WERSJA	SYMBOL 2			
		1	MN4D2			
		DATA	A3	WYKONAŁ: J. ŁOTYSZ		
2016-05-04	SKALA 1:20	MASA ORIENTACYJNA: 4,11				
NR RYSUNKU	ARKUSZ 1	ELEMENT:				
PROFIL D OB.PERF.H- DO POŁKI DOŁĄ.[40X40]		SYMBOL				
		ME-N4130				