



| Głębokość<br>G (mm) | Wysokość<br>H (mm) | Kod elementu    | Uwagi     |
|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 1150                | 1400               | NR-N56390140-** | 1400/1400 |
| 1150                | 2700               | NR-N56390270-** | 2700/2700 |
| 1150                | 3000               | NR-N56390300-** | 3000/3000 |
| 1150                | 3500               | NR-N56390350-** | 3500/3500 |
| 1150                | 4500               | NR-N56390450-** | 4500/4500 |
| 1150                | 5000               | NR-N56390500-** | 5000/5000 |
| 1150                | 5500               | NR-N56390550-** | 5500/5500 |
| 1150                | 6000               | NR-N56390600-** | 6000/6000 |
| 1430                | 2500               | NR-N56550250-** | 2500/2500 |
| 1430                | 3000               | NR-N56550300-** | 3000/3000 |
| 1430                | 3500               | NR-N56550350-** | 3500/3500 |
| 1430                | 4000               | NR-N56550400-** | 4000/4000 |
| 1430                | 4500               | NR-N56550450-** | 4500/4500 |
|                     |                    |                 |           |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Opracował:<br><b>J. Dąbrowski</b>     | Rewizja:<br><b>F</b> |
| Data utworzenia:<br><b>13.05.2004</b> | Wersja:<br><b>1</b>  |

Dokument jest własnością firmy MAGO S.A.  
i w całości ani we fragmentach nie może  
być powielany, ujawniany i wykorzystywany  
jako dokumentacja techniczna lub wykonawcza  
przez żadną firmę ani osobę.



Nazwa części lub zespołu:

Noga NR typ H ze wzmocnieniem  
H-... G-...  
KPL

**NR-N56...**