



ELEMENT PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU WYKRZYŻOWANIA RUROWEGO W MIEJSCACH GDZIE WYMAGANE JEST JEDNOTONNE MOCOWANIE ZACZEPU.  
ELEMENT NALEŻY SKRĘCAĆ DO NOGI ZA POMOCĄ DWÓCH ŚRUB M10X100. WYMAGANE JEST ZABLOKOWANIE UCHWYTU W PERFORACJI NOGI ZA POMOCĄ 4 ŚRUB M8X20 WKRĘCANYCH PRZES UCHWYT W OTWORY PERFORACJI NOGI.  
ŚRUBY M10 SŁUŻĄ ZARAZEM JAKO MOCOWANIE CIĘGIEN WYKRZYŻOWANIA.

- KOMPLET
1. ELEMENT 1 -2SZT
  2. ŚRUBA M10X100+ NAKRETKA -4SZT
  3. ŚRUBA M8X20 -8SZT.

RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.	OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ	NIE SKALUJ RYSUNKU		WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG:		
		PN-EN22768-mL				
		WERSJA	SYMBOL 2		LNA280807007	
		1	A3			
Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jako dokumentacja przez firmy trzecie.	DATA	2018-04-19	SKALA 1:2	WYKONAŁ: K. KASPERCZYK	MASA ORIENTACYJNA: 0.47	
	NR RYSUNKU	ARKUSZ 2	ELEMENT:			
	TYTUŁ: UCHWYT WYKRZOWANIA SKRĘCANY JEDNOSTR.			SYMBOL MR-A40000001		