



UWAGA

PROFIL DOŁĄCZANY PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU DO DO NÓG GONDOLOWYCH.

PRODUCENT DOPUSZCZA WYKONYWANIE OTWORÓW W PROFILU. MAKSYMALNA ILOŚĆ OTWORÓW TO 8SZT. NA 1M PROFILU. MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU 6MM, MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY OTWORAMI TO 50MM.

PROFIL MONTOWANY JEST DO NOGI GONDOLOWEJ ZA POMOCĄ 2 ŚRUB SAMO WIERCĄCYCH. ELEMENT NALEŻY PRZYKRĘCAĆ PO JEDNEJ ŚRUBIE PO OBU STRONACH. W SKRAJNYCH NÓGACH DOPUSZCZA SIĘ PRZYKRĘCANIE DWOMA ŚRUBAMI PO JEDNEJ STRONIE.



SYMBOL	WYSOKOŚĆ H(MM)
ME-N41300205	2050
ME-N41300220	2200
ME-N41300230	2300
ME-N41300290	2900

RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.	OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ	NIE SKALUJ RYSUNKU	WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG:
		PN-EN22768-mL	
	WERSJA 1	SYMBOL 2 MN4D2	
	DATA 2016-05-04	A3	WYKONAŁ: J. ŁOTYSZ
Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jako dokumentacja przez firmy trzecie.		NR RYSUNKU	SKALA 1:20 MASA ORIENTACYJNA: 4,11 ELEMENT:
PROFIL D OB.PERF.H- DO POŁKI DOŁĄ.[40X40]		SYMBOL ME-N4130	