Algoritmi e Strutture Dati

a.a. 2021/22

Prima prova intermedia del 17/01/2022

Cognome:	Nome:
Matricola:	E-mail:

- 1. Scrivere una funzione **efficiente** in C o in C++ blackHeight(u) che dato in input la radice u di un albero binario, i cui nodi x hanno, oltre ai campi key, left e right, un campo col che può essere B (per "black") oppure R (per "red"), verifica se per ogni nodo, il cammino da quel nodo a qualsiasi foglia contiene lo stesso numero di nodi neri (altezza nera del nodo x). In caso negativo, restituisce -1, altrimenti restituisce l'altezza nera della radice.
 - a. Valutare la complessità della funzione, indicando eventuali relazioni di ricorrenza.
 - b. Scrivere il tipo del nodo dell'albero in C o in C++ a seconda del linguaggio scelto.
- 2. Si consideri la struttura dati Max-Heap implementata tramite un vettore (secondo lo schema visto a lezione).
 - a) Si scriva la definizione di Max-Heap.
 - b) Si realizzi in modo **efficiente** in pseudocodice la funzione Differenza(H1,H2) che dati due Max-Heap H1 e H2 contenenti rispettivamente n1 e n2 interi (anche ripetuti), ritorna in output un nuovo Max-Heap contenente gli elementi che appartengono a H1 ma non appartengono a H2. In presenza di duplicati se x compare k1 volte in H1 e k2 volte in H2, nel Max-Heap differenza x dovrà comparire max{0, k1-k2}.
 - c) Si determini e giustifichi la complessità in funzione di n1 e n2.

Si devono scrivere le eventuali funzioni/procedure ausiliarie utilizzate.

3. Per un certo problema sono stati trovati due algoritmi risolutivi $(A_1 e A_2)$ con i seguenti tempi di esecuzione (dove n rappresenta la dimensione dei dati di ingresso):

A₁:
$$T(n) = 4 \cdot T(n/4) + n^2$$

A₂:
$$T(n) = T(n/4) + T(3n/4) + n$$

Si dica, giustificando tecnicamente la risposta, quale dei due algoritmi è preferibile per input di dimensione sufficientemente grande. (Suggerimento: nel secondo caso si utilizzi la tecnica dell'albero di ricorsione e si consideri la lunghezza del cammino più lungo dalla radice alle foglie.)