

CMP-4509 訂單部分欄位送出前需去除前後空格 — 測試結果報告

版本紀錄

版本	日期	修訂內容	修訂者
1.0	2026-06-11	建立測試報告（測項規劃版）	Raelynn
1.1	2026-06-11	改以品牌分組、同單連續測、只儲存不送籤；新增證據擷取方法與範例圖	Raelynn
1.2	2026-06-11	UAT 執行：填入各品牌實測結果與證據截圖	Raelynn

一、測試資訊

項目	內容
Jira 單號	CMP-4509（缺陷：訂單部分欄位送出前需去除前後空格）
相關後端單 / SD 文件	無（純前端 trim 處理）
測試環境	CMP UAT (https://cmp-uat-100.metaage.com.tw)
測試身份	業務（新增訂單）
測試工具	Skill Browser Agent (agent-browser) + XHR 攔截器 + 頁面證據面板
驗證方式	建立各品牌新訂單，於受測欄位輸入含前後空格之值，只按「儲存」（不送籤）；攔截送出之 <code>POST /order-v2/order</code> body，比對欄位是否去除前後空格。以「輸入值 ↔ 送出值」證據面板截圖佐證
測試者	Raelynn
測試日期	2026-06-11

二、測試案例總覽

編號	群組（品牌 / 面向）	測項	結果
TC-01	A · Microsoft	主要網域、Partner ID 送出去空格	✅ Pass
TC-02	A · Microsoft	商品 Sub ID (subscriptionId) 送出去空格	✅ Pass
TC-03	B · AWS	Account ID (cloudId) 送出去空格	✅ Pass
TC-04	C · Akamai	Account ID (cloudId) 送出去空格	✅ Pass
TC-05	C · Akamai	原廠合約編號 (contractIds) 逐筆去空格	✅ Pass
TC-06	D · Cisco	訂閱 ID (cloudId) 送出去空格	✅ Pass
TC-07	E · Google	網域 送出去空格 (Project ID / Billing 為下拉)	✅ Pass
TC-08	F · 共通 (Standard, Dell)	Account ID (cloudId) 送出去空格	✅ Pass

編號	群組（品牌 / 面向）	測項	結果
TC-09	G · 訂單變更	訂變單編輯欄位含空格，送出去空格	✔ Pass
TC-11	I · onFormChange 即時行為	輸入含前後空格：畫面顯示保留、送出值已去空格	✔ Pass
TC-12	I · onFormChange 即時行為	含中間空格之值：僅去前後、保留中間空格	✔ Pass
TC-13	J · 共用表單欄位	order-header 文字欄（專案名稱）trim	✔ Pass
TC-14	J · 共用表單欄位	order-customer 客戶編號 trim+大寫並存	✔ Pass
TC-15	K · 負向 / 回歸	非字串欄位（多選 / 日期 / 數字）不受影響	✔ Pass（dev 實證+UAT 儲存正常）
TC-16	K · 負向 / 回歸	僅輸入空白字串：送出為空字串（無空格）	✔ Pass（附行為說明）

共通檢查項（已於各 Pass 測項確認）：① 送出 POST /order-v2/order body 內受測欄位值無前後空格；② 操作過程無 console error、儲存 status 200；③ trim 僅影響送出值，不影響輸入當下的顯示；④ 測試以「儲存」即可，無需送簽。

三、測試準備（實際執行）

- 開啟 <https://cmp-uat-100.metaage.com.tw>，輸入統編 16428796、帳號 raelynnl@metaage.com.tw 送出。
- UAT 走 Microsoft 企業登入，於 Authenticator App 核准登入並選「保持登入」。
- 確認右上角身份為「業務」。
- 每品牌：訂單列表 → 「新增」→ 選品牌 → 確認，進入新增訂單頁。
- 於頁面 console 安裝 XHR 攔截器（附錄 C），記錄送出之 POST/PUT。
- 受測欄位輸入「前後各 2 個空格」之測試值（如 ..PARTNER-4509..）；部分欄位另測中間空格（如 ..domain 4509.test..）。
- 只按「儲存」；以攔截 payload 注入證據面板並截圖。

欄位輸入備註：少數欄位（Google 網域、共通 Account ID）以 fill（先清空）會被元件重置，改用 type（逐字輸入）即正常觸發 onFormChange。

四、測試案例

A · Microsoft


TC-01 Microsoft：主要網域、Partner ID 送出去空格 ✔ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（POST /order-v2/order status 200）
步驟	主要網域輸入 ..domain 4509.test..、Partner ID 輸入 ..PARTNER-4509.. → 儲存 → 讀 POST body
預期	originalInfo.extra.domain="domain 4509.test"、originalInfo.partnerId="PARTNER-4509"（無前後空格）

項目	內容
實際	partnerId="PARTNER-4509" 、 extra.domain="domain 4509.test" （前後空格去除、中間空格保留）；畫面輸入框仍顯示含空格之值
截圖	
結果	✅ Pass

TC-02 Microsoft 商品 Sub ID (subscriptionId) 送出去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (POST /order-v2/order status 200)
步驟	建立 Microsoft 訂單 → 點「新增產品」加入商品列（不需網域檢查）→ 於商品列「訂閱 ID」輸入 SUB-4509 → 儲存 → 讀 payload products[0].subscriptionId
預期	商品 subscriptionId="SUB-4509" （無前後空格）
實際	送出 data.body[0].products[0].subscriptionId="SUB-4509" （無前後空格，status 200）。註：商品列「訂閱ID」格與 product.subscriptionId 雙向綁定，onItemChanged 於輸入時即 trim 並回寫，故畫面顯示亦同步為去空格值

項目	內容
截圖	
備註	Linode 帳號 (accountName) / Token 為透過 Token 由 API 帶入之唯讀欄位，非手動輸入；其去空格由送出層白名單保證 (dev 已驗)
結果	✅ Pass

TC-05 Akamai 原廠合約編號 (contractIds) 逐筆去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (POST /order-v2/order status 200)
步驟	於子單「原廠合約編號列表」分頁，輸入 ..C-4509-1.. 、 ·C-4509-2 各按「新增」 → 儲存 → 讀 contractIds
預期	contractIds=["C-4509-1","C-4509-2"] (每筆無前後空格)
實際	加入清單即顯示為 C-4509-1 、 C-4509-2 ；送出 contractIds=["C-4509-1","C-4509-2"] (陣列逐筆去空格)

項目	內容
截圖	
備註	Project ID (cloudId)、Billing Account ID (payerId) 於 UI 為下拉選單 (值為選項 ID，無空格問題)，不適用手動輸入空格
結果	✅ Pass

F · 共通 (Standard, Dell)

TC-08 共通 : Account ID 送出去空格 ✅ Pass

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單 (POST /order-v2/order status 200)
步驟	Account ID (cloudId) 輸入 STD-4509 → 儲存 → 讀 POST body
預期	data.body[0].cloudId="STD-4509"
實際	cloudId="STD-4509" (無前後空格)

項目	內容
截圖	
結果	✔ Pass

G · 訂單變更

TC-09 訂變單編輯欄位含空格，送出去空格 ✔ Pass

項目	內容
單號	訂單 20260402289785 (M1312260402001, 狀態：部分下單成功) 發起訂單變更
步驟	進入「變更申請」→ 專案名稱輸入 <code>proj mod 4509</code> 、填訂變更原因 → 儲存 → 審閱視窗「送出」→ 讀 <code>POST /order-v2/order/modify/20260402289785</code> body
預期	<code>order.header.projectName="proj mod 4509"</code> (無前後空格)
實際	送出成功 (notify 「創建成功」, status 200) ; payload <code>order.header.projectName="proj mod 4509"</code> (前後去除、中間空格保留)

項目	內容
截圖	
結果	Pass

TC-12 含中間空格之值：僅去前後、保留中間空格 Pass

項目	內容
步驟	(隨 TC-01 / TC-07 / TC-13) 輸入 <code>..domain 4509.test..</code> 、 <code>..proj 4509..</code> → 儲存讀送出值
預期	送出值前後空格去除、中間空格保留
實際	<code>extra.domain="domain 4509.test"</code> 、 <code>header.projectName="proj 4509"</code> 、Google <code>"gdomain 4509.test"</code> ，中間空格皆保留
截圖	
結果	Pass

J · 共用表單欄位

TC-13 order-header 文字欄（專案名稱）trim ✔ Pass

項目	內容
步驟	(隨 TC-01 同單) 專案名稱輸入 <code>··proj 4509··</code> → 儲存 → 讀 <code>header.projectName</code>
預期	<code>projectName="proj 4509"</code>
實際	<code>header.projectName="proj 4509"</code> (前後去除、中間保留)
截圖	 The screenshot shows the CMP system interface. A modal window titled "CMP-4509 證據 - Microsoft (UAT) POST /order-v2/order (status 200)" is displayed, showing a table of input fields and their corresponding payload values. The table has four columns: 欄位 (Field), 輸入 (畫面顯示) (Input (Screen Display)), 送出值 (payload) (Output Value (payload)), and 判定 (Judgment). The rows are: Partner ID (originalInfo.partnerId) with input [PARTNER-4509] and output [PARTNER-4509], both marked PASS; 主要網域 (originalInfo.extra.domain) with input [domain 4509.test] and output [domain 4509.test], both marked PASS; 專案名稱 (header.projectName) with input [proj 4509] and output [proj 4509], both marked PASS; and 客戶編號 (header.erpCustomerNumber) with input [ERP4509] and output [ERP4509], both marked PASS. The background shows a form with various fields like 品牌 (Brand), 最終使用者 (End User), 審核流程 (Approval Process), 供應商 (Supplier), 資料所有者 (Data Owner), 審核狀態 (Approval Status), 客戶訂購單號 (Customer Order Number), 商品起始日 (Product Start Date), 商品到期日 (Product End Date), and BPM單號 (BPM Number).
結果	✔ Pass

TC-14 order-customer 客戶編號 trim + 大寫並存 ✔ Pass

項目	內容
步驟	(隨 TC-01 同單) 客戶編號輸入 <code>··erp4509··</code> → 儲存 → 讀 <code>header.erpCustomerNumber</code>
預期	<code>erpCustomerNumber="ERP4509"</code> (去空格且大寫)
實際	<code>header.erpCustomerNumber="ERP4509"</code> (trim 與既有 toUpperCase 並存正確)

項目	內容																				
截圖	三 CMP 登入 林瑞庭 業務 訂單 / 訂單 + 新增 + CRM 報價單匯入 品牌: 最終使用者: 簽核流程: 客戶訂購單號: 供應商: 資料所有者: 簽核狀態: 請選擇 單狀態: 銷商: CMP-4509 證據 - Microsoft (UAT) POST /order-v2/order (status 200) 輸入欄位含前後空格 (紅, []框出), 送出 payload 已去前後空格 (綠); 中間空格保留。 <table><tr><th>欄位</th><th>輸入 (畫面顯示)</th><th>送出值 (payload)</th><th>判定</th></tr><tr><td>Partner ID (originalInfo.partnerId)</td><td>[PARTNER-4509]</td><td>[PARTNER-4509]</td><td>PASS ✓</td></tr><tr><td>主要網域 (originalInfo.extra.domain)</td><td>[domain 4509.test]</td><td>[domain 4509.test]</td><td>PASS ✓</td></tr><tr><td>專案名稱 (header.projectName)</td><td>[proj 4509]</td><td>[proj 4509]</td><td>PASS ✓</td></tr><tr><td>客戶編號 (header.erpCustomerNumber)</td><td>[ERP4509]</td><td>[ERP4509]</td><td>PASS ✓</td></tr></table>	欄位	輸入 (畫面顯示)	送出值 (payload)	判定	Partner ID (originalInfo.partnerId)	[PARTNER-4509]	[PARTNER-4509]	PASS ✓	主要網域 (originalInfo.extra.domain)	[domain 4509.test]	[domain 4509.test]	PASS ✓	專案名稱 (header.projectName)	[proj 4509]	[proj 4509]	PASS ✓	客戶編號 (header.erpCustomerNumber)	[ERP4509]	[ERP4509]	PASS ✓
欄位	輸入 (畫面顯示)	送出值 (payload)	判定																		
Partner ID (originalInfo.partnerId)	[PARTNER-4509]	[PARTNER-4509]	PASS ✓																		
主要網域 (originalInfo.extra.domain)	[domain 4509.test]	[domain 4509.test]	PASS ✓																		
專案名稱 (header.projectName)	[proj 4509]	[proj 4509]	PASS ✓																		
客戶編號 (header.erpCustomerNumber)	[ERP4509]	[ERP4509]	PASS ✓																		
結果	✓ Pass																				

K · 負向 / 回歸

TC-15 非字串欄位（多選 / 日期 / 數字）不受影響 ✔ Pass

項目	內容
步驟	各品牌訂單含多選（charge type）、日期、數量等欄位 → 儲存 → 檢查型態
預期	多選仍為陣列、日期仍為日期、數字仍為數字，未被 trim 破壞
實際	UAT 各品牌訂單皆 status 200 正常儲存（非字串欄位完整、未報錯）；dev 另以實證確認 typeof string 守衛下陣列 / number / boolean / null 原樣保留
結果	✔ Pass

TC-16 僅輸入空白字串：送出為空字串（無空格） ✔ Pass（附行為說明）

項目	內容
單號	UAT 草稿訂單（POST /order-v2/order status 200）
步驟	共通 Account ID（必填）僅輸入 4 個空白 → 儲存 → 讀 cloudId
預期	送出值不含空格
實際	送出 cloudId=""（空字串，未送出空格，符合 CMP-4509）

六、缺陷紀錄

編號	等級	說明
-	-	無 (CMP-4509 驗收條件相關項目皆 Pass)

行為觀察（非缺陷）：依本次設計，trim 僅作用於送出/model 值、不改寫畫面顯示，故「僅輸入空白」之必填欄位於輸入當下顯示仍為空白字元、且草稿儲存不強制必填（送出值已為空字串、無空格）；必填阻擋於送簽階段生效。若未來希望「僅空白」於輸入即被視為未填並即時提示，需另行調整（會改動顯示值），不在本單範圍。

七、附錄

附錄 A — 受測檔案清單

檔案	變更重點
src/app/orders/order-field-trim.util.ts	新增：TRIM_FIELD_PATHS、trimFieldValue、trimSubOrderFields、trimOrderBodyFields（送出層白名單 trim，透過 ScanDataService getValue/setValue 走巢狀路徑）
src/app/orders/model/data-tool.component.ts	新增 trimFieldOnChange(value)：typeof value === 'string' 即 trim（通用，僅改寫入 model 之值、不動顯示）
src/app/orders/sub-order/extra-field/{microsoft,google,aws,akamai,cisco,standard}-extra-field.component.ts	各 onChange 接入通用 trim
src/app/orders/detail/order-customer/order-customer.component.ts	onChange 接入通用 trim（與 erpCustomerNumber 大寫並存）
src/app/orders/detail/order-header/order-header.component.ts	onChange 接入通用 trim
src/app/orders/sub-order/sub-order.component.ts	onChange 接入通用 trim
src/app/orders/detail/detail.component.ts	addOrder / saveOrder 送出前呼叫白名單 trim
src/app/orders/modify/modify.component.ts	createModifyOrder 送出前呼叫白名單 trim
src/app/orders/sub-order/products/data-service/microsoft-data-provider.service.ts	onItemChanged 對商品 subscriptionId trim

附錄 B — 送出層白名單欄位（TRIM_FIELD_PATHS）

路徑	對應欄位
cloudId	AWS / Akamai / 共通 Account ID、Microsoft / Cisco 訂閱 ID、Google Project ID
payerId	Google Billing Account ID
originalInfo.partnerId	Microsoft Partner ID
originalInfo.extra.domain	Microsoft / Google 網域
originalInfo.extra.accountName	Akamai Linode 帳號

路徑	對應欄位
originalInfo.extra.token	Akamai Linode Token
contractIds[]	Akamai 原廠合約編號（陣列逐筆 trim）

設計分層：onFormChange 通用 trim（即時、typeof string、不動顯示）+ 送出前白名單 trim（保證點，涵蓋未觸發 onFormChange 之載入值）。商品 subscriptionId 於 onItemChanged 編輯時點 trim。

附錄 C — 證據擷取方法（攔截器 + 頁面證據面板）

- 1. 安裝 XHR 攔截器（頁面導航後需重裝）：攔 POST/PUT，記錄 url 與 body 至 window.__cap。
- 2. 填值前記錄畫面顯示值至 window.__disp（送出後欄位可能被清空）。
- 3. 儲存後自 window.__cap 取 /order-v2/order 之 body，解析 data.body[0] 與 data.header，注入「輸入值（紅，[] 框出空格）↔ 送出的值（綠）↔ 判定」證據面板（position:fixed），再 screenshot。
- 4. 受測欄位若 fill 被元件重置，改用 type 逐字輸入。

證據面板格式範例

CMP

登入 登出 raelynn 業務

訂單 / 訂單

+ 新增 + CRM 報價單匯入

品牌：

最終使用者：

審核流程：

客戶訂購單號：

Cloud ID：

供應商：

商品起始日：

訂閱ID：

資料所有者：

商品到期日：

子單狀態：

審核狀態：

請選擇

BPM單號：

CMP-4509 證據：POST /order-v2/order (status 200)

欄位	輸入(畫面顯示，[] 框出空格)	送出的值(POST payload)	判定
Partner ID (originalInfo.partnerId)	[PARTNER-4509]	[PARTNER-4509]	PASS ✓
主要網域 (originalInfo.extra.domain)	[domain 4509.test]	[domain 4509.test]	PASS ✓

說明：輸入欄位含前後空格（紅色 []），送出 payload 已去除前後空格（綠色），中間空格保留。

附錄 D — UAT 實測送出值對照

品牌 / 面向	欄位	輸入（含空格）	送出值	判定
Microsoft	originalInfo.partnerId	..PARTNER-4509..	PARTNER-4509	✓
Microsoft	originalInfo.extra.domain	..domain 4509.test..	domain 4509.test	✓
Microsoft	header.projectName	..proj 4509..	proj 4509	✓
Microsoft	header.erpCustomerNumber	..erp4509..	ERP4509	✓
AWS	cloudId	..AWS-4509..	AWS-4509	✓
Akamai	cloudId	..AKM-4509..	AKM-4509	✓
Cisco	cloudId	..CSC0-4509..	CSC0-4509	✓

品牌 / 面向	欄位	輸入（含空格）	送出值	判定
Google	originalInfo.extra.domain	··gdomain 4509.test··	gdomain 4509.test	✓
共通（Dell）	cloudId	··STD-4509··	STD-4509	✓
共通（空白必填）	cloudId	····（僅空白）	""（空字串，無空格）	✓

· 表示空格；所有送出值皆無前後空格，含中間空格之值僅去除前後。