

Para criar e gerenciar usuários no Linux via terminal, os principais comandos são **useradd** e **adduser**. O primeiro oferece controle mais granular e é ideal para automatizações; o segundo é mais interativo e já cria automaticamente o diretório home, sendo recomendado para iniciantes e para uso geral em distribuições como Debian e Ubuntu.

Comandos Essenciais para Gerenciar Usuários

- **useradd**: Utilitário de baixo nível para criar novos usuários, oferecendo controle preciso sobre diretórios home, shells e grupos.
- **adduser**: Script interativo que simplifica a criação de usuários, geralmente um front-end mais amigável para o **useradd**.
- **passwd**: Define ou altera a senha de um usuário.
- **usermod**: Modifica contas de usuário existentes, como adicionar a grupos ou mudar o diretório home.
- **groupadd**: Cria novos grupos no sistema.
- **userdel**: Remove contas de usuário.

Criar um Novo Usuário

Existem duas abordagens principais para criar usuários:

1. Usando o **adduser** (Mais Simples e Recomendado)

Este método é interativo: ele pergunta a senha e outros dados, além de já criar o diretório `/home/usuario`.

```
sudo adduser nome_do_usuario
```

Após o comando, o sistema fará algumas perguntas. A senha é o único dado obrigatório; as demais informações podem ser ignoradas pressionando **Enter**.

2. Usando o **useradd** (Mais Detalhado e Controlado)

Este comando oferece controle total sobre cada detalhe da conta, sendo ideal para scripts. Os parâmetros mais comuns são:

Parâmetro	Descrição
-m	Cria o diretório home do usuário (geralmente em <code>/home/usuario</code>).
-d	Especifica um caminho personalizado para o diretório home.
-s	Define o shell de login do usuário (ex: <code>/bin/bash</code>).
-G	Adiciona o usuário a um ou mais grupos suplementares.
-c	Adiciona um comentário ou nome completo do usuário.

Exemplo prático: Criar o usuário `maria` com diretório home e shell `bash`:

```
sudo useradd -m -s /bin/bash maria
sudo passwd maria
```

Atenção: o comando **useradd**, por si só, **não cria o diretório home** do usuário, a menos que a opção `-m` seja usada explicitamente. A senha também deve ser definida em um segundo momento com o comando **passwd**.

Gerenciar Senhas e Modificar Usuários

Definir ou Alterar a Senha (passwd)

```
sudo passwd nome_do_usuario
```

Adicionar Usuário a um Grupo (usermod)

A opção `-aG` é essencial para adicionar um usuário a um grupo suplementar sem removê-lo de outros grupos.

```
sudo usermod -aG nome_do_grupo nome_do_usuario
```

Por exemplo, para que o usuário `maria` tenha privilégios de administrador (`sudo`), execute:

```
sudo usermod -aG sudo maria
```

No Red Hat/Fedora, o grupo de administradores costuma ser o `wheel`.

Modificar Diretório Home ou Shell (usermod)

```
# Alterar o diretório home (o diretório novo precisa ser criado manualmente)
sudo usermod -d /novo/caminho/home nome_do_usuario
```

```
# Alterar o shell padrão do usuário
sudo usermod -s /bin/zsh nome_do_usuario
```

Remover Usuários

Para remover um usuário mas manter seus arquivos:

```
sudo userdel nome_do_usuario
```

Para remover o usuário juntamente com seu diretório home e mail spool:

```
sudo userdel -r nome_do_usuario
```

Gerenciamento de Grupos

Grupos facilitam a atribuição de permissões a múltiplos usuários.

Comando	Descrição
<code>sudo groupadd nome_do_grupo</code>	Cria um novo grupo.
<code>sudo groupdel nome_do_grupo</code>	Remove um grupo existente.
<code>sudo usermod -aG grupo usuario</code>	Adiciona um usuário a um grupo.
<code>groups nome_do_usuario</code>	Lista os grupos dos quais um usuário faz parte.

Para listar todos os usuários do sistema, é possível usar o comando `cut -d: -f1 /etc/passwd`; e para listar todos os grupos, `cut -d: -f1 /etc/group`.

Exemplos Práticos e Comandos Úteis

Aqui está um resumo com os comandos mais usados no dia a dia:

Tarefa	Comando
Criar usuário interativamente	<code>sudo adduser usuario</code>

Tarefa	Comando
Criar usuário com useradd	<code>sudo useradd -m -s /bin/bash usuario</code>
Definir senha	<code>sudo passwd usuario</code>
Adicionar usuário ao grupo sudo	<code>sudo usermod -aG sudo usuario</code>
Verificar grupos do usuário	<code>groups usuario</code>
Remover usuário (e home)	<code>sudo userdel -r usuario</code>
Criar um novo grupo	<code>sudo groupadd projeto</code>

💡 Dicas Importantes para o Dia a Dia

- **Use sudo:** A criação e modificação de usuários são operações administrativas que exigem privilégios de superusuário.
- **Prefira adduser em máquinas pessoais ou laboratórios:** Por ser interativo e configurar a maior parte do ambiente automaticamente, ele reduz a chance de erros.
- **Entenda a diferença entre as distribuições:** O adduser é padrão em distribuições baseadas no Debian (Ubuntu, Mint). Em distribuições como Red Hat, Fedora e CentOS, o script adduser geralmente é um link simbólico para o useradd, comportando-se de maneira diferente. É sempre bom verificar a documentação da sua distribuição.
- **NUNCA edite arquivos como /etc/passwd diretamente:** Utilize sempre os comandos apropriados (useradd, usermod, etc.) para manter a integridade do sistema.

É importante praticar esses comandos em um ambiente de laboratório (máquina virtual, WSL ou container) para ganhar confiança antes de aplicá-los em um sistema de produção.