



WSTĘP DO PROGRAMOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH KOTLIN, JAVA

WYKŁAD 2

- CECHY JĘZYKÓW


Kotlin (Introduced 2011, Version 1.0: 2016)

- **FORTTRAN: FORMula TRANslation (1957)**
- **LISP: LISt Processor (1958)**
- **ALGOL: ALGORithmic Language (1958)**
- **COBOL: COMmon Business-Oriented Language (1959)**
- **BASIC: Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code (1964)**
- **Simula 67, the Original Object-Oriented Language (1967)**
- **Pascal (1970)**
- **C (1972)**
- **Smalltalk (1972)**
- **C++: A Better C with Objects (1983)**
- **Python: (1990)**
- **Haskell: Pure Functional Programming (1990)**
- **Java: Virtual Machines and Garbage Collection (1995)**
- **JavaScript: (1995)**
- **C#: (2000)**
- **Scala: (2003)**
- **Groovy: (2007)**

JDK (Java Development Kit) - Pakiet Programisty Javy. JDK zawiera Środowisko Uruchomieniowe Javy (tzn. JRE) oraz zestaw narzędzi niezbędnych do wytwarzania oraz kompilowania oprogramowania tworzonego w języku JAVA.


JRE (Java Runtime Environment) - Środowisko Uruchomieniowe Javy. W skład JRE wchodzi Wirtualna Maszyna Javy (JVM) + zbiór klas oraz narzędzi wymaganych do uruchomienia aplikacji wytworzonych w języku JAVA.


JVM (Java Virtual Machine) - Wirtualna Maszyna Javy. Środowisko zdolne do wykonywania skompilowanego kodu aplikacji (kod bajtowy Javy).



Java SE Lifecycle – 5+ Year Timeline

Java SE Version





Java 8 **69%**

JavaScript **40%**

Java 11 **36%**

Java 12 or Newer **16%**


Java 7 or Older **15%**

Groovy **10%**

Kotlin **9%**

Scala **6%**

Other **6%**



Oracle Java **59%**




Generic OpenJDK **36%**




Adopt OpenJDK **22%**



Amazon Corretto **10%**



Azul Zulu **6%**




GraalVM **4%**



OpenLogic JDK **4%**



Other **4%**



- Niektóre podobieństwa do C/C++
 - Styl pisania komentarzy
 - Wiele słów kluczowych jest identycznych
 - Typy danych
 - Niemal identyczna struktura kodu
- Niektóre różnice
 - Java wprowadza wiele słów kluczowych nieznanych z C/C++
 - Występują operatory nieznane w C/C++
 - Nie występuje przeciążanie operatorów
 - Brak niektórych cech języka np. wskaźniki
 - Niektóre cechy języka są zmodyfikowane w porównaniu do C/C++ - pętle muszą być kontrolowane przez wyrażenia logiczne

- Cechy języka
 - Statyczne typowanie danych – na etapie kompilacji typy wyrażeń są znane a kompilator sprawdza czy istnieją pola i metody w obiektach do których odwołujemy się w kodzie
 - Domniemanie typów – typ danych jest określany przez kompilator na podstawie kontekstu
 - Typy zerowalne
 - Typy funkcyjne
 - Klasy danych
 - Można łączyć programowanie obiektowe i funkcyjne

- Właściwości języka
 - Pragmatyzm – język jest przeznaczony do rozwiązywania praktycznych problemów
 - Jest językiem przemysłowym – nie wprowadza nowych rozwiązań do programowania – wykorzystuje rozwiązania znane z innych języków
 - Nie narzuca stylu/zasad programowania
 - Zwięzłość – im prostszy i krótszy kod tym lepiej
 - Kompatybilność – można wywoływać metody Java
 - Nie posiada własnych bibliotek

```
plugins {  
    id 'java'  
}  
  
group 'org.example'  
version '1.0-SNAPSHOT'  
  
repositories {  
    mavenCentral()  
}  
  
dependencies {  
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.7.2'  
    testRuntimeOnly 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.7.2'  
}  
  
test {  
    useJUnitPlatform()  
}
```



× **m** pom.xml

```
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>groupId</groupId>
<artifactId>JavaMavenDemo</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
      <configuration>
        <archive>
          <manifestFile>src/main/resources/META-INF/MANIFEST.MF</manifestFile>
        </archive>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
</project>
```