Lab08_Padovani

Laboratório 7

Dados Relacionais com Polars

```
library(polars)
```

Leitura das bases de dados

```
basics <- pl$read_csv("Data/title.basics0.tsv", separator = "\t", null_values = "\\N")
ratings <- pl$read_csv("Data/title.ratings.tsv", separator = "\t", null_values = "\\N")
principals <- pl$read_csv("Data/title.principals0.tsv", separator = "\t", null_values = "\\N
```

1. Quais são os 5 filmes com as maiores notas (averageRating)? Apresente uma solução capaz de desempatar os filmes baseando-se no número de votos recebidos.

```
top5 <- basics$
  filter(pl$col("titleType") == "movie")$
  join(ratings, on = "tconst", how = "inner")$
  sort("averageRating", "numVotes", descending = c(TRUE, TRUE))$
  select("primaryTitle", "averageRating", "numVotes")$
  head(5)

print(top5)
```

```
shape: (5, 3)

 primaryTitle               averageRating   numVotes
 ---                        ---             ---
 str                        f64             i64

 Kaveri                     10.0            1023
 Kurukku                    10.0            451
 Jedal Dar Omghe 30 Metri   10.0            142
 Sargashte                  10.0            134
 Gorgeous Rascal            10.0            115
```

2. Qual é o gênero mais frequente entre os filmes com nota maior que 8?

```
genero_frequente <- basics$
  join(ratings, on = "tconst", how = "inner")$
  filter(
    pl$col("titleType") == "movie" &
    pl$col("averageRating") > 8 &
    pl$col("genres")$is_not_null()
  )$
  select("genres")$
  with_columns(pl$col("genres")$str$split(","))$
  explode("genres")$
  group_by("genres")$
  agg(pl$len()$alias("contagem"))$
  sort("contagem", descending = TRUE)$
  head(1)

print(genero_frequente)
```

```
shape: (1, 2)

 genres        contagem
 ---           ---
 str           u32

 Documentary   10564
```

3. Quais são os 3 atores/atrizes que mais participaram de filmes com nota maior que 7.5?

```
filmes <- basics$
  filter(pl$col("titleType") == "movie")$
  join(ratings, on = "tconst", how = "inner")$
  filter(pl$col("averageRating") > 7.5)

atores <- principals$
  filter(pl$col("category") == ("actor"))

top_3_atores <- atores$
  join(filmes, on = "tconst", how = "inner")$
  group_by("nconst")$
  agg(pl$len()$alias("total_filmes_bons"))$
  sort("total_filmes_bons", descending = TRUE)$
  head(3)

print(top_3_atores)
```

```
shape: (3, 2)

 nconst      total_filmes_bons
 ---         ---
 str         u32

 nm0004660   231
 nm0595934   155
 nm3183374   124
```

```
# Exibindo o horário de execução do código
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-12 21:56:01 -03"
```