



# Desarrollo Web en Entorno Cliente

*2º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web*

Rafael Á. Sojo Ruíz  
25/02/2019



¿Cómo se trata el envío de un parámetro a php?. Indica todos los pasos (html, javascript, php) 3

Atributo donde se recibe la respuesta 4

## ¿Cómo se trata el envío de un parámetro a php?. Indica todos los pasos (html, javascript, php)

Para enviar parámetros por ajax (en una petición POST) lo que hacemos es cuando creamos la petición, le añadimos la clave 'data' y el valor un objeto plano con los datos que le vamos a enviar.

```
$.ajax({  
  type: "POST",  
  url: 'https://daw.rafasojo.es/dwec/sug',  
  data: {'texto':valor},  
  // success: success,  
  // dataType: 'text/html'  
}).done(function (data){  
  $resultado.html(data);  
});
```

En mi caso, tengo un evento cuando se escribe en un input. Cuando esto pasa, se recoge el valor del input y luego se envía por POST.

```
function sugerencia(event){  
  let valor = this.value;  
  
  $resultado = $('#resultado');  
  
  if(valor.length == 0){  
    $resultado.removeClass('fondo-gris');  
    $resultado.html('');  
    return;  
  }else{  
    $resultado.addClass('fondo-gris');  
  }  
  
  $.ajax({  
    type: "POST",  
    url: 'https://daw.rafasojo.es/dwec/sug',  
    data: {'texto':valor},  
    // success: success,  
    // dataType: 'text/html'  
  }).done(function (data){  
    $resultado.html(data);  
  });  
}
```

A continuación en PHP se recoge con `$_POST['texto'];`.

## Atributo donde se recibe la respuesta

La respuesta la recibo en el atributo *done*. A partir de ahí la trato y muestro.