

Actividad de Java

Tarea 05: Oracle Academy

Presentado por:

Rafael Ricardez Reyes

Matrícula: 2153223056

Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Sistemas Computacionales

20 de mayo de 2026

Cuestionario Oracle Academy

No.	Respuesta	Justificación
1	False	while se ejecuta mientras la condición sea true, no false.
2	True	Cada catch maneja un tipo específico de excepción.
3	True	do-while siempre ejecuta el bloque al menos una vez.
4	A constructor can accept arguments	Los constructores pueden recibir parámetros.
5	Local	La variable i está declarada dentro del for.
6	False	Las propiedades son atributos, no métodos.
7	Static methods can have any return type	Un método static puede devolver cualquier tipo, no solo void.
8	double d1=3.1; double d2=3.1;	Son declaraciones válidas de double.
9	True	Los arreglos usan la propiedad: array.length.
10	Final variables convention	Se usa mayúsculas y guion bajo.
11	Inheritance	Una subclase hereda de una superclase.
12	import javax.swing.*;	Importa clases del paquete javax.swing.
13	void add(int a, int b)	No sobrecarga al cambiar solo el tipo compatible.
14	Variables and Operators	Son elementos de expresiones booleanas.
15	True	Java gestiona memoria con el Garbage Collector.
16	20	Al convertir 20.5 a int se trunca el decimal.
17	True	replaceFirst() solo altera la primera coincidencia.
18	Use return statement	Para devolver valor se usa return y tipo definido.
19	True	= asigna, == compara.
20	True	break termina el flujo del switch.
21	String size = "M";	Declaración válida de String.
22	Public access	Lo público es accesible desde otros objetos.
23	True	Un arreglo permite guardar múltiples valores del mismo tipo.
24	Diagonal Matrix	1 solo si i == j.
25	True	Sequential search revisa el arreglo uno por uno.
26	True	Math usa métodos static, no requiere instancia.
27	JavaWorld	concat une cadenas de texto.
28	True	Un if puede estar anidado dentro de otro if.

No.	Respuesta	Justificación
29	True	Java organiza clases mediante packages.
30	Encapsulation	Técnica para limitar la visibilidad (ocultar datos).
31	True	Scanner usa el espacio como delimitador por defecto.
32	testInstance.testMethod(10, 3.5)	Coincide con firma (int, double).
33	True	Las excepciones capturan errores de runtime.
34	Divide by zero	Causa excepción en tiempo de ejecución.
35	For-loop	Recorrer arreglo y sumar 5 a cada elemento.
36	True	El caso base de recursión puede usar constante o variable.
37	String	No es una Wrapper class.
38	Constructors	No tienen tipo de retorno (ni void).
39	False	La implementación ocurre en coding, no en diseño.
40	2 or more	Recursión no lineal puede llamarse varias veces.
41	True	Java ejecuta el código línea por línea.
42	Selection	Permite decisiones basadas en condiciones (if, switch).
43	True	continue salta a la siguiente iteración del ciclo.
44	True	Los objetos interactúan mediante métodos.
45	Binary Search	Utiliza índices low, mid y high para buscar.
46	True	nextInt(9)+2 genera valores en rango [2, 10].
47	True	El testing y debugging son vitales en desarrollo.
48	True	Las Wrapper classes envuelven a los tipos primitivos.