

# APPROCHE A VUE

## Visual approach

Ouvert à la CAP  
Public air traffic

23 JUN 16

# DINARD PLEURTUIT ST MALO

## AD 2 LFRD APP 01



**ALT AD : 219 (8 hPa)**

**LAT : 48 35 16 N**

**LONG : 002 04 48 W**

**LFRD**

**VAR : 1°W (15)**


**ATIS : 124.575** ☎ **02 99 16 81 50**

**APP : RENNES Approche / Approach 126.950 (FL < 115)**


**TWR : 120.150**

**Absence ATS A/A : 120.150 (voir/see TXT).**

VDF



24 MAY 18



RWY	QFU	Dimensions Dimension	Nature Surface	Résistance Strength	TODA	ASDA	LDA
17 35	171 351	2200 x 45	Revêtue Paved	52 F/B/W/T	2200 2200	2200 2200	2200 2200
12 30	116 296	1445 x 45	Revêtue Paved	23 F/B/W/T	1290 (1) 1445	1445 1445	1445 1290
17R 35L	171 351	200 x 20	Non revêtue Unpaved	1.5 T	200 200	200 200	200 200

(1) voir/see TXT

Aides lumineuses :

HI Ligne APCH 600 m RWY 35.  
HI RWY 17/35.  
PCL.

Lighting aids :

LIH APCH line 600 m RWY 35.  
LIH RWY 17/35.  
PCL.

## DINARD PLEURTUIT ST MALO

### Consignes particulières / Special instructions

#### Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

RWY 17R/35L réservée aux ULM autorisés par l'organisme.

RWY 17R/35L interdite dès que recouverte de neige.

Accès CTR pour ACFT non basés et non équipés de transpondeur mode A+C O/R PPR PN 24 HR.

TEL : 02 99 16 38 02 - 02 99 46 93 49.

Hors HOR ATS, RWY 12/30 inutilisable.

#### Dangers à la navigation aérienne

Présence de nombreux oiseaux sur le terrain et aux environs.

Possibilité de présence de montgolfières dans la CTR.

AD susceptible d'être envahi en quelques minutes par la brume de mer.

Par fort vent d'ouest : cisaillement et fortes turbulences en finale 17 et sur la piste dus à la présence de hangars.

#### Procédures et consignes particulières

QFU 351° préférentiel cause procédure IFR.

A/A : hors HOR ATS, FR seulement 0700-2200, EN seulement 2200-0700 (ETE -1HR).

Vois d'entraînement réacteurs : LUN-VEN 0700-1100 et 1200-1800, SAM 0700-1100 (ETE -1HR).

La tour de contrôle organise la séquence de roulage pour l'entrée sur l'aire de manoeuvre. Au départ et à l'arrivée, seule l'information sur les aéronefs en mouvement connus des services ATS peut être fournie. Le pilote assure la prévention des abordages et des collisions, sa propre séparation et la sécurité des tiers.

Au dessous de 2500 ft AMSL, contact radio obligatoire 3 min avant le survol des points d'entrée de la CTR, fréquence 120.150 MHz.

Circuits "basse hauteur" autorisés dans le cadre des vols d'entraînement avec instructeur uniquement et sur autorisation du CTL : minimum 300 ft AAL sur les circuits préférentiels.

Lors des circuits, il est interdit de survoler les installations SABENA.

RWY 17R/35L non revêtue :

← Fermée du 1er novembre au 31 mars.

RWY 12/30 :

- utilisable uniquement à vue, de jour.
- utilisable comme voie de circulation sous contrôle de la tour.

#### AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

RWY 17R/35L strip reserved for authorized ULM.

RWY 17R/35L strip prohibited when snow-covered.

CTR entry for not home based and A+C transponder not equipped ACFT O/R PPR PN 24 HR.

TEL : 02 99 16 38 02 - 02 99 46 93 49.

Outside ATS SKED, RWY 12/30 unusable.

#### Air navigation hazards

Numerous birds on airfield and surroundings.

Hot air balloons may be present inside CTR.

AD likely to be covered by sea-haze in a few minutes.

During strong westerly winds: windshears and strong turbulences on final RWY 17 and on the RWY due to hangars.

#### Procedures and special instructions

Preferred QFU: 351° due to IFR operations.

A/A: outside ATS, SKED, FR only 0700-2200 EN only 2200-0700 (SUM -1HR).

Jets training flights: MON-FRI 0700-1100 and 1200-1800, SAT 0700-1100 (SUM -1HR).

The control tower arranges the taxiing sequence for entering the manoeuvring area. On departure and on arrival, only information about aircraft movement known by ATS can be provided. Pilots are responsible for ground and air collision avoidance, their own separation and the third party safety

Below 2500 ft AMSL, radio contact is required 3 min before overflying the CTR entry points, on 120.150 MHz.

"Low height" patterns are authorized only for training flights with instructor pilot on board and with ATC clearance: MNM 300 ft AAL on preferential patterns.

Overflying SABENA installations is forbidden while in patterns.

RWY 17R/35L unpaved:

Closed from 1st november to 31st march.

RWY 12/30:

- visual use only in the daytime.
- usable as TWY under control of the tower.

## DINARD PLEURTUIT ST MALO

### Utilisation TWY :

TWY C : limité aux aéronefs dont la largeur hors tout du train principal est  $\leq 3.05$  m.

TWY D : uniquement pour EMERAUDE ULM

TWY F, G, E, S : réservé uniquement à l'usage de la société Sabena Technics.

TWY E : Largeur MNM : 10,5 m. Réservé aux ACFT d'envergure  $< 24$  m sauf sur le tronçon de la piste 12/30 vers hangar peinture avion (ACFT de code C acceptés sur ce tronçon).

Sur le tronçon entre points d'arrêt intermédiaires S1 et E1, les ACFT code C sont autorisés sous conditions de tractage uniquement.

### TWY use:

TWY C : limited to ACFT whose overall width of main gear is  $\leq 3.05$  m.

TWY D : only for EMERAUDE ULM.

TWY F, G, E, S : only for Sabena Technics.

TWY E : Minimal width: 10,5 m. Reserved for ACFT with wingspan  $< 24$  m except on section from TWY 12/30 to ACFT painting hangar (code C ACFT accepted on this section).

On segment between intermediate holding points S1 and E1, code C ACFT are authorized under towing condition only.

← Parkings en herbe P1 et P2 fermés du 1er novembre au 31 mars.

Le stationnement est laissé au choix du pilote.

← Aire de trafic : postes C1, C2, C3 et B1 réservés aux appareils commerciaux.

Grass parkings P1 and P2 closed from 1st november to 31st march.

Pilots can choose their parking stand.

Traffic area: stands C1, C2, C3 and B1 reserved for commercial ACFT.

### - Points de compte rendu

### - Reporting points

Points	Coordonnées Coordinates	Noms Names
ND	48° 40' 37" N - 002° 04' 20" W	Ile de Cézembre / Cezembre island
NED	48° 42' 41" N - 001° 50' 35" W	Pointe du Groin / Headland of Groin
NBD	48° 37' 08" N - 002° 01' 33" W	Barrage de la Rance / Rance dam
ED	48° 32' 13" N - 001° 58' 23" W	Pont St Hubert / Bridge St Hubert
SWD	48° 31' 19" N - 002° 13' 58" W	Plancoet
WJD	48° 34' 21" N - 002° 12' 53" W	Le Guildo
NWD	48° 41' 16" N - 002° 19' 09" W	Cap Fréhel
LPD	48° 36' 00" N - 002° 00' 46" W	La Passagère

### VFR de nuit

Atterrissage RWY 17 interdit si PAPI 17 U/S.

Atterrissage RWY 35 interdit si PAPI 35 U/S.

### Night VFR

Landing RWY 17 prohibited if PAPI 17 U/S.

Landing RWY 35 prohibited if PAPI 35 U/S.

### Equipement AD

Equipement de surveillance de trafic : Aérodrome équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

### AD equipment

Traffic surveillance equipment: AD equipped with radar display (see AD 1.0).

## DINARD PLEURTUIT ST MALO

### Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*  
 UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SKED SUM : -1HR

- 1 - **Situation / Location** : 5 km SSW Dinard (35 - Ille et Vilaine).
- 2 - **ATS** : HX voir / see NOTAM.  
 Extension possible pour les vols réguliers commerciaux uniquement.  
*Possible extension only for commercial scheduled flights.*  
 TEL : 02 99 46 93 49 - FAX : 02 99 16 38 06.  
 Aéroport de Dinard Pleurtuit St-Malo - 35730 PLEURTUIT.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR** : Agréé / *Approved.*
- 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator** : sur / on AD TEL : 02 99 46 18 46.  
 0700-1900.  
 En dehors de ces HOR, PPR PN 48 HR.  
*Outside these SKED, PPR PN 48 HR.*  
 SEARD - Aéroport de Dinard Pleurtuit 35730 PLEURTUIT.
- 5 - **CAA** : Délégation Bretagne (voir / see GEN).
- 6 - **BNIA** : BORDEAUX (voir / see GEN).
- 7 - **Préparation du vol / Flight preparation** : Acheminement FPL VFR / *Addressing VFR FPL* : voir / see GEN 12.
- 8 - **MET** : VFR: voir / see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.
- ← 9 - **Douanes, Police / Customs, Police** : Service disponible / *available O/R PN 24 HR.*  
 E-mail : bse-saint-malo@douane.finances.gouv.fr
- 10 - **AVT** : Carburants / *Fuel*: 100LL, JET A1.  
 100 LL : LUN-VEN / *MON-FRI*: 0715-1915 - SAM-DIM / *SAT-SUN*: 0745-1915.  
 JET A1 : LUN-VEN / *MON-FRI*: 0500-2000.  
 En dehors de ces HOR et SAM, DIM et JF / *Outside these SKED and SAT, SUN, and HOL* : PN 1 HR.  
 Paiement comptant, CB, chèque / *Payment cash, CB, cheque.*  
 TEL : 02 99 82 72 12.
- 11 - **RFFS** : HX voir / see NOTAM.  
 Hors HOR publiés par NOTAM, possibilité niveau de protection supérieur PPR PN 24 HR / *Outside SKED published by NOTAM, possible higher level PPR PN 24 HR* - TEL : 02 99 16 35 08.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard** : Occasionnel / *Random.*
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars** : NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs** : Toutes réparations sur ACFT transport public et privés.  
*All repairs on commercial and private ACFT :*  
 SABENA Technics TEL : 02 99 82 72 62.
- 15 - **ACB** : La Côte d'Emeraude : TEL : 02 99 88 23 42.  
 E-mail : aeroclubdinard@wanadoo.fr  
 Emeraude ULM : TEL : 02 99 40 07 10.  
 Aérodin : TEL : 06 07 88 95 08.  
 Héliberté : TEL : 06 12 26 19 44. Email : [www.heliberte.com](http://www.heliberte.com)  
 Aéroclub Sabena Technics : TEL : 02 99 82 73 22 ou / or 06 70 49 27 97.  
 E-mail : [gerald.collet@sabenatechnics.com](mailto:gerald.collet@sabenatechnics.com)
- 16 - **Hôtels, restaurants** : Restaurants sur / on AD.