## EXERCICIOS 01 INTRODUÇÃO

10 - Qual alternativa possui apenas nomes válidos para arquivos de código fonte Java? X a. Fatec.java e Treinamentos.java. b. fatec.java e Treinamentos.Java. c. Fatec.JAVA e Treinamentos.java. d. FATEC.JAVA e Treinamentos.JAVA. e. Fatec.Java e Treinamentos.Java. 11 - Qual é o comando utilizado para executar o compilador da linguagem Java? a. JavaC X b. javac c. java-compiler d. java e. jc 12 - Qual é o comando utilizado para executar um programa Java? a. javac b. JAVA X c. java d. java-run e. jvm 13 - Qual é a extensão dos arquivos que armazenam código compilado de um programa Java? a. .java X b. .class c. .exe d. .prog e. .sh 14 - Ao compilar o arquivo Programa.java, quantos arquivos com a extensão .class serão gerados? class Maria { public static void main(String[] args) { System.out.println("Maria");

```
}
}
class Lobato {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Lobato");
}
class Jonas {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Jonas");
a. Nenhum
b. Um
c. Dois
X d. Três
e. Quatro
15 - Para verificar a versão do compilador Java ou do ambiente de execução Java, qual opção
podemos utilizar ao executar os comandos javac ou java?
X a. -version
b. -v
c. -ver
d. -versao
16 - Qual alternativa declara corretamente o método main?
a. public static main(String[] args)
b. public static void Main(String[] args)
c. void main(String[] args)
d. static void Main()
X e. public static void main(String[] args)
17 - Qual código pode ser utilizado para exibir a mensagem Fatec em Java?
a. system.out.println("Fatec ")
```

```
X b. System.out.println("Fatec ")
c. System.Console.WriteLine("Fatec ")
d. system.console.writeLine("Fatec ")
e. print("Fatec ")
18 - Qual sequência de escape indica uma "quebra de linha"?
X a. \n
b. \r
c. \f
d. ∖t
e.\b
19 - Quais são os marcadores utilizados para inserir comentários nos programas em Java?
a. // e %
b. #, //, /* e */
X c. //, /* e */
d. <!- - e - ->
e. % e #
20 - Considere o seguinte programa em Java.
class Argumentos {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(args[0]);
System.out.println(args[1]);
}
}
O que seria exibido na saída padrão se a classe Argumentos fosse executada com o seguinte
comando?
java Argumentos Fatec Livros
X a. java e Argumentos
b. Argumentos e Fatec
c. Fatec e Livros
d. java e Fatec
e. Argumentos e Livros
```