

1. Preparar o projeto

a) Verificar se o projeto está funcionando // Garante que o Projeto está executando corretamente antes do deploy

```
php artisan serve
```

2. Criar os arquivos necessários

a) Criar o arquivo “render.yaml” // Arquivo de configuração utilizado pelo Render para identificar o tipo de serviço da aplicação

services:

- type: web
- name: projeto-app
- env: docker
- plan: free

b) Criar o arquivo “Dockerfile” // Arquivo responsável por criar o ambiente da aplicação dentro de um container Docker

```
FROM php:8.3-apache
```

```
# Define a imagem base do PHP 8.3 com Apache
```

```
RUN apt-get update && apt-get install -y \  
    git \  
    curl \  
    zip \  
    unzip \  
    libpq-dev \  
    libzip-dev \  
    && docker-php-ext-install pdo pdo_pgsql zip
```

```
# Instala dependências necessárias para Projeto e PostgreSQL
```

```
COPY --from=composer:latest /usr/bin/composer /usr/bin/composer
```

```
# Copia o Composer para dentro do container
```

```
WORKDIR /var/www/html
```

```
# Define a pasta principal da aplicação
```

COPY . .

Copia todos os arquivos do projeto para dentro do container

RUN composer install --no-dev --optimize-autoloader

Instala as dependências do Projeto em modo produção

RUN cp .env.example .env

Cria automaticamente o arquivo .env

RUN php artisan key:generate

Gera automaticamente a APP_KEY do Projeto

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/storage

RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html/bootstrap/cache

Define permissões necessárias para cache, logs e sessões

RUN a2enmod rewrite

Ativa o módulo rewrite do Apache necessário para as rotas do Projeto

COPY .docker/vhost.conf /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Copia a configuração personalizada do Apache

EXPOSE 80

Libera a porta 80 para acesso da aplicação

3. Criar configuração do Apache

a) Criar a pasta “.docker” // Pasta utilizada para armazenar arquivos de configuração do Docker e Apache

b) Dentro da pasta criar o arquivo “vhost.conf” // Arquivo responsável por configurar o Apache para abrir corretamente a pasta public do Projeto

<VirtualHost *:80>

DocumentRoot /var/www/html/public

```
<Directory /var/www/html/public>
  AllowOverride All
  Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
```

4. Criar um repositório no GitHub // O Render utilizará o GitHub para baixar e publicar automaticamente o projeto

a) Executar os comandos na pasta raiz do projeto

```
git init
git add .
git commit -m "Primeiro commit"
git branch -M main
git remote add origin URL_DO_REPOSITORIO
git push -u origin main
```

5. Criar o banco PostgreSQL no Render // Banco de dados online utilizado pela aplicação Projeto

a) No painel do Render clique em:

New +
PostgreSQL

b) Preencher os dados:

Campo	Valor
-------	-------

Name	projeto-db
------	------------

Databas e	projeto
--------------	---------

User	projeto
------	---------

c) Clique em:

Create Database

6. Pegar os dados do banco // Informações necessárias para conectar o Projeto ao PostgreSQL

a) Após criar o banco o Render mostrará:

Hostname
Port
Database
Username
Password
Internal Database URL
External Database URL

b) Utilizar essas informações no Projeto

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=dpg-xxxxx.render.com
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=projeto
DB_USERNAME=projeto_user
DB_PASSWORD=senha

7. Criar o Web Service // Serviço responsável por executar a aplicação Projeto online

a) Clique em:

New +

b) Escolha:

Web Service

c) Conecte sua conta GitHub // Permite que o Render acesse os repositórios

d) Escolha o repositório do projeto Projeto

e) Configure os campos abaixo:

Campo	Valor
-------	-------

Language	Docker
Branch	main
Region	Oregon ou Virginia
Root Directory	vazio

f) Clique em:

Deploy Web Service

8. Gerar uma APP_KEY // Chave de criptografia utilizada pelo Projeto para segurança da aplicação

a) Na pasta local do projeto execute:

```
php artisan key:generate --show
```

b) Copie a chave gerada // Ela será utilizada nas variáveis de ambiente do Render

9. Configurar variáveis de ambiente // Configurações principais da aplicação Projeto no servidor

a) No painel do serviço acesse:

Environment → Add Environment Variable

b) Adicione as variáveis abaixo:

```
APP_NAME=Projeto  
APP_ENV=production  
APP_KEY={CHAVE_GERADA}  
APP_DEBUG=false  
APP_URL=https://SEUAPP.onrender.com
```

```
LOG_CHANNEL=stack
```

```
DB_CONNECTION=pgsql
```

DB_HOST=
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=
DB_USERNAME=
DB_PASSWORD=

CACHE_STORE=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file