



Aula Prática Nº 5

Objectivos

- Passagem de argumentos a programas em C.
- Bibliotecas de sistema¹
- Tratamento de erros
- Acesso a variáveis de ambiente

Guião

1. Leia atentamente o código-fonte `args1.c`.

a) Gere o ficheiro executável `args1` (comando `gcc -Wall -o args1 args1.c`). Execute-o passando-lhe diferentes conjuntos de argumentos e interprete o texto que ele imprime em cada caso.

b) Altere o programa anterior de modo a que funcione apenas quando recebe dois argumentos; em caso de número incorrecto de argumentos, deve imprimir uma mensagem de alerta ao utilizador e terminar devolvendo um valor de erro.

c) Com base no código anterior e nas rotinas de conversão numérica das bibliotecas de sistema (`atoi`, `atof`, etc.), crie o programa `calculadora.c` para simular uma calculadora capaz de cinco operações ('+', '-', 'x', '/', 'p') com números reais. Contemple validação de argumentos – devem ser exactamente três, de acordo com o exemplo seguinte:

```
./calculadora 5.0 p 2.0.
```

(neste exemplo – cálculo da potência $5.0^{2.0}$ – o programa deve imprimir o valor 25.0).

d) Constate as lacunas do programa anterior quanto a validação de argumentos. Passe a utilizar a função `strtod` para conversão de *strings* em valores reais e explore as suas vantagens para esse efeito (leia com atenção o manual da função).

e) Justifique o comportamento do programa quando utilizado da seguinte forma (note que '*' não designa uma operação válida: o símbolo de multiplicação da calculadora é 'x'):

```
./calculadora 5.0 * 2.0
```

¹ Consulte o Cap. 2 no endereço http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/book/c_guide/ para estudar as bibliotecas de sistema mais importantes para este guião.



2. Leia atentamente o código fonte `args2.c`.
 - a) Crie o ficheiro executável `args2` (`gcc -Wall -o args2 args2.c`); execute o programa passando-lhe várias palavras como argumentos e interprete o resultado.
 - b) Crie uma nova variável de ambiente na *bash* designada `NEWUSER` e altere o programa anterior de modo que a informação sobre o utilizador provenha desta nova variável. Comprove, testando o programa com valores distintos da variável `NEWUSER`.
 - c) Crie um programa (`joinWords.c`) que junte todos os argumentos numa única frase e a imprima no terminal. Este problema pode ser resolvido de múltiplas formas. Aqui, pretende-se que crie um *array* de caracteres com todo o texto, explorando as rotinas de manipulação de *strings* das bibliotecas de sistema (`string.h`).
 - d) Implemente uma nova versão do programa anterior, designada `joinWordsText.c`, em que todos os argumentos que não comecem por uma letra sejam ignorados. Explore as rotinas de manipulação de caracteres das bibliotecas de sistema (`ctype.h`).
3. Programe um jogo que consiste em adivinhar um número inteiro. O programa (`altobaixo.c`) deve gerar aleatoriamente, numa gama com limites passados como argumentos pelo utilizador, um valor secreto – sugere-se, para esse efeito, a função `rand()`. Em seguida, deve responder a cada valor inserido, informando se é mais alto ou mais baixo que o valor secreto, repetindo o processo até o utilizador acertar. Deve contabilizar o número de tentativas e indicá-lo no final.
4. Elabore um programa, `sortWords.c`, que ordene alfabeticamente todos os argumentos recebidos que comecem por uma letra e os imprima ordenados no final. A ordenação será crescente ou decrescente de acordo com uma variável de ambiente (`SORTORDER`) que terá que definir na *bash* e consultar dentro do programa.
 - a) Altere o programa de modo que a ordenação ignore as diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.
 - b) Compare o funcionamento do seu programa com o programa `sort` (`man sort`) e implemente uma nova versão do programa (`sortWords2.c`) em que as palavras são pedidas ao utilizador e não argumentos do programa.