



BEYRITECH
INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO



»»»» **MÓDULO PLEGABLE**
MULTISPACE



MÓDULO MULTISPACE

El módulo Multispace es reutilizable y cumple con estándares de vivienda de emergencia. Usada en oficinas, dormitorios y almacenes, destaca por su estructura de acero, fácil instalación, movilidad, resistencia al fuego y aislamiento térmico. Su construcción rápida y sin residuos la hace ideal para empresas y usuarios que buscan eficiencia sin afectar el entorno geológico.

“Módulos plegables que viajan contigo y se expanden donde los necesitas”



CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PLEGABLE



» Estructura de acero de alta resistencia.



» Instalación rápida y sencilla.



» Fácil de trasladar y reutilizar



» Resistencia al fuego e integración de aislamiento térmico



» Montaje sin residuos ni impacto geológico

CERTIFICACIÓN
que garantiza nuestro producto



ISO 9001:2015



TIPO	ESPECIFICACIÓN	MATERIAL	MÓDULO	ESPESOR
DIMENSIONES	Externas (mm)		5800*2480*2500	
	Internas (mm)		5600*2320*2420	
	Estado Plegable (mm)		5800*2500*380	
PESO TOTAL	1050 kg			
ESTRUCTURA GENERAL DESPUÉS DE PINTURA	Marco Superior	Tubos rectangulares de acero Q235B	40x40 mm	1.1 mm
		Tubos rectangulares de acero Q235B	20x40 mm	1.0 mm
		Tubos rectangulares de acero Q235B	78x72 mm	1.5 mm
		Tubos rectangulares de acero Q235B	20x20 mm	1.1 mm
		Tubo tipo P	35x78 mm	1.0 mm
		Lana de Vidrio		7.5 mm
		Panel de Techo	Tipo YH24-281-961	0.25 mm
	Lado de 5.8m	Panel protector decorativo (cara de 6 m)	120 mm	1.8 mm
		Perfil acanalado + Tubo tipo P	40x80 mm	1.0 mm
		Bisagras de alta resistencia	Alto	
		Panel de pared doble cara	De dos caras	6.5 mm
		Ángulo galvanizado	970x1970 mm	0.7 mm
		Tira de Goma tipo D	Tira de Refuerzo	12×10 mm
	Lado de 2.5m	Viga inferior personalizada (chapa galvanizada)	35x78 mm	1.0 mm
		Panel de pared doble cara	De dos Caras	65 mm
		Ventana	920x920 mm	vidrio 4 mm
		Placa de tapa Colgante	140 mm x 190 mm	6 mm
		Puerta	970x1970 mm	70 mm
		Tira de goma negra tipo D	Tira de refuerzo	12x10 mm
	Marco Inferior	Viga inferior personalizada (chapa galvanizada)	140*80*6 m	1.4 mm
			60*80L	1.0 mm
		Bisagra de alta resistencia	Alto	1.7 mm
		Tubo cuadrado rectangular Q235B	40x40 mm	1.1 mm
		Piso de Tubo Cuadrado	20x40 mm	1.0 mm
		Piso		1.5 mm
Techo del Contenedor (después de pintura en polvo)	Recubrimiento del Marco	Pintura electrostática o polvo blanco directo		
	Techo Exterior	2 piezas de 0.35 mm × 1.2 m × 2.95 m / 4 piezas de 0.35 mm × 1.0 m × 2.95 m		
	Techo Interior	Hoja de acero color V961 de 0.25 mm		
PANELES DE PARED	Cara de 5.8 m	Panel corrugado de 70 mm / Exterior 0.35 mm, interior 0.2 mm / Con lana de roca de 60 kg/m³ ±0.3 mm		
	Cara de 2.5 m	Panel corrugado de 70 mm / Exterior 0.35 mm, interior 0.2 mm / Con lana de roca de 60 kg/m³ ±0.3 mm		
PISO	Tablero de vidrio-magnesio resistente al fuego de 15 mm			
SISTEMA ELECTRICIDAD	Componentes: 1 lámpara LED / 1 enchufe de diez orificios / 1 enchufe simple de cinco orificios. Cableado: Entrada principal: cable de cobre flexible 4² (norma nacional) / Disyuntor: 20A / Entrada para enchufe: 2.5² Instalación Eléctrica: Cumple con normas contra la humedad. Todos los productos eléctricos cuentan con certificación CE			
PUERTA DE SEGURIDAD	Puerta de seguridad de alta calidad (blanco cálido) Tamaño: 970 mm x 1970 mm			
VENTANA	Ventana corredera de una hoja de plástico y acero / Tamaño: 920 × 920 mm / Vidrio de 4 mm / Incluye mosquitero y baranda de seguridad			
Garantía y Capacidades de Resistencia	Garantía: Un año, se aplica condiciones			
	Resistencia de carga del techo: 1.0 kN/m²			
	Resistencia de carga del piso: 4.2 kN/m²			
	Resistencia de carga del pasillo: 2.0 kN/m²			
	Presión lateral de paredes: 0.5 kN/m²			
	Resistencia al fuego: Grado A			
	Resistencia sísmica: Nivel 8			
CERTIFICADOS DEL PRODUCTO	Resistencia al viento: Nivel 10			
	CPR 1090-1:2009+A1:2011 / GB/T19001-2016/ISO9001:2015 STANDARD			



BEYRITECH
INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO

Contáctanos:



Teléfonos:
993 694 677



Correo:
ejecutivocomercial@beyritech.com / asistente.comercial@beyritech.com



Dirección:
Fundo Shangrila, Las Gardenias - Puente Piedra, Lima