

Sobre a Tag

- Tag usada para criar hyperlink e vincular uma página HTML com outra.
- O atributo mais usado é o href.
- Por padrão o conteúdo da tag é mostrado sublinhado.






Atributos

Todos atributos globais.





Atributos

download Usado para forçar o download do destino do link.

href Define qual o endereço do link de destino.

hreflang Define qual a linguagem do link de destino.

media Define qual a mídia ou dispositivo do link de destino.

ping Endereco de rastreio para monitorar cliques no link de destino.

referrerpoli Define qual referenciador enviar.

i e i e i i e i bor

су

rel Define qual a relação do documento atual e o de destino.

target Define onde o link deverá ser aberto.

type Define o tipo de mídia do link de destino.

Se for definido um texto no valor, o mesmo será usado como nome do arquivo que será baixado no download.

URL

Código de Linguagem

Media Query

URL


no-referrer, no-referrer-when-downgrade, origin, origin-when-cross-origin, unsafe-url

alternate, author, bookmark, external, help, license, next, nofollow, norerrer, noopener, prev, search, tag

_blank, _parent, _self, _top, Nome de um Frame

Tipo de Mídia (MIME type)






URL

Uniform Resource Locator Localizador Padrão de Recursos

É o endereço de um recurso disponível em uma rede local ou remota.






Estrutura do URL

```
protocolo://domínio:porta/caminho/recurso?parâmetros#fragmento
                   https://www.hcode.com.br
                https://hcode.com.br/#/contato
              https://google.com/search?g=hcode
                     http://localhost:8000
                    ftp://www.hcode.com.br
                        /images/photo.png
```





URI

Uniform Resource Identifier Identificador Padrão de Recursos

É usado para identificar um recurso.

https	Identificador de um site seguro.
http	Identificador de um site.
ftp	Identificador de transferidor de arquivos.
file	Identificador de um arquivo local.
mailto	Identificador de um e-mail.
tel	Identificador de um telefone.
javascript	Identificador de código JavaScript.





Estilo CSS Padrão

```
a:link {
  color: blue;
  text-decoration: underline;
  cursor: pointer;
a:visited {
  color: #551A8B;
a:link:active {
  color: red;
```

