



Help Documentation

Rafael

September 24, 2026

Contents

1	English US	4
1.1	Important Notes	4
1.2	Introduction	5
1.3	Installation and Environment Requirements	5
1.3.1	Installation	5
1.3.2	Running	6
1.3.3	Prerequisites	6
1.3.4	Port Check	8
1.3.5	Supported Systems	9
1.4	Quick Start	10
1.5	Usage	10
1.6	Frequently Asked Questions	14
1.7	Changelog	15
1.8	Compilation	17
1.9	Uninstallation and Residual Files	17
1.10	Certificates	18
2	English UK	19
2.1	Important Notes	19
2.2	Introduction	20
2.3	Installation and Environment Requirements	20
2.3.1	Installation	20
2.3.2	Running	21

2.3.3	Prerequisites	21
2.3.4	Port Check	23
2.3.5	Supported Systems	24
2.4	Quick Start	25
2.5	Usage	25
2.6	Frequently Asked Questions	29
2.7	Changelog	30
2.8	Compilation	32
2.9	Uninstallation and Residual Files	32
2.10	Certificates	33
3	简体中文	34
3.1	注意事项	34
3.2	简介	35
3.3	安装与环境要求	35
3.3.1	安装	35
3.3.2	运行	35
3.3.3	先决条件	36
3.3.4	端口检查	38
3.3.5	支持的系统	39
3.4	快速开始	39
3.5	使用	40
3.6	常见问题	43
3.7	更新日志	44

3.8	编译	45
3.9	卸载与残留	45
3.10	证书	46
4	Español	47
4.1	Consideraciones importantes	47
4.2	Introducción	48
4.3	Instalación y requisitos del entorno	48
4.3.1	Instalación	48
4.3.2	Ejecución	49
4.3.3	Requisitos previos	49
4.3.4	Comprobación de puertos	51
4.3.5	Sistemas compatibles	52
4.4	Inicio rápido	53
4.5	Uso	53
4.6	Preguntas frecuentes	58
4.7	Registro de cambios	60
4.8	Compilación	61
4.9	Desinstalación y archivos residuales	61
4.10	Certificados	62

1 English US

1.1 Important Notes

1. This application depends on several external tools, including yt-dlp, ffmpeg, Node.js, and bgutil-pot-ytdlp-provider. Some of these tools do not support 32-bit environments, so the application cannot run properly on 32-bit systems. Due to this limitation, the application supports 64-bit platforms only.
2. Except for Node.js, all other tools that this application depends on are open-source software. Their source code and related resources are available on GitHub.
3. Because this application does not bundle the dependency tools mentioned above or directly integrate their code into the application, the application itself is distributed under the MIT open-source license. Users may freely redistribute or use the application in closed-source projects. If this application or any part of its content is used in another project, the original author must be credited as required by the MIT License.
4. None of the systems labeled “Theoretically supported” have been tested in practice. When running the application on these systems, you may encounter functional issues or instability. Use the application with caution. If the application crashes or exhibits other unexpected behavior, you can report it by submitting an issue in the project repository.
5. Due to the application’s operating model and the limitations of mobile platforms, a mobile version is not currently provided. Mobile operating systems impose numerous restrictions on permission management, background execution, file system access, and the use of external tools, making it impossible to meet the application’s core functional requirements.
6. Because the author has not obtained code-signing certificates for any platform, additional steps may be required during installation or uninstallation when running this application on platforms other than Linux. Follow the system prompts for the platform you are using.
7. On Windows, a shortcut to the corresponding uninstaller is automatically created after the application is installed. At present, this is the only platform that provides an automated uninstallation method. On other systems, such as macOS and Linux, the application must be uninstalled manually according to each platform’s mechanisms.
8. After the initial installation is complete, the application must be launched twice before it can run normally. During the first launch, the system will automatically download and configure the required external tools. Once the required dependencies have been installed, the second launch will enter the normal workflow.
9. After installing a new version (v3.0.0 and earlier), user data from previous versions will be automatically removed on the first launch. To prevent the loss of important data, back up the relevant data before upgrading.
10. After navigating to the second page in the same window, swipe left (the application supports simulated touch input) or press the ESC key to return to the main interface.
11. Some ways of using this application may violate YouTube’s Terms of Service. Users should therefore manage their download frequency appropriately to reduce the risk of their IP address being temporarily or permanently restricted. If errors such as 403, 404, 429, or “Too Many Requests” appear frequently in the terminal-style area, the corresponding requests may have been restricted by YouTube’s servers. In this case, it is recommended to stop downloading and refrain from using the application for a period of

time. Avoid making a large number of requests within a short period. Please note that specific restrictions depend on YouTube’s service policies, and this application cannot guarantee that such restrictions will be avoided.

12. Starting with v4.0.0, the author is committed to maintaining both forward and backward compatibility. If you are still using an earlier alpha or beta version, manually delete the user data and user configuration from the old version to avoid compatibility issues. For detailed cleanup instructions, see the “[Uninstallation and Residual Files](#)” section at the end of the documentation.

1.2 Introduction

TubeFetch is a lightweight download tool for batch downloading YouTube audio and video. Users can add multiple download tasks at once and independently select the content, format, and quality for each task. The application interface is designed to be lightweight and intuitive, helping users quickly complete batch download operations.

1.3 Installation and Environment Requirements

1.3.1 Installation

Except for Linux, this application provides two installation methods: an installer and a compressed archive. The installation methods for each platform are as follows:

- macOS:
 - A .dmg installer is provided. Double-click the installer package to open it, then drag the application to the “Applications” folder to use it.
 - An .app.zip archive is also provided. After extracting it, you can run the application directly without going through an installation process.
- Windows:
 - An .exe installer is provided. After completing the installation through the setup wizard, the system will automatically create shortcuts to the application and uninstaller.
 - A .zip archive is also provided. After extracting it, open the corresponding folder and double-click TubeFetch.exe to run the application. This method does not include an uninstaller. To uninstall the application, simply delete the entire folder.
- Linux:
 - Only a single-file executable .AppImage version is provided. Because there are many Linux distributions and significant differences between them, providing a universal installer could result in numerous compatibility issues. Therefore, no traditional installer is provided. Users can run the .AppImage file directly.

Download the latest version: [click here](#).

1.3.2 Running

Because this application is not code-signed, different platforms may display security warnings or prevent the application from running the first time it is launched. Follow the steps below according to the platform you are using:

- macOS:
 1. Open “Settings.”
 2. Go to “Privacy & Security.”
 3. Locate the blocked application in the “Security” section.
 4. Click “Allow to Run.”
 5. Click “Run Anyway” again to complete the launch.
- Windows 11 (older versions), Windows 10, and earlier versions:
 1. Click “More Options.”
 2. Select “Run Anyway” to continue using the application.
- Windows 11 (recent versions):
 1. Open “Windows Security.”
 2. Go to “App & browser control.”
 3. Locate “Smart App Control.”
 4. Open “Smart App Control settings.”
 5. Set it to “Off”.
- Linux users only need to grant execute permission to the .AppImage file to run it directly:

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

1.3.3 Prerequisites

Before installing and running this application, you must have certain external tools available: [ffmpeg](#) and [node.js](#). You can download these tools manually and add them to the system’s PATH environment variable so that the system can locate them correctly. If they have not been configured in advance, the application will provide an option to manually select the tool paths during the first launch to complete the dependency configuration.

- macOS (Apple Silicon) users:

```
1  % Open the terminal
2  % Install the Xcode Command Line Tools
3  xcode-select --install
4
5  % Install Homebrew
6  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
   install.sh)"
```

```

7
8 % Update the tools and downloaded packages
9 brew update
10 brew upgrade
11
12 % Install the required tools
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15

```

- macOS (Intel Mac) users:

```

1 % Open the terminal
2 % Install the Xcode Command Line Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Install MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Update the tools and downloaded packages
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % Install the required tools
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16

```

- Windows users:

```

1 % Open PowerShell
2 % Install Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Update the tools and downloaded packages
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Install the required tools
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13

```

- Linux users:

```

1 % Open the terminal
2 % Install the required dependencies (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
5 Fedora / CentOS / RHEL
6 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
7
8 % Install Homebrew for Linux
9 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
install.sh)"

```

```

10 % Add Homebrew to the PATH environment variable
11 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Bash users
12 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.zshrc % Zsh users
13
14 % Take effect immediately
15 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
16
17 % Update the tools and downloaded packages
18 brew update
19 brew upgrade
20
21 % Install the required tools
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

1.3.4 Port Check

Before running the application, make sure that local port 4416 is available. This port is reserved for bgutil-pot-ytdlp-provider and is used to support yt-dlp token parsing and authentication. If the port is already in use by another process, token-related functions will not work properly. To ensure that the port is available, users can perform the appropriate port checks and process termination operations for their platform.

- macOS:

```

1 % Check whether a port is in use using lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Check whether a port is in use using netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
  process
8 kill 1234
9
10 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234)
11 kill -9 1234
12

```

- Windows:

```

1 % Check whether a port is in use using netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % Check whether a port is in use using Get-NetTCPConnection (PowerShell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
  process (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12

```

```

13 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
    process (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1 % Check whether a port is in use using lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Check whether a port is in use using ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % Check whether a port is in use using netstat
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
    process
11 kill 1234
12
13 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234)
14 kill -9 1234
15

```

1.3.5 Supported Systems

- macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — Tested (aarch64 & x86-64)
- macOS 26 (Tahoe) — Tested (aarch64 & x86-64)
- macOS 15 (Sequoia) — Theoretically supported
- macOS 14 (Sonoma) — Theoretically supported
- macOS 13 (Ventura) — Tested (x86-64)

- Windows:

- Windows 11 — Tested (x86-64)
- Windows 10 — Tested (x86-64)

- Linux (glibc $\geq$ 2.35):

- Ubuntu 22.04+ — Tested (x86-64)
- Debian 12+ — Theoretically supported
- Linux Mint 21+ — Theoretically supported
- Pop!_OS — Theoretically supported
- Arch Linux — Theoretically supported
- Manjaro — Theoretically supported

- EndeavourOS — Theoretically supported
- Garuda Linux — Theoretically supported
- Fedora 36+ — Theoretically supported
- RHEL 10+ — Theoretically supported

1.4 Quick Start

1. Click “New Download” on the main interface.
2. Enter or paste a valid URL.
3. Select the download type: Best Audio Quality / Best Video Quality / Custom Parameters.
4. After selecting the save path, click “Confirm” to return to the main page.
5. Click the download button on the main interface, then wait for the download to complete.

1.5 Usage

- First Launch Interface:
 - On the first launch, the system will open the external tools detection page first. For users who downloaded the tools according to the tutorial, the system can automatically detect their installation locations and configure the paths. Users who downloaded the tools manually must select or enter the actual installation paths of the external tools on this page to ensure that the system can invoke the corresponding functions correctly. (Please note that tools installed through other package managers may work normally when invoked from the terminal, while their actual paths may be symbolic links pointing to the actual executable files. These symbolic links may cause the program to incorrectly identify the file. Even if the system reports that the selected file is not executable, the path in the input field will not be cleared, so you can simply click “Confirm”).
 - After the user confirms the relevant settings, the system will load the main interface. If the two required components, yt-dlp and bgutil-pot-ytdlp-provider, are not detected during startup, the system will automatically display a download dialog prompting the user to install them. These components are required dependencies for the application to function properly. If the user declines the installation or the download cannot be completed, the system will automatically exit the application to ensure the integrity and stability of the runtime environment.
 - Once the required components have been downloaded, the system will automatically open the main interface.
- Main Interface:
 - The main interface uses a top-to-bottom sectioned layout. The top section contains two function buttons for common operations (start download / end download). Below it is the download list, which displays the current download tasks and their status in real time. The middle section provides a terminal-like interface for displaying system output and execution logs. The bottom

section contains two main action buttons for quick access to core functions (add download / delete all downloads).

- The bottom of the interface provides two action buttons: “New Download” and “Clear Downloads.” The “Clear Downloads” button is enabled only when download tasks exist. When the download list is empty, the button is automatically disabled to prevent ineffective operations. The “New Download” button remains enabled at all times, allowing users to open the New Download interface and create a new download task at any time.
- The terminal-style area displays debugging information, standard output, error messages, warnings, and general execution logs while the system is running. A green arrow button at the bottom of the area allows users to enter commands for a terminal-like experience. This feature has been available since v2 and is currently used primarily to display system output; full command interaction is not yet supported. This module will be further improved in v4.1.0 and will gradually support full command interaction.
- The display area shows all current download items in a list. Each download item provides four buttons for editing, deleting, starting, and ending the task, respectively. Operations such as editing and deleting remain available while a download is in progress. However, once a download has started, any subsequent changes to the task configuration will not affect the download currently in progress. In other words, the new configuration displayed in the interface may differ from the configuration actually being used for the download. Please keep this in mind.
- Of the two buttons at the top of the interface, the “Stop” button is enabled only when the system is in download mode and is used to terminate download tasks currently in progress. Download mode is activated when the user clicks “Start Download” and is divided into two mutually exclusive modes:
 1. Single Download mode: the user must click the download button corresponding to a specific download item, and the system will download only that item.
 2. Download All mode: after clicking the download button at the top, the system downloads all download items sequentially.

In Single Download mode, the user can click the “End” button for a specific download item. The system will determine whether the task is currently downloading and, if so, stop it immediately. The user can also use the “End All Downloads” button at the top to stop the current download.

In Download All mode, the system does not support stopping an individual download item. The user must use the “End All Downloads” button to stop all download tasks currently in progress.

- New Download interface:

The New Download interface consists of three main sections: the Link section, the Configuration section, and the Output section.

- The Link section is divided into two rows. The first row contains an editable input field for entering the resource URL, supporting both manual entry and pasting, as well as a button for parsing the link information. After approximately three seconds without input, the field loses focus. Once focus is lost, the system automatically removes unnecessary portions of the resource URL. After the field loses focus, you can click the Parse button, and the system will automatically attempt to load and parse the URL. During the first parsing attempt, the retrieved information is saved to the database and remains valid for 31 days. During this 31-day period, the resource information associated with the URL

will be retrieved from the database first. If you believe the link information is outdated, select “Clear Cache” from the menu bar to remove the corresponding information stored in the database. (This does not affect saved download items; it only removes the cached information associated with the URL.) You can also click the button in the second row to view real-time resource information in a separate window. Please note that this feature sends real-time requests to YouTube servers. Manage the access frequency and operation order appropriately to reduce the risk of your IP address being restricted. The second row also contains a non-editable input field that displays the title associated with the resource URL. You can proceed with the remaining configuration only when the title is not “Error.” If “Error” is displayed, check whether the URL is correct. (Downloading YouTube videos that require payment to watch is currently not supported.)

- After the link configuration is complete, the system will enter the download configuration section. There are three configuration modes: Best Video, Best Audio, and Custom. When the user switches to Custom mode, additional dropdown options will be displayed.
- The dropdown options in the configuration area include audio codecs, video codecs, and non-DASH stream codecs. Audio codecs, video codecs, and non-DASH stream codecs are mutually exclusive: users must choose between “Non-DASH” and “Audio/Video Codec,” although they may also select only an audio codec. On the current YouTube platform, non-DASH streams are gradually becoming less common and are relatively old stream formats. The metadata option can be toggled freely, allowing users to choose whether to include metadata in downloaded content. If the parsing results contain manually uploaded subtitles, a subtitle option will be displayed; otherwise, the subtitle option will not be provided by default. (Support for machine-translated subtitles provided by the platform will be gradually added in v4.1.0.)
- In the output section, users can set the output path for downloaded files. Click the path input field to select the destination directory. Linux users should pay particular attention to the following: the system does not automatically append the container extension to the output file, so the complete filename must be specified manually. For example, if you want the output to be in MP3 format, the filename must explicitly be entered as test.mp3 rather than simply test. Although the file filter in the interface displays MP3, omitting the file extension may cause errors during the download or cause the task to fail.
- After clicking “Confirm,” the system will attempt to write the current configuration to the database. If the data is written successfully, the interface will automatically return to the main page. If the operation fails, the system will display a message explaining the specific reason. Common causes include a duplicate output path or a conflict with an existing record.

- Menu Bar:

- File:

- * The Export Data feature is used to export all current download items, including task configuration, progress status, and other related information, to a file. Users can choose .dat or .data as the output file extension.
- * The Import Data feature is used to restore the download task list and its associated status information from an external file. To ensure data consistency and prevent data conflicts, the system requires all existing download items to be cleared before im-

porting. When the download list is empty, the user can perform the import operation to load task records from .dat or .data files into the system. If download items still exist, the import feature will remain disabled, and the user must clear the download list before proceeding.

- * The Export feature allows all information displayed in the terminal-style area to be exported as a plain text file (.txt) or another supported file format for saving, viewing, or further analysis.
- * The Clear Download Status feature resets the status indicators of download items. After this operation is performed, all tasks currently marked as “Downloaded” will be reset to “Not Downloaded,” allowing users to download or manage them again. This operation only changes the task status and does not affect any output files that have already been generated. All downloaded files will remain in their original output paths and will not be deleted or overwritten.
- * The Clear Download Cache feature deletes all stored resource link information.
- * Click “Settings” to open the Settings page directly. (On macOS, the location of this option may vary depending on the selected language. If you cannot find “Settings” in the “File” menu, click TubeFetch in the menu bar to locate the corresponding option.)
- * The Exit feature safely closes the application. After this operation is performed, the system will immediately terminate the current process and return to the operating system. Exiting does not affect existing download items, configuration data, or files that have already been generated; all data remains unchanged. (On macOS, the location of this option may vary depending on the selected language. If you cannot find “Settings” in the “File” menu, click TubeFetch in the menu bar to locate the corresponding option.)

– Language:

- * The system supports multiple languages, allowing users to dynamically switch the interface language while the application is running without restarting the application.
- * The following languages are supported:
 - British English.
 - American English.
 - Simplified Chinese.
 - Spanish.
- * Starting with v4.1.0, support for the following languages will be introduced gradually:
 - Portuguese.
 - French.
 - Italian.
 - German.
 - Russian.
 - Ukrainian.
 - Korean.
 - Japanese.
 - Thai.

- Traditional Chinese.
- Classical Chinese.
- Arabic.
- Norwegian.
- Swedish.
- Finnish.

– Help:

The four options are:

- * Visit the project repository.
- * Help Documentation.
- * Check for Updates.
- * Report an issue.

1.6 Frequently Asked Questions

1. Why doesn't the application start properly on macOS?

Because the application is not code-signed or notarized, macOS may prevent it from launching the first time it is run. Go to “Settings → Privacy & Security → Security,” manually allow the application to run, and select “Open Anyway” to complete the initial authorization.

2. Why can't the uninstaller run on Windows?

Because the application is not code-signed or notarized, and newer versions of Windows 11 include the “Smart App Control” feature, Windows may prevent the application from running. Go to “Windows Security → App & browser control → Smart App Control,” turn off this feature, and then try launching the application again.

3. Why does the loading animation remain visible while the application is starting?

If the “Startup Check” feature is enabled, the application will automatically update yt-dlp every time it starts, so a loading animation may be displayed during startup. In particular, on macOS, the system may take a considerable amount of time to perform security and integrity checks when invoking yt-dlp, which can cause the loading animation to remain visible for an extended period. This is normal behavior; please wait patiently. If the wait is excessively long, try closing and restarting the application.

4. Why do errors occur during downloading after selecting manually specified audio codecs, video codecs, or non-DASH streams?

Since 2026, YouTube has continued to modify its platform structure and data interfaces, requiring frequent yt-dlp updates to maintain parsing capabilities. Therefore, starting with v2.1.0, this application has used the faster-updating yt-dlp nightly version. This version belongs to an experimental branch, allowing it to receive the latest updates earlier and parse more formats.

However, because this version is experimental, although it provides greater adaptability when parsing YouTube content, it cannot guarantee that all formats will be parsed correctly every time, especially new or unstable formats that are not yet supported by the stable release.

5. Why does the same link return different encoding formats in different download attempts?

The previous question has already been explained fully and accurately in the preceding section.

6. Why do manually specified audio, video codecs, or non-DASH streams differ from the information shown after clicking “Show Encodings”?

The information displayed under “Show Encodings” is retrieved from YouTube in real time. If fewer formats are displayed than are actually available, it may be because the YouTube server did not return complete information this time. If more formats are displayed than in previous attempts, it may be because yt-dlp’s ability to parse YouTube formats has improved through subsequent updates. To avoid sending repeated requests to YouTube’s servers, resource URLs are saved to the database when they are first retrieved and remain valid for one month. Therefore, the resource may have been updated sometime within the past month. To obtain the latest information, select “Menu Bar → File → Clear Cache,” then return to the New Download interface and click “Get Information” again.

7. Why can’t download, stop, or clear operations be performed?

If the current interface does not display any download items, download, stop, clear, and related operations cannot be performed. These buttons are enabled only when there are manageable download tasks.

8. Why is the download speed slow?

The speed of each download task is randomly selected within a predefined range. This mechanism is intended to make download speed patterns less identifiable and reduce the possibility of being classified as abnormal behavior by YouTube’s servers. In general, the system selects a relatively low speed range to improve the stability and success rate of the download process.

9. Can incomplete download tasks be resumed?

During the execution of a download task, the system generates the corresponding temporary files for that task. If the temporary files have not been deleted and the configuration of the download item has not changed, the next time the download is started, the program will automatically resume from the existing temporary files instead of starting over. This mechanism reduces redundant downloads and improves the efficiency of resuming download tasks.

10. Why do numerous .vtt files appear after downloading?

If subtitles are downloaded along with the current download, the system will generate .vtt files. These files are not automatically deleted and must be removed manually by the user. Starting with v4.1.0, the storage location of these download-related files will be adjusted, and the system will gradually manage these files automatically.

1.7 Changelog

- v2.0.0:
 - The user interface framework has been migrated from C++ to QML.
 - Temporarily removed the subtitle selection option.

- Temporarily removed the setting for the custom maximum number of download processes.
- Added a terminal-style component to provide a more intuitive display of output.
- v2.1.0:
 - Updated the interface layout for download items.
 - Improved the animation effects of input fields in the New Download interface: after the fields are set to read-only, users can still select and drag the content with the mouse to view the complete information.
 - Adjusted the order of options in the audio codec, video codec, and other dropdown menus in the “Custom” section of the New Download page so that they match the order of the encoding formats displayed after clicking the “Show Encoding Formats” button.
 - Added a download tools page.
 - Added a Settings page.
 - Added an appearance switching feature for Automatic, Dark, and Light modes.
 - Added a startup check option to perform basic runtime environment checks when the application starts.
 - Added a download speed limit setting.
 - Added an option to disable the pop-up prompt displayed before selecting a save path on the “New Download” page.
 - Added a standalone software selection feature that allows users to view and select software that needs to be downloaded separately and specify its executable path.
 - Adjusted how yt-dlp is executed. The yt-dlp nightly version is now used as the default execution component.
 - Added bgutil-pot-ytdlp-provider to support and integrate with yt-dlp’s token retrieval process.
 - Added a smart control system to manage the number of requests made to YouTube.
 - Added dynamic display of download item save paths on the main page.
 - Added interface language options.
 - Added a language switching system.
 - Added a dynamic download process management system.
- v3.0.0:
 - Updated the matching rules for progress information in download tasks.
 - Updated the contents of the README file.
 - Updated Help Documentation.
 - Added terminal-style log output.
 - Added a component with a liquid glass-like effect.
 - Adjusted the user interface (UI).
 - Subtitles are supported during downloading, including user-uploaded subtitles and officially provided subtitles. Machine-translated subtitles are not currently supported.
 - Added a video information caching mechanism to avoid repeatedly accessing YouTube servers when creating or editing download items.

- Moved the Settings entry. It can now be accessed through “Menu Bar → File → Settings.” (On macOS, its location may differ in Latin-language environments.)
- Temporarily reduced the number of supported UI languages (currently, only British English, American English, Simplified Chinese, and Spanish are supported).
- Temporarily reduced the number of supported languages for the help documentation (currently, only British English, American English, Simplified Chinese, and Spanish are supported).
- Removed the smart access limit system.
- Removed the theme switching feature.
- Removed some settings, retaining only the startup check and tool paths.

1.8 Compilation

This application is compiled using Qt Creator, the official integrated development environment provided by Qt. The Qt version used must be 6.10 or later.

1.9 Uninstallation and Residual Files

- macOS:
 - To uninstall the application, simply remove TubeFetch from the Applications folder. No other action is required.
 - Database path: `~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - On Windows, the uninstallation method depends on the installation method originally used:
 - * Users who install the application using the .exe installer: after installation is complete, the system automatically creates a shortcut to the uninstaller on the desktop. Double-click the uninstaller to complete the uninstallation.
 - * Users who install the application using the .zip archive: this method does not include an uninstaller. To uninstall the application, simply delete the entire application folder. No other action is required.
 - Database path: `C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path (Registry): `HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch`
- Linux:
 - To uninstall the application, simply delete the corresponding .AppImage file. No other action or cleanup of residual data is required.
 - Database path: `~/local/share/xxx/xxx.sqlite`
 - Configuration path: `~/config/rafael/xxx.conf`

On Linux, the actual executable filename is determined by the .AppImage file itself, not by the application's display name. In other words, the system will not automatically identify the executable as "Tube-Fetch" simply because that is the application's name. The actual name depends entirely on the name of the downloaded .AppImage file. (After renaming the file, the database and configuration paths may change. Check the filename the first time you run the application.)

After manually deleting the database and configuration, restart the application to ensure that the operating system clears the corresponding cache, especially on macOS.

1.10 Certificates

This application is distributed under the [MIT](#) License.

2 English UK

2.1 Important Notes

1. This application depends on several external tools, including yt-dlp, ffmpeg, Node.js, and bgutil-pot-ytdlp-provider. Some of these tools do not support 32-bit environments, so the application cannot run properly on 32-bit systems. Due to this limitation, the application supports 64-bit platforms only.
2. Except for Node.js, all other tools that this application depends on are open-source software. Their source code and related resources are available on GitHub.
3. Because this application does not bundle the dependency tools mentioned above or directly integrate their code into the application, the application itself is distributed under the MIT open-source licence. Users may freely redistribute or use the application in closed-source projects. If this application or any part of its content is used in another project, the original author must be credited as required by the MIT Licence.
4. None of the systems labeled “Theoretically supported” have been tested in practice. When running the application on these systems, you may encounter functional issues or instability. Use the application with caution. If the application crashes or exhibits other unexpected behaviour, you can report it by submitting an issue in the project repository.
5. Due to the application’s operating model and the limitations of mobile platforms, a mobile version is not currently provided. Mobile operating systems impose numerous restrictions on permission management, background execution, file system access, and the use of external tools, making it impossible to meet the application’s core functional requirements.
6. Because the author has not obtained code-signing certificates for any platform, additional steps may be required during installation or uninstallation when running this application on platforms other than Linux. Follow the system prompts for the platform you are using.
7. On Windows, a shortcut to the corresponding uninstaller is automatically created after the application is installed. At present, this is the only platform that provides an automated uninstallation method. On other systems, such as macOS and Linux, the application must be uninstalled manually according to each platform’s mechanisms.
8. After the initial installation is complete, the application must be launched twice before it can run normally. During the first launch, the system will automatically download and configure the required external tools. Once the required dependencies have been installed, the second launch will enter the normal workflow.
9. After installing a new version (v3.0.0 and earlier), user data from previous versions will be automatically removed on the first launch. To prevent the loss of important data, back up the relevant data before upgrading.
10. After navigating to the second page in the same window, swipe left (the application supports simulated touch input) or press the ESC key to return to the main interface.
11. Some ways of using this application may violate YouTube’s Terms of Service. Users should therefore manage their download frequency appropriately to reduce the risk of their IP address being temporarily or permanently restricted. If errors such as 403, 404, 429, or “Too Many Requests” appear frequently in the terminal-style area, the corresponding requests may have been restricted by YouTube’s servers. In this case, it is recommended to stop downloading and refrain from using the application for a period of

time. Avoid making a large number of requests within a short period. Please note that specific restrictions depend on YouTube’s service policies, and this application cannot guarantee that such restrictions will be avoided.

12. Starting with v4.0.0, the author is committed to maintaining both forward and backward compatibility. If you are still using an earlier alpha or beta version, manually delete the user data and user configuration from the old version to avoid compatibility issues. For detailed cleanup instructions, see the “[Uninstallation and Residual Files](#)” section at the end of the documentation.

2.2 Introduction

TubeFetch is a lightweight download tool for batch downloading YouTube audio and video. Users can add multiple download tasks at once and independently select the content, format, and quality for each task. The application interface is designed to be lightweight and intuitive, helping users quickly complete batch download operations.

2.3 Installation and Environment Requirements

2.3.1 Installation

Except for Linux, this application provides two installation methods: an installer and a compressed archive. The installation methods for each platform are as follows:

- macOS:
 - A .dmg installer is provided. Double-click the installer package to open it, then drag the application to the “Applications” folder to use it.
 - An .app.zip archive is also provided. After extracting it, you can run the application directly without going through an installation process.
- Windows:
 - An .exe installer is provided. After completing the installation through the setup wizard, the system will automatically create shortcuts to the application and uninstaller.
 - A .zip archive is also provided. After extracting it, open the corresponding folder and double-click TubeFetch.exe to run the application. This method does not include an uninstaller. To uninstall, simply delete the entire folder.
- Linux:
 - Only a single-file executable .AppImage version is provided. Because there are many Linux distributions and significant differences between them, providing a universal installer could result in numerous compatibility issues. Therefore, no traditional installer is provided. Users can run the .AppImage file directly.

Download the latest version: [click here](#).

2.3.2 Running

Because this application is not code-signed, different platforms may display security warnings or prevent the application from running the first time it is launched. Follow the steps below according to the platform you are using:

- macOS:
 1. Open “Settings.”
 2. Go to “Privacy & Security.”
 3. Locate the blocked application in the “Security” section.
 4. Click “Allow to Run.”
 5. Click “Run Anyway” again to complete the launch.
- Windows 11 (older versions), Windows 10, and earlier versions:
 1. Click “More Options.”
 2. Select “Run Anyway” to continue using the application.
- Windows 11 (recent versions):
 1. Open “Windows Security.”
 2. Go to “App & browser control.”
 3. Locate “Smart App Control.”
 4. Open “Smart App Control settings.”
 5. Set it to “Off”.
- Linux users only need to grant execute permission to the .AppImage file to run it directly:

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

2.3.3 Prerequisites

Before installing and running this application, you must have certain external tools available: [ffmpeg](#) and [node.js](#). You can download these tools manually and add them to the system’s PATH environment variable so that the system can locate them correctly. If they have not been configured in advance, the application will provide an option to manually select the tool paths during the first launch to complete the dependency configuration.

- macOS (Apple Silicon) users:

```
1  % Open the terminal
2  % Install the Xcode Command Line Tools
3  xcode-select --install
4
5  % Install Homebrew
6  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

```

7
8 % Update the tools and downloaded packages
9 brew update
10 brew upgrade
11
12 % Install the required tools
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15

```

- macOS (Intel Mac) users:

```

1 % Open the terminal
2 % Install the Xcode Command Line Tools
3 xcode-select --install
4
5 % Install MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Update the tools and downloaded packages
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % Install the required tools
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16

```

- Windows users:

```

1 % Open PowerShell
2 % Install Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Update the tools and downloaded packages
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Install the required tools
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13

```

- Linux users:

```

1 % Open the terminal
2 % Install the required dependencies (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
5 Fedora / CentOS / RHEL
6 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
7
8 % Install Homebrew for Linux
9 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
install.sh)"

```

```

10 % Add Homebrew to the PATH environment variable
11 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Bash users
12 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.zshrc % Zsh users
13
14 % Take effect immediately
15 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
16
17 % Update the tools and downloaded packages
18 brew update
19 brew upgrade
20
21 % Install the required tools
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

2.3.4 Port Check

Before running the application, make sure that local port 4416 is available. This port is reserved for bgutil-pot-ytdlp-provider and is used to support yt-dlp token parsing and authentication. If the port is already in use by another process, token-related functions will not work properly. To ensure that the port is available, users can perform the appropriate port checks and process termination operations for their platform.

- macOS:

```

1 % Check whether a port is in use using lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Check whether a port is in use using netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
  process
8 kill 1234
9
10 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234)
11 kill -9 1234
12

```

- Windows:

```

1 % Check whether a port is in use using netstat (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % Check whether a port is in use using Get-NetTCPConnection (PowerShell)
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
  process (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12

```

```

13 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
    process (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1 % Check whether a port is in use using lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Check whether a port is in use using ss
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % Check whether a port is in use using netstat
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Terminate the process with the specified PID (e.g., 1234): may be intercepted by the
    process
11 kill 1234
12
13 % Force-terminate the process with the specified PID (e.g., 1234)
14 kill -9 1234
15

```

2.3.5 Supported Systems

- macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — Tested (aarch64 & x86-64)
- macOS 26 (Tahoe) — Tested (aarch64 & x86-64)
- macOS 15 (Sequoia) — Theoretically supported
- macOS 14 (Sonoma) — Theoretically supported
- macOS 13 (Ventura) — Tested (x86-64)

- Windows:

- Windows 11 — Tested (x86-64)
- Windows 10 — Tested (x86-64)

- Linux (glibc $\geq$ 2.35):

- Ubuntu 22.04+ — Tested (x86-64)
- Debian 12+ — Theoretically supported
- Linux Mint 21+ — Theoretically supported
- Pop!_OS — Theoretically supported
- Arch Linux — Theoretically supported
- Manjaro — Theoretically supported

- EndeavourOS — Theoretically supported
- Garuda Linux — Theoretically supported
- Fedora 36+ — Theoretically supported
- RHEL 10+ — Theoretically supported

2.4 Quick Start

1. Click “New Download” on the main interface.
2. Enter or paste a valid URL.
3. Select the download type: Best Audio Quality / Best Video Quality / Custom Parameters.
4. After selecting the save path, click “Confirm” to return to the main page.
5. Click the download button on the main interface, then wait for the download to complete.

2.5 Usage

- First Launch Interface:
 - On the first launch, the system will open the external tools detection page first. For users who downloaded the tools according to the tutorial, the system can automatically detect their installation locations and configure the paths. Users who downloaded the tools manually must select or enter the actual installation paths of the external tools on this page to ensure that the system can invoke the corresponding functions correctly. (Please note that tools installed through other package managers may work normally when invoked from the terminal, while their actual paths may be symbolic links pointing to the actual executable files. These symbolic links may cause the programme to incorrectly identify the file. Even if the system reports that the selected file is not executable, the path in the input field will not be cleared, so you can simply click “Confirm”).
 - After the user confirms the relevant settings, the system will load the main interface. If the two required components, yt-dlp and bgutil-pot-ytdlp-provider, are not detected during startup, the system will automatically display a download dialog prompting the user to install them. These components are required dependencies for the application to function properly. If the user declines the installation or the download cannot be completed, the system will automatically exit the application to ensure the integrity and stability of the runtime environment.
 - Once the required components have been downloaded, the system will automatically open the main interface.
- Main Interface:
 - The main interface uses a top-to-bottom sectioned layout. The top section contains two function buttons for common operations (start download / end download). Below it is the download list, which displays the current download tasks and their status in real time. The middle section provides a terminal-like interface for displaying system output and execution logs. The bottom

section contains two main action buttons for quick access to core functions (add download / delete all downloads).

- The bottom of the interface provides two action buttons: “New Download” and “Clear Downloads.” The “Clear Downloads” button is enabled only when download tasks exist. When the download list is empty, the button is automatically disabled to prevent ineffective operations. The “New Download” button remains enabled at all times, allowing users to open the New Download interface and create a new download task at any time.
- The terminal-style area displays debugging information, standard output, error messages, warnings, and general execution logs while the system is running. A green arrow button at the bottom of the area allows users to enter commands for a terminal-like experience. This feature has been available since v2 and is currently used primarily to display system output; full command interaction is not yet supported. This module will be further improved in v4.1.0 and will gradually support full command interaction.
- The display area shows all current download items in a list. Each download item provides four buttons for editing, deleting, starting, and ending the task, respectively. Operations such as editing and deleting remain available while a download is in progress. However, once a download has started, any subsequent changes to the task configuration will not affect the download currently in progress. In other words, the new configuration displayed in the interface may differ from the configuration actually being used for the download. Please keep this in mind.
- Of the two buttons at the top of the interface, the “Stop” button is enabled only when the system is in download mode and is used to terminate download tasks currently in progress. Download mode is activated when the user clicks “Start Download” and is divided into two mutually exclusive modes:
 1. Single Download mode: the user must click the download button corresponding to a specific download item, and the system will download only that item.
 2. Download All mode: after clicking the download button at the top, the system downloads all download items sequentially.

In Single Download mode, the user can click the “End” button for a specific download item. The system will determine whether the task is currently downloading and, if so, stop it immediately. The user can also use the “End All Downloads” button at the top to stop the current download.

In Download All mode, the system does not support stopping an individual download item. The user must use the “End All Downloads” button to stop all download tasks currently in progress.

- New Download interface:

The New Download interface consists of three main sections: the Link section, the Configuration section, and the Output section.

- The Link section is divided into two rows. The first row contains an editable input field for entering the resource URL, supporting both manual entry and pasting, as well as a button for parsing the link information. After approximately three seconds without input, the field loses focus. Once focus is lost, the system automatically removes unnecessary portions of the resource URL. After the field loses focus, you can click the Parse button, and the system will automatically attempt to load and parse the URL. During the first parsing attempt, the retrieved information is saved to the database and remains valid for 31 days. During this 31-day period, the resource information associated with the URL

will be retrieved from the database first. If you believe the link information is outdated, select “Clear Cache” from the menu bar to remove the corresponding information stored in the database. (This does not affect saved download items; it only removes the cached information associated with the URL.) You can also click the button in the second row to view real-time resource information in a separate window. Please note that this feature sends real-time requests to YouTube servers. Manage the access frequency and operation order appropriately to reduce the risk of your IP address being restricted. The second row also contains a non-editable input field that displays the title associated with the resource URL. You can proceed with the remaining configuration only when the title is not “Error.” If “Error” is displayed, check whether the URL is correct. (Downloading YouTube videos that require payment to watch is currently not supported.)

- After the link configuration is complete, the system will enter the download configuration section. There are three configuration modes: Best Video, Best Audio, and Custom. When the user switches to Custom mode, additional dropdown options will be displayed.
- The dropdown options in the configuration area include audio codecs, video codecs, and non-DASH stream codecs. Audio codecs, video codecs, and non-DASH stream codecs are mutually exclusive: users must choose between “Non-DASH” and “Audio/Video Codec,” although they may also select only an audio codec. On the current YouTube platform, non-DASH streams are gradually becoming less common and are relatively old stream formats. The metadata option can be toggled freely, allowing users to choose whether to include metadata in downloaded content. If the parsing results contain manually uploaded subtitles, a subtitle option will be displayed; otherwise, the subtitle option will not be provided by default. (Support for machine-translated subtitles provided by the platform will be gradually added in v4.1.0.)
- In the output section, users can set the output path for downloaded files. Click the path input field to select the destination directory. Linux users should pay particular attention to the following: the system does not automatically append the container extension to the output file, so the complete filename must be specified manually. For example, if you want the output to be in MP3 format, the filename must explicitly be entered as test.mp3 rather than simply test. Although the file filter in the interface displays MP3, omitting the file extension may cause errors during the download or cause the task to fail.
- After clicking “Confirm,” the system will attempt to write the current configuration to the database. If the data is written successfully, the interface will automatically return to the main page. If the operation fails, the system will display a message explaining the specific reason. Common causes include a duplicate output path or a conflict with an existing record.

- Menu Bar:

- File:

- * The Export Data feature is used to export all current download items, including task configuration, progress status, and other related information, to a file. Users can choose .dat or .data as the output file extension.
- * The Import Data feature is used to restore the download task list and its associated status information from an external file. To ensure data consistency and prevent data conflicts, the system requires all existing download items to be cleared before im-

porting. When the download list is empty, the user can perform the import operation to load task records from .dat or .data files into the system. If download items still exist, the import feature will remain disabled, and the user must clear the download list before proceeding.

- * The Export feature allows all information displayed in the terminal-style area to be exported as a plain text file (.txt) or another supported file format for saving, viewing, or further analysis.
- * The Clear Download Status feature resets the status indicators of download items. After this operation is performed, all tasks currently marked as “Downloaded” will be reset to “Not Downloaded,” allowing users to download or manage them again. This operation only changes the task status and does not affect any output files that have already been generated. All downloaded files will remain in their original output paths and will not be deleted or overwritten.
- * The Clear Download Cache feature deletes all stored resource link information.
- * Click “Settings” to open the Settings page directly. (On macOS, the location of this option may vary depending on the selected language. If you cannot find “Settings” in the “File” menu, click TubeFetch in the menu bar to locate the corresponding option.)
- * The Exit feature safely closes the application. After this operation is performed, the system will immediately terminate the current process and return to the operating system. Exiting does not affect existing download items, configuration data, or files that have already been generated; all data remains unchanged. (On macOS, the location of this option may vary depending on the selected language. If you cannot find “Settings” in the “File” menu, click TubeFetch in the menu bar to locate the corresponding option.)

– Language:

- * The system supports multiple languages, allowing users to dynamically switch the interface language while the application is running without restarting the application.
- * The following languages are supported:
 - British English.
 - American English.
 - Simplified Chinese.
 - Spanish.
- * Starting with v4.1.0, support for the following languages will be introduced gradually:
 - Portuguese.
 - French.
 - Italian.
 - German.
 - Russian.
 - Ukrainian.
 - Korean.
 - Japanese.
 - Thai.

- Traditional Chinese.
- Classical Chinese.
- Arabic.
- Norwegian.
- Swedish.
- Finnish.

– Help:

The four options are:

- * Visit the project repository.
- * Help Documentation.
- * Check for Updates.
- * Report an issue.

2.6 Frequently Asked Questions

1. Why doesn't the application start properly on macOS?

Because the application is not code-signed or notarized, macOS may prevent it from launching the first time it is run. Go to “Settings → Privacy & Security → Security,” manually allow the application to run, and select “Open Anyway” to complete the initial authorisation.

2. Why can't the uninstaller run on Windows?

Because the application is not code-signed or notarized, and newer versions of Windows 11 include the “Smart App Control” feature, Windows may prevent the application from running. Go to “Windows Security → App & browser control → Smart App Control,” turn off this feature, and then try launching the application again.

3. Why does the loading animation remain visible while the application is starting?

If the “Startup Check” feature is enabled, the application will automatically update yt-dlp every time it starts, so a loading animation may be displayed during startup. In particular, on macOS, the system may take a considerable amount of time to perform security and integrity checks when invoking yt-dlp, which can cause the loading animation to remain visible for an extended period. This is normal behaviour; please wait patiently. If the wait is excessively long, try closing and restarting the application.

4. Why do errors occur during downloading after selecting manually specified audio codecs, video codecs, or non-DASH streams?

Since 2026, YouTube has continued to modify its platform structure and data interfaces, requiring frequent yt-dlp updates to maintain parsing capabilities. Therefore, starting with v2.1.0, this application has used the faster-updating yt-dlp nightly version. This version belongs to an experimental branch, allowing it to receive the latest updates earlier and parse more formats.

However, because this version is experimental, although it provides greater adaptability when parsing YouTube content, it cannot guarantee that all formats will be parsed correctly every time, especially new or unstable formats that are not yet supported by the stable release.

5. Why does the same link return different encoding formats in different download attempts?

The previous question has already been explained fully and accurately in the preceding section.

6. Why do manually specified audio, video codecs, or non-DASH streams differ from the information shown after clicking “Show Encodings”?

The information displayed under “Show Encodings” is retrieved from YouTube in real time. If fewer formats are displayed than are actually available, it may be because the YouTube server did not return complete information this time. If more formats are displayed than in previous attempts, it may be because yt-dlp’s ability to parse YouTube formats has improved through subsequent updates. To avoid sending repeated requests to YouTube’s servers, resource URLs are saved to the database when they are first retrieved and remain valid for one month. Therefore, the resource may have been updated sometime within the past month. To obtain the latest information, select “Menu Bar → File → Clear Cache,” then return to the New Download interface and click “Get Information” again.

7. Why can’t download, stop, or clear operations be performed?

If the current interface does not display any download items, download, stop, clear, and related operations cannot be performed. These buttons are enabled only when there are manageable download tasks.

8. Why is the download speed slow?

The speed of each download task is randomly selected within a predefined range. This mechanism is intended to make download speed patterns less identifiable and reduce the possibility of being classified as abnormal behaviour by YouTube’s servers. In general, the system selects a relatively low speed range to improve the stability and success rate of the download process.

9. Can incomplete download tasks be resumed?

During the execution of a download task, the system generates the corresponding temporary files for that task. If the temporary files have not been deleted and the configuration of the download item has not changed, the next time the download is started, the programme will automatically resume from the existing temporary files instead of starting over. This mechanism reduces redundant downloads and improves the efficiency of resuming download tasks.

10. Why do numerous .vtt files appear after downloading?

If subtitles are downloaded along with the current download, the system will generate .vtt files. These files are not automatically deleted and must be removed manually by the user. Starting with v4.1.0, the storage location of these download-related files will be adjusted, and the system will gradually manage these files automatically.

2.7 Changelog

- v2.0.0:
 - The user interface framework has been migrated from C++ to QML.
 - Temporarily removed the subtitle selection option.

- Temporarily removed the setting for the custom maximum number of download processes.
- Added a terminal-style component to provide a more intuitive display of output.
- v2.1.0:
 - Updated the interface layout for download items.
 - Improved the animation effects of input fields in the New Download interface: after the fields are set to read-only, users can still select and drag the content with the mouse to view the complete information.
 - Adjusted the order of options in the audio codec, video codec, and other dropdown menus in the “Custom” section of the New Download page so that they match the order of the encoding formats displayed after clicking the “Show Encoding Formats” button.
 - Added a download tools page.
 - Added a Settings page.
 - Added an appearance switching feature for Automatic, Dark, and Light modes.
 - Added a startup check option to perform basic runtime environment checks when the application starts.
 - Added a download speed limit setting.
 - Added an option to disable the pop-up prompt displayed before selecting a save path on the “New Download” page.
 - Added a standalone software selection feature that allows users to view and select software that needs to be downloaded separately and specify its executable path.
 - Adjusted how yt-dlp is executed. The yt-dlp nightly version is now used as the default execution component.
 - Added bgutil-pot-ytdlp-provider to support and integrate with yt-dlp’s token retrieval process.
 - Added a smart control system to manage the number of requests made to YouTube.
 - Added dynamic display of download item save paths on the main page.
 - Added interface language options.
 - Added a language switching system.
 - Added a dynamic download process management system.
- v3.0.0:
 - Updated the matching rules for progress information in download tasks.
 - Updated the contents of the README file.
 - Updated Help Documentation.
 - Added terminal-style log output.
 - Added a component with a liquid glass-like effect.
 - Adjusted the user interface (UI).
 - Subtitles are supported during downloading, including user-uploaded subtitles and officially provided subtitles. Machine-translated subtitles are not currently supported.
 - Added a video information caching mechanism to avoid repeatedly accessing YouTube servers when creating or editing download items.

- Moved the Settings entry. It can now be accessed through “Menu Bar → File → Settings.” (On macOS, its location may differ in Latin-language environments.)
- Temporarily reduced the number of supported UI languages (currently, only British English, American English, Simplified Chinese, and Spanish are supported).
- Temporarily reduced the number of supported languages for the help documentation (currently, only British English, American English, Simplified Chinese, and Spanish are supported).
- Removed the smart access limit system.
- Removed the theme switching feature.
- Removed some settings, retaining only the startup check and tool paths.

2.8 Compilation

This application is compiled using Qt Creator, the official integrated development environment provided by Qt. The Qt version used must be 6.10 or later.

2.9 Uninstallation and Residual Files

- macOS:
 - To uninstall the application, simply remove TubeFetch from the Applications folder. No other action is required.
 - Database path: `~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - On Windows, the uninstallation method depends on the installation method originally used:
 - * Users who install the application using the .exe installer: after installation is complete, the system automatically creates a shortcut to the uninstaller on the desktop. Double-click the uninstaller to complete the uninstallation.
 - * Users who install the application using the .zip archive: this method does not include an uninstaller. To uninstall the application, simply delete the entire application folder. No other action is required.
 - Database path: `C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Configuration path (Registry): `HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch`
- Linux:
 - To uninstall the application, simply delete the corresponding .AppImage file. No other action or cleanup of residual data is required.
 - Database path: `~/local/share/xxx/xxx.sqlite`
 - Configuration path: `~/config/rafael/xxx.conf`

On Linux, the actual executable filename is determined by the .AppImage file itself, not by the application's display name. In other words, the system will not automatically identify the executable as "Tube-Fetch" simply because that is the application's name. The actual name depends entirely on the name of the downloaded .AppImage file. (After renaming the file, the database and configuration paths may change. Check the filename the first time you run the application.)

After manually deleting the database and configuration, restart the application to ensure that the operating system clears the corresponding cache, especially on macOS.

2.10 Certificates

This application is distributed under the [MIT](#) Licence.

3 简体中文

3.1 注意事项

1. 本应用依赖多个外部工具，包括 yt-dlp、ffmpeg、Node.js 和 bgutil-pot-ytdlp-provider。其中部分工具不支持 32 位环境，因此本应用无法在 32 位系统上正常运行。基于此限制，本应用仅支持 64 位平台，敬请谅解。
2. 除 Node.js 外，本应用依赖的其他工具均为开源软件，其源代码及相关资源均可在 GitHub 上获取。
3. 由于本应用未对上述依赖工具进行打包，也未将其代码直接整合到应用内部，因此本应用本身采用 MIT 开源许可。用户可以自由分发或以闭源方式使用本应用；如果在其他项目中引用本应用或其部分内容，请按照 MIT 许可协议的要求注明原作者。
4. 所有标注为“理论支持”的系统均尚未经过实际测试。在这些系统上运行本应用时，可能出现功能异常或运行不稳定的情况。请谨慎使用；如果运行过程中出现崩溃或其他异常行为，欢迎通过项目仓库提交 Issue 进行反馈。
5. 由于应用的运行机制以及移动平台的系统限制，本应用目前不提供移动版本。移动操作系统在权限管理、后台执行、文件系统访问以及外部工具调用等方面存在较多限制，无法满足本应用的核心功能需求。敬请谅解。
6. 由于作者未购买任何平台的代码签名证书，因此在除 Linux 之外的平台上运行本应用时，安装或卸载过程中可能需要执行额外操作。请根据对应平台的系统提示进行操作，敬请谅解。
7. 在 Windows 平台上，应用安装完成后会自动创建对应的卸载程序快捷方式，这是目前唯一提供自动化卸载入口的平台。其他系统（如 macOS 和 Linux）则需要根据各自平台的机制手动执行卸载操作。
8. 首次安装完成后，应用需要启动两次才能正常运行。第一次启动时，系统将自动下载并配置所需的外部工具；相关依赖安装完成后，第二次启动即可进入正常工作流程。
9. 新版本安装完成后（v3.0.0 及更早版本），首次运行时会自动清理旧版本的用户数据。为避免重要数据丢失，请在升级前提前备份相关数据。
10. 在同一窗口进入第二页面后，可以向左滑动（本应用支持触摸操作模拟）或按下 ESC 键返回主界面。
11. 本应用的部分使用方式可能违反 YouTube 的用户协议，因此请用户自行合理控制下载频率，以降低 IP 地址受到临时或永久限制的风险。当类终端区域频繁出现 403、404、429 或“Too Many Requests”等错误信息时，说明相关请求可能已受到 YouTube 服务器的限制。此时建议停止下载并暂停使用本应用一段时间，同时避免在短时间内进行大量请求。请注意，具体限制情况取决于 YouTube 的服务策略，本应用无法保证避免此类限制。
12. 自 v4.0.0 起，作者承诺维持应用的向前兼容性和向后兼容性。如果您仍在使用更早期的 alpha 或 beta 版本，请务必手动删除旧版本的用户数据和用户配置，以避免出现兼容性问题。具体清理步骤请参阅文档末尾的“[卸载与残留](#)”章节。

3.2 简介

TubeFetch 是一款用于批量下载 YouTube 音频和视频的轻量级下载工具。用户可以一次添加多个下载任务，并分别选择每个任务的下载内容、格式和质量。应用界面以轻量、直观为设计目标，帮助用户快速完成批量下载操作。

3.3 安装与环境要求

3.3.1 安装

除 Linux 平台外，本应用提供两种安装方式：安装程序和压缩包。各平台的安装方式如下：

- macOS：
 - 提供 .dmg 安装程序：双击打开安装包后，将应用拖入「应用程序」文件夹即可使用。
 - 同时提供 .app.zip 压缩包：解压后即可直接运行，无需执行安装流程。
- Windows：
 - 提供 .exe 安装程序：按照安装向导完成安装后，系统会自动创建应用程序和卸载程序的快捷方式。
 - 同时提供 .zip 压缩包：解压后进入对应文件夹，双击 TubeFetch.exe 即可运行。此方式不包含卸载程序，如需卸载，请直接删除整个文件夹。
- Linux：
 - 仅提供 .AppImage 单文件可执行版本。由于 Linux 发行版数量众多且各发行版之间存在较大差异，提供统一安装程序可能导致大量兼容性问题，因此不提供传统安装程序。用户可直接运行 .AppImage 文件。

下载最新版本：[点击我](#)。

3.3.2 运行

由于本应用未进行代码签名，不同平台在首次运行时可能出现安全提示或阻止应用运行的情况。请根据所使用的平台，按照以下步骤进行处理：

- macOS：
 1. 打开“设置”。
 2. 进入“隐私与安全性”。
 3. 在“安全性”区域找到被阻止的应用。
 4. 点击“允许运行”。
 5. 再次点击“仍然运行”即可完成启动。

- Windows 11（旧版本）及 Windows 10 / 更早版本：
 1. 点击“更多选项”。
 2. 选择“强制运行”即可继续使用。
- Windows 11（新版本）：
 1. 打开“Windows 安全中心”。
 2. 进入“应用和浏览器控制”。
 3. 找到“智能应用控制”。
 4. 打开“智能应用控制设置”。
 5. 将其设置为“关闭”。
- Linux 用户只需为 .AppImage 文件授予执行权限，即可直接运行：

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

3.3.3 先决条件

在安装和运行本应用之前，需要提前准备部分外部工具：[ffmpeg](#) 和 [node.js](#)。用户可以选择手动下载这些工具，并将其配置到系统的 PATH 环境变量中，以便系统能够正常识别。如果未提前完成配置，应用首次运行时会提供手动选择工具路径的选项，以完成依赖配置。

- macOS (Apple Silicon) 用户：

```
1  % 打开终端
2  % 安装 Xcode Command Tools
3  xcode-select --install
4
5  % 安装 Homebrew
6  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8  % 更新工具及已下载的软件包
9  brew update
10 brew upgrade
11
12 % 安装所需工具
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15
```

- macOS (Intel Mac) 用户：

```
1  % 打开终端
2  % 安装 Xcode Command Tools
3  xcode-select --install
4
5  % 安装 MacPorts
6  https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8  % 更新工具及已下载的软件包
```

```

9     sudo port selfupdate
10    sudo port upgrade outdated
11
12    % 安装所需工具
13    sudo port install ffmpeg
14    sudo port install nodejs22
15    sudo port install npm10
16

```

- Windows 用户：

```

1    % 打开 Powershell
2    % 安装 Scoop
3    Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4    iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6    % 更新工具及已下载的软件包
7    scoop update
8    scoop update *
9
10   % 安装所需工具
11   scoop install ffmpeg
12   scoop install nodejs-lts
13

```

- Linux 用户：

```

1    % 打开终端
2    % 安装所需依赖 (gcc、cmake、curl、git 等)
3    sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4    sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
5    Fedora / CentOS / RHEL
6    sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
7
8    % 安装适用于 Linux 的 Homebrew
9    /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
10   install.sh)"
11
12   % 将 Homebrew 添加至 PATH 环境变量
13   echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Bash 用户
14   echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.zshrc % Zsh 用户
15
16   % 立即生效
17   eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
18
19   % 更新工具及已下载的软件包
20   brew update
21   brew upgrade
22
23   % 安装所需工具
24   brew install ffmpeg
25   brew install node

```

3.3.4 端口检查

运行应用前，必须确保本地 4416 端口处于空闲状态。该端口由 bgutil-pot-ytdlp-provider 专用，用于支持 yt-dlp 的 Token 解析和认证流程。如果该端口已被其他进程占用，Token 相关功能将无法正常工作。为确保端口可用，用户可以根据所使用的平台执行相应的端口检查和进程终止操作。

- macOS:

```
1 % 使用 lsof 检查端口是否被占用
2 lsof -i :4416
3
4 % 使用 netstat 检查端口是否被占用
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % 终止指定 PID 的进程 (例如: 1234) : 可被进程拦截
8 kill 1234
9
10 % 强制终止指定 PID 的进程 (例如: 1234)
11 kill -9 1234
12
```

- Windows:

```
1 % 使用 netstat 检查端口是否被占用 (CMD)
2 netstat -ano | findstr :4416
3
4 % 使用 Get-NetTCPConnection (Powershell) 检查端口是否被占用
5 Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7 % 终止指定 PID 的进程 (例如: 1234) : 可被进程拦截 (CMD)
8 taskkill /PID 1234
9
10 % 强制终止指定 PID 的进程 (例如: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % 终止指定 PID 的进程 (例如: 1234) : 可被进程拦截 (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % 强制终止指定 PID 的进程 (例如: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18
```

- Linux:

```
1 % 使用 lsof 检查端口是否被占用
2 lsof -i :4416
3
4 % 使用 ss 检查端口是否被占用
5 ss -tulnp | grep 4416
6
7 % 使用 netstat 检查端口是否被占用
8 netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % 终止指定 PID 的进程 (例如: 1234) : 可被进程拦截
11 kill 1234
12
```

```
13 % 强制终止指定 PID 的进程 (例如: 1234)
14 kill -9 1234
15
```

3.3.5 支持的系统

1. macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — 已测试 (aarch64 & x86-64)
- macOS 26 (Tahoe) — 已测试 (aarch64 & x86-64)
- macOS 15 (Sequoia) — 理论支持
- macOS 14 (Sonoma) — 理论支持
- macOS 13 (Ventura) — 已测试 (x86-64)

2. Windows:

- Windows 11 — 已测试 (x86-64)
- Windows 10 — 已测试 (x86-64)

3. Linux (glibc $\geq$ 2.35):

- Ubuntu 22.04+ — 已测试 (x86-64)
- Debian 12+ — 理论支持
- Linux Mint 21+ — 理论支持
- Pop!_OS — 理论支持
- Arch Linux — 理论支持
- Manjaro — 理论支持
- EndeavourOS — 理论支持
- Garuda Linux — 理论支持
- Fedora 36+ — 理论支持
- RHEL 10+ — 理论支持

3.4 快速开始

1. 在主界面点击“新建下载项”。
2. 请输入或粘贴一个有效的链接。
3. 选择下载类型：最高音质 / 最高画质 / 自定义参数。
4. 选择保存路径后，点击“确认”返回主页面。
5. 在主界面点击下载按钮，然后等待下载完成。

3.5 使用

- 首次启动界面：
 - 首次启动时，系统将优先进入外部工具查找页面。对于按照教程完成工具下载的用户，系统可以自动识别外部工具的安装位置并完成路径配置；对于手动下载工具的用户，则需要在该页面中手动选择或输入外部工具的实际安装路径，以确保系统能够正常调用相关功能。（需要特别注意的是，通过其他包管理器安装的工具虽然可以在终端中正常调用，但其实际路径可能是指向真正可执行文件的软链接。此类软链接可能导致程序产生误判，即使系统提示所选文件不是可执行文件，输入框中的路径也不会被清除，因此直接点击确认即可）。
 - 用户确认相关设置后，系统将加载主界面。如果启动过程中未检测到 yt-dlp 和 bgutil-pot-ytdlp-provider 这两项必要组件，系统将自动弹出下载对话框，提示用户进行安装。这些组件是应用正常运行所必需的依赖项。如果用户拒绝安装或未能完成下载，系统将自动退出应用程序，以确保运行环境的完整性和稳定性。
 - 必要组件下载完成后，系统将自动进入主界面。
- 主界面：
 - 主界面采用自上而下的分区布局。顶部区域包含两个功能按钮，用于执行常用操作（开始下载 / 结束下载）；下方为下载项展示区域，用于实时显示当前下载任务及其状态；中部为类终端区域，用于显示系统输出信息和运行日志；底部设有两个主要操作按钮，用于快速访问核心功能（添加下载项 / 删除所有下载项）。
 - 界面底部提供“新建下载项”和“清空下载项”两个操作按钮。其中，“清空下载项”按钮仅在存在下载任务时处于可用状态；当下载列表为空时，该按钮将自动切换为禁用状态，以避免无效操作。“新建下载项”按钮始终保持启用，用户可以随时点击该按钮进入新建下载项界面并创建新的下载任务。
 - 类终端区域用于显示系统运行期间的调试信息、标准输出、错误提示、警告信息以及一般运行日志。区域底部提供一个绿色箭头按钮，用户可以通过该按钮输入命令，以获得类似终端的操作体验。该功能自 v2 版本起提供，目前主要用于显示系统输出信息，尚未开放完整的命令交互能力。系统将在 v4.1.0 版本中进一步完善该模块，并逐步支持完整的命令交互功能。
 - 展示区域以列表形式显示当前所有下载项。每个下载项均提供四个按钮，分别用于编辑、删除、开始和终止任务。下载过程中仍可以选择编辑、删除等操作，但需要注意：下载一旦开始，后续对任务配置所做的任何修改都不会影响当前正在执行的下载。也就是说，界面中显示的新配置可能与实际下载所使用的配置不同，请特别注意。
 - 界面顶部的两个按钮中，“停止”按钮仅在系统处于下载模式时启用，用于终止正在进行的下载任务。下载模式由用户点击“开始下载”按钮触发，并分为两种互斥模式：
 1. 单一下载模式：用户需要点击某个下载项对应的下载按钮，系统将仅下载该项。
 2. 全部下载模式：点击上方的下载按钮后，系统将依次下载所有下载项。在单一下载模式下，用户可以点击某个下载项的“结束”按钮，系统将判断该任务是否正在下载；如果是，则立即停止该任务。用户也可以直接使用上方的“结束全部下载”按钮终止当前下载。
在全部下载模式下，系统不支持单独终止某个下载项。用户必须通过“结束全部下载”按钮停止所有正在进行的下载任务。

- 新建下载界面：

新建下载界面由三个主要区域构成：链接区域、配置区域以及输出区域。

- 链接区域分为两行。第一行包含用于输入资源链接的可编辑输入框（支持手动输入或粘贴）以及用于解析链接信息的按钮。输入框停止输入约三秒后会失去焦点，失去焦点后系统会自动截取资源链接中多余的部分。失去焦点后即可点击解析按钮，系统将自动尝试加载并解析该链接。首次解析时，系统会将获取到的信息保存至数据库，有效期为 31 天。在 31 天有效期内，该链接对应的资源信息将优先从数据库中读取。如果用户认为链接信息已经过期，可以点击菜单栏中的「清理缓存」，清除数据库中保存的相关信息（不会影响已保存的下载项，仅会删除该链接对应的缓存信息）。此外，用户还可以点击第二行的按钮，在独立窗口中查看实时获取的资源信息。请注意，该功能会实时向 YouTube 服务器发送请求，请合理控制访问频率和操作顺序，以降低 IP 地址受到限制的风险。第二行还包含一个不可编辑的输入框，用于显示资源链接对应的标题。只有当标题不为「错误」时，才能继续后续配置；如果显示为「错误」，请检查链接是否正确。（目前暂不支持下载 YouTube 上需要付费才能观看的视频，敬请谅解。）
- 完成链接配置后，系统将进入下载配置区域。配置模式分为三种：最佳视频、最佳音频和自定义模式。当用户切换至自定义模式时，界面将显示额外的下拉选项。
- 配置区域中的下拉选项包括音频编码、视频编码和非 DASH 流编码等。其中，音频编码、视频编码和非 DASH 流编码之间存在互斥关系：用户需要在“非 DASH”和“音频/视频编码”之间进行选择，也可以仅选择音频编码。以当前 YouTube 平台的情况为例，非 DASH 流正在逐渐减少，属于相对较旧的流格式。元数据选项可以自由切换，用户可以选择是否在下载内容中包含元数据。如果解析结果中存在人工上传的字幕，则会显示字幕选项；否则默认不提供字幕选项。（平台提供的机器翻译字幕将在 v4.1.0 中逐步进行适配。）
- 在输出区域中，用户可以设置下载文件的输出路径。点击路径输入框即可选择目标目录。Linux 用户需要特别注意：系统不会自动补全输出文件的容器后缀，因此必须手动指定完整的文件名。例如，如果希望输出为 MP3 格式，文件名必须明确填写为 test.mp3，而不能仅填写 test。尽管界面中的文件过滤器显示为 MP3，但如果未手动补全文件后缀，下载过程中可能出现异常或任务失败。
- 点击确认后，系统将尝试将当前配置写入数据库。如果数据写入成功，界面将自动返回主页面；如果写入失败，系统将弹出提示信息并说明具体原因。常见原因包括输出路径重复或与现有记录发生冲突等。

- 菜单栏：

- 文件：

- * 导出数据功能用于将当前所有下载项（包括任务配置、进度状态等信息）导出为文件。用户可以选择 .dat 或 .data 作为输出文件的后缀。
- * 导入数据功能用于从外部文件恢复下载任务列表及其相关状态信息。为确保数据一致性并避免数据冲突，系统要求在执行导入操作前先清空现有的下载项。当下载列表为空时，用户即可执行导入操作，将 .dat 或 .data 文件中的任务记录加载到系统中。如果当前仍存在下载项，导入功能将保持禁用状态，用户需要先清空下载列表后才能继续操作。
- * 输出功能可以将类终端区域中所有可显示的信息导出为纯文本文件（.txt）或其他支持的文件格式，以使用户保存、查看或进行后续分析。

- * 清除下载状态功能用于重置下载项的状态标记。执行该操作后，系统会将所有当前标记为“已下载”的任务统一恢复为“未下载”状态，以使用户重新下载或管理任务。需要特别说明的是，该操作仅修改任务状态，不会影响已经生成的输出文件。所有已下载的文件仍会保留在原输出路径中，不会被删除或覆盖。
- * 清除下载缓存功能用于删除所有已存储的资源链接信息。
- * 点击“设置”选项即可直接进入设置页面（在 macOS 中，选择某些语言后，该选项的位置可能有所不同。如果无法在“文件”菜单中找到“设置”，请点击菜单栏中的 TubeFetch，即可找到对应选项）。
- * 退出功能用于安全关闭应用程序。执行该操作后，系统将立即终止当前运行进程并返回操作系统。退出操作不会影响现有下载项、配置数据或已经生成的文件，所有数据均保持不变。（在 macOS 中，选择某些语言后，该选项的位置可能有所不同。如果无法在“文件”菜单中找到“设置”，请点击菜单栏中的 TubeFetch，即可找到对应选项。）

– 语言：

- * 系统支持多语言环境，用户可以在应用运行过程中动态切换界面语言，无需重新启动应用。
- * 支持以下语言：
 - 英式英语。
 - 美式英语。
 - 简体中文。
 - 西班牙语。
- * 从 v4.1.0 开始，将陆续支持以下语言：
 - 葡萄牙语。
 - 法语。
 - 意大利语。
 - 德语。
 - 俄语。
 - 乌克兰语。
 - 韩语。
 - 日语。
 - 泰语。
 - 繁体中文。
 - 文言文。
 - 阿拉伯语。
 - 挪威语。
 - 瑞典语。
 - 芬兰语。

– 帮助：

四个选项分别为：

- * 访问项目仓库。

- * 帮助文档。
- * 检查更新。
- * 报告问题。

3.6 常见问题

1. 为什么在 macOS 平台上无法正常启动应用？

由于应用未经代码签名和公证，macOS 可能会在首次运行时阻止应用启动。用户需要前往「设置 → 隐私与安全性 → 安全性」，手动允许该应用运行，并选择“仍然运行”以完成首次授权。

2. 为什么在 Windows 平台上无法运行卸载程序？

由于应用未经代码签名和公证，而新版 Windows 11 引入了“智能应用控制”机制，系统可能会因此阻止应用运行。用户可以前往「Windows 安全中心 → 应用和浏览器控制 → 智能应用控制」，关闭该功能后再尝试启动应用。

3. 为什么应用启动过程中会持续显示加载动画？

如果未关闭“启动自检”功能，应用将在每次启动时自动更新 yt-dlp，因此启动过程中可能会显示加载动画。尤其是在 macOS 平台上，系统调用 yt-dlp 时可能需要较长时间进行安全性和完整性检查，从而导致加载动画持续显示。这属于正常现象，请耐心等待。如果等待时间过长，可以尝试关闭应用后重新启动。

4. 为什么选择自定义的音频编码、视频编码或非 DASH 流后，下载过程中会出现错误？

自 2026 年以来，YouTube 持续调整平台结构和数据接口，导致 yt-dlp 需要频繁更新以维持解析能力。因此，自 v2.1.0 起，本应用开始采用更新速度更快的 yt-dlp nightly 版本。该版本属于实验性分支，可以更早获得最新更新，并支持解析更多格式。

然而，由于该版本具有实验性质，尽管其在解析 YouTube 内容方面具有更强的适应性，但仍无法保证每次都能准确解析所有格式，尤其是正式版本尚未支持的新格式或不稳定格式。

5. 为什么同一链接在不同下载尝试中获取到的编码格式不一致？

上述问题已在前一条说明中进行了完整且准确的说明。

6. 为什么自定义的音频编码、视频编码或非 DASH 流与点击「展示编码」后显示的信息不同？

「展示编码」所显示的信息会实时从 YouTube 获取。如果显示的格式少于实际可用格式，可能是因为本次 YouTube 服务器返回的信息不完整；如果显示的格式多于之前显示的信息，则可能是因为随着 yt-dlp 的更新，其解析 YouTube 格式的能力不断增强。为避免重复向 YouTube 服务器发送请求，资源链接会在首次获取时同步保存至数据库，有效期为一个月。因此，该资源很可能在最近一个月内发生过更新。如需获取最新资源，请点击「菜单栏 → 文件 → 清理缓存」，然后重新进入新建下载项界面，再次点击「获取信息」即可。

7. 为什么无法执行下载、停止或清除操作？

如果当前界面未显示任何下载项，则无法执行下载、停止或清除等相关操作。上述按钮仅在存在可管理的下载任务时才会启用。

8. 为什么下载速度较慢？

每个下载任务的速度会在预设范围内随机取值。该机制旨在降低下载速率模式的可识别性，以减少被 YouTube 服务器判定为异常行为的可能性。通常情况下，系统会选择较低的速度范围，以提高下载过程的稳定性和成功率。

9. 是否可以继续下载尚未完成的下载任务？

在下载任务执行过程中，系统会为每个任务生成对应的临时文件。如果临时文件未被删除，且该下载项的配置未发生变化，则下次执行下载时，程序会自动从现有临时文件继续下载，而不是从头开始。此机制可以减少重复下载，并提高任务续传效率。

10. 为什么下载后会出现大量 .vtt 文件？

当前下载过程中，如果选择同时下载字幕，系统会生成 .vtt 文件，且不会自动删除，需要用户手动清理。自 v4.1.0 起，相关下载文件的存储位置将进行调整，系统将逐步自动管理这些文件。

3.7 更新日志

- v2.0.0:
 - 用户界面框架由 C++ 迁移至 QML。
 - 暂时移除字幕选择选项。
 - 暂时移除自定义最大下载进程数量的设置选项。
 - 新增类终端组件，用于提供更加直观的输出展示。
- v2.1.0:
 - 更新下载项的界面布局。
 - 优化新增下载项界面中输入字段的动画效果：设置为只读状态后，用户仍可通过鼠标选择并拖动内容，以查看完整信息。
 - 调整新增下载项页面“自定义”区域中音频编码、视频编码等下拉菜单的选项排列方式，使其与点击“显示编码格式”按钮后显示的编码格式顺序保持一致。
 - 新增下载工具页面。
 - 新增设置页面。
 - 新增自动模式、夜间模式和日间模式之间的外观切换功能。
 - 新增启动自检选项，用于在程序启动时执行基础运行环境检查。
 - 新增速率限制配置项。
 - 新增关闭“新建下载项”页面中保存路径选择前弹窗提示的功能。
 - 新增独立软件选择功能，用户可以查看并选择需要单独下载的软件，并指定其程序路径。
 - 调整 yt-dlp 的运行方式，现已将 yt-dlp nightly 版本作为默认执行组件。
 - 新增 bgutil-pot-ytdlp-provider，用于适配并支持 yt-dlp 的 Token 获取流程。
 - 新增智能控制系统，用于管理对 YouTube 的访问次数。
 - 新增主页下载项保存路径的动态展示效果。

- 新增界面语言选项。
 - 新增语言切换系统。
 - 新增下载进程动态管理系统。
- v3.0.0:
 - 更新下载任务中进度信息的匹配规则。
 - 更新 README 文件内容。
 - 更新帮助文档。
 - 新增类终端日志信息输出功能。
 - 新增仿液态玻璃效果组件。
 - 调整用户界面 (UI)。
 - 下载时支持字幕 (包括用户手动上传的字幕和官方提供的字幕, 暂不支持机器翻译字幕)。
 - 新增视频信息缓存机制, 避免每次新建或编辑下载项时重复访问 YouTube 服务器。
 - 调整设置入口的位置, 目前可通过「菜单栏 → 文件 → 设置」进入 (macOS 在拉丁语系环境下的位置可能有所不同)。
 - 暂时减少 UI 语言支持范围 (仅支持英式英语、美式英语、简体中文和西班牙语)。
 - 暂时减少帮助文档的语言支持范围 (仅支持英式英语、美式英语、简体中文和西班牙语)。
 - 删除智能控制访问次数限制系统。
 - 删除主题模式切换功能。
 - 删除部分设置内容 (仅保留启动自检和工具路径)。

3.8 编译

本应用使用 Qt 官方提供的集成开发环境 Qt Creator 进行编译, 所使用的 Qt 版本不得低于 6.10。

3.9 卸载与残留

- macOS:
 - 卸载本应用只需从“应用程序”文件夹中移除 TubeFetch, 即可完成卸载, 无需执行其他操作。
 - 数据库路径: `~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - 配置路径: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - 在 Windows 平台上, 卸载方式取决于您最初采用的安装方式:
 - * 使用 .exe 安装程序的用户: 安装完成后, 系统会在桌面自动创建卸载程序的快捷方式。双击该卸载程序即可完成卸载。

- * 使用 .zip 压缩包安装的用户：此方式不包含卸载程序。如需卸载，只需直接删除整个应用文件夹即可，无需执行其他操作。
- 数据库路径：C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite
- 配置路径（注册表）：HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch
- Linux：
 - 卸载本应用只需删除对应的 .AppImage 文件即可，无需执行其他操作或清理残留数据。
 - 数据库路径：~/.local/share/xxx/xxx.sqlite
 - 配置路径：~/.config/rafael/xxx.conf

在 Linux 平台上，应用的实际可执行文件名由 .AppImage 文件本身决定，而不是由应用的显示名称决定。换言之，系统不会因为应用名称为“TubeFetch”就自动将可执行文件名识别为“TubeFetch”；实际名称完全取决于下载的 .AppImage 文件名。（重命名文件后，数据库路径和配置路径可能会发生变化，请在首次运行时确认文件名）。

手动清除数据库和配置后，请重新启动应用，以确保操作系统清除相关缓存（尤其是在 macOS 系统上）。

3.10 证书

本应用采用 [MIT](#) 许可协议。

4 Español

4.1 Consideraciones importantes

1. Esta aplicación depende de varias herramientas externas, entre ellas yt-dlp, ffmpeg, Node.js y bgutil-pot-ytdlp-provider. Algunas de estas herramientas no son compatibles con entornos de 32 bits, por lo que la aplicación no puede ejecutarse correctamente en sistemas de 32 bits. Debido a esta limitación, la aplicación solo admite plataformas de 64 bits.
2. Excepto Node.js, todas las demás herramientas de las que depende esta aplicación son software de código abierto; su código fuente y los recursos correspondientes están disponibles en GitHub.
3. Dado que esta aplicación no incluye empaquetadas las herramientas de las que depende ni integra directamente su código en el propio programa, la aplicación se distribuye bajo la licencia de código abierto MIT. El usuario puede redistribuirla libremente o utilizarla en proyectos de código cerrado. Si se utiliza esta aplicación o parte de su contenido en otros proyectos, deberá reconocerse al autor original de conformidad con los requisitos de la licencia MIT.
4. Ninguno de los sistemas identificados como «Compatibilidad teórica» ha sido sometido a pruebas prácticas. Al ejecutar esta aplicación en dichos sistemas, pueden producirse anomalías funcionales o inestabilidad durante la ejecución. Utilícela con precaución. Si se producen cierres inesperados u otros comportamientos anómalos durante la ejecución, puede informar de ello mediante una incidencia (Issue) en el repositorio del proyecto.
5. Debido al mecanismo de funcionamiento de la aplicación y a las limitaciones de los sistemas operativos móviles, actualmente no se proporciona una versión para dispositivos móviles. Los sistemas operativos móviles presentan numerosas restricciones en materia de gestión de permisos, ejecución en segundo plano, acceso al sistema de archivos y utilización de herramientas externas, por lo que no pueden satisfacer los requisitos funcionales esenciales de esta aplicación.
6. Dado que el autor no ha adquirido certificados de firma de código para ninguna plataforma, al ejecutar esta aplicación en plataformas distintas de Linux pueden ser necesarias operaciones adicionales durante la instalación o desinstalación. Siga las indicaciones del sistema correspondientes a la plataforma utilizada.
7. En Windows, una vez instalada la aplicación, se crea automáticamente un acceso directo al desinstalador correspondiente. Actualmente, esta es la única plataforma que proporciona un mecanismo de desinstalación automatizado. En otros sistemas, como macOS y Linux, la desinstalación debe realizarse manualmente conforme a los mecanismos propios de cada plataforma.
8. Después de completar la primera instalación, es necesario iniciar la aplicación dos veces para que funcione con normalidad. Durante el primer inicio, el sistema descargará y configurará automáticamente las herramientas externas necesarias. Una vez instaladas las dependencias correspondientes, el segundo inicio permitirá acceder al flujo normal de funcionamiento.
9. Después de instalar una nueva versión (v3.0.0 y anteriores), durante la primera ejecución se eliminarán automáticamente los datos de usuario correspondientes a las versiones anteriores. Para evitar la pérdida de datos importantes, realice una copia de seguridad de los datos pertinentes antes de actualizar.
10. Después de acceder a la segunda página dentro de la misma ventana, puede deslizar hacia la izquierda (la aplicación admite la simulación de operaciones táctiles) o pulsar la tecla ESC para regresar a la interfaz principal.

11. Algunas formas de utilizar esta aplicación pueden contravenir las condiciones de servicio de YouTube. Por ello, se recomienda al usuario controlar razonablemente la frecuencia de las descargas para reducir el riesgo de que la dirección IP sea objeto de restricciones temporales o permanentes. Cuando en el área con apariencia de terminal aparezcan con frecuencia códigos de error como 403, 404, 429 o «Too Many Requests», ello indica que las solicitudes correspondientes pueden haber sido restringidas por los servidores de YouTube. En tal caso, se recomienda detener las descargas y dejar de utilizar la aplicación durante un período de tiempo, evitando asimismo realizar un gran número de solicitudes en un intervalo breve. Tenga en cuenta que las restricciones concretas dependen de las políticas de servicio de YouTube y que esta aplicación no puede garantizar que dichas restricciones puedan evitarse.
12. A partir de v4.0.0, el autor se compromete a mantener la compatibilidad hacia adelante y hacia atrás de la aplicación. Si todavía utiliza una versión alpha o beta anterior, elimine manualmente los datos y la configuración de usuario de la versión antigua para evitar problemas de compatibilidad. Para consultar los pasos concretos de limpieza, véase el capítulo «[Desinstalación y archivos residuales](#)» al final de la documentación.

4.2 Introducción

TubeFetch es una herramienta ligera de descarga destinada a la descarga por lotes de contenido de audio y vídeo de YouTube. Permite añadir varias tareas de descarga simultáneamente y seleccionar de forma independiente el contenido, el formato y la calidad correspondientes a cada tarea. La interfaz de la aplicación ha sido concebida con un enfoque ligero e intuitivo, con el propósito de facilitar la ejecución rápida de operaciones de descarga por lotes.

4.3 Instalación y requisitos del entorno

4.3.1 Instalación

Excepto en Linux, esta aplicación proporciona dos métodos de instalación: mediante instalador y mediante paquete comprimido. Los métodos de instalación correspondientes a cada plataforma son los siguientes:

- macOS:
 - Se proporciona un instalador .dmg: haga doble clic en el paquete de instalación para abrirlo y, a continuación, arrastre la aplicación a la carpeta «Aplicaciones» para utilizarla.
 - También se proporciona un paquete comprimido .app.zip: una vez descomprimido, puede ejecutarse directamente, sin necesidad de realizar ningún proceso de instalación.
- Windows:
 - Se proporciona un instalador .exe: una vez completada la instalación mediante el asistente correspondiente, el sistema creará automáticamente accesos directos a la aplicación y al desinstalador.
 - También se proporciona un paquete comprimido .zip: después de descomprimirlo, acceda a la carpeta correspondiente y haga doble clic en TubeFetch.exe para ejecutar la aplicación. Este método no incluye un desinstalador; para desinstalarla, basta con eliminar directamente la carpeta completa.

- Linux:
 - Solo se proporciona una versión ejecutable de archivo único en formato .AppImage. Debido al elevado número de distribuciones de Linux y a las considerables diferencias existentes entre ellas, proporcionar un instalador unificado podría ocasionar numerosos problemas de compatibilidad. Por este motivo, no se proporciona un instalador convencional. Los usuarios pueden ejecutar directamente el archivo .AppImage.

Descargar la versión más reciente: [haga clic aquí](#).

4.3.2 Ejecución

Dado que esta aplicación no está firmada digitalmente, distintas plataformas pueden mostrar advertencias de seguridad o impedir su ejecución durante el primer inicio. Según la plataforma utilizada, siga los pasos indicados a continuación:

- macOS:
 1. Abra «Configuración».
 2. Acceda a «Privacidad y seguridad».
 3. En la sección «Seguridad», localice la aplicación que ha sido bloqueada.
 4. Haga clic en «Permitir ejecutar».
 5. Vuelva a pulsar «Ejecutar de todos modos» para completar el inicio.
- Windows 11 (versiones anteriores), Windows 10 y versiones anteriores:
 1. Haga clic en «Más opciones».
 2. Seleccione «Forzar ejecución» para continuar utilizando la aplicación.
- Windows 11 (versiones recientes):
 1. Abra «Seguridad de Windows».
 2. Acceda a «Control de aplicaciones y explorador».
 3. Localice «Control inteligente de aplicaciones».
 4. Abra «Configuración del control inteligente de aplicaciones».
 5. Establézcalo en «Desactivado».
- Los usuarios de Linux solo necesitan conceder permisos de ejecución al archivo .AppImage para poder ejecutarlo directamente:

```
1  chmod +x TubeFetch.AppImage
2
```

4.3.3 Requisitos previos

Antes de instalar y ejecutar esta aplicación, es necesario disponer previamente de determinadas herramientas externas: [ffmpeg](#) y [node.js](#). El usuario puede optar por descargar estas herramientas manualmente y configurarlas en la variable de entorno PATH del sistema para que este pueda identificarlas correctamente. Si

la configuración no se ha realizado previamente, durante la primera ejecución la aplicación ofrecerá la posibilidad de seleccionar manualmente las rutas de las herramientas para completar la configuración de las dependencias.

- Usuarios de macOS (Apple Silicon):

```
1 % Abrir la terminal
2 % Instalar las herramientas de línea de comandos de Xcode
3 xcode-select --install
4
5 % Instalar Homebrew
6 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
7
8 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
9 brew update
10 brew upgrade
11
12 % Instalar las herramientas necesarias
13 brew install ffmpeg
14 brew install node
15
```

- Usuarios de macOS (Mac Intel):

```
1 % Abrir la terminal
2 % Instalar las herramientas de línea de comandos de Xcode
3 xcode-select --install
4
5 % Instalar MacPorts
6 https://github.com/macports/macports-base/releases/download
7
8 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
9 sudo port selfupdate
10 sudo port upgrade outdated
11
12 % Instalar las herramientas necesarias
13 sudo port install ffmpeg
14 sudo port install nodejs22
15 sudo port install npm10
16
```

- Usuarios de Windows:

```
1 % Abrir Powershell
2 % Instalar Scoop
3 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
4 iwr -useb get.scoop.sh | iex
5
6 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
7 scoop update
8 scoop update *
9
10 % Instalar las herramientas necesarias
11 scoop install ffmpeg
12 scoop install nodejs-lts
13
```

- Usuarios de Linux:

```

1 % Abrir la terminal
2 % Instalar las dependencias necesarias (gcc, cmake, curl, git, etc.)
3 sudo apt install -y build-essential procps curl file git % Ubuntu / Debian
4 sudo dnf groupinstall "Development Tools" && sudo dnf install procps-ng curl file git %
  Fedora / CentOS / RHEL
5 sudo pacman -S base-devel procps-ng curl file git % Arch
6
7 % Instalar Homebrew para Linux
8 /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/
  install.sh)"
9
10 % Añadir Homebrew a la variable de entorno PATH
11 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.bashrc % Usuarios
  de Bash
12 echo 'eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)" ' >> ~/.zshrc % Usuarios
  de Zsh
13
14 % Aplicar inmediatamente
15 eval "$(/home/linuxbrew/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"
16
17 % Actualizar las herramientas y los paquetes descargados
18 brew update
19 brew upgrade
20
21 % Instalar las herramientas necesarias
22 brew install ffmpeg
23 brew install node
24

```

4.3.4 Comprobación de puertos

Antes de ejecutar la aplicación, es imprescindible asegurarse de que el puerto local 4416 esté libre. Este puerto está reservado para bgutil-pot-ytdlp-provider y se utiliza para admitir los procesos de análisis y autenticación de tokens de yt-dlp. Si otro proceso ya está utilizando dicho puerto, las funciones relacionadas con los tokens no podrán funcionar correctamente. Para garantizar la disponibilidad del puerto, el usuario puede realizar las comprobaciones de puertos y las operaciones de terminación de procesos correspondientes según la plataforma utilizada.

- macOS:

```

1 % Comprobar si un puerto está ocupado mediante lsof
2 lsof -i :4416
3
4 % Comprobar si un puerto está ocupado mediante netstat
5 netstat -an | grep 4416
6
7 % Terminar el proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234): puede ser interceptado por
  el proceso
8 kill 1234
9
10 % Forzar la terminación del proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234)
11 kill -9 1234
12

```

- Windows:

```

1  % Comprobar si un puerto está ocupado mediante netstat (CMD)
2  netstat -ano | findstr :4416
3
4  % Comprobar si un puerto está ocupado mediante Get-NetTCPConnection (Powershell)
5  Get-NetTCPConnection -LocalPort 4416
6
7  % Terminar el proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234): puede ser interceptado por
   el proceso (CMD)
8  taskkill /PID 1234
9
10 % Forzar la terminación del proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234) (CMD)
11 taskkill /PID 1234 /F
12
13 % Terminar el proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234): puede ser interceptado por
   el proceso (Powershell)
14 Stop-Process -Id 1234
15
16 % Forzar la terminación del proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234) (Powershell)
17 Stop-Process -Id 1234 -Force
18

```

- Linux:

```

1  % Comprobar si un puerto está ocupado mediante lsof
2  lsof -i :4416
3
4  % Comprobar si un puerto está ocupado mediante ss
5  ss -tulnp | grep 4416
6
7  % Comprobar si un puerto está ocupado mediante netstat
8  netstat -tulnp | grep 4416
9
10 % Terminar el proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234): puede ser interceptado por
   el proceso
11 kill 1234
12
13 % Forzar la terminación del proceso con el PID especificado (por ejemplo: 1234)
14 kill -9 1234
15

```

4.3.5 Sistemas compatibles

1. macOS:

- macOS 27 (Golden Gate) — Probado (aarch64 & x86-64)
- macOS 26 (Tahoe) — Probado (aarch64 & x86-64)
- macOS 15 (Sequoia) — Compatibilidad teórica
- macOS 14 (Sonoma) — Compatibilidad teórica
- macOS 13 (Ventura) — Probado (x86-64)

2. Windows:

- Windows 11 — Probado (x86-64)
 - Windows 10 — Probado (x86-64)
3. Linux (glibc $\geq$ 2.35):
- Ubuntu 22.04+ — Probado (x86-64)
 - Debian 12+ — Compatibilidad teórica
 - Linux Mint 21+ — Compatibilidad teórica
 - Pop!_OS — Compatibilidad teórica
 - Arch Linux — Compatibilidad teórica
 - Manjaro — Compatibilidad teórica
 - EndeavourOS — Compatibilidad teórica
 - Garuda Linux — Compatibilidad teórica
 - Fedora 36+ — Compatibilidad teórica
 - RHEL 10+ — Compatibilidad teórica

4.4 Inicio rápido

1. En la interfaz principal, haga clic en «Nueva descarga».
2. Introduzca o pegue un enlace válido.
3. Seleccione el tipo de descarga: máxima calidad de audio / máxima calidad de vídeo / parámetros personalizados.
4. Después de seleccionar la ruta de almacenamiento, haga clic en «Confirmar» para regresar a la página principal.
5. En la interfaz principal, haga clic en el botón de descarga y espere a que esta finalice.

4.5 Uso

- Interfaz del primer inicio:
 - Durante el primer inicio, el sistema accederá prioritariamente a la página de búsqueda de herramientas externas. Para los usuarios que hayan descargado las herramientas siguiendo el tutorial, el sistema puede identificar automáticamente sus ubicaciones de instalación y completar la configuración de las rutas. Los usuarios que hayan descargado las herramientas manualmente deberán seleccionar o introducir en esta página las rutas reales de instalación de las herramientas externas para garantizar que el sistema pueda invocar correctamente las funciones correspondientes. (Debe prestarse especial atención a que las herramientas instaladas mediante otros gestores de paquetes pueden invocarse normalmente desde el terminal, pero sus rutas reales pueden ser enlaces simbólicos que apuntan a los archivos ejecutables correspondientes. Este tipo de enlace simbólico puede provocar que el programa realice una identificación incorrecta. Incluso si el sistema indica que el archivo seleccionado no es ejecutable, la ruta introducida en el campo no se eliminará; por tanto, basta con hacer clic directamente en «Confirmar»).

- Una vez que el usuario confirme la configuración correspondiente, el sistema cargará la interfaz principal. Si durante el inicio no se detectan los dos componentes necesarios, yt-dlp y bgutil-pot-ytdlp-provider, el sistema mostrará automáticamente un cuadro de diálogo de descarga para solicitar al usuario que los instale. Estos componentes constituyen dependencias indispensables para el funcionamiento normal de la aplicación. Si el usuario rechaza la instalación o no consigue completar la descarga, el sistema cerrará automáticamente la aplicación para garantizar la integridad y estabilidad del entorno de ejecución.
 - Una vez completada la descarga de los componentes necesarios, el sistema accederá automáticamente a la interfaz principal.
- Interfaz principal:
 - La interfaz principal presenta una disposición segmentada de arriba abajo. La zona superior contiene dos botones funcionales destinados a las operaciones habituales (iniciar la descarga / finalizar la descarga); debajo se encuentra el área de visualización de las descargas, que muestra en tiempo real las tareas de descarga actuales y su estado; la zona central presenta una interfaz similar a un terminal, destinada a mostrar la información de salida del sistema y los registros de ejecución; en la parte inferior se encuentran dos botones de operación principales para acceder rápidamente a las funciones esenciales (añadir una descarga / eliminar todas las descargas).
 - En la parte inferior de la interfaz se encuentran dos botones de operación: «Nueva descarga» y «Vaciar descargas». El botón «Vaciar descargas» solo estará disponible cuando existan tareas de descarga; cuando la lista de descargas esté vacía, se deshabilitará automáticamente para evitar operaciones sin efecto. El botón «Nueva descarga» permanece siempre habilitado, por lo que el usuario puede pulsarlo en cualquier momento para acceder a la interfaz de creación de una nueva descarga y crear una nueva tarea.
 - El área con apariencia de terminal se utiliza para mostrar información de depuración, salida estándar, mensajes de error, advertencias y registros generales de ejecución durante el funcionamiento del sistema. En la parte inferior del área se encuentra un botón con una flecha verde que permite al usuario introducir comandos para obtener una experiencia de uso similar a la de un terminal. Esta función está disponible desde la versión v2 y actualmente se utiliza principalmente para mostrar información de salida del sistema; todavía no ofrece capacidades completas de interacción mediante comandos. Este módulo se perfeccionará en la versión v4.1.0 y progresivamente admitirá funciones completas de interacción mediante comandos.
 - El área de visualización muestra en forma de lista todos los elementos de descarga actuales. Cada elemento dispone de cuatro botones destinados, respectivamente, a editar, eliminar, iniciar y finalizar la tarea. Durante la descarga siguen estando disponibles operaciones como la edición y la eliminación; no obstante, debe tenerse en cuenta que, una vez iniciada la descarga, cualquier modificación posterior de la configuración de la tarea no afectará a la descarga que se encuentre en ejecución. En otras palabras, la nueva configuración mostrada en la interfaz puede diferir de la configuración utilizada realmente durante la descarga. Preste especial atención a esta circunstancia.
 - De los dos botones situados en la parte superior de la interfaz, el botón «Detener» solo estará habilitado cuando el sistema se encuentre en modo de descarga y se utilizará para finalizar las tareas de descarga en curso. El modo de descarga se activa cuando el usuario pulsa «Iniciar descarga» y se divide en dos modos mutuamente excluyentes:
 1. Modo de descarga individual: el usuario debe pulsar el botón de descarga correspondiente a un elemento determinado; el sistema descargará únicamente dicho elemento.

2. Modo de descarga completa: al pulsar el botón de descarga situado en la parte superior, el sistema descargará sucesivamente todos los elementos de descarga.

En el modo de descarga individual, el usuario puede pulsar el botón «Finalizar» correspondiente a un elemento de descarga. El sistema determinará si dicha tarea se encuentra actualmente en proceso de descarga y, en caso afirmativo, la detendrá inmediatamente. El usuario también puede utilizar directamente el botón «Finalizar todas las descargas» situado en la parte superior para detener la descarga actual.

En el modo de descarga completa, el sistema no permite detener individualmente un elemento de descarga. El usuario debe utilizar el botón «Finalizar todas las descargas» para detener todas las tareas de descarga que se encuentren en curso.

- Interfaz de creación de una nueva descarga:

La nueva interfaz de descarga consta de tres áreas principales: el área de enlaces, el área de configuración y el área de salida.

- El área de enlaces está dividida en dos filas. La primera contiene un campo de entrada editable para introducir el enlace del recurso, compatible tanto con la introducción manual como con el pegado, y un botón para analizar la información del enlace. Después de aproximadamente tres segundos sin introducir texto, el campo perderá el foco; una vez perdido el foco, el sistema eliminará automáticamente las partes sobrantes del enlace del recurso. Después de que el campo pierda el foco, puede pulsarse el botón de análisis y el sistema intentará cargar y analizar automáticamente el enlace. Durante el primer análisis, la información obtenida se almacenará en la base de datos y tendrá una validez de 31 días. Durante dicho período, la información del recurso correspondiente al enlace se obtendrá prioritariamente de la base de datos. Si el usuario considera que la información del enlace ha caducado, puede seleccionar «Limpiar caché» en la barra de menús para eliminar la información correspondiente almacenada en la base de datos. (Esto no afecta a los elementos de descarga guardados; únicamente elimina la información almacenada en caché correspondiente a dicho enlace). Asimismo, el usuario puede pulsar el botón situado en la segunda fila para consultar, en una ventana independiente, la información del recurso obtenida en tiempo real. Tenga en cuenta que esta función envía solicitudes en tiempo real a los servidores de YouTube. Controle razonablemente la frecuencia de acceso y el orden de las operaciones para reducir el riesgo de que la dirección IP sea objeto de restricciones. La segunda fila también contiene un campo de entrada no editable destinado a mostrar el título correspondiente al enlace del recurso. Solo es posible continuar con la configuración posterior cuando el título no sea «Error»; si se muestra «Error», compruebe que el enlace sea correcto. (Actualmente no se admite la descarga de vídeos de YouTube cuya visualización requiera un pago).
- Una vez completada la configuración del enlace, el sistema accederá al área de configuración de la descarga. Existen tres modos de configuración: mejor vídeo, mejor audio y modo personalizado. Al cambiar al modo personalizado, la interfaz mostrará opciones desplegadas adicionales.
- Las opciones desplegadas del área de configuración incluyen los códecs de audio, los códecs de vídeo y los códecs de flujos que no utilizan DASH, entre otros. Los códecs de audio, los códecs de vídeo y los códecs de flujos que no utilizan DASH son mutuamente excluyentes: el usuario debe elegir entre «No DASH» y «Códec de audio/vídeo», aunque también puede seleccionar únicamente un códec de audio. Tomando como referencia el

estado actual de la plataforma YouTube, los flujos que no utilizan DASH están disminuyendo progresivamente y corresponden a formatos de flujo relativamente antiguos. La opción de metadatos puede activarse o desactivarse libremente, de modo que el usuario puede decidir si desea incluir metadatos en el contenido descargado. Si los resultados del análisis contienen subtítulos cargados manualmente, se mostrará la opción de subtítulos; de lo contrario, dicha opción no se ofrecerá de forma predeterminada. (La compatibilidad con los subtítulos traducidos automáticamente proporcionados por la plataforma se incorporará progresivamente en v4.1.0).

- En el área de salida, el usuario puede establecer la ruta de destino de los archivos descargados. Al hacer clic en el campo de entrada de la ruta, podrá seleccionar el directorio de destino. Los usuarios de Linux deben prestar especial atención a lo siguiente: el sistema no completa automáticamente la extensión del contenedor del archivo de salida, por lo que es necesario especificar manualmente el nombre completo del archivo. Por ejemplo, si se desea obtener un archivo en formato MP3, el nombre debe introducirse explícitamente como test.mp3 y no simplemente como test. Aunque el filtro de archivos de la interfaz muestre MP3, la omisión manual de la extensión puede provocar anomalías durante la descarga o hacer que la tarea falle.
 - Después de hacer clic en «Confirmar», el sistema intentará escribir la configuración actual en la base de datos. Si la escritura se realiza correctamente, la interfaz regresará automáticamente a la página principal; si se produce un error, el sistema mostrará un mensaje indicando la causa concreta. Entre las causas habituales se encuentran la duplicación de la ruta de salida o un conflicto con registros existentes.
- Barra de menús:
 - Archivo:
 - * La función de exportación de datos permite exportar a un archivo todos los elementos de descarga actuales, incluida la configuración de las tareas, el estado del progreso y otra información relacionada. El usuario puede seleccionar .dat o .data como extensión del archivo de salida.
 - * La función de importación de datos permite restaurar desde un archivo externo la lista de tareas de descarga y la información de estado asociada. Para garantizar la coherencia de los datos y evitar conflictos, el sistema exige que se eliminen previamente los elementos de descarga existentes antes de realizar una importación. Cuando la lista de descargas está vacía, el usuario puede ejecutar la operación de importación para cargar en el sistema los registros de tareas contenidos en archivos .dat o .data. Si todavía existen elementos de descarga, la función de importación permanecerá deshabilitada y será necesario vaciar primero la lista de descargas para poder continuar.
 - * La función de exportación permite guardar toda la información visible en el área con apariencia de terminal como un archivo de texto sin formato (.txt) u otros formatos de archivo compatibles, de modo que el usuario pueda conservarla, consultarla o someterla a análisis posteriores.
 - * La función de restablecimiento del estado de las descargas permite reiniciar los indicadores de estado de los elementos de descarga. Después de ejecutar esta operación, el sistema restablecerá de forma uniforme al estado «No descargado» todas las tareas que actualmente estén marcadas como «Descargadas», de modo que el usuario

pueda volver a descargarlas o gestionarlas. Debe señalarse especialmente que esta operación solo modifica el estado de las tareas y no afecta a los archivos de salida ya generados. Todos los archivos descargados permanecerán en sus rutas de salida originales y no serán eliminados ni sobrescritos.

- * La función de limpieza de la caché de descargas permite eliminar toda la información almacenada correspondiente a los enlaces de recursos.
- * Haga clic en la opción «Configuración» para acceder directamente a la página de configuración. (En macOS, la ubicación de esta opción puede variar al seleccionar determinados idiomas. Si no encuentra «Configuración» en el menú «Archivo», haga clic en TubeFetch en la barra de menús para localizar la opción correspondiente).
- * La función de salida permite cerrar la aplicación de forma segura. Después de ejecutar esta operación, el sistema finalizará inmediatamente el proceso en ejecución y regresará al sistema operativo. La salida no afectará a los elementos de descarga existentes, los datos de configuración ni los archivos ya generados; todos los datos permanecerán sin cambios. (En macOS, la ubicación de esta opción puede variar al seleccionar determinados idiomas. Si no encuentra «Configuración» en el menú «Archivo», haga clic en TubeFetch en la barra de menús para localizar la opción correspondiente).

– Idioma:

- * El sistema admite un entorno multilingüe y permite al usuario cambiar dinámicamente el idioma de la interfaz mientras la aplicación está en ejecución, sin necesidad de reiniciarla.
- * Se admiten los siguientes idiomas:
 - Inglés británico.
 - Inglés estadounidense.
 - Chino simplificado.
 - Español.
- * A partir de la versión v4.1.0, se incorporará progresivamente la compatibilidad con los siguientes idiomas:
 - Portugués.
 - Francés.
 - Italiano.
 - Alemán.
 - Ruso.
 - Ucraniano.
 - Coreano.
 - Japonés.
 - Tailandés.
 - Chino tradicional.
 - Chino clásico.
 - Árabe.
 - Noruego.

- Sueco.
- Finés.
- Ayuda:
 - Las cuatro opciones son las siguientes:

- * Acceder al repositorio del proyecto.
- * Documentación de ayuda.
- * Buscar actualizaciones.
- * Informar de un problema.

4.6 Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué la aplicación no se inicia correctamente en macOS?

Dado que la aplicación no está firmada digitalmente ni notariada, macOS puede impedir su ejecución durante el primer inicio. El usuario debe acceder a «Configuración → Privacidad y seguridad → Seguridad», permitir manualmente la ejecución de la aplicación y seleccionar «Ejecutar de todos modos» para completar la autorización inicial.

2. ¿Por qué no se puede ejecutar el desinstalador en Windows?

Dado que la aplicación no está firmada digitalmente ni notariada y que las versiones recientes de Windows 11 incorporan el mecanismo «Control inteligente de aplicaciones», el sistema puede impedir su ejecución por este motivo. El usuario puede acceder a «Seguridad de Windows → Control de aplicaciones y explorador → Control inteligente de aplicaciones», desactivar esta función y volver a intentar iniciar la aplicación.

3. ¿Por qué la animación de carga permanece visible durante el inicio de la aplicación?

Si la función «Comprobación durante el inicio» no está desactivada, la aplicación actualizará automáticamente yt-dlp cada vez que se inicie, por lo que puede mostrarse una animación de carga durante el proceso de inicio. En particular, en macOS, el sistema puede necesitar un tiempo considerable para realizar comprobaciones de seguridad e integridad al invocar yt-dlp, lo que puede provocar que la animación de carga permanezca visible durante un período prolongado. Se trata de un comportamiento normal; espere pacientemente. Si el tiempo de espera es excesivo, puede intentar cerrar la aplicación y volver a iniciarla.

4. ¿Por qué se producen errores durante la descarga al seleccionar códecs de audio, códecs de vídeo o flujos que no utilizan DASH definidos manualmente?

Desde 2026, YouTube ha continuado modificando la estructura de su plataforma y sus interfaces de datos, lo que ha obligado a actualizar yt-dlp con frecuencia para mantener su capacidad de análisis. Por este motivo, a partir de v2.1.0, esta aplicación comenzó a utilizar la versión nightly de yt-dlp, cuyo ritmo de actualización es más rápido. Esta versión pertenece a una rama experimental, permite recibir las actualizaciones más recientes con mayor antelación y admite el análisis de un mayor número de formatos.

No obstante, debido al carácter experimental de esta versión, aunque presenta una mayor capacidad de adaptación para analizar contenido de YouTube, no puede garantizarse que todos los formatos se analicen

correctamente en cada ocasión, especialmente aquellos formatos nuevos o inestables que todavía no son compatibles con la versión estable.

5. ¿Por qué el mismo enlace devuelve formatos de codificación diferentes en distintos intentos de descarga?

La cuestión anterior ya ha sido explicada de forma completa y precisa en el apartado precedente.

6. ¿Por qué los códecs de audio, vídeo o los flujos que no utilizan DASH definidos manualmente difieren de la información mostrada al pulsar «Mostrar codificaciones»?

La información mostrada en «Mostrar codificaciones» se obtiene en tiempo real de YouTube. Si se muestran menos formatos que los disponibles realmente, puede deberse a que el servidor de YouTube no ha devuelto información completa en esta ocasión; si se muestran más formatos que en ocasiones anteriores, puede deberse a que la capacidad de yt-dlp para analizar los formatos de YouTube se ha ampliado progresivamente mediante sus actualizaciones. Para evitar enviar solicitudes repetidas a los servidores de YouTube, los enlaces de los recursos se almacenan simultáneamente en la base de datos durante la primera consulta y permanecen válidos durante un mes. Por consiguiente, es muy probable que dicho recurso haya sido actualizado en algún momento durante el último mes. Para obtener la información más reciente, seleccione «Barra de menú → Archivo → Limpiar caché», vuelva a acceder a la interfaz de creación de una nueva descarga y pulse de nuevo «Obtener información».

7. ¿Por qué no se pueden ejecutar las operaciones de descarga, detención o eliminación?

Si la interfaz actual no muestra ningún elemento de descarga, no será posible ejecutar operaciones relacionadas con la descarga, la detención o la eliminación. Los botones mencionados solo estarán habilitados cuando existan tareas de descarga que puedan gestionarse.

8. ¿Por qué la velocidad de descarga es reducida?

La velocidad de cada tarea de descarga se seleccionará aleatoriamente dentro de un intervalo preestablecido. Este mecanismo tiene como finalidad reducir la identificabilidad del patrón de velocidad de descarga y, con ello, disminuir la posibilidad de que los servidores de YouTube lo consideren un comportamiento anómalo. Por lo general, el sistema seleccionará un intervalo de velocidad relativamente bajo para mejorar la estabilidad y la tasa de éxito del proceso de descarga.

9. ¿Es posible reanudar las tareas de descarga que aún no se han completado?

Durante la ejecución de una tarea de descarga, el sistema genera los archivos temporales correspondientes a dicha tarea. Si los archivos temporales no se han eliminado y la configuración del elemento de descarga no ha cambiado, la próxima vez que se ejecute la descarga, el programa continuará automáticamente desde los archivos temporales existentes en lugar de comenzar desde cero. Este mecanismo permite reducir las descargas redundantes y mejorar la eficiencia de la reanudación de las tareas.

10. ¿Por qué aparecen numerosos archivos .vtt después de la descarga?

Durante el proceso de descarga actual, si se selecciona la descarga simultánea de subtítulos, el sistema generará archivos .vtt que no se eliminarán automáticamente y deberán ser eliminados manualmente por el usuario. A partir de v4.1.0, se modificará la ubicación de almacenamiento de los archivos de descarga correspondientes y el sistema comenzará a gestionarlos progresivamente de forma automática.

4.7 Registro de cambios

- v2.0.0:
 - El marco de la interfaz de usuario se ha migrado de C++ a QML.
 - Se ha eliminado temporalmente la opción de selección de subtítulos.
 - Se ha eliminado temporalmente la opción de configuración del número máximo personalizado de procesos de descarga.
 - Se ha añadido un componente con apariencia de terminal para proporcionar una visualización de la salida más intuitiva.
- v2.1.0:
 - Se ha actualizado la disposición de la interfaz de los elementos de descarga.
 - Se ha optimizado la animación de los campos de entrada de la interfaz de creación de nuevas descargas: una vez establecidos en modo de solo lectura, los usuarios pueden seguir seleccionando y desplazando el contenido con el ratón para consultar la información completa.
 - Se ha modificado el orden de las opciones de los menús desplegables de códecs de audio, códecs de vídeo y otros elementos de la sección «Personalizado» de la página de creación de una nueva descarga, de modo que coincida con el orden de los formatos de codificación mostrado al pulsar el botón «Mostrar formatos de codificación».
 - Se ha añadido una página para la gestión de herramientas de descarga.
 - Se ha añadido una página de configuración.
 - Se ha añadido una función para alternar la apariencia entre los modos automático, nocturno y diurno.
 - Se ha añadido una opción de comprobación durante el inicio para realizar comprobaciones básicas del entorno de ejecución al iniciar el programa.
 - Se ha añadido una opción de configuración para limitar la velocidad.
 - Se ha añadido una opción para desactivar el aviso emergente que aparece antes de seleccionar la ruta de almacenamiento en la página «Nueva descarga».
 - Se ha añadido una función independiente de selección de software que permite al usuario consultar y seleccionar las herramientas que deben descargarse por separado, así como especificar sus rutas de instalación.
 - Se ha modificado el modo de ejecución de yt-dlp y la versión nightly de yt-dlp se ha establecido como componente de ejecución predeterminado.
 - Se ha añadido bgutil-pot-ytdlp-provider para adaptar y admitir el proceso de obtención de tokens de yt-dlp.
 - Se ha añadido un sistema de control inteligente para gestionar el número de accesos a YouTube.
 - Se ha añadido un efecto de visualización dinámica de las rutas de almacenamiento de los elementos de descarga en la página principal.
 - Se han añadido opciones de idioma para la interfaz.
 - Se ha añadido un sistema de cambio de idioma.
 - Se ha añadido un sistema de gestión dinámica de los procesos de descarga.

- v3.0.0:
 - Se han actualizado las reglas de correspondencia de la información de progreso de las tareas de descarga.
 - Se ha actualizado el contenido del archivo README.
 - Se ha actualizado la documentación de ayuda.
 - Se ha añadido una función de salida de información de registro con apariencia de terminal.
 - Se ha añadido un componente con un efecto similar al vidrio líquido.
 - Se ha ajustado la interfaz de usuario (UI).
 - Durante la descarga se admiten subtítulos, incluidos los cargados manualmente por los usuarios y los proporcionados oficialmente. Por el momento, no se admiten subtítulos generados mediante traducción automática.
 - Se ha añadido un mecanismo de almacenamiento en caché de la información de vídeo para evitar acceder repetidamente a los servidores de YouTube cada vez que se crea o edita un elemento de descarga.
 - Se ha modificado la ubicación del acceso a la configuración. Actualmente se puede acceder mediante «Barra de menús → Archivo → Configuración». (En macOS, su ubicación puede variar en entornos de idiomas latinos).
 - Se ha reducido temporalmente el número de idiomas disponibles para la interfaz de usuario (actualmente solo se admiten inglés británico, inglés estadounidense, chino simplificado y español).
 - Se ha reducido temporalmente el número de idiomas disponibles para la documentación de ayuda (actualmente solo se admiten inglés británico, inglés estadounidense, chino simplificado y español).
 - Se ha eliminado el sistema inteligente de limitación del número de accesos.
 - Se ha eliminado la función de cambio de tema.
 - Se han eliminado determinadas opciones de configuración, conservándose únicamente la comprobación automática durante el inicio y las rutas de las herramientas.

4.8 Compilación

Esta aplicación se compila mediante el entorno de desarrollo integrado oficial de Qt, Qt Creator. La versión de Qt utilizada no debe ser inferior a 6.10.

4.9 Desinstalación y archivos residuales

- macOS:
 - Para desinstalar esta aplicación, basta con eliminar TubeFetch de la carpeta «Aplicaciones». No es necesario realizar ninguna otra operación.
 - Ruta de la base de datos: ~/Library/Application Support/TubeFetch/TubeFetch.sqlite

- Ruta de configuración: `~/Library/Preferences/com.rafael.TubeFetch`
- Windows:
 - En Windows, el método de desinstalación depende del método de instalación utilizado originalmente:
 - * Usuarios que utilicen el instalador `.exe`: una vez finalizada la instalación, el sistema creará automáticamente en el escritorio un acceso directo al desinstalador. Basta con hacer doble clic en dicho desinstalador para completar la desinstalación.
 - * Usuarios que utilicen el paquete comprimido `.zip`: este método no incluye un desinstalador. Para desinstalar la aplicación, basta con eliminar directamente la carpeta completa de la aplicación, sin necesidad de realizar ninguna otra operación.
 - Ruta de la base de datos: `C:/Users/xxx/AppData/Roaming/TubeFetch/TubeFetch.sqlite`
 - Ruta de configuración (registro): `HKEY_CURRENT_USER/Software/Rafael/TubeFetch`
- Linux:
 - Para desinstalar esta aplicación, basta con eliminar el archivo `.AppImage` correspondiente, sin necesidad de realizar ninguna otra operación ni de eliminar datos residuales.
 - Ruta de la base de datos: `~/.local/share/xxx/xxx.sqlite`
 - Ruta de configuración: `~/.config/rafael/xxx.conf`

En Linux, el nombre real del archivo ejecutable de la aplicación viene determinado por el propio archivo `.AppImage` y no por el nombre mostrado de la aplicación. En otras palabras, el sistema no identificará automáticamente el archivo ejecutable como «TubeFetch» por el mero hecho de que ese sea el nombre de la aplicación; el nombre real depende íntegramente del nombre del archivo `.AppImage` descargado. (Después de cambiar el nombre del archivo, las rutas de la base de datos y de configuración pueden verse modificadas; compruebe el nombre del archivo durante la primera ejecución).

Después de eliminar manualmente la base de datos y la configuración, reinicie la aplicación para garantizar que el sistema operativo elimine la caché correspondiente, especialmente en macOS.

4.10 Certificados

Esta aplicación se distribuye bajo la licencia [MIT](#).