

Manual de Uso - AutomationBookTest

Este guia explica como iniciar a aplicação, importar um Swagger/OpenAPI JSON, configurar endpoints, informar massa de dados e gerar o caderno Excel para importação no Octane.

1. Como iniciar a aplicação

Na raiz do projeto, execute o arquivo **start_app.bat**. Ele abre dois terminais e depois carrega a interface web no navegador padrão.

O backend/parser fica em **http://localhost:3000**. A interface web fica em **http://localhost:3001**.

Se alguma janela já estiver usando essas portas, feche o processo antigo antes de abrir novamente.

2. Campos da tela Entrada

Campo	Como preencher
Número Z	Informe seu usuário, por exemplo Z123455. O sistema monta o e-mail @claro.com.br.
Arquivo Swagger	Nome do JSON salvo/importado na pasta documentation. Após importar, este campo é preenchido automaticamente.
Nome do caderno	Nome do arquivo Excel final. Se não terminar em .xlsx, a aplicação adiciona a extensão.
URL base	Selecione uma URL capturada do array servers do Swagger ou digite livremente a URL do ambiente.
Importar JSON do PC	Escolha um arquivo .json local e clique em Importar Swagger.

3. Fluxo recomendado

1. Clique em **Importar Swagger** para copiar o JSON para a pasta documentation.
2. Clique em **Carregar Swagger** para listar endpoints, status codes e parâmetros.
3. Escolha a **URL base** sugerida pelo Swagger ou digite outra URL.
4. Marque/desmarque os endpoints que devem entrar no caderno.
5. Para cada endpoint, marque os **Status Codes** desejados. O 422 é exibido dinamicamente quando existir no Swagger.
6. Preencha a **massa de dados** nos inputs dos parâmetros Header, Query, Path ou Body.
7. Use **+ Adicionar Cenário Extra** quando precisar incluir cenários manuais.
8. Clique em **Gerar Caderno**. O download inicia automaticamente e a tela também mostra um link para baixar novamente.

4. Status Codes e cenários automáticos

A aplicação lê diretamente o nó **paths.[rota].[método].responses** do Swagger. Cada status documentado aparece como checkbox na UI, incluindo 200, 201, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 415, 422, 429, 500 e 503, conforme existirem no JSON.

Para 400 e 422, os cenários são multiplicados pelos parâmetros selecionados. Para os demais status, a geração segue os responses e examples documentados no Swagger.

5. Massa de dados

Os parâmetros extraídos aparecem com um input de texto. Valores preenchidos são enviados junto com a geração. Para campos de body, caminhos aninhados como **serviceSpecification.id** são aplicados dentro do payload gerado.

Exemplos:

```
state = active
serviceSpecification.id = SPEC-123
Authorization = Bearer token
```

6. Cenários extras manuais

O botão **+ Adicionar Cenário Extra** cria campos editáveis para **description** e **step_description**. Esses cenários entram no Excel junto com os cenários automáticos do Swagger.

7. Resultado no Excel

O arquivo final segue o layout de importação do Octane/Fulfillment. Campos ausentes são exportados vazios; a aplicação não deve preencher células vazias com o valor 20.

8. Solução de problemas

Problema	Ação sugerida
JSON inválido	Confirme se o arquivo abre como JSON completo. A tela informa erro de parse quando o conteúdo e
Swagger não carrega	Verifique se o arquivo está na pasta documentation e se o nome no campo Arquivo Swagger está co
Download não iniciou	Use o link exibido na mensagem de sucesso: Clique aqui para baixar novamente.
URL errada no Excel	Ajuste a URL base ou sobrescreva a URL completa no cartão do endpoint.