Event Storming — Oficina Mecânica

Exportado do board **Tech01** no Miro e alinhado ao código da branch `main`. Onde o workshop e a implementação divergiram, vale o código, e a divergência fica registrada em Hotspots.

Os três fluxos pedidos no enunciado:


1. Criação da Ordem de Serviço — recepção, diagnóstico, orçamento, aprovação, execução e entrega
2. Acompanhamento da Ordem de Serviço — mudança de status, consulta e tempo médio
3. Gestão de peças e insumos — cadastro, entrada, reserva, liberação e baixa

Legenda


Cor	Elemento	Exemplo
Laranja	Evento de domínio (passado)	Orçamento Aprovado
Azul	Comando (imperativo)	Aprovar Orçamento
Amarelo	Ator	Mecânico
Lilás	Política ("quando X, então Y")	Rejeitado: encerra a OS e libera reservas
Verde	Read model	Status da OS: Em execução
Rosa	Sistema externo	Servidor de E-mail

1. Criação da Ordem de Serviço


Parte 1 de 3 — Recepção e Diagnóstico




Parte 2 de 3 — Orçamento e Aprovação



Parte 3 de 3 — Execução e Entrega




2. Acompanhamento da Ordem de Serviço



Diagnóstico Realizado, Diagnóstico Finalizado, Peça Reservada, Orçamento Revisado, Execução Iniciada e Peças Baixadas não mudam o status da OS.

3. Gestão de peças e insumos



Regras do estoque: a reserva é tudo ou nada (sem reserva parcial), uma OS tem no máximo uma reserva ativa por item, a baixa consome todas as reservas ativas da OS e é idempotente, e o banco garante `saldo ≥ 0` e `reservado ≤ saldo` com lock de linha no item.

Elementos e onde estão no código

Eventos de domínio

Evento	Classe	Módulo	Muda o status para
Ordem de Serviço Criada	`OrdemServicoCriada`	ordemservico	Recebida
Diagnóstico Iniciado	`DiagnosticoIniciado`	ordemservico	Em diagnóstico
Diagnóstico Realizado	`DiagnosticoRealizado`	ordemservico	—
Diagnóstico Finalizado	`DiagnosticoFinalizado`	ordemservico	—
Orçamento Gerado	`OrcamentoGerado`	ordemservico	Aguardando aprovação
Orçamento Aprovado	`OrcamentoAprovado`	ordemservico	Em execução
Orçamento Rejeitado	`OrcamentoRejeitado`	ordemservico	Finalizada (via OS Encerrada)
Orçamento Revisado	`OrcamentoRevisado`	ordemservico	—
Orçamento Expirado	`OrcamentoExpirado`	ordemservico	Finalizada (via OS Encerrada)
Execução Iniciada	`ExecucaoIniciada`	ordemservico	—
Execução Finalizada	`ExecucaoFinalizada`	ordemservico	Finalizada
Veículo Entregue	`VeiculoEntregue`	ordemservico	Entregue
OS Encerrada	`OsEncerrada`	ordemservico	Finalizada
Peça Reservada	`PecaReservada`	estoque	—
Peça Indisponível	`PecaIndisponivel`	estoque	—
Reserva Liberada	`ReservaLiberada`	estoque e ordemservico	—
Peças Baixadas	`PecasBaixadas`	estoque e ordemservico	—

Item Cadastrado, Item Alterado, Entrada Registrada e Item Inativado são fatos do workshop que o MVP trata como CRUD, sem classe de evento.

Comandos

Comando	Caso de uso (código)	Endpoint	Ator
Criar Ordem de Serviço	`CriarOrdemServicoService` (UC01)	`POST /api/admin/ordens`	Atendente
Iniciar / Registrar Inspeção / Finalizar Diagnóstico	`RealizarDiagnosticoService` (UC02)	`POST /api/admin/ordens/{id}/diagnostico/{iniciar,inspecao,finalizar}`	Mecânico
Gerar Orçamento	`GerarOrcamentoService` (UC03)	`POST /api/admin/ordens/{id}/orcamento`	Mecânico
Reservar Peça	`ReservarPecaService` (UC04), chamado pela `EstoquePort`	`POST /api/v1/admin/estoque/ordens/{osId}/reservas`	Mecânico (via orçamento)
Aprovar Orçamento	`AprovarOrcamentoService` (UC05)	`POST /api/admin/ordens/{id}/orcamento/aprovar`	Cliente
Rejeitar Orçamento	`RejeitarOrcamentoService` (UC06)	`POST /api/admin/ordens/{id}/orcamento/rejeitar`	Cliente

Comando	Caso de uso (código)	Endpoint	Ator
Revisar Orçamento	`RevisarOrcamentoService` (UC07)	`POST /api/admin/ordens/{id}/orcamento/revisar`	Mecânico, a pedido do cliente
Expirar Orçamentos	`ExpirarOrcamentosService` (UC08) + `ExpiracaoScheduler`	`POST /api/admin/orcamentos/expirar`	Sistema (agendado)
Iniciar / Finalizar Execução	`IniciarExecucaoService` (UC09), `FinalizarExecucaoService` (UC10)	`POST /api/admin/ordens/{id}/execucao/{iniciar,finalizar}`	Mecânico
Entregar Veículo	`EntregarVeiculoService` (UC11)	`POST /api/admin/ordens/{id}/entrega`	Atendente
Consultar Status da OS	`ConsultarOrdensService` (UC12)	`GET /api/public/ordens/{numero}` · `?placa=` · `?documento=`	Cliente
Consultar Tempo Médio	`ConsultarTempoMedioExecucaoService` (UC13)	`GET /api/admin/relatorios/tempo-medio-execucao`	Atendente
Cadastrar / Alterar / Inativar Item, Registrar Entrada	`GerenciarItemService`	`/api/v1/admin/estoque/itens`	Atendente
Liberar Reserva / Baixar Peças	`LiberarReservaService`, `BaixarPecasService`	`…/reservas/liberar`, `…/baixa`	Sistema (políticas)

Políticas

Política	Onde está
Sem peça identificada no diagnóstico, encerra a OS	`RealizarDiagnosticoService` → `OrdemServico.finalizarDiagnostico(false)`
Falta peça na geração ou revisão: libera as reservas e encerra a OS	`GerarOrcamentoService`, `RevisarOrcamentoService`
Orçamento gerado: envia ao cliente por e-mail	`GerarOrcamentoService` → `NotificacaoPort`
Orçamento vale 7 dias; sem resposta, expira	`ExpiracaoScheduler` → `ExpirarOrcamentosService` (`ORCAMENTO_VALIDADE_DIAS`)
Rejeitado ou expirado: libera reservas, encerra a OS e avisa o cliente	`RejeitarOrcamentoService`, `ExpirarOrcamentosService`
Execução iniciada: baixa as peças reservadas	`IniciarExecucaoService` → `EstoquePort.baixarPecas`
Execução finalizada: avisa que o veículo está pronto	`FinalizarExecucaoService` → `NotificacaoPort`
Item com reserva ativa não pode ser inativado	`ItemEstoque.inativar()`
Cada transição de status grava data e hora	`OrdemServico.transitarPara` → `TransicaoStatus`

Atores, read models e sistemas externos

Tipo	Nome	No código
Ator	Cliente	Rotas públicas `/api/public/**`; e-mails recebidos
Ator	Atendente	Usuário autenticado (`admin`), rotas `/api/**/admin/**`
Ator	Mecânico	Usuário autenticado (`mecanico`)
Read model	Status da OS e Linha do tempo	`OrdemServico.status` + `TransicaoStatus`, resposta da consulta pública
Read model	Comprovante de entrega	`ComprovanteResponse`
Read model	Saldo de estoque	`ItemEstoque` (`saldo`, `reservado`, `disponivel`)
Read model	Tempo médio de execução	`ConsultarTempoMedioExecucaoService`
Sistema externo	Servidor de E-mail	`NotificacaoPorEmail` (SMTP; Mailpit em dev)

Agregados

Agregado (raiz)	Contexto	O que protege
`OrdemServico` (com `Orcamento`, `ItemOrcamento`, `TransicaoStatus`)	ordemservico	Só transições válidas de status; orçamento só com diagnóstico liberado; aprovação dentro da validade; entrega só com a OS finalizada
`ItemEstoque`	estoque	`saldo ≥ 0`, `reservado ≤ saldo`, item inativo não recebe entrada nem reserva
`Reserva`	estoque	Uma reserva ativa por OS e item; só sai de `ATIVA` para `LIBERADA` ou `CONSUMIDA`
`Cliente`, `Veiculo`, `Servico`	cadastro	Documento e placa válidos e únicos; veículo de cliente ativo; preço positivo
`Usuario`	autenticacao	Senha com BCrypt

Hotspots e decisões

Hotspot no workshop	Decisão implementada
Peça não identificada no diagnóstico	Encerra a OS (UC02)
Peça indisponível no orçamento	O board sugeria revisar o orçamento; no MVP, libera as reservas já feitas e encerra a OS (UC04)
Cliente não responde ao orçamento	Validade de 7 dias e expiração por job agendado (UC08)
"Encerrada" é um status?	Não. A OS vai para `FINALIZADA` e o evento `OsEncerrada` é publicado; ficam só os 6 status do enunciado
Ajustar e remover peça (board)	Não há ajuste nem exclusão: o saldo só sobe por entrada e o item é inativado
Integração OS ↔ Estoque	Síncrona, in-process, por porta com ACL (`EstoqueAdapter`); evolução por eventos discutida na #80