

# Guia de estilo

Sistema grid do [Bootstrap v5.0](#)

## 1. Layout padrão

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <!--Link do Bootstrap v5.0-->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
wEmeIV1mKuiNpC+IOBJI7aAzPcEZeedi5yW5f2yOq55WwLwNGmvvx4Um1vskeMj0" crossorigin="anonymous">
    <!--Link do FontAwesome-->
    <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.3/css/all.
css"
      integrity="sha384-
SZXxX4whJ79/gErwcOYf+zWLeJdY/qpuqC4cAa9r0GUstPomtqpuNWT9wdPEn2fk" crossorigin="anonymous">
    <title>WeBook</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
<body>

  <!--Cabeçalho-->
  <header class="container-fluid">
    <div class="row align-items-center justify-content-between">
      <div class="col-3">
        
      </div>
      <!--Menu de botões-->
      <div class="col-auto">
        <div class="row">
          <div class="col-auto">
            <a class="link-header" href="#">Login</a>
          </div>
          <div class="col-auto">
            <button type="button" class="btn-header">Cadastrar livro</button>
          </div>
          <div class="col-auto">
            <button type="button" class="btn-header">Cadastre-se</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </header>

  <!--Rodapé-->
  <footer class="containe-fluid">
```

```

<div class="row justify-content-between align-items-center">
  <div class="col-auto">
    <p>
      Trabalho Interdisciplinar II - Engenharia de Software / Sistemas de Inf
ormação - PUC MINAS - 2021
    </p>
  </div>
  <div class="col-auto">
    
  </div>
</div>
</footer>

<!--Script do Bootstrap-->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"
  integrity="sha384-
p34f1UUtS3wqzfto5wAAmdvj+osOnFyQFpp4Ua3gs/ZVWx6o0ypYoCJhGGScy+8"
  crossorigin="anonymous"></script>

</body>
</html>

```

Para seções dentro de uma página usar **section.container-lg**

- **Exemplo**

```

<section class="container-lg">
  <div class="row">
    <h1>Titulo da seção</h1>
  </div>
</section>

```

- **Resultado**

Titulo da seção

## 2. Formulários

Para criação de formulários usar tamanho **.col-8**. Dentro do **form** criar uma linha **.row** para abrigar os inputs e **labels**. Os **label** e os inputs devem estar dentro de uma **div** com o tamanho especificado de acordo com o sistema grid do **bootstrap**. Para os **labels** utilizar **.lbl-text** e para os botões de **submit** usar **.btn-envio**

- **Exemplo**

```

<form action="" method="post" class="col-8">
  <div class="row ">
    <div class="col-12">
      <label for="texto" class="lbl-text col-12">Texto</label>

```

```

        <input type="text" name="texto" id="texto">
    </div>
    <div class="col-12">
        <label for="email" class="lbl-text col-12">Email</label>
        <input type="email" name="email" id="email">
    </div>
    <div class="col-6">
        <label for="tel" class="lbl-text col-12">Telefone</label>
        <input type="tel" name="tel" id="tel">
    </div>
    <div class="col-6">
        <label for="numero" class="lbl-text col-12">Número</label>
        <input type="number" name="numero" id="numero">
    </div>
    <div class="col-3">
        <button type="submit" class="btn-envio">Enviar</button>
    </div>
</div>
</form>

```

- **Resultado**

### 3. Outros componentes

Utilizar sistema grid do **Bootstrap** respeitando o layout padrão e os **wireframes**.

### 4. Cores

Para background na cor padrão usar **.bg-padrao**

Para background na cor azul usar **.bg-blue**

Para cor principal na cor padrão usar **.color-padrao**

Para cor principal na cor branca usar **.color-white**

Para cor principal na cor azul usar **.color-blue**

- Exemplo

```
<div class="row">
  <p class="col-auto bg-padrao">
    texto
  </p>
  <p class="col-auto bg-blue">
    texto
  </p>
  <p class="col-auto color-padrao">
    texto
  </p>
  <p class="col-auto color-blue">
    texto
  </p>
</div>
```

- Resultado

texto texto texto texto

## 5. Links

Para links usar *.link-default* ou *.link-destaque*

- Exemplo

```
<section class="container">
  <div class="row">
    <a href="#" class="link-default">Link</a>
    <a href="#" class="link-destaque">Link</a>
  </div>
</section>
```

- Resultado

Link  
Link

## 6. Fontes

Para definir o tamanho da letra usar *.tam-(numero)* onde os números variam de 1 a 5

Numero	Tamanho
1	12pt
2	16pt
3	20pt
4	24pt
5	30pt

- Exemplo

```
<div class="row">
  <p class="col-12">Tamanho padrão</p>
  <p class="col-12 tam-1">Tamanho 1</p>
  <p class="col-12 tam-2">Tamanho 2</p>
  <p class="col-12 tam-3">Tamanho 3</p>
  <p class="col-12 tam-4">Tamanho 4</p>
  <p class="col-12 tam-5">Tamanho 5</p>
</div>
```

- Resultado

Tamanho padrão

Tamanho 1

Tamanho 2

Tamanho 3

Tamanho 4

Tamanho 5

Para alinhamento de texto usar o sistema do **bootstrap** *.text-start* *.text-center* *.text-justify* e *.text-end*