EA614 - Análise de Sinais

Exercício de Fixação de Conceitos (EFC) 6 - Transformada Discreta de Fourier

Turma $A - 1^{\circ}$ semestre de 2018

Prof: Levy Boccato Email: lboccato@dca.fee.unicamp.br
PED-C: Renan Brotto Email: rbrotto@decom.fee.unicamp.br

1 Introdução

Conforme visto em sala de aula, a transformada discreta de Fourier (DFT) é a ferramenta matemática utilizada para obter a representação no domínio da frequência de um sinal discreto x[n] de comprimento finito. Na realidade, a DFT de N pontos fornece amostras da transformada de Fourier $X(e^{j\Omega})$ nas frequências $\Omega_k = \frac{2\pi k}{N}$, podendo ser armazenada na forma de um vetor, assim como o próprio sinal x[n]. Neste exercício, estudaremos alguns aspectos ligados ao uso da DFT para analisar o espectro de sinais.

2 Atividades: Percebendo o Vazamento de Frequência

Considere o sinal $x(t) = \text{sen}(2\pi f_0 t)$, com $f_0 = 3$ Hz. Sabemos que o espectro deste sinal, denotado por $X(j\omega)$, possui somente componentes situadas nas frequências $\omega_0 = \pm 2\pi f_0$ rad/s. Gostaríamos, então, de poder observar seu comportamento em frequência empregando um computador digital.

- (a) Gere a sequência x[n] tomando N=64 amostras de x(t) no intervalo de 0 a 1 segundo (ou seja, a frequência de amostragem é igual a $f_s=64$ Hz). Logo, $x[n]=\text{sen}(2\pi\frac{f_0}{f_s}n)$, onde $n=0,\ldots,N-1$. Mostre a sequência obtida, utilizando o comando stem() do Matlab.
- (b) Calcule a transformada de Fourier $X(e^{j\Omega})$ associada à sequência x[n]. Mostre todos os passos da derivação. **Dica:** Note que a sequência x[n] é uma versão truncada (ou janelada) da senóide discreta. Ou seja,

$$x[n] = \operatorname{sen}(2\pi \frac{f_0}{f_s} n) w_N[n], \tag{1}$$

onde $w_N[n]$ é uma janela retangular de comprimento N, de modo que:

$$w_N[n] = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \le n \le N - 1\\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$
 (2)

- (c) Utilizando o comando fft() do Matlab, compute a DFT da sequência x[n] com N pontos. Apresente, então, o gráfico de |X(k)| em função da frequência Ω . Na mesma figura, plote $|X(e^{j\Omega})|$. Você pode obter $|X(e^{j\Omega})|$ trabalhando com o comando freqz() do Matlab.
 - **Obs.:** Como os sinais em questão são reais, podemos analisar apenas a faixa de frequências de 0 a π por conta da simetria par do módulo da resposta em frequência.
- (d) Tendo em vista as propriedades da DFT, analise o espectro obtido, relacionando-o com $X(e^{j\Omega})$ e com $X(j\omega)$ (i.e., com o espectro da senóide analógica).
- (e) Repita os itens (a) e (c) considerando que a frequência fundamental da senóide analógica é $f_0 = 3,4Hz$. O espectro obtido continua sendo uma representação compatível com o esperado para uma senóide pura? Explique.