

```
-- Script de creación de base de datos SISED (PostgreSQL)

-- 1. Tablas de Catálogos Base (Sin dependencias)
CREATE TABLE ROLES (
    ID_ROL SERIAL PRIMARY KEY,
    NOMBRE_ROL VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE CATALOGO_CENTROS_TRABAJO (
    ID_CCT SERIAL PRIMARY KEY,
    CLAVE_CCT VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    NOMBRE_CCT VARCHAR(255) NOT NULL,
    ENTIDAD_FEDERATIVA VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE CATALOGO_TIPOS_DOCENTE (
    ID_TIPO_DOCENTE SERIAL PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE CATALOGO_NIVELES (
    ID_NIVEL SERIAL PRIMARY KEY,
    CLAVE_NIVEL VARCHAR(50) NOT NULL,
    SECUENCIA_NIVEL INTEGER
);

CREATE TABLE CATALOGO_REQUISITOS_CATEGORIAS (
    ID_REQUISITO SERIAL PRIMARY KEY,
    CODIGO VARCHAR(50) UNIQUE,
    NOMBRE_REQUISITO VARCHAR(255) NOT NULL,
    DESCRIPCION TEXT,
    TIPO_RESUMEN_COMPROBANTE VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE CATALOGO_DEPARTAMENTOS (
    ID_DEPARTAMENTO SERIAL PRIMARY KEY,
    CLAVE VARCHAR(50) UNIQUE,
    NOMBRE_DEPARTAMENTO VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE CATALOGO_AREAS_CONOCIMIENTO (
    ID_AREA SERIAL PRIMARY KEY,
    NOMBRE_AREA VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```
);

CREATE TABLE CATALOGO_MATERIAS (
    ID_MATERIA SERIAL PRIMARY KEY,
    CLAVE_MATERIA VARCHAR(50) UNIQUE,
    NOMBRE_MATERIA VARCHAR(255) NOT NULL
);

CREATE TABLE CATALOGO_MOTIVOS_RECHAZO (
    ID_MOTIVO_RECHAZO SERIAL PRIMARY KEY,
    CLAVE_MOTIVO VARCHAR(50),
    DESCRIPCION TEXT,
    REQUIERE_ESPECIFICACION BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

-- 2. Tablas con Dependencias de Primer Nivel
CREATE TABLE USUARIOS (
    ID_USUARIO SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_ROL INTEGER REFERENCES ROLES(ID_ROL),
    CORREO_ELECTRONICO VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    PASSWORD_HASH VARCHAR(255) NOT NULL,
    ESTATUS_ACTIVADO BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE ASPIRANTES (
    ID_ASPIRANTE SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_USUARIO INTEGER REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
    FK_ID_CCT_ACTUAL INTEGER REFERENCES
CATALOGO_CENTROS_TRABAJO(ID_CCT),
    NOMBRES VARCHAR(150),
    APELLIDO_PATERNO VARCHAR(150),
    APELLIDO_MATERNO VARCHAR(150),
    RFC_HOMOCALVE VARCHAR(13) UNIQUE,
    CURP VARCHAR(18) UNIQUE,
    FECHA_INGRESO_SISTEMA TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE CATALOGO_DISCIPLINAS (
    ID_DISCIPLINA SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_AREA INTEGER REFERENCES CATALOGO_AREAS_CONOCIMIENTO(ID_AREA),
    NOMBRE_DISCIPLINA VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```
-- 3. Estructura de Categorías y Requisitos (Lógica de Promoción)
CREATE TABLE CATEGORIAS_PROMOVIBLES (
    ID_PROMOCION SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_TIPO_DOCENTE INTEGER REFERENCES
CATALOGO_TIPOS_DOCENTE(ID_TIPO_DOCENTE),
    FK_ID_NIVEL INTEGER REFERENCES CATALOGO_NIVELES(ID_NIVEL),
    FK_ID_PROMOCION_PADRE INTEGER REFERENCES
CATEGORIAS_PROMOVIBLES(ID_PROMOCION),
    SUFIJO_CLAVE VARCHAR(10),
    TIENE_MEDIO_TIEMPO BOOLEAN,
    TIENE_3_4_TIEMPO BOOLEAN,
    TIENE_TIEMPO_COMPLETO BOOLEAN,
    ARTICULO_REFERENCIA VARCHAR(255),
    VERSION VARCHAR(20),
    FECHA_VIGENCIA_INICIO DATE,
    FECHA_VIGENCIA_FIN DATE,
    ESTATUS_VERSION VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE GRUPOS_REQUISITOS (
    ID_GRUPO SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_PROMOCION INTEGER REFERENCES
CATEGORIAS_PROMOVIBLES(ID_PROMOCION),
    FK_ID_GRUPO_PADRE INTEGER REFERENCES GRUPOS_REQUISITOS(ID_GRUPO),
    TIPO_GRUPO VARCHAR(100),
    OPERADOR_LOGICO VARCHAR(10) -- AND / OR
);

CREATE TABLE CONDICIONES_DETALLE (
    ID_CONDICION SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_GRUPO INTEGER REFERENCES GRUPOS_REQUISITOS(ID_GRUPO),
    FK_ID_REQUISITO INTEGER REFERENCES
CATALOGO_REQUISITOS_CATEGORIAS(ID_REQUISITO),
    OPERADOR VARCHAR(50),
    VALOR_ESPERADO TEXT
);

-- 4. Convocatorias y Plazas
CREATE TABLE CONVOCATORIAS_PLAZAS (
    ID_CONVOCATORIA SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_CATEGORIA INTEGER REFERENCES
CATEGORIAS_PROMOVIBLES(ID_PROMOCION),
```

```
        FK_ID_DEPARTAMENTO INTEGER REFERENCES
CATALOGO_DEPARTAMENTOS (ID_DEPARTAMENTO),
        FK_ID_DISCIPLINA INTEGER REFERENCES
CATALOG_DISCIPLINAS (ID_DISCIPLINA),
        NUM_CONVOCATORIA VARCHAR(100),
        DESCRIPCION_PLAZA TEXT,
        CLAVE_PRESUPUESTAL_PLAZA VARCHAR(100),
        HORAS INTEGER,
        PERFIL_REQUERIDO TEXT,
        TEMA_A_EVALUAR TEXT,
        SUELDO_M_07_MENSUAL DECIMAL(12,2),
        ESTADO_CONVOCATORIA VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE CONVOCATORIA_MATERIAS_DETALLE (
        FK_ID_CONVOCATORIA INTEGER REFERENCES
CONVOCATORIAS_PLAZAS (ID_CONVOCATORIA),
        FK_ID_MATERIA INTEGER REFERENCES CATALOGO_MATERIAS (ID_MATERIA),
        PRIMARY KEY (FK_ID_CONVOCATORIA, FK_ID_MATERIA)
);

-- 5. Solicitudes y Gestión de Evidencia
CREATE TABLE SOLICITUDES_PROMOCION (
        ID_SOLICITUD SERIAL PRIMARY KEY,
        FK_ID_ASPIRANTE INTEGER REFERENCES ASPIRANTES (ID_ASPIRANTE),
        FK_ID_CONVOCATORIA INTEGER REFERENCES
CONVOCATORIAS_PLAZAS (ID_CONVOCATORIA),
        FK_ID_MOTIVO_RECHAZO_GENERAL INTEGER REFERENCES
CATALOGO_MOTIVOS_RECHAZO (ID_MOTIVO_RECHAZO),
        ALTERNATIVA_PARTICIPACION VARCHAR(255),
        OPCION_ESCOLARIDAD VARCHAR(255),
        SITUACION_ESCOLARIDAD VARCHAR(255),
        PROFESION_REGISTRADA VARCHAR(255),
        FECHA_CREACION_SOLICITUD TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        ESTADO_SOLICITUD VARCHAR(50),
        ESPECIFICACION_RECHAZO_GENERAL TEXT
);

CREATE TABLE CLAVES_ACTUALES_SOLICITUD (
        ID_CLAVE_ACTUAL SERIAL PRIMARY KEY,
        FK_ID_SOLICITUD INTEGER REFERENCES
SOLICITUDES_PROMOCION (ID_SOLICITUD),
        CLAVE_PRESUPUESTAL_COMPLETA VARCHAR(100),
```

```
TIPO_NOMBRAMIENTO VARCHAR(100),
EFECTOS_ANIO INTEGER,
EFECTOS_QUINCENA INTEGER
);

CREATE TABLE DOCUMENTOS_EVIDENCIA (
    ID_DOCUMENTO SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_USUARIO INTEGER REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
    FK_ID_REQUISITO INTEGER REFERENCES
CATALOGO_REQUISITOS_CATEGORIAS(ID_REQUISITO),
    NOMBRE_ARCHIVO VARCHAR(255),
    URL_ALMACENAMIENTO TEXT
);

CREATE TABLE SOLICITUD_DOCUMENTOS_DETALLE (
    FK_ID_SOLICITUD INTEGER REFERENCES
SOLICITUDES_PROMOCION(ID_SOLICITUD),
    FK_ID_DOCUMENTO INTEGER REFERENCES
DOCUMENTOS_EVIDENCIA(ID_DOCUMENTO),
    FK_ID_USUARIO_REVISOR INTEGER REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
    FK_ID_MOTIVO_RECHAZO INTEGER REFERENCES
CATALOGO_MOTIVOS_RECHAZO(ID_MOTIVO_RECHAZO),
    ESTADO_EVALUACION VARCHAR(50),
    FECHA_REVISION TIMESTAMP,
    ESPECIFICACION_RECHAZO TEXT,
    PRIMARY KEY (FK_ID_SOLICITUD, FK_ID_DOCUMENTO)
);

-- 6. Auditoría
CREATE TABLE BITACORA_TRANSACCIONAL (
    ID_BITACORA SERIAL PRIMARY KEY,
    FK_ID_USUARIO INTEGER REFERENCES USUARIOS(ID_USUARIO),
    NOMBRE_TABLA VARCHAR(100),
    ID_REGISTRO_AFECTADO INTEGER,
    TIPO_ACCION VARCHAR(50), -- INSERT, UPDATE, DELETE
    VALORES_ANTERIORES JSONB,
    VALORES_NUEVOS JSONB,
    DIRECCION_IP VARCHAR(45),
    FECHA_ACCION TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_solicitudes_aspirante ON
SOLICITUDES_PROMOCION(FK_ID_ASPIRANTE);
```

```
CREATE INDEX idx_solicitudes_convocatoria ON
SOLICITUDES_PROMOCION(FK_ID_CONVOCATORIA);
CREATE INDEX idx_solicitudes_estado ON
SOLICITUDES_PROMOCION(ESTADO_SOLICITUD);
CREATE INDEX idx_convocatorias_estado ON
CONVOCATORIAS_PLAZAS(ESTADO_CONVOCATORIA);
CREATE INDEX idx_convocatorias_departamento ON
CONVOCATORIAS_PLAZAS(FK_ID_DEPARTAMENTO);
CREATE INDEX idx_convocatorias_disciplina ON
CONVOCATORIAS_PLAZAS(FK_ID_DISCIPLINA);
CREATE INDEX idx_aspirantes_usuario ON ASPIRANTES(FK_ID_USUARIO);
CREATE INDEX idx_usuarios_rol ON USUARIOS(FK_ID_ROL);
CREATE INDEX idx_documentos_usuario ON
DOCUMENTOS_EVIDENCIA(FK_ID_USUARIO);
CREATE INDEX idx_solicitud_doc_estado ON
SOLICITUD_DOCUMENTOS_DETALLE(ESTADO_EVALUACION);
```