

ID	Tipo de prueba futura	¿Es medible? (Sí/No)	Criterio de aceptación (Técnico / Verificable)
RF-01	Funcional	Sí	Al crear una cuenta, el sistema guarda en BD el rol asignado (Comisión, RH o Candidato); al hacer login, el token JWT/Sesión contiene dicho rol y respeta sus permisos.
RF-02	Funcional	Sí	El sistema recibe el archivo y retorna un código HTTP 200/201, almacenándolo exitosamente asociado al ID del aspirante.
RF-03	Usabilidad	Sí	Al hacer clic en un archivo, este se renderiza en un visor interno del navegador en menos de 3 segundos, sin disparar la descarga en el disco local.
RF-04	Funcional	Sí	El texto de la validación se guarda en la tabla de comentarios, asociado de manera relacional al ID del documento y al ID del administrador.
RF-05	Funcional	Sí	El backend ejecuta un <code>COUNT</code> de documentos subidos vs obligatorios; si es menor, el endpoint de envío retorna error 400 y la UI bloquea la acción.

RF-06	Funcional	Sí	Cuando un expediente cambia su estatus a "Rechazado" o "Pendiente", el sistema inserta inmediatamente una alerta visible en el panel del administrador.
RF-07	Funcional	Sí	Al elegir una vacante, el backend filtra la respuesta (<code>WHERE vacante_id = X</code>) y la vista renderiza solo los candidatos coincidentes.
RF-08	Seguridad	Sí	Si un Aspirante sube un archivo con un MIME type no admitido o superior al límite de MB configurado, el servidor rechaza el <i>payload</i> automáticamente.
RF-09	Seguridad	Sí	Si la fecha actual del servidor (<code>fecha_actual > fecha_cierre</code>), el endpoint de login rechaza las credenciales del Aspirante con un código HTTP 401.
RF-10	Funcional	Sí	Al ejecutar la acción manual de desestimar, el campo correspondiente en la base de datos se actualiza estrictamente al string "Desestimada".
RF-11	Rendimiento	Sí	Tras una confirmación exitosa de backend, la UI actualiza el estado en el DOM de forma reactiva (sin recargar la página completa) garantizando feedback inmediato.

RF-12	Funcional	Sí	La acción final de dictamen exige que un usuario con rol Administrador supere una barrera de doble confirmación (UI) antes de registrar el cierre en BD.
RNF-01	Seguridad	Sí	Cualquier intento de un Aspirante por acceder a una URL o endpoint exclusivo del Administrador retorna inmediatamente un error 403 Forbidden.
RNF-02	Seguridad	Sí	Auditar el código fuente o los logs de red para comprobar que el 100% de las validaciones de identidad se procesan localmente, sin peticiones hacia dominios externos.
RNF-03	Seguridad	Sí	El backend inspecciona el "Magic Number" (encabezado binario) de los archivos cargados, rechazando cualquier archivo corrupto antes del guardado físico.
RNF-04	Seguridad	Sí	Finalizado el <i>Time-to-Live</i> temporal de la convocatoria, la cuenta del Aspirante es deshabilitada automáticamente.
RNF-05	Usabilidad	Sí	Pruebas automatizadas (ej. Selenium/Cypress) validan que el canvas del visualizador de documentos opera correctamente sin exponer el atributo HTML <code>download</code> .

RNF-06	Rendimiento	Sí	Las pruebas de infraestructura confirman que los documentos se guardan en el servicio <i>Object Store</i> y no como datos BLOB pesados en la BD relacional.
---------------	-------------	----	---