

Desarrollador

Análisis Caso 1: CU-02 Cargar archivos de vacante

- **Complejidad:** Media.
- **Riesgos Técnicos:** Existe una vulnerabilidad crítica de seguridad si la validación del encabezado binario ("Magic Number") falla o se ignora, lo que permitiría la inyección de archivos maliciosos. Otro riesgo es la saturación de la base de datos; la persistencia del archivo debe ir a un Object Store para mitigar esto.
- **Dependencias:** Interoperabilidad estricta con el microservicio o proveedor de Object Store y acceso de escritura a la tabla relacional para asociar el ID del documento al ID del aspirante.
- **Validaciones Críticas e Impacto Estructural:** La validación de MIME y tamaño se realiza en el backend mediante el bloque `alt`, provocando un rechazo del payload antes de instanciar procesos pesados. El sistema debe emitir estrictamente un HTTP 200/201 al finalizar con éxito.

Análisis Caso 2: CU-05 Enviar postulación completa

- **Complejidad:** Media.
- **Riesgos Técnicos:** Condiciones de carrera (Race conditions). Un aspirante podría manipular múltiples pestañas para burlar la comprobación de la UI.
- **Dependencias:** Consultas robustas tipo COUNT en tiempo real directamente sobre el repositorio de base de datos relacional.
- **Validaciones Críticas e Impacto Estructural:** El bloque `alt` es el núcleo de este servicio. La validación transaccional no depende de la UI. El rechazo se traduce estructuralmente en un error HTTP 400 para que el frontend reaccione de forma determinista y bloquee el flujo.