UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
ESCOLA POLITÉCNICA (EP)

Erik Su
Gustavo Blasbalg
Rafael Eduardo Yosano Barros Fernandez
Roni Fogelman

Despacho de unidades de suporte básico e avançado no atendimento pré-hospitalar: quando preservar a unidade avançada?

um estudo por simulação calibrado com dados operacionais de São Paulo

São Paulo
2026

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)
ESCOLA POLITÉCNICA (EP)

Erik Su
Gustavo Blasbalg
Rafael Eduardo Yosano Barros Fernandez
Roni Fogelman

Despacho de unidades de suporte básico e avançado no atendimento pré-hospitalar: quando preservar a unidade avançada?

um estudo por simulação calibrado com dados operacionais de São Paulo

Versão Preliminar

Trabalho de Formatura do Curso de Engenharia Civil apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Barbieri da Cunha

São Paulo
2026

RESUMO

FERNANDEZ, R. E. Y. B. et al. **Despacho de unidades de suporte básico e avançado no atendimento pré-hospitalar: quando preservar a unidade avançada?** 2026. Trabalho de Formatura (Bacharelado em Engenharia Civil) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2026.

Serviços de atendimento pré-hospitalar (APH) que operam com frota mista de unidades de suporte básico (USB) e de suporte avançado (USA) enfrentam uma decisão recorrente de despacho: enviar a unidade mais próxima ou preservar a unidade avançada, mais escassa, para ocorrências graves que possam surgir em seguida. A regra do veículo disponível mais próximo, predominante na prática, não considera esse custo de oportunidade. Este trabalho propõe investigar em que condições, definidas pela gravidade presumida da ocorrência e pela diferença de tempo de resposta entre as unidades disponíveis, é preferível despachar uma USB e manter a USA disponível. A abordagem combina análise de dados operacionais e simulação de eventos discretos. Os dados, cedidos pela Hatzalá São Paulo (401 chamados e 533 acionamentos de viaturas entre julho e outubro de 2026), são usados para calibrar um modelo genérico, e não para avaliar a operação desse serviço. A análise exploratória preliminar indica demanda média de cerca de quatro chamados por dia, tempo de resposta mediano de 7,8 minutos para as USB e que 6,4% dos chamados de gravidade alta chegaram com a USA ocupada em outro atendimento, metade deles enquanto ela atendia ocorrências de gravidade baixa. A análise também revelou limitações relevantes dos dados, como o registro incompleto dos horários da USA e o baixo poder explicativo da distância em linha reta sobre o tempo de deslocamento. No Trabalho de Formatura II será desenvolvido um simulador que compare políticas de despacho parametrizadas por um limiar de tempo X em cenários de carga crescente; os resultados esperados são curvas de desempenho em função de X e limiares recomendados para cada cenário.

Palavras-chave: Atendimento pré-hospitalar. Despacho de ambulâncias. Simulação de eventos discretos. Unidade de suporte avançado. Pesquisa operacional.

ABSTRACT

FERNANDEZ, R. E. Y. B. et al. **Dispatching basic and advanced life support units in prehospital care: when should the advanced unit be preserved?** 2026. Undergraduate Thesis (Bachelor in Civil Engineering) - Polytechnic School, University of São Paulo, São Paulo, 2026.

Prehospital emergency medical services (EMS) operating mixed fleets of basic life support (BLS) and advanced life support (ALS) units face a recurring dispatch decision: send the closest unit or preserve the scarcer advanced unit for severe calls that may arrive next. The closest-idle rule, prevalent in practice, ignores this opportunity cost. This work investigates under which conditions, defined by the presumed severity of the call and by the response time difference between available units, it is preferable to dispatch a BLS unit and keep the ALS unit available. The approach combines operational data analysis and discrete-event simulation. Data provided by Hatzalah São Paulo (401 calls and 533 vehicle dispatches between July and October 2026) are used to calibrate a generic model, not to evaluate that service. The preliminary exploratory analysis shows an average demand of about four calls per day, a median BLS response time of 7.8 minutes, and that 6.4% of high-severity calls arrived while the ALS unit was busy, half of them while it served low-severity calls. The analysis also revealed relevant data limitations, such as incomplete ALS timestamps and the low explanatory power of straight-line distance over travel time. In the second semester, a simulator will compare dispatch policies parameterized by a time threshold X under increasing load scenarios; the expected results are performance curves as a function of X and recommended thresholds for each scenario.

Keywords: Prehospital care. Ambulance dispatching. Discrete-event simulation. Advanced life support. Operations research.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Etapas do trabalho e sua divisão entre TF1 e TF2.....19
Figura 2 - Distribuição dos chamados por hora do dia e por dia da semana.....24
Figura 3 - Localização das ocorrências por classe de gravidade e posição estimada das bases..... 25
Figura 4 - Chamados por classe de gravidade presumida.....25
Figura 5 - Distribuição acumulada do tempo de resposta por tipo de viatura.....26
Figura 6 - Mediana das etapas do ciclo de atendimento por tipo de viatura.....27
Figura 7 - Tempo de deslocamento das USB em função da distância em linha reta da base.....28
Figura 8 - Chamados que chegaram com a unidade avançada ocupada, por classe de gravidade.....29
Figura 9 - Diferença entre os horários de chegada da USA e da USB nos chamados atendidos por ambas.....30

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Síntese dos trabalhos centrais da revisão.....18
Tabela 2 - Regras de tratamento e quantidade de registros afetados.....20
Tabela 3 - Classes de gravidade presumida e número de chamados.....21
Tabela 4 - Perfil dos chamados por classe de gravidade.....26
Tabela 5 - Tempos por tipo de viatura (minutos, registros válidos).....26
Tabela 6 - Chamados que chegaram com a USA ocupada, pela gravidade do chamado que a ocupava.....29
Tabela 7 - Cronograma de atividades do TF2.....32
Tabela 8 - Queixas registradas e classe de gravidade atribuída.....35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

APH	Atendimento pré-hospitalar
DEA	Desfibrilador externo automático
MCLP	Maximal Covering Location Problem
MDP	Markov Decision Process (processo de decisão markoviano)
MEXCLP	Maximum Expected Covering Location Problem
OSRM	Open Source Routing Machine
PCR	Parada cardiorrespiratória
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SED	Simulação de eventos discretos
TF1, TF2	Trabalho de Formatura I e II
USA	Unidade de suporte avançado de vida
USB	Unidade de suporte básico de vida
VIR	Veículo de intervenção rápida (denominação da unidade avançada na base de dados)
VTR	Viatura

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....9
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO....9
1.2 PROBLEMA....10
1.3 JUSTIFICATIVA....10
1.4 FONTE DE DADOS....11
1.5 ESTRUTURA DO TEXTO....11
2 OBJETIVOS....12
2.1 OBJETIVO GERAL....12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....12
2.3 PERGUNTA DE PESQUISA E HIPÓTESES....12
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....14
3.1 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E FROTA MISTA NO BRASIL....14
3.2 LOCALIZAÇÃO E COBERTURA....14
3.3 FILAS ESPACIALMENTE DISTRIBUÍDAS....15
3.4 POLÍTICAS DE DESPACHO ALÉM DO MAIS PRÓXIMO....15
3.5 SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE ATENDIMENTO SOB DEMANDA....16
3.6 MÉTRICAS DE DESEMPENHO....16
3.7 SÍNTESE E LACUNA....17
4 METODOLOGIA....19
4.1 VISÃO GERAL....19
4.2 BASE DE DADOS....19
4.3 TRATAMENTO E QUALIDADE DOS DADOS....20
4.4 CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE PRESUMIDA....20
4.5 LOCALIZAÇÃO DAS BASES....21
4.6 MODELO DE SIMULAÇÃO....21
4.7 POLÍTICAS DE DESPACHO....22
4.8 MÉTRICAS....22
4.9 CENÁRIOS, EXPERIMENTOS E VALIDAÇÃO....22
4.10 LIMITAÇÕES CONHECIDAS....23
5 ANÁLISE EXPLORATÓRIA PRELIMINAR....24
5.1 DEMANDA....24
5.2 GRAVIDADE E COMPOSIÇÃO DA RESPOSTA....25
5.3 TEMPOS DE ATENDIMENTO....26
5.4 RELAÇÃO ENTRE DISTÂNCIA E TEMPO DE DESLOCAMENTO....27
5.5 DISPONIBILIDADE DA UNIDADE AVANÇADA....28
5.6 IMPLICAÇÕES PARA O MODELO....30
6 RESULTADOS ESPERADOS....31
7 CRONOGRAMA PARA O TRABALHO DE FORMATURA II....32
REFERÊNCIAS....33
APÊNDICE A - CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIXAS POR GRAVIDADE PRESUMIDA
....35

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO

O atendimento pré-hospitalar (APH) móvel é a etapa do cuidado de urgência em que o tempo pesa mais sobre o desfecho do paciente. Em uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, De Maio et al. (2003) mostraram, com dados de 9.273 casos em Ontário, que a probabilidade de sobrevivência cai acentuadamente nos primeiros cinco minutos do intervalo até a desfibrilação, com redução das chances de sobrevida a cada minuto adicional de resposta. Por isso, decisões logísticas aparentemente simples, como qual viatura enviar a cada chamado, têm consequências clínicas diretas.

No Brasil, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência (BRASIL, 2002) organiza o APH móvel em tipos de viatura com níveis distintos de recurso. A unidade de suporte básico (USB) é tripulada por um condutor e um técnico ou auxiliar de enfermagem; a unidade de suporte avançado (USA) conta também com médico e enfermeiro e pode realizar procedimentos invasivos e administrar medicamentos. As USA são mais caras e, por isso, mais escassas: em São Paulo, das 77 bases do SAMU existentes em 2008, apenas quatro abrigavam os dois tipos de viatura (ANDRADE; CUNHA, 2015).

Na cidade de São Paulo, o SAMU contava com cerca de 140 ambulâncias e enviava resposta a aproximadamente 1.500 pacientes por dia no período estudado por Andrade e Cunha (2015). Os autores registram ainda que o protocolo de despacho do serviço não especificava o tipo de ambulância em função da gravidade do chamado: essa decisão era tomada caso a caso pelos médicos reguladores. É esse tipo de decisão, descrita pelos autores como dependente do julgamento individual do regulador, que este trabalho pretende apoiar com um modelo quantitativo.

A dissertação que deu origem a esse artigo explicita a lacuna. Segundo Andrade (2012, p. 163), o procedimento de triagem do SAMU-SP não distinguia chamados que necessitam de viatura básica dos que necessitam de viatura avançada; por isso, embora o modelo proposto comportasse dois tipos de veículo, o estudo de caso foi simplificado para um único tipo. No artigo, os autores registram que o SAMU-SP planejava passar a registrar a necessidade de ambulâncias avançadas nos chamados (ANDRADE; CUNHA, 2015). Este trabalho parte justamente dessa simplificação: tratar explicitamente os dois tipos de unidade e a decisão de qual delas enviar.

1.2 PROBLEMA

Quando um chamado chega à central, o despachante dispõe de um conjunto de viaturas livres, de tipos e localizações diferentes. A prática mais comum, e também a premissa da maior parte da literatura, é enviar a viatura disponível mais próxima (*closest idle*). Essa regra minimiza o tempo de resposta do chamado atual, mas ignora o efeito sobre os chamados futuros: se a única USA da região for empenhada em uma ocorrência leve que uma USB poderia atender, um chamado grave que chegue em seguida terá de esperar uma USA mais distante ou ser atendido apenas com suporte básico.

O problema deste trabalho é, portanto, um *trade-off* entre o tempo de resposta do chamado presente e a disponibilidade da unidade avançada para chamados futuros. A hipótese de trabalho do grupo, ainda a ser testada, é que existe um limiar de tempo X tal que, para chamados de gravidade baixa, vale a pena aceitar uma resposta até X minutos mais lenta com uma USB para manter a USA livre, e que esse limiar depende da carga do sistema e da proporção de chamados graves.

1.3 JUSTIFICATIVA

A literatura de pesquisa operacional aplicada a serviços de emergência mostra, há décadas, que a regra do mais próximo nem sempre é ótima. Carter, Chaiken e Ignall (1972) demonstraram, para duas unidades, que a fronteira de atendimento que minimiza o tempo médio de resposta pode diferir da fronteira equidistante. Mais recentemente, Jagtenberg, Bhulai e van der Mei (2017) obtiveram, em simulação de uma região dos Países Baixos, redução de 18% na fração de chegadas atrasadas em relação à regra do mais próximo, embora com aumento do tempo médio de resposta. Para sistemas com dois níveis de unidade, Bandara, Mayorga e McLay (2014) e Sudtachat, Mayorga e McLay (2014) concluíram que despachar considerando a prioridade do chamado aumenta a sobrevida esperada dos pacientes.

Os trabalhos brasileiros consultados até esta etapa concentram-se, em geral, na localização de bases e no dimensionamento de frotas (TAKEDA; WIDMER; MORABITO, 2007; IANNONI; MORABITO, 2007; ANDRADE; CUNHA, 2015). A política de despacho entre tipos de viatura, por sua vez, aparece menos. Essa constatação vale para a busca feita até aqui e será reavaliada com uma revisão sistemática no TF2. Do ponto de vista da Engenharia Civil, o tema se insere na área de transportes e logística urbana: envolve tempos de viagem em rede viária congestionada, localização de instalações e operação de sistemas de serviço espacialmente distribuídos.

1.4 FONTE DE DADOS

Dados operacionais de APH com registro de horário por etapa do atendimento e indicação de gravidade raramente são públicos no Brasil. Este trabalho utiliza uma base cedida pela Hatzalá São Paulo, serviço voluntário de APH que opera na região central da cidade, com o registro de cada acionamento de viatura entre 21 de julho e 30 de outubro de 2026. **Os dados são usados para calibrar um modelo genérico de sistema com USB e USA, e não para avaliar ou propor mudanças na operação da Hatzalá.** A escolha se justifica pela granularidade dos registros (horário de acionamento, saída, chegada à cena, saída para o hospital e liberação de cada viatura) e pela disponibilidade imediata; as limitações decorrentes dessa escolha são discutidas na seção 4.10.

1.5 ESTRUTURA DO TEXTO

Além desta introdução, o capítulo 2 apresenta os objetivos, a pergunta de pesquisa e as hipóteses. O capítulo 3 reúne a revisão bibliográfica, organizada em quatro eixos. O capítulo 4 descreve a metodologia, incluindo o tratamento dos dados e o modelo de simulação proposto. O capítulo 5 traz a análise exploratória preliminar da base, com resultados provisórios. O capítulo 6 discute os resultados esperados e o capítulo 7 apresenta o cronograma do TF2.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Determinar, por meio de simulação de eventos discretos calibrada com dados reais, em que condições de gravidade da ocorrência, diferença de tempo de resposta entre unidades e carga do sistema é preferível despachar uma unidade de suporte básico e preservar a unidade de suporte avançado para ocorrências graves subsequentes.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) caracterizar a demanda e os tempos de cada etapa do atendimento a partir da base da Hatzalá São Paulo, explicitando regras de tratamento e limitações dos dados;
b) propor e validar, com profissionais de APH, uma classificação de gravidade presumida a partir da queixa registrada na triagem;
c) construir um modelo de simulação de eventos discretos genérico, com viaturas de dois tipos, bases fixas e tempos de viagem em rede viária;
d) validar o modelo reproduzindo, sob a política de despacho observada, os indicadores medidos na base de dados;
e) comparar políticas de despacho, entre elas uma família de políticas de limiar parametrizada por X, em cenários de carga e de composição de frota;
f) identificar, para cada cenário, o limiar X* que melhor equilibra o tempo de resposta geral e a disponibilidade da USA para chamados graves, e traduzi-lo em regras de despacho simples.

2.3 PERGUNTA DE PESQUISA E HIPÓTESES

Pergunta de pesquisa: em sistemas de APH com frota mista de USB e USA, em que condições, definidas pela gravidade presumida da ocorrência e pela diferença de tempo de resposta entre as unidades disponíveis, é preferível despachar uma USB e preservar a USA para ocorrências graves subsequentes?

As hipóteses abaixo são proposições do grupo, formuladas a partir da literatura e da análise exploratória, e serão testadas no TF2:

a) **H1:** com a carga observada na base de calibração, o ganho de preservar a USA é pequeno, pois a probabilidade de ela estar ocupada quando chega um chamado grave é baixa;

b) **H2:** o ganho de preservar a USA cresce com a carga do sistema e com a proporção de chamados graves, de modo que o limiar X* ótimo aumenta com a utilização;

c) **H3:** erros de classificação de gravidade na triagem reduzem o benefício das políticas de reserva, em linha com o observado por McLay e Mayorga (2013) e Park e Lee (2019).

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A revisão está organizada em quatro eixos: (i) a organização do APH e da frota mista no Brasil; (ii) os modelos de localização e cobertura de ambulâncias; (iii) os modelos de despacho, em especial os que questionam a regra do mais próximo; e (iv) as métricas de desempenho. Uma síntese ao final posiciona este trabalho em relação aos estudos revisados.

3.1 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E FROTA MISTA NO BRASIL

A Portaria GM/MS nº 2.048/2002 aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência e estabelece os tipos de viatura do APH móvel, entre eles a USB e a USA (BRASIL, 2002). No modelo brasileiro, a central de regulação médica classifica a gravidade do chamado e decide o tipo de resposta. Andrade e Cunha (2015) descrevem que, no SAMU-SP, essa decisão não seguia uma regra formal por gravidade, cabendo ao médico regulador; descrevem também tempos de ocupação longos, de duas a quatro horas, em parte porque a equipe frequentemente precisa permanecer com o paciente no hospital até ser liberada. Esse ponto é relevante para o presente trabalho: quanto maior o tempo de ocupação, maior o custo de empenhar a USA em um chamado que não a exige.

Andrade (2012, p. 79-80) descreve o fluxo genérico de um sistema de ambulâncias: o operador da triagem registra a queixa e a gravidade e decide se há necessidade de viatura; os chamados que exigem viatura entram em uma fila de despachos com disciplina de prioridade, na qual os mais críticos são atendidos primeiro; e a equipe de despacho busca, para cada chamado, o veículo disponível mais próximo. A regra do mais próximo, portanto, é a prática descrita para o caso paulistano, e é ela que serve de referência (política P0) neste trabalho.

3.2 LOCALIZAÇÃO E COBERTURA

Os modelos clássicos de localização definem onde posicionar bases e viaturas. O problema de cobertura de conjuntos (TOREGAS et al., 1971) busca o menor número de bases que cubra toda a demanda dentro de um tempo-limite, e o problema de máxima cobertura (CHURCH; REVELLE, 1974) maximiza a demanda coberta com uma frota fixa. Daskin (1983) introduziu no MEXCLP a probabilidade de a viatura estar ocupada, e Marianov e ReVelle (1996) trataram cada vizinhança como uma fila para garantir confiabilidade mínima de cobertura. Revisões abrangentes estão em Brotcorne, Laporte e Semet (2003) e Bélanger, Ruiz e Soriano (2019); estes últimos

destacam a interação entre as decisões táticas de localização e as operacionais de despacho.

Para São Paulo, Andrade e Cunha (2015) formularam um modelo de localização de bases móveis e realocação de viaturas com dois tipos de veículo e períodos múltiplos, resolvido por uma heurística de colônia de abelhas. A aplicação ao SAMU-SP indicou que reposicionar seis bases móveis já existentes reduziria o tempo mínimo de cobertura viável de 27 para 16 minutos, cerca de 41% de melhoria, sem aumento de recursos. O trabalho é a principal referência nacional para este TCC e fornece parâmetros de contexto (tempos de ocupação, fatores de ajuste de velocidade por período do dia) que poderão ser usados na análise de sensibilidade.

3.3 FILAS ESPACIALMENTE DISTRIBUÍDAS

O modelo hipercubo de filas (LARSON, 1974) representa cada viatura individualmente como servidor que pode estar livre ou ocupado, permitindo calcular cargas de trabalho e frações de despacho entre regiões. No Brasil, Takeda, Widmer e Morabito (2007) o aplicaram ao SAMU de Campinas para avaliar a descentralização das ambulâncias, concluindo que descentralizar melhora o tempo médio de resposta, mas que a descentralização total sugerida pelos operadores poderia não produzir resultados satisfatórios. Iannoni e Morabito (2007) estenderam o modelo para despachos múltiplos em rodovias, e Iannoni e Morabito (2008) o combinaram com algoritmos genéticos para decidir a localização das bases e o dimensionamento das regiões de cobertura em rodovias brasileiras, minimizando o tempo médio de resposta e o desbalanceamento das cargas de trabalho. Nesses sistemas, os autores destacam políticas de despacho particulares, como o *backup* parcial (apenas algumas viaturas podem atender cada trecho) e o despacho de mais de uma ambulância conforme o tipo de chamado, características que também aparecem na base usada neste trabalho. A limitação conhecida da abordagem é o crescimento exponencial do número de estados com o número de viaturas, o que favorece a simulação para sistemas maiores ou com regras de despacho mais complexas.

3.4 POLÍTICAS DE DESPACHO ALÉM DO MAIS PRÓXIMO

Carter, Chaiken e Ignall (1972) são a referência pioneira: para duas unidades que cooperam, a fronteira entre as áreas de resposta que minimiza o tempo médio pode diferir dos pontos equidistantes, isto é, nem sempre a unidade mais próxima deve atender. Jagtenberg, Bhulai e van der Mei (2017) formularam o despacho como processo de decisão markoviano (MDP) e propuseram uma heurística que reduziu em 18% a fração de chegadas atrasadas, ao custo de aumentar o tempo médio de

resposta; os próprios autores ressaltam que isso não torna a heurística preferível na prática, mas contesta a crença de que a regra do mais próximo seria quase ótima.

O grupo de McLay e Mayorga produziu a linha mais próxima da pergunta deste trabalho. Bandara, Mayorga e McLay (2012) formularam o despacho como MDP incorporando a urgência do chamado e medindo desempenho pela sobrevida, não por limites de tempo. Bandara, Mayorga e McLay (2014) avaliaram políticas por simulação e concluíram que despachar considerando a prioridade aumenta a sobrevida média. McLay e Mayorga (2013) incorporaram erros de classificação da triagem, e Sudtachat, Mayorga e McLay (2014) trataram explicitamente sistemas com duas camadas de unidade (básica e avançada). Estes últimos observam que enviar uma unidade próxima a um chamado de baixa prioridade pode torná-la indisponível para chamados graves futuros nas proximidades, que é precisamente o mecanismo estudado aqui. Park e Lee (2019) combinaram programação dinâmica aproximada e simulação para despacho e realocação em sistemas de dois níveis com erros de classificação, encontrando que a subtriagem prejudica mais o paciente do que a supertriagem.

3.5 SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE ATENDIMENTO SOB DEMANDA

Fora do contexto de emergência, Costa, Cunha e Arbex (2021) desenvolveram um modelo de simulação-otimização para avaliar um serviço de transporte sob demanda como alimentador de uma estação de metrô em São Paulo. A estrutura do modelo, adaptada de Häll, Högberg e Lundgren (2012 apud COSTA; CUNHA; ARBEX, 2021), tem quatro componentes: um gestor de entradas (demanda, frota, rede viária e parâmetros de nível de serviço), um controle da simulação (relógio, eventos e posição dos veículos), um gestor de solicitações, acionado a cada novo pedido para escolher o veículo que o atenderá, e um gestor de saídas. A analogia com o despacho de ambulâncias é direta: cada chamado chega de forma imprevisível, precisa ser atribuído imediatamente a um veículo e essa atribuição altera a disponibilidade da frota para os pedidos seguintes. Os autores avaliaram cenários de oferta e demanda medindo nível de serviço e uso da frota, o mesmo desenho experimental proposto aqui.

3.6 MÉTRICAS DE DESEMPENHO

A métrica mais usada na prática é a fração de chamados atendidos dentro de um tempo-limite (por exemplo, 8 ou 10 minutos). McLay e Mayorga (2010) mostraram que a escolha da métrica altera a política ótima e defenderam medidas baseadas em sobrevida. Para PCR, De Maio et al. (2003) ajustaram por regressão logística uma função de sobrevida em relação ao intervalo até a desfibrilação, que pode ser usada

para converter tempos de resposta simulados em sobrevida esperada. Há, porém, uma ressalva importante para este trabalho. A curva de De Maio et al. (2003) mede o tempo até a desfibrilação, e a USB também dispõe de desfibrilador externo automático; na PCR, portanto, o fator decisivo é a chegada da primeira viatura, e não a da USA. Além disso, o estudo OPALS, que acrescentou suporte avançado a um sistema de desfibrilação rápida em 17 cidades canadenses, não encontrou aumento da sobrevida até a alta hospitalar (5,0% contra 5,1%), embora tenha observado mais retorno da circulação espontânea e mais internações (STIELL et al., 2004). Por isso, este trabalho não usará a sobrevida em PCR para medir o valor de preservar a USA: a métrica adotada será o tempo até a chegada de suporte avançado nos chamados em que há indicação de benefício desse suporte, a ser definida com profissionais de APH, ao lado das métricas de tempo, mais fáceis de comunicar a gestores.

3.7 SÍNTESE E LACUNA

A Tabela 1 resume os trabalhos centrais. Em conjunto, eles sustentam que a regra do mais próximo pode ser melhorada quando há prioridades e tipos de unidade distintos, mas as políticas ótimas de MDP são difíceis de comunicar e de calibrar sem dados detalhados. A contribuição pretendida por este TCC é mais modesta e aplicada: estimar, para um sistema urbano brasileiro calibrado com dados reais, um limiar de decisão interpretável (X*) e mostrar como ele varia com a carga e com a composição da frota. No contexto nacional, ela preenche a simplificação registrada por Andrade (2012), que tratou um único tipo de viatura por falta de distinção na triagem.

Tabela 1 - Síntese dos trabalhos centrais da revisão

Trabalho	Problema	Método	Métrica principal
Carter, Chaiken e Ignall (1972)	Áreas de resposta de 2 unidades	Modelo analítico	Tempo médio de resposta
Larson (1974)	Desempenho de frotas espacialmente distribuídas	Hipercubo de filas	Carga, tempo de resposta
Takeda, Widmer e Morabito (2007)	Descentralização no SAMU-Campinas	Hipercubo de filas	Tempo de resposta, carga
Bandara, Mayorga e McLay (2012)	Despacho com prioridade	MDP	Sobrevida
McLay e Mayorga (2013)	Despacho com erro de triagem	MDP	Cobertura de alto risco
Bandara, Mayorga e McLay (2014)	Despacho com prioridade	Simulação + heurística	Sobrevida
Sudtachat, Mayorga e McLay (2014)	Despacho com 2 tipos de unidade	Simulação	Sobrevida
Iannoni e Morabito (2008)	Bases e regiões de cobertura em rodovias	Hipercubo + algoritmo genético	Tempo de resposta, carga
Andrade e Cunha (2015)	Bases móveis do SAMU-SP	PLI + heurística ABC	Cobertura esperada
Jagtenberg, Bhulai e van der Mei (2017)	Despacho dinâmico	MDP + heurística	Fração de atrasos
Park e Lee (2019)	Despacho em 2 níveis com erro de triagem	ADP + simulação	Risco ao paciente
Costa, Cunha e Arbex (2021)	Transporte sob demanda em São Paulo	Simulação-otimização	Nível de serviço, frota
Este trabalho	Limiar USB x USA	Simulação (SED)	Tempo até suporte avançado

Fonte: elaborado pelos autores.


4 METODOLOGIA

4.1 VISÃO GERAL

O trabalho segue oito etapas, das quais as três primeiras foram realizadas no TF1 (Figura 1). A abordagem central é a simulação de eventos discretos (SED), escolhida em lugar de um MDP por três razões: permite representar tempos de viagem em rede real e distribuições empíricas sem hipóteses markovianas; produz como resultado um limiar interpretável, e não uma política em forma de tabela; e é viável no prazo de um TCC. O MDP e o hipercubo permanecem como referências teóricas e, se houver tempo, como verificação em instâncias pequenas.

O enquadramento da pergunta, que busca as condições em que uma alternativa supera outra, segue o desenho adotado por Masteguim e Cunha (2022), que usaram otimização e uma bateria de cenários para investigar em que condições uma rede de pontos de retirada é mais eficiente do que a entrega domiciliar na distribuição urbana de São Paulo. Aqui, a comparação é entre políticas de despacho, e os cenários variam a carga do sistema, a frota e o erro de triagem.

Figura 1 - Etapas do trabalho e sua divisão entre TF1 e TF2



Fonte: elaborado pelos autores.

4.2 BASE DE DADOS

A base foi extraída do sistema de despacho da Hatzalá São Paulo em 30/10/2026 e cobre o período de 21/07/2026 a 30/10/2026. Cada linha corresponde a um acionamento de viatura; um chamado atendido por duas viaturas aparece em duas linhas. São 539 acionamentos em 404 chamados (81 chamados sem viatura acionada ficaram fora da extração). Para cada acionamento há: queixa principal e protocolo, viatura e tipo (USB ou USA), base, bairro e coordenadas aproximadas da ocorrência

(arredondadas a cerca de 100 m), hospital de destino e os horários de acionamento, aceite, saída, chegada à cena, saída para o hospital, chegada ao hospital e liberação. A base já vem sanitizada, sem nome de paciente, telefone ou número da residência. Por se tratar de dado operacional de terceiros, ela não é publicada no repositório do trabalho; apenas os agregados o são.

A frota observada tem quatro viaturas: três USB, uma em cada base (Higienópolis, Jardins e Itaim), e uma unidade avançada, registrada como VIR, sediada em Higienópolis. Os horários são registrados pela própria tripulação no aplicativo, o que gera os problemas de qualidade tratados a seguir.

4.3 TRATAMENTO E QUALIDADE DOS DADOS

As regras de limpeza estão na Tabela 2. Elas são provisórias e serão discutidas com o orientador. A regra mais impactante é a R3: 90 acionamentos têm deslocamento inferior a 30 segundos, o que indica que a tripulação registrou a saída e a chegada em sequência, depois do fato. A própria nota técnica da base alerta para esse comportamento.

Tabela 2 - Regras de tratamento e quantidade de registros afetados

Regra	Descrição	Registros
R1	Excluir chamados de teste do sistema	6 acionamentos
R2	Marcar ocorrências fora do município ou a mais de 30 km da base	5 acionamentos
R3	Deslocamento (saída-cena) válido entre 0,5 e 60 min	90 abaixo; 4 acima
R4	Preparo (acionamento-saída) válido até 30 min	33 acima
R5	Ocupação (acionamento-liberação) válida entre 1 e 240 min	389 válidos
Resultado	Acionamentos com tempo de resposta válido (R2 a R4)	334 de 533

Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

4.4 CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE PRESUMIDA

A base não traz uma classificação de gravidade, apenas a queixa principal e o protocolo de atendimento. Foi construída uma classificação provisória em quatro classes (Tabela 3). São consideradas de gravidade alta as queixas tempo-dependentes com risco imediato à vida (PCR, AVC, engasgo, dor torácica, dispneia, rebaixamento do nível de consciência, hemorragia, trauma grave, entre outras); de gravidade baixa, as queixas inespecíficas ou de baixo risco (mal-estar, queda da própria altura, desidratação). As categorias genéricas "outros" e "outros Shabat" ficam como indeterminadas. A lista completa está no Apêndice A. **Essa classificação é um proxy elaborado pelo grupo e precisa ser validada com médicos reguladores ou profissionais de APH**, o que está previsto para o início do TF2.

Tabela 3 - Classes de gravidade presumida e número de chamados

Classe	Exemplos de queixas	Chamados	%
Alta	PCR, AVC, dispneia, dor torácica, rebaixamento de consciência, hemorragia	125	31
Moderada	Desmaio, síncope, mal súbito, crise hipertensiva, fraturas	50	12
Baixa	Mal-estar, queda da própria altura, desidratação	144	36
Indeterminada	"Outros", "outros Shabat"	82	20

Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

4.5 LOCALIZAÇÃO DAS BASES

A planilha informa o endereço das bases, mas não suas coordenadas; informa, porém, a distância em linha reta entre a base e cada ocorrência. As coordenadas de cada base foram estimadas por trilateração, minimizando por mínimos quadrados robustos a diferença entre a distância informada e a distância calculada até as coordenadas das ocorrências. O erro mediano resultante foi de cerca de 20 m nas três bases, compatível com o arredondamento das coordenadas das ocorrências.

4.6 MODELO DE SIMULAÇÃO

O simulador, a ser implementado em Python com a biblioteca SimPy, representa um sistema genérico com nA unidades avançadas e nB unidades básicas distribuídas em bases fixas. Sua arquitetura seguirá os quatro módulos de Costa, Cunha e Arbex (2021): gestor de entradas, controle da simulação, gestor de chamados (onde a política de despacho é aplicada a cada novo chamado) e gestor de saídas. Os componentes e a fonte de cada parâmetro são:

a) **chegada de chamados:** processo de Poisson não homogêneo, com taxa por hora do dia estimada da base e multiplicada por um fator de carga k;

b) **local da ocorrência:** reamostragem (*bootstrap*) das coordenadas observadas, preservando a distribuição espacial;

c) **gravidade:** sorteio segundo as proporções observadas por classe, com uma probabilidade e de erro de classificação na triagem;

d) **tempo de viagem:** matriz de tempos em rede viária obtida com o OSRM sobre o OpenStreetMap, corrigida por um fator calibrado com os deslocamentos observados; a seção 5.4 mostra por que a distância em linha reta não é suficiente;

e) **tempo de preparo e de ocupação:** distribuições empíricas por tipo de viatura, separando atendimentos com e sem transporte ao hospital;

f) **regra de composição da resposta:** número e tipo de viaturas por classe de gravidade, conforme a política simulada.

4.7 POLÍTICAS DE DESPACHO

Serão comparadas quatro políticas. Em todas, chamados de gravidade alta recebem a USA disponível mais próxima, acompanhada de uma USB para transporte quando a USA não transportar paciente.

a) **P0 (mais próxima):** envia a viatura disponível mais próxima, de qualquer tipo;

b) **P1 (prática observada):** reproduz a composição de resposta observada na base, por classe de gravidade, para fins de validação;

c) **P2(X) (limiar):** em chamados de gravidade baixa ou indeterminada, a USA só é enviada se a USB disponível mais próxima chegar mais de X minutos depois dela; caso contrário, envia-se a USB e a USA é preservada;

d) **P3 (reserva total):** a USA nunca é enviada a chamados de gravidade baixa ou indeterminada.

P0 e P3 são casos-limite de P2(X), correspondendo a X = 0 e X tendendo a infinito. O parâmetro X será varrido de 0 a 20 minutos em passos de 2 minutos.

4.8 MÉTRICAS

a) **M1:** fração dos chamados de gravidade alta com chegada da USA em até T minutos (T = 10 min, com sensibilidade para 8 e 15 min);

b) **M2:** tempo médio de resposta da primeira viatura, considerando todos os chamados;

c) **M3:** tempo de resposta da USA em chamados graves (média e percentil 90);

d) **M4:** tempo até a chegada de suporte avançado nos chamados em que há indicação de benefício desse suporte, a ser definida com profissionais de APH (ver seção 3.6);

e) **M5:** utilização de cada tipo de viatura.

4.9 CENÁRIOS, EXPERIMENTOS E VALIDAÇÃO

Os experimentos cruzarão as políticas com fatores de carga k (1, 2, 5 e 10 vezes a demanda observada), composições de frota (por exemplo, 1 USA e 3 USB, como na base, e configurações proporcionais maiores) e taxas de erro de triagem. Cada combinação será replicada ao menos 30 vezes, com intervalos de confiança de 95% para as métricas. A validação consistirá em simular P1 com k = 1 e comparar com os valores observados: distribuição dos tempos de resposta das USB, utilização das

viaturas e frequência de chamados graves que encontram a USA ocupada (6,4% na base, seção 5.5).

4.10 LIMITAÇÕES CONHECIDAS

a) a área de calibração é pequena e densa; os tempos de deslocamento não representam a periferia, o que será tratado como cenário de sensibilidade;
b) a unidade avançada da base tem registros de horário muito incompletos (seção 5.5); seus tempos de serviço poderão ser complementados com a literatura;
c) a análise da seção 5.3 indica que a unidade avançada da base aparentemente não transporta pacientes, diferentemente da USA do SAMU; isso será confirmado com a Hatzalá e tratado como parâmetro do modelo;
d) o serviço é voluntário e tem perfil de demanda próprio (por exemplo, o padrão de chamados no Shabat), o que limita a generalização direta dos parâmetros;
e) o período de cerca de 100 dias não captura sazonalidade anual.


5 ANÁLISE EXPLORATÓRIA PRELIMINAR

Este capítulo apresenta resultados provisórios obtidos com os scripts do repositório do trabalho (pasta analise/). Eles cumprem dois papéis: caracterizar a base que vai parametrizar o simulador e verificar, empiricamente, se o fenômeno estudado de fato ocorre.

5.1 DEMANDA


Após a exclusão dos testes, restaram 401 chamados em 101 dias, cerca de quatro chamados por dia. A demanda se concentra no período diurno, com pico entre 8 h e 10 h; o intervalo das 8 h às 14 h reúne 41% dos chamados, e a madrugada (0 h às 6 h), 11% (Figura 2). Não há diferença marcante entre os dias da semana. Espacialmente, 63% dos chamados ocorreram em quatro bairros (Santa Cecília, Higienópolis, Perdizes e Bom Retiro), próximos à base de Higienópolis (Figura 3).

Figura 2 - Distribuição dos chamados por hora do dia e por dia da semana



Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

Figura 3 - Localização das ocorrências por classe de gravidade e posição estimada das bases




Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

5.2 GRAVIDADE E COMPOSIÇÃO DA RESPOSTA

Pela classificação provisória, 31% dos chamados são de gravidade alta, 12% moderada, 36% baixa e 20% indeterminada (Figura 4). A Tabela 4 mostra que a unidade avançada participou de 39% dos chamados graves e de 52% dos moderados, mas também de 7% dos chamados de gravidade baixa. Isso indica que a decisão de enviar ou não a USA já é tomada caso a caso na prática, e não por uma regra fixa.

Figura 4 - Chamados por classe de gravidade presumida



Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

Tabela 4 - Perfil dos chamados por classe de gravidade

Gravidade	Chamados	Com USA (%)	Com transporte ao hospital (%)	Viaturas por chamado
Alta	125	39,2	83,2	1,5
Moderada	50	52,0	80,0	1,6
Baixa	144	6,9	86,1	1,2
Indeterminada	82	8,5	86,6	1,2

Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

5.3 TEMPOS DE ATENDIMENTO


A Tabela 5 resume os tempos por tipo de viatura, considerando apenas os registros válidos. Para as USB, o tempo de resposta (acionamento até a chegada à cena) tem mediana de 7,8 min e percentil 90 de 15,7 min. A unidade avançada tem apenas 24 registros válidos de resposta, com mediana de 9,4 min; por isso, seus números devem ser lidos com cautela. A Figura 5 mostra as distribuições acumuladas.

Tabela 5 - Tempos por tipo de viatura (minutos, registros válidos)

Etapa	Tipo	n	Mediana	P25	P75	P90
Preparo	USB	310	1,0	0,4	2,9	4,6
Preparo	USA	24	0,8	0,6	2,0	8,3
Deslocamento	USB	310	6,0	3,8	8,9	12,7
Deslocamento	USA	24	7,6	5,1	10,4	14,6
Resposta	USB	310	7,8	5,5	11,1	15,7
Resposta	USA	24	9,4	7,1	13,0	26,3
Ocupação	USB	370	65,4	49,6	85,9	125,8
Ocupação	USA	19	68,2	53,2	92,2	116,0

Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).


Figura 5 - Distribuição acumulada do tempo de resposta por tipo de viatura



Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

A decomposição do ciclo de atendimento (Figura 6) revela um ponto importante para o modelo: a mediana do trajeto ao hospital da unidade avançada é praticamente nula, o que sugere que ela não transporta pacientes e que o transporte fica a cargo da USB. Em um ciclo típico de USB, o tempo em cena (22 min) e o trajeto ao hospital (9 min) superam o deslocamento até a ocorrência (6 min). Esse padrão reforça o argumento de Andrade e Cunha (2015) de que o tempo de ocupação, e não só o de viagem, determina a disponibilidade do sistema.

Figura 6 - Mediana das etapas do ciclo de atendimento por tipo de viatura




Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

5.4 RELAÇÃO ENTRE DISTÂNCIA E TEMPO DE DESLOCAMENTO

Ajustou-se uma regressão linear entre a distância em linha reta da base à ocorrência e o tempo de deslocamento das USB (Figura 7). O resultado, $t = 5{,}1 + 0{,}81\,d$ (t em minutos e d em km, $n = 306$), tem R^2 de apenas 0,12. Duas razões explicam o baixo ajuste: a viatura nem sempre está na base quando é acionada, e a distância em linha reta ignora a rede viária. Para os 25 acionamentos com distância por rota calculada a partir do GPS da viatura (disponível só a partir de setembro de 2026), o R^2 sobe para 0,33. A conclusão metodológica é que o simulador deve usar tempos de viagem em rede, calibrados com os deslocamentos observados, e não uma função da distância euclidiana. Como referência de ordem de grandeza, a velocidade mediana medida em linha reta foi de 15 km/h, o mesmo valor que Costa, Cunha e Arbex (2021) adotaram para viagens de automóvel no pico em São Paulo; as medidas não são equivalentes (a velocidade em rede é maior que a medida em linha reta, e as viaturas de emergência têm prioridade no trânsito), mas a coincidência sugere que os dados estão em uma faixa plausível.

Figura 7 - Tempo de deslocamento das USB em função da distância em linha reta da base




Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

5.5 DISPONIBILIDADE DA UNIDADE AVANÇADA

A unidade avançada foi acionada 92 vezes. Apenas 29 desses acionamentos terminaram com o status "finalizada"; os demais ficaram parados em estados intermediários (27 em "aceitou", 18 em "em cena"), sinal de que a tripulação não registrou as etapas seguintes. Para estimar quando a USA esteve ocupada, considerou-se, nos 60 empenhos sem horário de liberação, uma ocupação igual à mediana observada nos registros completos (68 min). Essa imputação é a principal fragilidade desta análise.

Com essa hipótese, verificou-se, para cada chamado, se a USA estava ocupada em outro atendimento no momento em que ele chegou. A Figura 8 mostra que isso ocorreu em 8 dos 125 chamados graves (6,4%). A Tabela 6 detalha com quem a USA estava ocupada: em 4 desses 8 casos, ela atendia um chamado de gravidade baixa. **É exatamente a situação que motiva este trabalho, e ela aparece nos dados reais**, ainda que com baixa frequência.

Figura 8 - Chamados que chegaram com a unidade avançada ocupada, por classe de gravidade



Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

Tabela 6 - Chamados que chegaram com a USA ocupada, pela gravidade do chamado que a ocupava


Chamado que chegou	USA ocupada com: Alta	Moderada	Baixa	Indeterminada
Alta (8)	2	2	4	0
Moderada (3)	0	0	1	2
Baixa (5)	2	2	0	1
Indeterminada (1)	1	0	0	0

Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

Como verificação, a probabilidade de a USA estar ocupada foi estimada também por um modelo de perda de Erlang com um servidor: com 79 empenhos efetivos em 2.414 horas e ocupação média de cerca de 70 minutos, a intensidade de tráfego é de 0,039 e a probabilidade de bloqueio, de 3,7%. O valor observado para chamados graves (6,4%) é um pouco superior, o que pode indicar agrupamento temporal dos chamados ou efeito da imputação; ambos os pontos serão investigados no TF2. Esses números sustentam provisoriamente a hipótese H1: com a carga atual, o conflito existe, mas é pouco frequente.

Por fim, nos 44 chamados em que a USA e uma USB chegaram à cena, a USB chegou primeiro em 68% dos casos (Figura 9). Há, porém, 18 casos com diferença superior a 30 minutos em módulo, muito provavelmente por registro tardio. Excluídos esses extremos (n = 26), a diferença mediana cai para 1,2 minuto, e a USA chega antes em 42% dos casos. Ou seja, na configuração observada, a USA e a USB costumam chegar em tempos próximos, o que torna a escolha entre elas sensível a poucos minutos de diferença, a ordem de grandeza do limiar X que se pretende estimar.

Figura 9 - Diferença entre os horários de chegada da USA e da USB nos chamados atendidos por ambas



Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).

5.6 IMPLICAÇÕES PARA O MODELO

a) a demanda observada é baixa (cerca de 4 chamados por dia); para estudar o efeito da política, o simulador precisará de cenários de carga maior;

b) os tempos das USB são confiáveis o suficiente para calibração; os da USA não, e serão complementados por hipóteses explícitas e análise de sensibilidade;

c) os tempos de viagem devem vir de uma matriz em rede viária, não da distância em linha reta;

d) o fenômeno de interesse (chamado grave com a USA ocupada em chamado leve) foi observado nos dados, o que dá base empírica à pergunta de pesquisa.

6 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do TF2, espera-se obter:

a) **curvas de desempenho em função de X:** para cada cenário de carga e frota, as métricas M1 a M4 em função do limiar X, com intervalos de confiança, evidenciando o *trade-off* entre o tempo de resposta geral (que piora com X maior) e a disponibilidade da USA para chamados graves (que melhora);

b) **limiar recomendado X* por cenário:** o valor de X que minimiza o tempo até a chegada de suporte avançado nos chamados em que ele é indicado (M4) ou que atinge uma meta de M1 com a menor perda em M2;

c) **mapa de decisão:** uma tabela simples, legível por gestores, indicando a partir de que nível de utilização vale a pena adotar a política de limiar e com qual X;

d) **teste das hipóteses H1 a H3**, em especial a relação entre carga do sistema e valor de X*, e o efeito do erro de triagem;

e) **simulador documentado e reprodutível**, disponível no repositório do trabalho, que possa ser reaplicado a outros serviços, como o SAMU, caso dados semelhantes sejam obtidos.

Um resultado possível, e igualmente válido, é que, com a carga observada na base de calibração, a política de reserva traga ganho desprezível, e que o benefício só apareça em sistemas mais carregados. Nesse caso, a contribuição do trabalho será quantificar a partir de que ponto de utilização a regra do mais próximo deixa de ser adequada.

7 CRONOGRAMA PARA O TRABALHO DE FORMATURA II

A Tabela 7 apresenta o cronograma proposto para o TF2. Os meses serão ajustados ao calendário acadêmico do semestre em que o TF2 for cursado (confirmar).

Tabela 7 - Cronograma de atividades do TF2

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
Validar a classificação de gravidade e o papel da unidade avançada com profissionais de APH	X				
Gerar a matriz de tempos em rede (OSRM) e calibrar com os deslocamentos observados	X	X			
Implementar o simulador (SimPy) e as políticas P0 a P3		X	X		
Validar o modelo com a política observada (P1)			X		
Executar os experimentos (políticas x X x cenários)			X	X	
Analisar resultados, sensibilidade e hipóteses H1 a H3				X	X
Redação final, revisão e preparação da defesa				X	X

Fonte: elaborado pelos autores.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, L. A. C. G. **Heurística baseada em colônia artificial de abelhas para o problema de localização de bases, alocação e realocação de ambulâncias.** 2012. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

ANDRADE, L. A. C. G.; CUNHA, C. B. An ABC heuristic for optimizing moveable ambulance station location and vehicle repositioning for the city of São Paulo. **International Transactions in Operational Research**, v. 22, p. 473-501, 2015. DOI: 10.1111/itor.12160.

BANDARA, D.; MAYORGA, M. E.; MCLAY, L. A. Optimal dispatching strategies for emergency vehicles to increase patient survivability. **International Journal of Operational Research**, v. 15, n. 2, p. 195-214, 2012. DOI: 10.1504/IJOR.2012.048867.

BANDARA, D.; MAYORGA, M. E.; MCLAY, L. A. Priority dispatching strategies for EMS systems. **Journal of the Operational Research Society**, v. 65, n. 4, p. 572-587, 2014. DOI: 10.1057/jors.2013.95.

BÉLANGER, V.; RUIZ, A.; SORIANO, P. Recent optimization models and trends in location, relocation, and dispatching of emergency medical vehicles. **European Journal of Operational Research**, v. 272, n. 1, p. 1-23, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 2.048, de 5 de novembro de 2002.** Aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Brasília, DF, 2002.

BROTCORNE, L.; LAPORTE, G.; SEMET, F. Ambulance location and relocation models. **European Journal of Operational Research**, v. 147, p. 451-463, 2003.

CARTER, G. M.; CHAIKEN, J. M.; IGNALL, E. Response areas for two emergency units. **Operations Research**, v. 20, n. 3, p. 571-594, 1972. DOI: 10.1287/opre.20.3.571.

CHURCH, R.; REVELLE, C. The maximal covering location problem. **Papers of the Regional Science Association**, v. 32, p. 101-118, 1974.

DASKIN, M. S. A maximum expected covering location model: formulation, properties and heuristic solution. **Transportation Science**, v. 17, n. 1, p. 48-70, 1983.

DE MAIO, V. J.; STIELL, I. G.; WELLS, G. A.; SPAITE, D. W. Optimal defibrillation response intervals for maximum out-of-hospital cardiac arrest survival rates. **Annals of Emergency Medicine**, v. 42, n. 2, p. 242-250, 2003. DOI: 10.1067/mem.2003.266.

COSTA, P. C.; CUNHA, C. B.; ARBEX, R. O. A simulation-optimization model for analyzing a demand responsive transit system for last-mile transportation: a case study in São Paulo, Brazil. **Case Studies on Transport Policy**, v. 9, p. 1707-1714, 2021. DOI: 10.1016/j.cstp.2021.06.019.

IANNONI, A. P.; MORABITO, R. A multiple dispatch and partial backup hypercube queuing model to analyze emergency medical systems on highways. **Transportation Research Part E**, v. 43, n. 6, p. 755-771, 2007.

IANNONI, A. P.; MORABITO, R. Otimização da localização das bases de ambulâncias e do dimensionamento das suas regiões de cobertura em rodovias. **Produção**, v. 18, n. 1, p. 47-63, 2008.

JAGTENBERG, C. J.; BHULAI, S.; VAN DER MEI, R. D. Dynamic ambulance dispatching: is the closest-idle policy always optimal? **Health Care Management Science**, v. 20, n. 4, p. 517-531, 2017. DOI: 10.1007/s10729-016-9368-0.

LARSON, R. C. A hypercube queuing model for facility location and redistricting in urban emergency services. **Computers & Operations Research**, v. 1, n. 1, p. 67-95, 1974.

MARIANOV, V.; REVELLE, C. The queueing maximal availability location problem: a model for the siting of emergency vehicles. **European Journal of Operational Research**, v. 93, p. 110-120, 1996.

MASTEGUIM, R.; CUNHA, C. B. An optimization-based approach to evaluate the operational and environmental impacts of pick-up points on e-commerce urban last-mile distribution: a case study in São Paulo, Brazil. **Sustainability**, v. 14, 8521, 2022. DOI: 10.3390/su14148521.

MCLAY, L. A.; MAYORGA, M. E. Evaluating emergency medical service performance measures. **Health Care Management Science**, v. 13, n. 2, p. 124-136, 2010. DOI: 10.1007/s10729-009-9115-x.

MCLAY, L. A.; MAYORGA, M. E. A model for optimally dispatching ambulances to emergency calls with classification errors in patient priorities. **IIE Transactions**, v. 45, n. 1, p. 1-24, 2013. DOI: 10.1080/0740817X.2012.665200.

PARK, S. H.; LEE, Y. H. Two-tiered ambulance dispatch and redeployment considering patient severity classification errors. **Journal of Healthcare Engineering**, v. 2019, 6031789, 2019. DOI: 10.1155/2019/6031789.

STIELL, I. G. et al. Advanced cardiac life support in out-of-hospital cardiac arrest. **New England Journal of Medicine**, v. 351, n. 7, p. 647-656, 2004.

SUDTACHAT, K.; MAYORGA, M. E.; MCLAY, L. A. Recommendations for dispatching emergency vehicles under multitiered response via simulation. **International Transactions in Operational Research**, v. 21, n. 4, p. 581-617, 2014. DOI: 10.1111/itor.12083.

TAKEDA, R. A.; WIDMER, J. A.; MORABITO, R. Analysis of ambulance decentralization in an urban emergency medical service using the hypercube queueing model. **Computers & Operations Research**, v. 34, n. 3, p. 727-741, 2007.

TOREGAS, C.; SWAIN, R.; REVELLE, C.; BERGMAN, L. The location of emergency service facilities. **Operations Research**, v. 19, n. 6, p. 1363-1373, 1971.

APÊNDICE A - CLASSIFICAÇÃO DAS QUEIXAS POR GRAVIDADE PRESUMIDA

Classificação provisória adotada nas análises, a ser validada com profissionais de APH. Contagem por chamado, após a exclusão dos testes.

Tabela 8 - Queixas registradas e classe de gravidade atribuída

Queixa principal (como registrada)	Gravidade	Chamados
MAL ESTAR	Baixa	70
QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	Baixa	69
OUTROS	Indeterminada	50
REBAIXAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA	Alta	33
OUTROS SHABAT	Indeterminada	32
DISPNEIA	Alta	21
DESMAIO	Moderada	15
MAL SUBITO	Moderada	12
DOR TORACICA	Alta	11
PARADA CARDIO RESPIRATÓRIA (PCR)	Alta	11
HEMORRAGIA	Alta	11
DESCONFORTO RESPIRATÓRIO	Alta	8
QUEDA DE SATURAÇÃO	Alta	6
TCE - TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO	Alta	5
ENGASGO	Alta	4
TAQUICARDIA	Moderada	4
SÍNCOPE	Moderada	4
CONVULSÃO	Alta	4
DOR ABDOMINAL	Moderada	3
AVC	Alta	3
HIPOTENSÃO	Moderada	3
CRISE HIPERTENSIVA	Moderada	2
DESIDRATAÇAO	Baixa	2
ACIDENTE COM AUTOMÓVEL	Alta	2
FRATURA DE MEMBRO SUPERIOR	Moderada	2
QUEIMADURA	Moderada	2
INTOXICAÇÃO EXÓGENA	Alta	2
ENVENENAMENTO	Alta	1
FRATURA DE BACIA/PELVE	Moderada	1
QUEDA DE ALTURA	Alta	1
HIPERTEMIA	Baixa	1
INSUF RENAL	Baixa	1
ATROPELAMENTO	Alta	1
PERDA DE CONSCIÊNCIA	Alta	1
HIPOGLICEMIA	Moderada	1

Queixa principal (como registrada)	Gravidade	Chamados
HIPERGLICEMIA	Moderada	1
ALCOOLISMO	Baixa	1

Fonte: elaborado pelos autores com dados da Hatzalá São Paulo (2026).