Kernels Pequenos em CNNs para Aceleração Winograd: Quanto Custam e Como Recuperar a Acurácia

Rafael Silva de Souza
Curso de Engenharia de Computação
Instituto de Informática
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
rafael.souza@inf.ufrgs.br

Mateus Grellert da Silva
Professor Adjunto, Orientador
Instituto de Informática
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
mateus.grellert@inf.ufrgs.br

***Resumo*—O algoritmo de Winograd faz convoluções com menos multiplicações, mas só compensa com kernels pequenos, como 2×2 e 3×3. Redes clássicas, como a AlexNet, usam kernels bem maiores. Este artigo mede quanto custa trocar esses kernels e como recuperar a acurácia perdida. Fizemos 217 treinos com uma única receita, no Tiny ImageNet e no CIFAR-100, mudando um fator de cada vez, e avaliamos cada rede em FP32 e em INT8. O custo depende da rede e do classificador. Com classificador GAP e BatchNorm, passar de 3×3 para 2×2 custa de 1,0 a 2,4 pontos percentuais (p.p.) na AlexNet, na VGG16 e na ResNet-18. Na AlexNet com GAP, essa perda some quando as duas redes têm a mesma capacidade, e a rede inteira em 2×2 fica só 0,5 p.p. abaixo dos kernels originais, com 69% menos multiplicações. Com classificador totalmente conectado, a mesma AlexNet perde 6,5 p.p. O stride da primeira camada pesa mais que o kernel (mediana de +9,7 p.p.), e duas convoluções pequenas por estágio recuperam a perda. A quantização para INT8 quase não muda a acurácia. Uma AlexNet só com kernels 2×2 chega a 60,63% em INT8, contra 59,45% da VGG16 (médias de 3 seeds), com um sexto dos parâmetros.**

I. Introdução

O algoritmo de Winograd faz a mesma convolução com menos multiplicações [1], mas é usado quase sempre com kernels pequenos, porque a precisão numérica piora rápido com o tamanho da convolução [2]. Redes clássicas seguem outro caminho. A AlexNet [3] começa com kernels 11×11 e 5×5. A pergunta natural é quanto se perde ao trocar esses kernels por outros menores.

A literatura não dá uma resposta única. A VGG mostrou que duas convoluções 3×3 seguidas enxergam a mesma região que uma 5×5 [4]. Trabalhos mais recentes, por outro lado, obtêm bons resultados com kernels grandes, usando convoluções *depthwise* [5], [6]. Esse tipo de convolução, porém, não recebe a aceleração de Winograd nas implementações que medimos [7].

Em um relatório anterior [7], comparamos variantes da AlexNet que diferiam em mais de um aspecto e treinaram por números diferentes de épocas. Isso atrapalha a leitura dos resultados, porque o treino pode pesar mais que a própria arquitetura [8], [9] e uma comparação justa precisa controlar o que muda [10]. Neste artigo, refazemos o estudo com uma única receita de treino e mudamos uma coisa de cada vez. A Seção II explica os conceitos usados, e a Seção III descreve o método e o motivo de cada escolha. Os resultados respondem a oito perguntas:

1) De onde vem a baixa acurácia da AlexNet em imagens pequenas? (Seção IV-A)
2) Quanto custa restringir o kernel? (Seção IV-B)
3) O 2×2 perde pelo kernel ou pela capacidade? (Seção IV-C)
4) Dá para recuperar a perda sem um corpo de kernel grande? (Seção IV-D)
5) A quantização INT8 atrapalha? (Seção IV-E)
6) Quanto da rede cabe em um acelerador Winograd? (Seção IV-F)
7) Os resultados valem em outras condições? (Seção IV-G)
8) Os ganhos se somam? (Seção IV-H)

Nossas principais conclusões são:

- O custo do kernel depende da rede e do classificador. Com GAP e BatchNorm, passar de 3×3 para 2×2 custa de 1,0 a 2,4 p.p. nas três famílias testadas. Com FC e Dropout, esse custo sobe na AlexNet e some na VGG16.
- Na AlexNet com GAP e BatchNorm, o 2×2 perde para o 3×3 por ter menos capacidade, não por causa do kernel: com os mesmos MACs e parâmetros, os dois empatam.
- O stride da conv1 (+9,7 p.p.) e o BatchNorm (+5,2 p.p.) pesam mais que trocar os kernels originais por 3×3 (−1,5 p.p.) ou 3×3 por 2×2 (−2,5 p.p.).
- Duas convoluções pequenas por estágio recuperam a perda. Com esse corpo, o 2×2 fica acima do 3×3 nos 8 pares testados, com cerca de metade dos MACs. É um indício forte, mas de uma seed só.
- A quantização INT8 quase não muda a acurácia, seja qual for o kernel. Os grandes "ganhos" em INT8 vêm de treino extra.
- Boa parte dos ganhos atribuídos antes a blocos de compensação vinha das diferenças de treino.

II. Fundamentos

A. Convolução de Winograd

Uma convolução comum desliza o kernel sobre o mapa de entrada e multiplica cada peso por cada valor coberto. O algoritmo de Winograd calcula um bloco inteiro da saída de uma vez. Ele transforma um trecho da entrada e o kernel para outro domínio, multiplica elemento a elemento e transforma o resultado de volta [1].

Escrevemos F(m,r) para blocos de saída $m \times m$ e kernel $r \times r$. O método direto usa $m^2 r^2$ multiplicações, e o de Winograd, $(m + r - 1)^2$. Assim, F(2,2) usa 9 em vez de 16 (1,78 vez menos), F(2,3) usa 16 em vez de 36 (2,25 vezes menos) e F(4,3) usa 36 em vez de 144 (4 vezes menos).

Três consequências importam neste artigo:

- **O ganho tem um preço numérico.** O limite do erro cresce exponencialmente com o tamanho da convolução [2]. Por isso, usam-se kernels e blocos pequenos.
- **Um kernel menor economiza menos.** O 2×2 ganha menos com Winograd que o 3×3, e o 1×1 não ganha nada, pois a fórmula dá m^2 nos dois métodos.
- **Nem toda convolução se beneficia.** Consideramos elegíveis só as convoluções densas de stride 1. O stride maior que 1 quebra os blocos de saída vizinhos, e as convoluções *depthwise* não recebem a aceleração nas implementações que medimos [7].

B. Geometria da rede

A AlexNet tem cinco convoluções. Chamamos a primeira de *conv1* e as demais de *corpo*. Três escolhas definem sua geometria: o *kernel* (a região que cada convolução olha), o *stride* (quantos pixels ela avança a cada passo) e os *max-pools* (que reduzem o mapa pela metade). Juntas, elas definem o *mapa final*, a grade de valores que chega ao classificador. O *campo receptivo* é a região da imagem que influencia uma unidade da rede. Duas convoluções 3×3 seguidas têm o campo receptivo de uma 5×5, com menos pesos [4].

C. Classificador e regularização

O *classificador* é a parte final da rede. No *GAP*, tiramos a média de cada canal do mapa final e usamos uma única camada linear. No *FC*, o mapa é redimensionado para 6×6 (na VGG16, 7×7) e passa por três camadas totalmente conectadas, como na AlexNet e na VGG originais. O FC tem muito mais parâmetros. O *BatchNorm* (BN) normaliza as ativações de cada camada. O *Dropout* desliga metade das unidades, ao acaso, durante o treino.

D. Quantização

Em *FP32*, a rede usa números de ponto flutuante de 32 bits. Em *INT8*, usa inteiros de 8 bits, que ocupam um quarto da memória e são mais baratos em hardware. O *Quantization-Aware Training* (QAT) é um treino que simula os arredondamentos do INT8, para a rede se ajustar a eles antes da conversão [24].

E. Medidas de custo

MACs são as multiplicações por imagem pelo método direto. Usamos essa medida porque ela não depende da máquina, ao contrário da latência. Ela não inclui a economia de Winograd, que estimamos à parte na Seção IV-F. *Parâmetros* são os pesos da rede.

Algumas comparações usam o *custo efetivo*. Quando o mapa final é menor que 6×6, o classificador FC recebe cópias repetidas dos mesmos valores, e os pesos que só multiplicam essas cópias não acrescentam nada à função da rede. A AlexNet sem adaptação em 64 px, por exemplo, tem 57,8M de parâmetros, mas só 21M fazem diferença. O custo efetivo desconta esses pesos. Ele é usado nas variações de custo da Tabela V e nas Figuras 9 e 10.

III. Metodologia

A. Visão geral

Cada rede passa pelas mesmas quatro etapas:

1) **Treino em FP32:** 500 épocas. Guardamos a melhor época segundo o conjunto de validação.
2) **QAT:** 50 épocas, partindo dessa melhor época.
3) **Conversão:** a melhor época do QAT vira INT8, avaliado em CPU.
4) **Avaliação:** medimos FP32, QAT e INT8 no conjunto de teste e salvamos as saídas da rede, para responder a perguntas futuras sem treinar de novo.

Dois princípios guiam o estudo. O primeiro é usar **uma única receita**: comparar arquiteturas exige um treino fixo [10], e uma receita diferente pode mudar a ordem entre redes [8], [9]. O segundo é **mudar uma coisa de cada vez**, para que cada diferença tenha uma única causa possível.

B. Dados

Tiny ImageNet [11] é o conjunto principal: imagens 64×64 de 200 classes, com 100 mil imagens de treino e 10 mil de validação oficial. Escolhemos esse conjunto pela velocidade, já que 217 treinos longos no ImageNet completo seriam inviáveis. Além disso, conclusões sobre hiperparâmetros obtidas em versões reduzidas do ImageNet costumam valer para o conjunto completo [12].

Treino, validação e teste. Usamos 90% do conjunto de treino para treinar e 10% para escolher a melhor época [13]. Os resultados deste artigo vêm sempre da validação oficial, usada como teste. Quem escolhe o modelo não pode ser quem o mede: um número medido no mesmo conjunto que escolheu a época sairia otimista [14]. A divisão 90/10 muda com a seed, mas o teste é o mesmo para todas. Reportamos a acurácia top-1.

CIFAR-100 [15] é o segundo conjunto, usado para ver se a ordem dos kernels depende dos dados. Tem imagens 32×32 de 100 classes. Só os dados mudam: até a política do AutoAugment continua a mesma, porque trocá-la seria uma segunda mudança.

C. Receita de treino

A Tabela I traz cada escolha e o motivo. Cada valor vem de uma referência, exceto o número de épocas, que é escolha nossa e está declarado como tal.

Essa receita substituiu uma anterior, baseada em AdamW, com escolhas sem referência. Todos os treinos foram refeitos com a nova receita, e os antigos foram arquivados. Testes automáticos falham se alguma configuração sair dela. As únicas exceções são os testes de robustez, em que cada configuração declara a mudança que faz.

A receita não é a melhor para cada rede. A ResNet e a MobileNetV2, por exemplo, têm receitas próprias. Aceitamos essa perda de propósito, em troca de poder comparar as redes entre si.

D. Redes

Por que estas redes. A AlexNet é a rede principal: tem os maiores kernels entre as clássicas e é simples o bastante para mudar um fator sem mexer no resto. A VGG16 já nasceu com 3×3 e mostra o efeito do 2×2 em uma rede profunda. A ResNet-18 permite separar a primeira camada (7×7) dos blocos (3×3). A MobileNetV2 e as redes de compensação representam outra forma de economizar: Bottleneck e Fire [33] reduzem os canais com convoluções 1×1, e DepthwiseSep usa convoluções *depthwise*.

Layouts. A AlexNet original foi feita para imagens 224×224. Em 64×64, ela reduz a imagem rápido demais. Por isso, comparamos três layouts (Tabela II). O *original* é o da rede sem adaptação. O de *64 px* reduz o stride da conv1 e os *max-pools*. O de *stride 1* mantém a resolução por mais tempo. Os canais são sempre 64, 192, 384, 256 e 256.

Kernels. O conjunto *11-5-3-3-3* é o da AlexNet original. Também testamos 3×3, 2×2 e 5×5 em todas as convoluções, o *alternado 3-2* (3-2-3-2-3) e a conv1 11×11 com corpo 3×3 ou 2×2. Convoluções de kernel ímpar usam preenchimento que mantém o tamanho do mapa, de modo que só o kernel muda.

Preenchimento do 2×2. Um kernel par não tem centro. Preencher de um lado só desloca o mapa em meio pixel por camada. Por isso, toda convolução 2×2 de stride 1 usa preenchimento simétrico [23]. Esse método ganha 2,5% no ImageNet, a mesma ordem do efeito de kernel que medimos, então o preenchimento de um lado só inflaria o custo do 2×2.

Corpo. Além do corpo de 5 convoluções, testamos *dois por estágio*, em que cada convolução vira duas seguidas (10 no total), e dois por estágio com *atalho* residual [13]. Duas convoluções pequenas enxergam mais longe que uma, com uma não linearidade a mais [4].

Controles de largura. Para separar o kernel da capacidade, alargamos a rede 2×2 (canais ×1,5) até ela gastar o mesmo que a 3×3, e estreitamos a 3×3 (canais ×0,67) até gastar o mesmo que a 2×2. Os MACs ficam dentro de 2%, e os parâmetros também coincidem (2,33M contra 2,30M, e 1,04M contra 1,05M).

Pré-treino. Cada rede pré-treinada na ImageNet tem uma gêmea treinada do zero, para o pré-treino ser a única diferença.

E. Desenho dos experimentos

Os experimentos formam três estudos (fases 11, 12 e 13 do projeto), resumidos na Tabela III.

O **estudo principal** mede cada fator isolado. Uma grade completa teria 424 treinos e cerca de 3 mil horas de GPU. Em vez disso, escolhemos os pares que respondem às perguntas e repetimos com outras seeds onde o efeito era pequeno.

Os **testes de robustez** perguntam se as conclusões dependem da receita ou dos dados. Cada um muda uma coisa declarada: a taxa de aprendizado (metade e dobro), o ajuste fino de redes pré-treinadas (100 épocas, taxas 10^{-3} e 10^{-4}, e QAT de 10 épocas com 1/100 da taxa) [32] ou o conjunto de dados.

O **estudo de combinações** pergunta se as técnicas que funcionaram se somam. Uma rede híbrida escolhida a dedo daria um número e não explicaria nada. Por isso, ele é uma grade completa: kernel do corpo (2 opções), conv1 (2), corpo (3) e stride da conv1 (2) dão 24 redes, com a seed 42. São 18 treinos novos, e 6 redes vêm do estudo principal.

F. Quantização

Por que QAT. Ao simular os arredondamentos durante o treino, o QAT dá à rede a chance de se ajustar a eles [24], [26]. Seguimos a regra usual de ajuste fino: 50 épocas (1/10 do FP32), taxa de 10^{-4} (1/100 do FP32) caindo em cosseno até 10^{-6}, com o mesmo SGD [25].

Treino. O BN continua ativo, porque congelá-lo custou cerca de 1,5 p.p. em nossos testes, e a literatura o mantém livre [25], [26]. As faixas de valores das ativações são atualizadas durante todo o QAT [24].

Formato. Usamos a definição padrão de INT8. As ativações têm 8 bits, com uma escala por tensor [24]. Os pesos têm 8 bits, com uma escala por canal, simétricos entre -127 e 127 [25]. A última camada recebe e usa valores em INT8, mas sua saída fica em FP32, porque nenhuma camada quantizada a lê [25]. Quando essa saída também tinha 8 bits, a maior pontuação empatava em 14% a 31% das imagens.

Execução. A acurácia INT8 é medida com a biblioteca qnnpack, que soma em 32 bits sem erro. As bibliotecas onednn e fbgemm saturam a soma em 16 bits em CPUs sem VNNI, o que nos custou de 1 a 5 p.p. antes de identificarmos o problema. Como a acurácia não pode depender da CPU, antes de cada avaliação conferimos cada tipo de camada contra a conta exata em 32 bits.

Guarda. O treino termina com erro se a concordância entre as respostas do QAT e do INT8 ficar abaixo de 0,90. Esse valor não é uma métrica do artigo, é uma verificação de que a conversão funcionou.

G. Medidas

Parcela Winograd. Somamos os MACs das convoluções com stride 1, sem dilatação, sem grupos e com kernel 2×2 ou 3×3, e dividimos pelo custo efetivo da rede. A conta usa só a geometria das camadas.

Campo receptivo efetivo. Medimos quanto cada pixel de entrada move a unidade central da última convolução, na

Tabela I
RECEITA DE TREINO EM FP32: O QUE USAMOS E POR QUÊ

Escolha	Valor	Por quê
Otimizador	SGD, momentum 0,9, *weight decay* 5×10^{-4}	É a receita da AlexNet, e a VGG usa os mesmos valores [3], [4].
Taxa e lote	Taxa de aprendizado 0,01 e lotes de 128 imagens, em toda rede	São os valores da AlexNet [3]. Ajustar a taxa por rede faria o treino variar junto com a arquitetura.
Decaimento	Cosseno até zero, sem *warmup*	O cosseno funciona bem em arquiteturas variadas [16]. O *warmup* serve para taxas escaladas com lotes grandes, o que não é o caso aqui [17].
Perda	Entropia cruzada com *label smoothing* 0,1	É o outro refinamento que funciona em arquiteturas variadas [16], [18].
Duração	500 épocas fixas, sem parada antecipada	Com a taxa indo a zero no fim do orçamento, parar antes viraria mais uma variável [19]. O valor 500 é nosso: nenhum trabalho o fixa para o Tiny ImageNet. São 352 mil iterações, entre os treinos longos do CIFAR (78 a 234 mil) e os do ImageNet (cerca de 844 mil na AlexNet).
Aumento de dados	Deslocamento de até 4 pixels, espelhamento horizontal e AutoAugment	Esse é o deslocamento usado no ImageNet 64×64 [12]. Em proporção, ele equivale ao corte aleatório da AlexNet (32/256 = 8/64). O AutoAugment vem de [20].
Inicialização	He nas convoluções; normal com desvio 0,01 nas camadas lineares	Com desvio fixo nas convoluções, a escala do sinal cresceria com o tamanho do kernel, justamente a variável estudada. A inicialização de He compensa isso [21].
Classificador FC	Sempre com Dropout 0,5; sem Dropout só na comparação do próprio Dropout	É o classificador original da AlexNet e da VGG. Sem Dropout, uma rede chegou a 99,9% no treino e 38,5% na validação.
Precisão	Treino em precisão mista; avaliação em FP32	É a forma padrão de treino misto [22].

Tabela II
TAMANHO DO MAPA EM CADA CAMADA DA ALEXNET, COM ENTRADA 64×64

	Original	64 px	Stride 1
Stride da conv1	4	2	1
Kernel dos *max-pools*	3×3	2×2	2×2
Número de *max-pools*	3	2	2
Mapa depois da conv1	15×15	32×32	64×64
Depois do 1.º *max-pool* e da conv2	7×7	16×16	32×32
Depois do 2.º *max-pool* e da conv5	3×3	8×8	16×16
Depois do 3.º *max-pool*	1×1	—	—
Mapa final	**1×1**	**8×8**	**16×16**

Tabela III
TREINOS POR ESTUDO (TOTAL: 217). ENTRE PARÊNTESES, OS TREINOS EXTRAS COM AS SEEDS 43 E 44

Bloco	Treinos
Estudo principal (152)	
AlexNet: kernel, classificador e BN	20 (+16)
AlexNet: stride da conv1 e *max-pools*	12
AlexNet: conv1 11×11 com corpo pequeno	4 (+8)
AlexNet: dois por estágio	4
AlexNet: controles de largura e 5×5	4 (+6)
AlexNet: Dropout e pré-treino	6
AlexNet: imagem ampliada para 224 px	5
VGG16: kernel e classificador	9 (+8)
VGG16: um kernel por bloco	9 (+10)
ResNet-18: kernel da conv1 e dos blocos	8 (+4)
MobileNetV2 e redes de compensação	19
Testes de robustez (39)	
Taxa de aprendizado 0,005 e 0,02	6
Ajuste fino de redes pré-treinadas	12
CIFAR-100 (3 seeds)	21
Estudo de combinações (18 novos + 6 do principal)	
Kernel, conv1, corpo e stride da conv1	18 (+8)

média de 200 imagens de teste [29]. Reportamos a menor região que concentra metade dessa influência, em porcentagem da imagem.

Imagens trocadas. Para cada imagem de teste, comparamos se o FP32 e o INT8 acertam. Duas redes com a mesma acurácia podem errar imagens diferentes [30].

H. Como comparamos

Pares. Uma comparação "A → B" usa pares de redes iguais em tudo menos em um fator. Reportamos a diferença B − A em pontos percentuais (p.p.). Valores negativos indicam que B perdeu. Usamos a mediana dos pares, porque um mesmo fator pode ter efeitos bem diferentes conforme o resto da rede.

Intervalo de confiança (IC). Calculamos um IC de 95% para a mediana por *bootstrap*, reamostrando os pares 10 mil vezes [27]. Esse IC mostra como o efeito varia com o resto da rede, não o erro de uma medição. Não é um teste formal, porque os pares vêm do mesmo desenho e não são independentes. Com poucos pares, ele vale pouco: com dois, mostramos só os dois valores, e com quatro ou seis, deve ser lido como indicação.

Variação entre seeds. A maioria dos treinos usa a seed 42. Configurações importantes de cada família foram repetidas com as seeds 43 e 44, para medir a variação que vem só do acaso [28]. Se SD é o desvio-padrão entre seeds, a diferença de dois treinos tem desvio $\sqrt{2}\,\mathrm{SD}$, e a faixa de cerca de 95% é $\pm2\sqrt{2}\,\mathrm{SD}$. A Tabela IV traz os valores. Quando comparamos médias de 3 seeds, a faixa é $\sqrt{3}$ vezes menor. Diferenças dentro da faixa são empate. Como cada faixa vem de poucas redes, uma diferença de uma seed pouco acima dela ainda é só uma indicação.

Origem dos números. O texto usa a média de 3 seeds sempre que ela existe. As Tabelas V, VIII e X usam a seed 42 em todas as redes, para comparar na mesma base. Por isso, a mesma rede pode aparecer com dois valores próximos: a 3×3 tem 53,81% na média e 53,50% na seed 42.

Tabela IV
FAIXA DE VARIAÇÃO ENTRE SEEDS EM FP32 (P.P.)

Família	Um treino	Médias de 3 seeds
AlexNet com BN	±0,7	±0,4
AlexNet sem BN e VGG16	±0,8	±0,5
ResNet-18	±1,0	±0,6

Treinos marcados. Marcamos os treinos cuja melhor época FP32 veio antes de 80% do total. Nesses treinos, o QAT parte de pesos obtidos com a taxa de aprendizado ainda alta, então a mudança para INT8 inclui treino extra. O limiar separa bem os grupos: no estudo principal, a melhor época vem até a 395 ou a partir da 426. As figuras marcam esses casos com um anel, hachura ou asterisco ("INT8 inflado pelo QAT"). Eles nunca são removidos dos gráficos, mas ficam fora das fronteiras de eficiência em INT8.

I. Reprodutibilidade

Fixamos as seeds, usamos convoluções determinísticas e versões fixas das dependências. Cada treino registra a versão do código, a GPU, a CPU e uma assinatura do conjunto de dados. Testes automáticos passam todas as redes do estudo principal por QAT e INT8 e conferem o resultado contra a definição da literatura.

Os treinos do estudo principal rodaram em RTX 4090 (95), GTX 1080 Ti (31) e RTX 4060 Ti (26). Para o resultado não depender da máquina, desligamos o TF32, modo de GPUs recentes que troca precisão por velocidade. Medimos que a mesma seed, na mesma GPU, retreina uma rede GAP bit a bit. Redes FC não têm essa garantia, porque uma operação do redimensionamento antes do classificador não é determinística em GPU. A faixa da Tabela IV já inclui essa variação.

IV. RESULTADOS

A. De onde vem a baixa acurácia inicial?

Vem mais da geometria da rede que do kernel. Para ver isso, mantivemos os kernels originais, o classificador FC + Dropout e a ausência de BN, e mudamos só o layout. A AlexNet sem adaptação fica em 35,47%, com um mapa final de 1×1. Com o layout de 64 px, chega a 44,00%. Com a imagem ampliada para 224 px, chega a 49,54%, mesmo sem nenhuma informação nova na imagem. São de 8,5 a 14 p.p. que não têm relação com o tamanho do kernel.

A Figura 1 isola o stride. Reduzi-lo de 4 para 2 ganha de 6,4 a 13,0 p.p. nos oito pares, com mediana de +9,7 p.p., mas triplica o custo (+202% de MACs). Por isso, daqui em diante, os dois lados de cada comparação de kernel usam sempre o mesmo layout.

B. Quanto custa restringir o kernel?

Depende da rede e do classificador. Comparamos pares de redes iguais exceto pelos kernels. A Figura 2 e a Tabela V mostram a mediana de todos os pares, ao lado dos outros fatores.

Trocar 11-5-3-3-3 por 3×3 custa 1,5 p.p. (IC de −3,3 a +0,7, que inclui o zero) e reduz os MACs em 25%. Trocar 3×3 por 2×2 custa 2,5 p.p. (IC de −3,7 a −1,1) e reduz os MACs em 54%. O alternado 3-2 empata com o 3×3 na mediana e usa 24% menos MACs. Cada um desses passos pesa menos que o stride, o BN, o Dropout ou o pré-treino, que mudam a acurácia em 4 a 10 p.p. Já a troca completa de 11-5-3-3-3 por 2×2 custa 4,7 p.p. e perde em todos os 9 pares, um efeito da mesma ordem desses fatores.

As medianas misturam situações diferentes. A Tabela VI separa as duas colunas com BN da AlexNet, e a Figura 3 mostra as quatro.

Com GAP e BN, os kernels pequenos quase não custam. O 3×3 fica 0,74 p.p. acima do 11-5-3-3-3, e o alternado 3-2 fica 0,77 p.p. acima do 3×3. O 2×2 fica 1,23 p.p. abaixo do 3×3, mas só 0,49 p.p. abaixo dos kernels originais, com 69% menos MACs. Todas essas diferenças passam da faixa de ±0,4 p.p. para médias de 3 seeds.

Com FC, Dropout e BN, a ordem se inverte e segue o tamanho do kernel: o 2×2 perde 5,1 p.p. para o 3×3 e 6,5 p.p. para o 11-5-3-3-3. Sem BN, o FC + Dropout também penaliza o 2×2 (39,60%, contra 44,10% do 11-5-3-3-3, 3 seeds). Não investigamos por que o classificador FC favorece kernels maiores nessa rede.

A VGG16 se comporta ao contrário (Figura 4). Com GAP e BN, o 2×2 custa 2,43 p.p. (56,84% contra 59,27%, 3 seeds). Com FC e Dropout, empata (59,17% contra 58,83%, 3 seeds). Com FC sem Dropout, fica 1,12 p.p. abaixo (uma seed). Na ResNet-18, que usa GAP e BN, o 2×2 custa 1,01 p.p. em relação ao 3×3 (41,86% contra 42,87%, 3 seeds). Portanto, a conclusão "o FC agrava o custo do 2×2" vale para a AlexNet, não em geral.

C. O 2×2 perde pelo kernel ou pela capacidade?

Na AlexNet com GAP e BN, pela capacidade. Uma rede 2×2 tem menos pesos e faz menos multiplicações que uma 3×3 com os mesmos canais. Para separar as duas coisas, usamos os controles de largura (Figura 5a). Com os mesmos MACs e parâmetros, as redes empatam: 53,83% contra 53,81% com 167M de MACs, e 52,58% contra 52,59% com 75M (3 seeds cada). Esse controle não foi feito com FC, nem na VGG16 ou na ResNet-18. A perda maior do 2×2 com FC na AlexNet, portanto, continua sem explicação.

Kernels maiores não compram acurácia com GAP. Com 5×5 em todas as convoluções, a rede custa 2,8 vezes o 3×3 e chega a 49,25%, ou 4,56 p.p. abaixo dele (3 seeds, Figura 5b). Com GAP e BN, gastar mais só compensou como largura, não como kernel maior. Com FC + Dropout, o 5×5 chega a 52,14% (uma seed), perto dos 52,23% do 11-5-3-3-3, o que combina com o que a Tabela VI já mostrou.

Em que parte da rede o 2×2 custa? Na VGG16 com GAP e BN, trocamos o kernel de um bloco por vez (Tabela VII; Figura 15, no Apêndice). Colocar 2×2 nos blocos 1, 2, 3 ou 5 fica dentro da faixa de ±0,5 p.p. para médias de 3 seeds. O bloco 4 é o único que sai dela: custa 0,71 p.p., um efeito




Figura 1. O stride da conv1 pesa mais que o kernel. Em cada grupo, duas redes iguais exceto pelo stride: 4 (azul) ou 2 (vermelho). O stride 2 ganha nos oito pares. Barras: FP32 no teste, seed 42 (média das seeds onde houver). Sob cada grupo: B − A em FP32 e em INT8. Linhas horizontais: a AlexNet sem adaptação e com a imagem ampliada para 224 px.




Figura 2. Efeito de trocar um fator de cada vez, em FP32 e em INT8 (seed 42, comparações com 3 ou mais pares). Cada ponto é um par de redes, e o losango é a mediana. As quatro primeiras linhas são de kernel. Pontos vazados estão dentro da variação entre seeds, e os cinzas têm INT8 inflado pelo QAT.

pequeno, mas real. A perda maior só aparece quando todos os blocos usam 2×2. Nenhum bloco sozinho concentra o custo.

Tabela V
EFEITO DE CADA FATOR: MEDIANA DE B − A ENTRE PARES DE REDES IGUAIS NO RESTO (SEED 42)

A → B	Pares	FP32 (p.p.)	IC 95%	B acima de A	INT8 (p.p.)	MACs	Parâmetros
Kernel 11-5-3-3-3 → 3×3	9	−1,5	[−3,3; +0,7]	2 de 9	−0,8	−25%	−1%
Kernel 3×3 → 2×2	13	−2,5	[−3,7; −1,1]	2 de 13	−1,7	−54%	−20%
Kernel 11-5-3-3-3 → 2×2	9	−4,7	[−6,5; −0,7]	0 de 9	−5,1	−56%	−5%
Kernel 3×3 → alternado 3-2	12	0,0	[−0,7; +0,5]	6 de 12	+0,1	−24%	−6%
3×3 → dois 3×3 por estágio	2	+5,3	+2,4 e +8,1†	2 de 2	+5,4	+148%	+65%
2×2 → dois 2×2 por estágio	2	+8,0	+4,9 e +11,2†	2 de 2	+8,2	+133%	+62%
Conv1 3×3 → 11×11, corpo 3×3	2	+1,3	+1,0 e +1,6†	2 de 2	+1,4	+12%	0%
Conv1 2×2 → 11×11, corpo 2×2	2	+3,7	+3,3 e +4,1†	2 de 2	+3,9	+24%	+1%
FC + Dropout → GAP	19	+2,1	[+0,3; +5,4]	15 de 19	+1,4	−25%	−96%
BN: não → sim	8	+5,2	[+3,5; +7,6]	8 de 8	+3,8	0%	0%
Stride da conv1: 4 → 2	8	+9,7	[+8,1; +12,4]	8 de 8	+9,0	+202%	+50%
3 *max-pools* 3×3 → 2 *max-pools* 2×2	8	+0,8	[−1,3; +2,7]	4 de 8	+2,6	+57%	+88%
Dropout: 0 → 0,5 (só FC)	6	+4,9	[+0,2; +5,6]	5 de 6	+6,7	0%	0%
Pré-treino ImageNet	4	+4,1	[+1,4; +7,9]	4 de 4	+5,7	0%	0%

† Com dois pares não há IC: são os próprios valores, com GAP + BN e com FC + Dropout + BN, nessa ordem.




Figura 3. Kernel, classificador e BN na AlexNet de layout 64 px (seed 42). À esquerda, a acurácia de cada combinação; à direita, a diferença para o 11-5-3-3-3 da mesma coluna. Com GAP (duas primeiras colunas), os kernels pequenos ficam perto do original ou acima dele. Cinza: dentro da variação entre seeds; asterisco: INT8 inflado pelo QAT. Para comparar: a AlexNet sem adaptação fica em 35,5% em FP32, e com imagem ampliada para 224 px, em 49,5%.




Figura 4. Kernel na VGG16 (13 convoluções, BN, do zero). Em cada painel, só o kernel das 13 convoluções muda. Barras: seed 42; pontos: cada seed, onde houver. O 2×2 perde com GAP e, por menos, com FC sem Dropout (uma seed). Com FC + Dropout, empata.




Figura 5. (a) Com o mesmo custo em MACs, 2×2 e 3×3 empatam. (b) Um kernel maior não ajuda: o 5×5 custa mais e fica bem abaixo do 3×3. Cada ponto é uma seed, com top-1 no teste. AlexNet de layout 64 px, GAP e BN.

Tabela VI
ALEXNET DE LAYOUT 64 PX COM BN: ACURÁCIA FP32 (%) E MACS POR KERNEL

	GAP (3 seeds)		FC + Dropout (seed 42)	
Kernels	**FP32**	**MACs**	**FP32**	**MACs**
5×5	49,25	464M	52,14	519M
11-5-3-3-3	53,07	240M	52,23	295M
3×3	53,81	167M	50,75	223M
Alternado 3-2	54,58	120M	50,00	175M
2×2	52,58	75M	45,68	130M

Tabela VII
VGG16 COM GAP E BN: 2×2 EM UM BLOCO POR VEZ (FP32, 3 SEEDS)

Onde está o 2×2	**FP32 (%)**	**Diferença para 3×3 (p.p.)**
Nenhum bloco (3×3)	59,27	—
Bloco 1	59,54	+0,27
Bloco 2	59,34	+0,07
Bloco 3	59,05	−0,22
Bloco 4	58,56	−0,71
Bloco 5	59,18	−0,09
Todos os blocos	56,84	−2,43

D. Dá para recuperar a perda sem um corpo de kernel grande?

Sim, de duas formas. Testamos as duas na AlexNet de layout 64 px, começando pela conv1.

Conv1 11×11 com corpo pequeno (Figura 6). A rede com corpo 2×2 chega a 55,93% em FP32 e 56,11% em INT8 (3 seeds), com 98M de MACs. É mais que o 3×3 (53,81%, 167M) e que os kernels originais (53,07%, 240M). Como a conv1 tem stride 2, ela já estaria fora de um acelerador de Winograd com qualquer kernel. Ainda assim, há um preço: com a conv1 maior, a parcela dos MACs que o acelerador pode executar cai de 98,4% para 75,2%.

Duas convoluções pequenas por estágio. O ganho depende do classificador, e por isso as medianas da Tabela V (+5,3 e +8,0 p.p.) precisam ser lidas com cuidado, já que cada uma resume dois pares. Com GAP e BN, a configuração que recomendamos, o ganho é de +2,37 p.p. no 3×3 e +4,86 p.p. no 2×2. Com FC + Dropout + BN, é de +8,15 e +11,21 p.p. O custo sobe de 130 a 150%. Com GAP e BN, a rede 2×2 com dois por estágio (57,25%, 201M) fica até acima da 3×3 equivalente (55,87%, 451M), com uma seed cada.

Por que dois por estágio ajudam? O campo receptivo efetivo dá uma pista (Figura 7). A área com metade da influência vai de 17,8% para 29,8% da imagem no 2×2, e de 23,5% para 33,1% no 3×3. Já a conv1 11×11 quase não amplia essa área (18,5% contra 17,8%), embora melhore a acurácia. Seu ganho, portanto, não parece vir de enxergar mais da imagem. Não testamos a causa.




Figura 6. Conv1 grande com corpo de kernel pequeno, com BN, do zero. Com GAP (à esquerda), a conv1 11×11 com corpo 2×2 é a melhor das cinco e a segunda mais barata. Barra cheia: FP32; barra clara: INT8; pontos: cada seed.




Figura 7. Que região da imagem cada rede usa: quanto cada pixel move a unidade central da última convolução (média de 200 imagens de teste, seed 42). O contorno marca a menor região com metade da influência. Todas têm GAP e BN, menos a AlexNet original (FC + Dropout, sem BN). Compare, na segunda linha, cada kernel com sua versão de dois por estágio.

E. A quantização INT8 atrapalha?

Quase nada, e o kernel não muda isso (Figura 8). Comparamos FP32 e INT8 de cada rede no mesmo conjunto de teste. Nos 126 treinos do estudo principal sem a marca de melhor época cedo, a diferença vai de −0,38 a +0,58 p.p., com mediana de +0,04 p.p. No estudo de combinações, nenhum treino recebeu a marca, e a diferença vai de −0,44 a +0,77 p.p.

Os grandes ganhos são treino extra. Nos 26 treinos marcados, a diferença vai de +0,56 a +6,69 p.p. Esse aumento não é efeito da quantização: o QAT continua treinando uma rede que ainda não tinha terminado de convergir, agora com uma taxa de aprendizado baixa.

Acurácia igual não quer dizer respostas iguais [30]. A maioria das redes troca de 2% a 7% das imagens de teste entre certo e errado, em quantidades parecidas nas duas direções. As redes marcadas chegam, em geral, a 9–14%, e quase sempre ganham no saldo (Figura 13, no Apêndice).

A MobileNetV2 pré-treinada é um caso à parte. Nos três treinos dela, a concordância entre QAT e INT8 ficou abaixo da guarda de 0,90 (0,859, 0,888 e 0,899). Esses treinos terminaram com erro depois de salvar os resultados, então seus




Figura 8. Quanto cada rede muda do FP32 para o INT8, por tipo de kernel (seed 42, top-1 no teste). Valores negativos indicam perda em INT8. Sem a marca do anel, todas as redes ficam perto de zero, seja qual for o kernel. Os pontos altos, com anel, são treino extra do QAT.

números não passaram na nossa verificação. Com ajuste fino, ela perde 1,49 p.p. do FP32 para o INT8 (taxa 10^{-4}) e 1,16 p.p. (taxa 10^{-3}, treino marcado). Fora ela, nenhum treino sem marca dos dois primeiros estudos perde mais de 0,38 p.p. A MobileNetV2 treinada do zero passa na guarda (0,94) e quase não muda (47,83% para 47,88%). A rede pré-treinada é a única com pesos da ImageNet e convoluções *depthwise*, mas não investigamos a causa.

F. Quanto da rede cabe em um acelerador Winograd?

Depende da família, e barato não significa adequado. As Figuras 9 e 10 comparam acurácia e custo. A linha tracejada liga as redes que nenhuma outra supera nos dois critérios ao mesmo tempo. Na parte barata, ela passa por redes de compensação, como a Bottleneck. Na parte intermediária, pela conv1 11×11 com corpo 2×2 e pela 2×2 com dois por estágio. Na parte cara, pela VGG16.

A Tabela VIII mostra a parcela dos MACs que o acelerador pode executar. As AlexNets de kernel pequeno e a VGG16 ficam perto de 100%. A TinyMobileNetV2 e a MobileNetV2 ficam em torno de zero, e a FinalBottleneckResidual, em 28%. Essas redes são eficientes, mas gastam a maior parte do cálculo em convoluções 1×1, *depthwise* ou de stride maior que 1, que o acelerador não aproveita [7]. A busca por uma rede eficiente e a busca por uma rede para Winograd levam, portanto, a escolhas diferentes.

Os MACs contam o método direto. Com Winograd, a vantagem do 2×2 diminui, porque esse kernel economiza menos (Seção II). Fizemos uma estimativa com a fórmula $(m+r-1)^2$, aplicada só às convoluções elegíveis: com F(2,3), a rede 3×3 com dois por estágio cai de 451M para cerca de 201M multiplicações. Com F(2,2), a rede 2×2 equivalente cai de 201M para cerca de 113M. A vantagem do 2×2 passa de 2,2 vezes para cerca de 1,8 vez. Note que, com F(2,3), a rede 3×3 faz as mesmas 201M multiplicações que a 2×2 pelo método direto. Essa conta é aritmética, não uma medição: ela ignora o custo das transformações e a precisão numérica, e supõe um acelerador com F(2,2).

Tabela VIII
ACURÁCIA, CUSTO E PARCELA DOS MACS QUE O ACELERADOR PODE EXECUTAR (SEED 42)

Rede	**FP32 (%)**	**INT8 (%)**	**Parâm. (M)**	**MACs (M)**	**Winograd (%)**
2×2, 2/est., atalho, stride 1	60,75	60,46	2,52	862	92,9
2×2, 2/est., stride 1	60,35	60,79	2,33	803	99,6
VGG16 3×3	59,35	59,47	14,82	1255	99,8
TinyMobileNetV2	57,96	58,00	1,51	969	0,4
2×2, 2/est.	57,25	57,55	2,33	201	99,2
SmallKernel + BN	57,20	57,17	1,60	461	99,7
FinalBottleneckResidual	55,83	55,63	0,57	54	28,3
Conv1 11×11 + corpo 2×2	55,64	55,84	1,08	98	75,2
FireBypass	55,19	55,27	0,52	178	79,7
Fire	54,57	54,44	0,52	178	79,7
Bottleneck	53,71	53,57	0,39	40	38,8
3×3	53,50	53,65	2,30	167	98,7
11-5-3-3-3	52,81	52,43	2,52	240	57,1
2×2	52,39	52,36	1,05	75	98,4
MobileNetV2 (do zero)	47,83	47,88	2,48	26	0,0
DepthwiseSep	46,53	46,66	0,31	20	0,0

2/est. = dois por estágio. A coluna Winograd conta 2×2 e 3×3. Em um acelerador só com F(m,3), as redes 2×2 ficam perto de zero.




Figura 9. Acurácia INT8 e custo efetivo em MACs (estudo principal, seed 42). A linha tracejada liga as redes que nenhuma outra supera nos dois critérios ao mesmo tempo; as redes com anel ficam fora dela, porque seu INT8 está inflado pelo QAT.




Figura 10. Acurácia INT8 e parcela dos MACs em convoluções que um acelerador Winograd pode executar (stride 1, kernel 2×2 ou 3×3, sem grupos; seed 42, custo efetivo). Sem contar as redes com anel, as mais precisas, no canto superior direito, cabem quase inteiras. A conta usa só a geometria das camadas.

G. Os resultados valem em outras condições?

Em boa parte, sim, mas só testamos redes com GAP e BN. Os testes de taxa de aprendizado e de CIFAR-100 usam essa configuração. O custo maior do 2×2 com FC na AlexNet não foi repetido fora do cenário original. A Figura 11 resume os cenários.

Custo do kernel. Trocar 3×3 por 2×2 custa de 0,7 a 2,4 p.p. em FP32 em todos eles e quase nada quando os MACs são iguais. Trocar os kernels originais por 3×3 empata ou melhora um pouco nos cenários com AlexNet. Na ResNet-18, a mesma troca fica em −0,95 p.p., dentro da faixa de uma seed.

Taxa de aprendizado (Tabela IX). A diferença entre 3×3 e 11-5-3-3-3 fica dentro da faixa de uma seed nas taxas 0,005 e 0,02, então não afirmamos ordem entre eles. O 2×2 fica por último nas três taxas, de 0,7 a 1,1 p.p. abaixo do 3×3. Vale notar que a taxa 0,02 melhora as três redes em 0,7 a 1,1 p.p., sinal de que a receita não é a melhor para cada rede.

CIFAR-100 (Tabela IX, Figura 14 no Apêndice). A ordem




Figura 11. O efeito do kernel em cada cenário: duas redes iguais exceto pelo kernel (top-1 no teste de cada conjunto de dados). O custo do 2×2 aparece em todas as linhas do primeiro grupo e some no último, em que os MACs são iguais. O grupo do meio compara os kernels originais com 3×3. Um ponto muito à direita no INT8 da ResNet-18 é um caso de INT8 inflado pelo QAT.

Tabela IX
ROBUSTEZ: ACURÁCIA FP32 (%) POR KERNEL

Cenário	**11-5-3-3-3**	**3×3**	**Alt. 3-2**	**2×2**
AlexNet, Tiny ImageNet, seed 42				
Taxa 0,005	52,15	52,27	—	51,57
Taxa 0,01 (receita)	52,81	53,50	—	52,39
Taxa 0,02	53,89	54,22	—	53,22
CIFAR-100, 3 seeds				
AlexNet	63,00	63,34	63,42	62,09
VGG16	—	71,08	70,99	70,31

Tabela X
EFEITO DE CADA FATOR NAS 24 COMBINAÇÕES: MEDIANA DE B − A (SEED 42, P.P.)

A → B	**FP32**	**INT8**	**B acima**	**Faixa FP32**
Stride da conv1: 2 → 1	+3,03	+3,40	12 de 12	+1,43 a +4,16
5 convs → 2 por estágio	+2,12	+2,21	8 de 8	+0,87 a +4,86
Corpo 3×3 → 2×2	+1,23	+1,50	9 de 12	−1,28 a +1,82
2 por estágio → + atalho	+0,41	+0,16	6 de 8	−0,53 a +0,63
Conv1 → 11×11	−0,12	−0,19	4 de 12	−1,08 a +3,25

dos kernels é a mesma do Tiny ImageNet nas duas famílias, com τ de Kendall igual a +1,00 [31]. Como são só quatro e três redes, e algumas ficam muito próximas, isso é um sinal de consistência, não uma prova.

Pré-treino. Com a receita única, a taxa de 0,01 apaga boa parte dele. Com ajuste fino de verdade [32], a taxa de 10^{-3} supera a de 10^{-4} em todas as redes testadas, e a VGG16 chega a 67,27%. O ganho sobre a mesma rede treinada do zero vai de +5,5 a +14,9 p.p. em 64 px. Esse resultado não responde à pergunta sobre kernels, porque os pesos pré-treinados só existem para os kernels originais de cada rede.

H. Os ganhos se somam?

Em parte. Testamos todas as combinações na AlexNet com GAP e BN: corpo 3×3 ou 2×2; conv1 com o kernel do corpo ou 11×11; corpo de 5 convoluções, dois por estágio ou dois por estágio com atalho; stride da conv1 igual a 2 ou 1. São 24 redes, com a seed 42 (Figura 12, Tabela X).

Stride e dois por estágio. O stride 1 é o maior fator e nunca falha, mas custa quatro vezes mais MACs. Dois por estágio vêm em seguida e também nunca falham.

Atalho e conv1 11×11. O atalho residual fica dentro da variação entre seeds, e seu sinal muda entre os pares. A conv1 11×11 só ajuda no corpo de 5 convoluções (3 de 4 pares). Com dois por estágio, sua mediana é de −0,20 p.p., ou seja, a segunda convolução por estágio já entrega o que ela entregava.

Kernel do corpo. Este é o resultado mais curioso. Com 5 convoluções, a troca de 3×3 por 2×2 varia de −1,28 a +1,09 p.p. Com dois por estágio, o 2×2 vence nos 8 pares (de +0,47 a +1,82 p.p., mediana de +1,4), com cerca de metade dos MACs. Seis desses 8 pares passam da faixa de ±0,7 p.p. É um indício forte, mas de uma seed. Repetimos os dois pares de stride 1 com as seeds 43 e 44. Sem atalho, o 2×2 vence nas três seeds (de +1,68 a +1,82 p.p. em FP32). Com atalho, vence em duas de três (+1,59, +1,48 e −0,18 p.p.): a 3×3 com atalho da seed 44 (60,10%) é a única dessas redes 3×3




Figura 12. Todas as combinações (AlexNet com GAP e BN, seed 42; variação de um treino: ±0,7 p.p. em FP32). Da esquerda para a direita, em cada grupo, o corpo fica mais profundo. O painel da direita (stride 1, mapa final 16×16) fica acima do da esquerda (stride 2, mapa final 8×8), e o azul (2×2) passa o verde (3×3) quando há dois kernels por estágio. A linha tracejada é a VGG16 3×3. Sob cada corpo estão os MACs do 3×3 e do 2×2.

acima de 59,2%, e sozinha fecha a diferença. A vantagem do 2×2 com dois por estágio é, portanto, de cerca de 1 a 2 p.p., mas não é firme nos dois corpos.

Os dois maiores ganhos não se somam por inteiro. Partindo do 3×3 com stride 2 (53,50%), os ganhos separados de usar dois por estágio (+2,37) e stride 1 (+4,16) levariam a 60,03%. O valor medido é 58,53%. No 2×2, a soma levaria a 61,24%, e o valor medido é 60,35%. O corpo 2×2 perde menos nessa combinação.

As melhores redes usam kernels 2×2, dois por estágio e stride 1. Com atalho, a rede chega a 60,75% em FP32 e 60,46% em INT8 (2,52M de parâmetros, 862M de MACs). Sem atalho, chega a 60,35% e 60,79% (2,33M, 803M). A VGG16 3×3 com GAP e BN fica em 59,35% e 59,47%, com 14,82M de parâmetros e 1255M de MACs (de 59,09% a 59,37% em FP32, em 3 seeds). As duas AlexNets ficam de 1,0 a 1,4 p.p. acima dela, com cerca de um sexto dos parâmetros e dois terços dos MACs. Como essas redes foram as melhores entre 24, a seed 42 pode estar favorecendo as duas. Por isso, repetimos as duas com as seeds 43 e 44. Nas médias de 3 seeds, a rede sem atalho fica em 60,47% (FP32) e 60,63% (INT8), e a com atalho em 60,35% e 60,34%, contra 59,27% e 59,45% da VGG16. A pior seed de cada uma (60,35% sem atalho e 59,92% com atalho, em FP32) fica acima da melhor seed da VGG16 (59,37%). O atalho continua sem efeito no corpo 2×2 (média de −0,12 p.p. em FP32, com o sinal trocando entre as seeds). No corpo 3×3 ele é positivo nas três seeds (média de +0,68 p.p.), mas vai de +0,05 a +1,37 p.p., e três seeds não bastam para medi-lo. As redes 3×3 com dois por estágio não superam a VGG16 com clareza: 58,70% sem atalho e 59,39% com atalho em FP32.

V. Discussão

A. *Como desenhar uma rede para Winograd*

Os resultados apontam para algumas escolhas:

- **Acerte primeiro a geometria e o treino.** Use stride baixo na conv1 para imagens pequenas, além de BN. Na AlexNet, prefira GAP. Esses fatores pesam tanto ou mais que o kernel. O stride 1 é o mais caro: quadruplica os MACs, e cabe a cada projeto decidir se vale esse custo.
- **Não aumente o kernel para ganhar acurácia.** Com GAP e BN, gastar a mais em largura ou em uma segunda convolução por estágio rende mais.
- **Use a conv1 11×11 com cuidado.** Ela ajuda um corpo de 5 convoluções, mas não acrescenta nada com dois por estágio e tira 25% dos MACs do acelerador.
- **Evite redes dominadas por convoluções *depthwise* ou 1×1** se o alvo é Winograd.
- **Não trate a quantização como obstáculo,** mas confira se o FP32 convergiu antes do QAT, para não confundir treino extra com efeito da quantização.

B. *2×2 ou 3×3?*

A escolha depende do hardware. Em acurácia, com dois por estágio, o 2×2 fica à frente e faz cerca de metade dos MACs diretos, ou cerca de 1,8 vez menos com Winograd (Seção IV-F). Esse kernel, porém, precisa de um acelerador preparado para ele.

Em um estudo paralelo do grupo, treinamos 14 redes simulando a aritmética de aceleradores F(m,3) em FPGA. Essa acurácia vem da simulação, não do hardware. O kernel 2×2 fica fora dessas transformações. O tamanho da transformação define o custo em acurácia: em relação ao FP32, F(2,3) fica praticamente igual (+0,05 p.p., mediana), F(4,3) perde 5,1 p.p. e F(6,3) perde 18,9 p.p. Assim, um acelerador com F(2,3) e redes 3×3 é hoje a opção sem custo de acurácia medido. [Esses números vêm da receita anterior (AdamW, FP32 de até 100 épocas, 15 épocas de QAT medidas na validação). A Fase 14 refaz as 16 redes com a receita única e mede no teste; substituir quando terminar.]

C. O que muda em relação ao trabalho anterior

Sob a mesma receita, boa parte das diferenças entre redes de compensação desaparece. No relatório anterior [7], um atalho residual em um bloco Fire [33] parecia ganhar mais de 6 p.p., mas os treinos seguiam protocolos diferentes, inclusive no número de épocas. Agora, Fire fica em 54,57% e FireBypass em 55,19%, uma diferença de 0,62 p.p., dentro da variação. As redes Fire, FireBypass e as combinações com Fire e Bottleneck ficam a menos de 1,5 p.p. umas das outras (de 54,40% a 55,83%, seed 42). O estudo de combinações aponta na mesma direção: o atalho não mostra ganho mensurável. Isso não invalida esses blocos, que continuam baratos, mas muda o motivo para usá-los.

As demais fases do projeto entram só como contexto, porque usaram protocolos diferentes. Medições anteriores em GPU indicaram que a aceleração Winograd depende de convoluções densas de stride 1. Em detecção, a compensação estrutural se transferiu só em parte. Em atenção local, o tamanho da janela se comportou como o tamanho do kernel [7].

D. Limitações

- **Poucas seeds.** A maioria das comparações usa uma seed. As melhores redes foram escolhidas entre 24, o que favorece a seed em que se destacaram.
- **Receita única.** Ela não é a melhor para cada rede, e uma receita pode mudar a ordem entre arquiteturas [8], [9]. A taxa 0,02 melhorou as três redes testadas.
- **Controles limitados.** O controle de capacidade e os testes de taxa e de CIFAR-100 usam GAP e BN. O custo do 2×2 com FC na AlexNet não foi explicado nem repetido.
- **MobileNetV2 pré-treinada.** Os três treinos ficaram abaixo da nossa guarda de conversão, e a causa não foi investigada.
- **Baixa resolução.** Os dados têm 64 px e 32 px, e as imagens de 224 px são apenas ampliações.
- **Hardware não medido.** A parcela de MACs e a estimativa com Winograd usam só a geometria das camadas. Não medimos a vazão em um acelerador real.
- **Latência não comparada.** Os treinos rodaram em máquinas diferentes. Essa diferença faz parte da variação entre execuções e também afeta a seed 42 do estudo de combinações: as duas melhores redes foram treinadas em GPUs diferentes.

VI. Conclusão

Restringir o kernel custa pouco quando o resto da rede está bem escolhido. Com GAP e BN, trocar os kernels originais da AlexNet por 3×3 não custa nada, e a rede inteira em 2×2 perde só 0,5 p.p. Nessa configuração, o custo do 2×2 em relação ao 3×3 vem da capacidade: com os mesmos MACs e parâmetros, os dois empatam. Com FC, porém, o custo na AlexNet chega a 6,5 p.p., e na VGG16 o padrão se inverte. Por isso, o custo do kernel deve ser lido junto com o classificador e a família da rede.

A geometria e o BN costumam pesar mais que o kernel, e a quantização INT8 quase não pesa. Duas convoluções pequenas por estágio recuperam a perda e, nos pares testados, o 2×2 fica à frente do 3×3 com cerca de metade dos MACs, resultado ainda de uma seed. Com GAP e BN, essas conclusões se repetem com outras taxas de aprendizado e no CIFAR-100.

Para quem projeta redes para aceleradores Winograd, a mensagem é simples: não é preciso manter kernels grandes no corpo da rede para ter boa acurácia, desde que a geometria e o classificador sejam escolhidos para isso.

VII. Trabalhos Futuros

O passo seguinte é concluir as seeds 43 e 44 das melhores redes. Depois, queremos:

- concluir as seeds 43 e 44 das redes 3×3 com dois por estágio e stride 1, já submetidas, para confirmar a comparação com o 2×2;
- fazer o controle de capacidade com classificador FC, para explicar o custo do 2×2 na AlexNet;
- reavaliar todas as redes no mesmo tipo de máquina, para comparar latência;
- medir a vazão em um acelerador real;
- testar blocos Bottleneck e Fire sobre o melhor corpo, para ver se reduzem o custo sem perder acurácia;
- investigar a MobileNetV2 pré-treinada em INT8;
- repetir as comparações principais em imagens de resolução maior.

Agradecimentos

Experimentos utilizaram recursos da infraestrutura PCAD (http://pcad.inf.ufrgs.br).

Referências

[1] A. Lavin and S. Gray, "Fast algorithms for convolutional neural networks," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.

[2] B. Barabasz, A. Anderson, K. M. Soodhalter, and D. Gregg, "Error analysis and improving the accuracy of Winograd convolution for deep neural networks," *ACM Transactions on Mathematical Software*, vol. 46, no. 4, Art. 37, 2020.

[3] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, "ImageNet classification with deep convolutional neural networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2012.

[4] K. Simonyan and A. Zisserman, "Very deep convolutional networks for large-scale image recognition," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[5] Z. Liu, H. Mao, C.-Y. Wu, C. Feichtenhofer, T. Darrell, and S. Xie, "A ConvNet for the 2020s," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022.

[6] X. Ding, X. Zhang, Y. Zhou, J. Han, G. Ding, and J. Sun, "Scaling up your kernels to 31x31: Revisiting large kernel design in CNNs," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022.

[7] R. S. de Souza and M. G. da Silva, "Restrição do tamanho de kernel em CNNs para aceleração Winograd," relatório de pesquisa, Instituto de Informática, UFRGS, 2026.

[8] I. Bello *et al.*, "Revisiting ResNets: Improved training and scaling strategies," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.

[9] R. Wightman, H. Touvron, and H. Jégou, "ResNet strikes back: An improved training procedure in timm," *arXiv preprint arXiv:2110.00476*, 2021.

[10] I. Radosavovic, J. Johnson, S. Xie, W.-Y. Lo, and P. Dollár, "On network design spaces for visual recognition," in *Proc. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019.

[11] Y. Le and X. Yang, "Tiny ImageNet visual recognition challenge," Stanford CS231N Report, 2015.
[12] P. Chrabaszcz, I. Loshchilov, and F. Hutter, "A downsampled variant of ImageNet as an alternative to the CIFAR datasets," *arXiv preprint arXiv:1707.08819*, 2017.
[13] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
[14] G. C. Cawley and N. L. C. Talbot, "On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, 2010.
[15] A. Krizhevsky, "Learning multiple layers of features from tiny images," Technical Report, University of Toronto, 2009.
[16] T. He, Z. Zhang, H. Zhang, Z. Zhang, J. Xie, and M. Li, "Bag of tricks for image classification with convolutional neural networks," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.
[17] P. Goyal *et al.*, "Accurate, large minibatch SGD: Training ImageNet in 1 hour," *arXiv preprint arXiv:1706.02677*, 2017.
[18] C. Szegedy, V. Vanhoucke, S. Ioffe, J. Shlens, and Z. Wojna, "Rethinking the Inception architecture for computer vision," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016.
[19] M. Li, E. Yumer, and D. Ramanan, "Budgeted training: Rethinking deep neural network training under resource constraints," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
[20] E. D. Cubuk, B. Zoph, D. Mané, V. Vasudevan, and Q. V. Le, "AutoAugment: Learning augmentation strategies from data," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 113–123.
[21] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification," in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2015.
[22] P. Micikevicius *et al.*, "Mixed precision training," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
[23] S. Wu, G. Wang, P. Tang, F. Chen, and L. Shi, "Convolution with even-sized kernels and symmetric padding," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
[24] B. Jacob *et al.*, "Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018.
[25] H. Wu, P. Judd, X. Zhang, M. Isaev, and P. Micikevicius, "Integer quantization for deep learning inference: Principles and empirical evaluation," *arXiv preprint arXiv:2004.09602*, 2020.
[26] M. Nagel, M. Fournarakis, R. A. Amjad, Y. Bondarenko, M. van Baalen, and T. Blankevoort, "A white paper on neural network quantization," *arXiv preprint arXiv:2106.08295*, 2021.
[27] B. Efron and R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall, 1993.
[28] X. Bouthillier *et al.*, "Accounting for variance in machine learning benchmarks," in *Proc. Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2021.
[29] W. Luo, Y. Li, R. Urtasun, and R. Zemel, "Understanding the effective receptive field in deep convolutional neural networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2016.
[30] S. Hooker, A. Courville, G. Clark, Y. Dauphin, and A. Frome, "What do compressed deep neural networks forget?" *arXiv preprint arXiv:1911.05248*, 2019.
[31] M. G. Kendall, "A new measure of rank correlation," *Biometrika*, vol. 30, no. 1–2, pp. 81–93, 1938.
[32] H. Li *et al.*, "Rethinking the hyperparameters for fine-tuning," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
[33] F. N. Iandola, S. Han, M. W. Moskewicz, K. Ashraf, W. J. Dally, and K. Keutzer, "SqueezeNet: AlexNet-level accuracy with 50x fewer parameters and <0.5MB model size," *arXiv preprint arXiv:1602.07360*, 2016.

APÊNDICE

A. Figuras de apoio

As figuras a seguir trazem o detalhe por trás do texto: as imagens trocadas entre FP32 e INT8, a transferência para o CIFAR-100, a VGG16 com um kernel por bloco, as curvas de treino, que mostram que as redes param de melhorar antes do fim das épocas, e as barras de cada fator da Tabela V.




Figura 13. Imagens de teste que mudam entre certo e errado do FP32 para o INT8 (seed 42). À direita, sobre a diagonal, o saldo é zero. Só as redes com anel ficam claramente acima dela.




Figura 14. A ordem dos kernels no Tiny ImageNet se repete no CIFAR-100, com GAP e BN. Cada ponto é a média das seeds, e as barras mostram um desvio-padrão entre seeds. Entre parênteses, quantas seeds no Tiny ImageNet e no CIFAR-100.




Figura 15. VGG16 com um kernel por bloco (GAP e BN; pontos: seed 42 e, onde houver, as outras seeds). Os padrões leem-se bloco a bloco: 3-3-3-2-3 tem 2×2 só no bloco 4. A faixa cinza é a variação de um treino em torno do 3×3; a faixa para médias de 3 seeds é menor (Tabela IV).




Figura 16. Curvas de treino em FP32 (AlexNet de layout 64 px, seed 42), medidas nos 10% do treino separados para validação. As redes com FC chegam perto de 100% no treino, enquanto a validação fica parada. Nas redes com FC sem BN, a melhor época costuma vir cedo: são os casos marcados no texto.




Figura 17. Curvas do QAT nas mesmas redes. O pontilhado é o FP32 de onde o QAT parte, e o losango é a época convertida para INT8. Só as redes com anel sobem claramente acima do ponto de partida: é o treino extra descrito na Seção IV-E.




Figura 18. Classificador: FC + Dropout (azul) contra GAP (vermelho), em pares de redes iguais no resto. Barras: FP32 no teste, seed 42 (média das seeds onde houver). Sob cada grupo: B − A em FP32 e em INT8.




Figura 19. BN: sem (azul) contra com (vermelho), em pares de redes iguais no resto (layout 64 px, seed 42 ou média das seeds onde houver). O BN ganha em todos os pares.




Figura 20. Entrada de 64 px (azul) contra a mesma imagem ampliada para 224 px (vermelho), com o layout original, seed 42.




Figura 21. Curvas de treino da ResNet-18, por kernel da primeira camada e dos blocos (GAP e BN, do zero, seed 42; 10% do treino separados para validação). O treino chega perto de 100%, enquanto a validação fica entre 40% e 46%.




Figura 22. À esquerda, Dropout de 0 (azul) a 0,5 (vermelho), só no classificador FC. À direita, pré-treino na ImageNet com a receita única (taxa de aprendizado 0,01), que apaga boa parte dele; o ajuste fino está na Seção IV-G. Seed 42 ou média das seeds onde houver.