

Vetor e funções

1 - Crie um algoritmo em Javascript que gere um vetor de 8 posições, onde os valores de cada posição seja o cubo de cada índice.

OK

2 - Dado um vetor V:

	1	2	3	4	5	6	7	8
V	5	1	4	2	7	8	3	6

Crie um algoritmo em Javascript que gere um vetor V2 a partir do dobro de cada valor de V. Gere os resultados no console.

OK

3 - Ler um vetor A de 10 números. Após, ler mais um número e guardar em uma variável X. Armazenar em um vetor M o resultado de cada elemento de A multiplicado pelo valor X. Logo após, imprimir o vetor M. Gere os resultados no console.

OK

4 - Escreva um algoritmo que permita a leitura dos nomes de 5 pessoas e armazene os nomes lidos em um vetor. Após isto, o algoritmo deve permitir a leitura de um nome qualquer de pessoa e depois escrever a mensagem ACHEI, se o nome estiver entre os 10 nomes lidos anteriormente (guardados no vetor), ou NÃO ACHEI caso contrário. Gere os resultados no console.

OK

5 - Crie um algoritmo que leia um vetor Q de 10 posições (aceitar somente números pares). O algoritmo deverá escrever o valor do maior elemento de Q e a respectiva posição que ele ocupa no vetor. Gere os resultados no console.

X

6 - Faça um algoritmo para ler e armazenar em um vetor a temperatura média de todos os dias de uma semana. Calcular e escrever no console:

- a) Menor temperatura da semana
- b) Maior temperatura da semana
- c) Temperatura média semanal
- d) O número de dias da semana em que a temperatura foi inferior a média semanal

X

7 - Faça um algoritmo para ler 10 números e armazenar em um vetor. Após isto, o algoritmo deve ordenar os números no vetor em ordem crescente. Escrever o vetor ordenado. Gere os resultados no console.

OK

8 - Faça um programa, com uma função que necessite de três argumentos, e que forneça a soma desses três argumentos através de uma função. Seu script também deve fornecer a média dos três números, através de uma segunda função que chama a primeira.

X

9 - Faça um programa, com uma função que necessite de um argumento. A função retorna o valor de caractere 'P', se seu argumento for positivo, e 'N', se seu argumento for zero ou negativo.

✓

10 - Faça uma função que informe a quantidade de dígitos de um determinado número inteiro informado.

✓