



OWE Agent System

Manual de uso - Versión 1.0.0

Sistema multiagente para organizar, analizar y ejecutar trabajo WordPress y Elementor en proyectos locales mediante OpenCode.

CONFIGURACIÓN PRINCIPAL

Donna es la agente principal. El Sr. Marin conserva la autoridad sobre el alcance, la autorización de cada plan y el avance entre secciones.

Edición actualizada: 22 de septiembre de 2026

Entorno objetivo: WordPress local + Elementor + OpenCode 1.18.29 o posterior compatible

OWE

OpenCode WordPress & Elementor Agent System

01 Qué es OWE Agent System

OWE es un paquete reutilizable de agentes, reglas, comandos y herramientas locales. No es un plugin de WordPress y no aparece en su panel administrativo.

Incluye

- Donna como único agente principal y punto de coordinación.
- Ocho especialistas con modelos y permisos definidos.
- Trabajo visual sección por sección, escritorio primero y responsive después.
- Elementor Bridge para leer y escribir documentos mediante las APIs de Elementor.
- WordPress Content Bridge para contenido nativo, búsqueda de términos y operaciones por lote.
- El comando /wp-environment, plantillas de contexto, instalador, actualizador y validador.

Principios

Principio	Aplicación
Autoridad humana	El Sr. Marin aprueba cada plan y decide cuándo continuar.
No improvisar	La referencia y la información suministrada son la fuente autoritativa.
Alcance mínimo	Una sección y un dispositivo por ciclo visual.
Especialistas bajo solicitud	SEO, rendimiento, QA, seguridad y contenido no se activan por iniciativa propia.
Costo controlado	La IA decide y estructura; PHP ejecuta comprobaciones y tareas repetitivas sin tokens.

VERSIÓN CONTROLADA

v1.0.0 trabaja solamente sobre instalaciones WordPress locales. No usa FTP, SSH, SQL directo, despliegues ni navegador automatizado.

02 Requisitos, instalación y actualización

Requisitos

- OpenCode 1.18.29 o una versión posterior compatible.
- Proveedor OpenAI conectado mediante la suscripción de ChatGPT; los modelos deben aparecer con prefijo openai/.
- WordPress instalado localmente y el sitio iniciado.
- OpenCode abierto desde la carpeta que contiene wp-load.php, normalmente app/public.
- Bash y un runtime PHP reconocido por OWE: LocalWP, XAMPP/LAMPP, MAMP, WampServer, Laragon, PHP en PATH, DDEV o Lando.

Instalación nueva

```
bash scripts/install.sh "/ruta/al/proyecto/app/public"
```

Actualización de una instalación existente

```
bash scripts/update.sh "/ruta/al/proyecto/app/public"
```

RUTAS CON ESPACIOS

Use comillas alrededor de toda la ruta. El instalador se usa una sola vez; para reemplazar archivos administrados de OWE utilice update.sh.

Después de instalar

- Complete PROJECT_CONTEXT.md sin credenciales.
- Guarde mockups e imágenes en referencias/.
- Abra OpenCode desde app/public y confirme que Donna sea el agente activo.
- No ejecute /init: el paquete ya proporciona AGENTS.md.

Validación del paquete

```
bash scripts/validate-package.sh
```

03 Agentes y responsabilidades

Donna es la única agente principal. Los otros ocho son subagentes y reciben un alcance concreto después de la autorización correspondiente.

Agente	Modelo	Activación	Responsabilidad
Donna	GPT-5.6 Sol	Principal	Conversa, prepara el plan, pide autorización, delega y controla los puntos de parada.
visual-reference	GPT-5.6 Terra	Por referencia	Convierte una sección visual en especificaciones medibles sin improvisar.
elementor-desktop-builder	GPT-5.6 Terra	Por sección	Construye o corrige una sección de escritorio mediante Elementor Bridge.
elementor-responsive-builder	GPT-5.6 Terra	Tras escritorio	Aplica tablet o móvil sin alterar valores de escritorio.
wordpress-content	GPT-5.6 Luna	Solo si se solicita	Redacta contenido y busca o gestiona términos y contenido nativo mediante WordPress Content Bridge.
seo-auditor	GPT-5.6 Terra	Solo si se solicita	Audita SEO; no se activa automáticamente.
performance-engineer	GPT-5.6 Terra	Solo si se solicita	Diagnostica y aplica solo correcciones autorizadas.
qa-tester	GPT-5.6 Terra	Solo si se solicita	Comprueba criterios definidos y reporta defectos.
security-engineer	GPT-5.6 Sol	Solo si se solicita	Audita seguridad local sin instalar ni eliminar componentes por iniciativa propia.

HERRAMIENTAS, NO AGENTES

Elementor Bridge y WordPress Content Bridge son ejecutores PHP deterministas. No conversan, no planifican y no consumen tokens por sí mismos.

04 Plan, autorización y puntos de parada

Antes de cualquier cambio, Donna presenta un plan breve con destino, alcance, agente, resultado y punto de parada.

Autorizaciones válidas

- Autorizo el plan.
- Avanza con lo planeado.
- Avanza con lo establecido.

No se exige una frase literal. Debe existir una aprobación inequívoca del plan actual.

Flujo

Paso	Responsable	Resultado
1	Sr. Marin	Define la tarea y entrega referencias o datos.
2	Donna	Aclara únicamente decisiones materiales y presenta el plan.
3	Sr. Marin	Autoriza o corrige el plan.
4	Especialista	Ejecuta exactamente el alcance autorizado.
5	Sr. Marin	Revisa el resultado y decide corregir o continuar.

SIN APROBACIONES DUPLICADAS

Si el plan autorizado ya incluye insertar contenido definitivo, wordpress-content no vuelve a pedir permiso para escribir el archivo técnico del Bridge. Si redacta texto nuevo, primero presenta ese texto para aprobación.

Especialistas que nunca se ejecutan automáticamente

wordpress-content, seo-auditor, performance-engineer, qa-tester y security-engineer requieren una petición expresa del Sr. Marin.

05 Flujo visual: escritorio y responsive

Escritorio

- El Sr. Marin identifica una página y una sección concreta.
- visual-reference analiza solamente esa sección y traduce el mockup a medidas, colores, tipografía, espaciado y comportamiento.
- Donna presenta el plan y espera autorización.
- elementor-desktop-builder implementa una sola sección y se detiene.
- El Sr. Marin revisa la URL local, solicita correcciones o aprueba la sección.
- No se continúa con la siguiente sección sin aprobación explícita.

Tablet y móvil

- Responsive empieza únicamente cuando todo escritorio está aprobado.
- Donna pregunta si existen mockups de tablet y móvil.
- Si existen, son la referencia autoritativa.
- Si no existen, el Sr. Marin puede autorizar un diseño responsive derivado del escritorio aprobado.
- El builder responsive trabaja una sección por ciclo y no modifica valores de escritorio.

CAPTURAS

Las capturas sirven para comparar el resultado con la referencia cuando existe una herramienta disponible. La ausencia de navegador no autoriza a afirmar que la revisión visual fue realizada.

Cómo entregar una referencia

Guarde el archivo dentro de referencias/ y escriba a Donna, por ejemplo: Analiza referencias/home-principal.png y prepara el plan para construir únicamente el encabezado de escritorio.

06 Elementor Bridge

Elementor Bridge es una herramienta PHP local que permite a los builders trabajar con documentos Elementor sin editar SQL ni operar manualmente el editor visual.

Qué comprueba

- WordPress cargó correctamente.
- Elementor está activo y las funciones necesarias existen.
- La página utiliza una estructura compatible.
- Elementor Pro está disponible solo cuando la operación lo necesita.

Protecciones

- Cada escritura usa el hash vigente del documento para detectar cambios concurrentes.
- Una operación de escritorio se limita a una sección.
- La validación comprueba que las demás secciones no cambiaron.
- Responsive admite únicamente propiedades específicas del dispositivo.
- Si una validación falla, devuelve BLOCKED y el builder no utiliza un método alternativo.

COSTO

Las comprobaciones del Bridge se ejecutan con PHP. Sus resultados breves se entregan al modelo; no se cargan versiones, inventarios o estructuras completas si no son necesarios.

Estado final

Una sección solo puede declararse modificada cuando Elementor Bridge devuelve APPLIED. El informe del builder debe indicar página, sección, dispositivo, validación y punto de parada.

07 WordPress Content Bridge

WordPress Content Bridge es una herramienta PHP determinista para administrar contenido nativo mediante las APIs oficiales de WordPress.

Operaciones individuales

Operación	Uso
create_post	Crea una entrada, página o tipo público compatible con el editor.
update_post	Actualiza campos nativos usando el hash devuelto por inspect.
create_term	Crea una categoría, etiqueta o término de una taxonomía permitida.
update_term	Actualiza un término usando su hash vigente.
find-term	Busca términos por nombre exacto o slug dentro de una taxonomía, sin escribir.
assign_terms	Reemplaza o agrega términos existentes a un contenido.
apply_batch	Agrupar creaciones y asignaciones relacionadas en una sola ejecución.

Búsqueda de términos

```
bash .opencode/tools/wordpress-content-bridge/bridge.sh find-term --taxonomy "portfolio_category" --name "Color & Balayage"
```

- Devuelve cero, una o varias coincidencias con sus IDs, nombres, slugs y padres.
- Cero coincidencias permite crear el término únicamente si el plan lo autoriza.
- Si un nombre se repite, el agente no elige arbitrariamente; debe usar el slug, el padre o una decisión explícita.

Qué no hace

- No edita el cuerpo de una entrada construida con Elementor.
- No administra productos complejos, precios, inventario o variaciones de WooCommerce.
- No modifica medios, usuarios, opciones, plugins o metadatos arbitrarios.
- No usa SQL, WP-CLI, REST ni navegador.

ELEMENTOR

Detectar que un contenido usa Elementor solo importa cuando se intenta modificar su cuerpo. Crear entradas nativas, categorías o asignaciones no debe activar Elementor Bridge sin necesidad.

08 Procesamiento por lotes apply_batch

apply_batch se utiliza cuando una tarea autorizada contiene varias creaciones o asignaciones. La IA prepara un solo JSON y PHP ejecuta hasta 250 acciones ordenadas.

Acciones admitidas

- create_term: crea términos con nombre y slug explícitos.
- create_post: crea contenido nativo con título y slug explícitos.
- assign_terms: asigna términos a un contenido nuevo o existente.

Referencias internas

Cada acción tiene una key. Una acción posterior puede referirse a un término o post creado antes escribiendo @key. Por eso el orden recomendado es términos, contenidos y asignaciones adicionales.

```
{
  "schema": "owe-wordpress-content-bridge/1.0",
  "operation": "apply_batch",
  "actions": [
    {"key": "categoria-faciales", "type": "create_term", ...},
    {"key": "portfolio-uno", "type": "create_post",
     "taxonomies": {"portfolio_category": ["@categoria-faciales"]}}
  ]
}
```

Protecciones y resultado

- Valida tipos, capacidades, slugs, taxonomías, referencias y duplicados antes de escribir.
- Un slug ya existente bloquea el lote antes de crear contenido, evitando duplicados silenciosos.
- Si una acción falla, restaura asignaciones anteriores y retira únicamente elementos creados por ese lote.
- El resumen terminal informa acciones, posts, términos y asignaciones procesadas.
- El detalle queda en .owe/runtime/wordpress-content-batch.json y se lee solo si se necesitan IDs o diagnóstico.

PRECIO-RENDIMIENTO

No se inspeccionan 25 contenidos inexistentes ni se hacen 32 conversaciones separadas. Luna estructura la solicitud una vez y el Bridge realiza el trabajo repetitivo sin tokens.

09 Comando /wp-environment

El comando ejecuta un recolector local y crea o actualiza PROJECT_ENVIRONMENT.md. No es un agente y la recolección de datos no usa IA; la respuesta breve de Donna sí utiliza el modelo activo.

Información registrada

- Fecha de actualización.
- Site Address, incluida la URL local del proyecto.
- Versiones de WordPress, PHP, tema y plugins detectables.
- Estado de plugins relevantes.
- Presencia y estado básico de Git cuando exista, sin convertirlo en requisito.

Uso

```
/wp-environment
```

El archivo se actualiza al ejecutar nuevamente el comando. Su fecha es una referencia; los agentes no deben pedir actualizarlo automáticamente.

Lectura bajo demanda

Donna y los especialistas lo leen únicamente cuando la tarea depende de versiones, plugins, tema, PHP, Git o cuando el Sr. Marin lo solicita. No se carga al iniciar cada conversación.

SI APARECE PHP_RUNTIME_NOT_FOUND

Inicie el entorno local y ejecute nuevamente el comando. OWE reconoce LocalWP, XAMPP/LAMPP, MAMP, WampServer, Laragon, DDEV, Lando y PHP en PATH. El diagnóstico queda en .owe/logs/wp-environment.log.

10 Archivos del proyecto y contexto

Archivo o carpeta	Función	Lectura
AGENTS.md	Reglas globales de OWE y raíz operativa.	Automática por OpenCode.
PROJECT_CONTEXT.md	Marca, páginas, restricciones y referencias.	Solo cuando la tarea necesita ese contexto.
PROJECT_PROGRESS.md	Secciones aprobadas, estado y continuidad.	Al reanudar o comprobar aprobaciones.
PROJECT_ENVIRONMENT.md	Inventario técnico generado por /wp-environment.	Solo por necesidad técnica.
referencias/	Mockups, imágenes y documentación visual.	Solo los archivos indicados para la tarea.
.owe/requests/current.json	Solicitud temporal para Elementor Bridge.	Se sobrescribe; no se acumula.
.owe/requests/current-content.json	Solicitud temporal para WordPress Content Bridge.	Se sobrescribe; no requiere aprobación adicional.
.owe/runtime/	Resultados deterministas temporales.	Solo cuando el resumen no es suficiente.

SIN BACKUP OBLIGATORIO

OWE no pide backup-status.md, no crea copias de seguridad y no condiciona una tarea a la existencia de un backup.

Raíz operativa

Todas las rutas se resuelven desde la carpeta que contiene wp-load.php. No abra OpenCode desde wp-content, app o la carpeta general del sitio.

11 Seguridad, límites y solución de problemas

Reglas permanentes

- No FTP, SFTP, SSH, hosting, staging o producción.
- No instalación, actualización, desactivación o eliminación de WordPress, temas o plugins.
- No modificación de WordPress core, Elementor, WooCommerce, vendor o plugins de terceros.
- No lectura o almacenamiento de credenciales.
- No Git obligatorio, commits, ramas, pushes o despliegues.

Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Acción
INVALID_PROJECT_ROOT	OpenCode no se abrió desde la carpeta con wp-load.php.	Cierre y abra desde app/public.
PHP_RUNTIME_NOT_FOUND	El entorno está detenido o PHP no fue localizado.	Inicie el sitio y revise .owe/logs/wp-environment.log.
STALE_CONTENT_HASH	El contenido cambió después de la inspección.	Inspeccione de nuevo y repita solo la operación autorizada.
POST_BUILT_WITH_ELEMENTOR	Se intentó editar con Content Bridge el cuerpo Elementor.	Detenga el flujo y utilice la integración Elementor correspondiente.
BATCH_*_ALREADY_EXISTS	Un slug del lote ya existe.	Revise el conflicto; no cambie slugs automáticamente.
No aparecen cambios	El Bridge no devolvió APPLIED o OpenCode conserva agentes anteriores.	Actualice con update.sh, reinicie OpenCode y repita el plan.

12 Prueba inicial recomendada

Realice la primera prueba en una instalación local sin trabajo de producción pendiente.

Prueba de entorno

- Ejecute `/wp-environment` y confirme que `PROJECT_ENVIRONMENT.md` fue creado.

Prueba Elementor

- Entregue un mockup de una sección pequeña.
- Autorice el plan y compruebe que solo esa sección de escritorio cambió.
- Revise el sitio local y apruebe o corrija antes de continuar.

Prueba de contenido nativo

- Solicite localizar una categoría existente primero por nombre y luego por slug.
- Confirme que ambas búsquedas devuelvan el mismo ID sin modificar WordPress.
- Solicite expresamente a Donna crear dos categorías y dos borradores nativos.
- Autorice el plan.
- Compruebe que `wordpress-content` utilice una sola operación `apply_batch`.
- Verifique en WordPress títulos, slugs, estado y categorías.

Criterios de éxito

Componente	Resultado esperado
Donna	Presenta un plan y espera autorización.
wordpress-content	No inspecciona individualmente elementos nuevos.
find-term	Localiza términos existentes sin crear duplicados ni consumir otra mutación.
Content Bridge	Devuelve <code>APPLIED operation=apply_batch</code> con conteos correctos.
WordPress	No contiene duplicados y las taxonomías coinciden con la solicitud.
Costo	Una delegación y una ejecución del Bridge para todo el lote.

FIN DEL MANUAL

Mantenga este manual junto al ZIP de OWE Agent System v1.0.0. Cuando una capacidad cambie, actualice primero el paquete, sus reglas y sus pruebas antes de considerarla disponible.