

## Como executar o Sistema: Senna – AutoPeças

Este documento descreve o passo a passo para executar o sistema **Senna – AutoPeças** em ambiente local (web), utilizando servidor Apache, PHP e banco de dados MySQL.

---

### REQUISITOS

Antes de iniciar, é necessário ter instalado no computador:

- Um Servidor Web (exemplos):
    - WampServer (Windows)
    - XAMPP
  - PHP (compatível com o projeto) OBS: caso você instale o XAMP ou Wamp, normalmente ele já vem com um PHP incluso
  - MySQL
  - Gerenciador de banco de dados:
    - phpMyAdmin(incluso no xamp e no wamp) ou MySQL Workbench
  - GitHub (opcional)
- 

#### 1. CLONAR O REPOSITÓRIO

---

#### 2. POSICIONAR O PROJETO NO SERVIDOR LOCAL

O projeto deve ser colocado dentro da pasta pública do servidor web.

Exemplo usando WampServer:

- Caminho padrão:  
C:\wamp64\www\
- Exemplo final:  
C:\wamp64\www\Senna-AutoPecas\

Exemplo usando XAMPP:

- Caminho padrão:  
C:\xampp\htdocs\
- Exemplo final:  
C:\xampp\htdocs\Senna-AutoPecas\

Obs:

- O nome da pasta pode ser alterado

- A URL de acesso deverá refletir o nome da pasta utilizada

---

### 3. CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

1. Inicie o MySQL pelo WampServer ou XAMPP
2. Acesse o phpMyAdmin
3. Abra a pasta "Banco Final" do projeto
4. Execute os arquivos SQL em ORDEM NUMÉRICA
5. Aguarde a execução completa de cada arquivo

#### ATENÇÃO:

Os arquivos denominados "peca\_insertsX.sql" podem demorar mais tempo para serem executados, pois possuem grande volume de dados.

#### Configurar a Conexão com o Banco

Localize o arquivo de conexão do projeto:

1. Abra a pasta do repositório
2. Abra a pasta "Site\_Senna"
3. Abra a pasta "includes"
4. Acesse o phpMyAdmin
5. Acesse o arquivo "conexao.php"
6. Altere as seguintes credenciais conforme o seu ambiente

Host: localhost

Usuário: root

Senha: (em branco)

Banco de dados: senna\_db

ATENÇÃO: repetindo, caso utilize credenciais diferentes, ajuste conforme o seu ambiente.

---

### 4. INICIAR O SERVIDOR LOCAL

Utilizando WampServer:

- Abra o WampServer
- Verifique se o ícone está verde
- Apache e MySQL devem estar ativos

Utilizando XAMPP:

- Abra o XAMPP Control Panel

- Inicie os serviços Apache e MySQL
- 

## 5. ACESSAR O SISTEMA

Abra o navegador de internet e acesse o sistema.

Exemplo usando WampServer:

[http://localhost/Senna-AutoPecas/Site\\_Senna/index.php](http://localhost/Senna-AutoPecas/Site_Senna/index.php)

Exemplo usando XAMPP:

[http://localhost/Senna-AutoPecas/Site\\_Senna/index.php](http://localhost/Senna-AutoPecas/Site_Senna/index.php)

Caso o projeto esteja em outra pasta, ajuste a URL conforme o nome utilizado.

Credenciais para acessar o **Gerenciador de Estoque**:

ADMIN - Email: shawnmendezes@gmail.com , Senha: ADMIN1234

GERENTE – Email: joycest@gmail.com, Senha: GERENTE1234

ALMOXARIFE - Email: vinidiesel@gmail.com, Senha: ALMOXARIFE1234

FUNCIONARIO – Email: bezerrodbz@gmail.com, Senha: FUNCIONARIO1234

Para acessar a **Loja Online**, crie sua conta como cliente na pagina de login na área de “Cadastro”

---

## 6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O sistema possui diferentes níveis de usuários (Administrador, Usuário e Cliente)
  - Certifique-se de que o banco de dados foi importado corretamente
  - Caso ocorra erro de conexão com o banco:
    - Verifique se o MySQL está ativo
    - Confirme o nome do banco de dados
    - Verifique usuário e senha configurados
- 

## 7. CONCLUSÃO

Após seguir todos os passos descritos neste documento, o sistema **Senna – AutoPeças** estará pronto para execução em ambiente local, utilizando WampServer, XAMPP ou outro servidor web compatível.