

Como executar o Sistema: Senna – AutoPeças

Este documento descreve o passo a passo para executar o sistema **Senna – AutoPeças** em ambiente local (web), utilizando servidor Apache, PHP e banco de dados MySQL.

REQUISITOS

Antes de iniciar, é necessário ter instalado no computador:

- Um Servidor Web (exemplos):
 - WampServer (Windows)
 - XAMPP
 - PHP (compatível com o projeto) OBS: caso você instale o XAMP ou Wamp, normalmente ele já vem com um PHP incluso
 - MySQL
 - Gerenciador de banco de dados:
 - phpMyAdmin(incluso no xamp e no wamp) ou MySQL Workbench
 - GitHub (opcional)
-

1. CLONAR O REPOSITÓRIO

2. POSICIONAR O PROJETO NO SERVIDOR LOCAL

O projeto deve ser colocado dentro da pasta pública do servidor web.

Exemplo usando WampServer:

- Caminho padrão:
C:\wamp64\www\
- Exemplo final:
C:\wamp64\www\Senna-AutoPecas\

Exemplo usando XAMPP:

- Caminho padrão:
C:\xampp\htdocs\
- Exemplo final:
C:\xampp\htdocs\Senna-AutoPecas\

Obs:

- O nome da pasta pode ser alterado

- A URL de acesso deverá refletir o nome da pasta utilizada
-

3. CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

1. Inicie o MySQL pelo WampServer ou XAMPP
2. Acesse o phpMyAdmin
3. Abra a pasta "Banco Final" do projeto
4. Execute os arquivos SQL em ORDEM NUMÉRICA
5. Aguarde a execução completa de cada arquivo

ATENÇÃO:

Os arquivos denominados "peca_insertsX.sql" podem demorar mais tempo para serem executados, pois possuem grande volume de dados.

Configurar a Conexão com o Banco

Localize o arquivo de conexão do projeto:

1. Abra a pasta do repositório
2. Abra a pasta "Site_Senna"
3. Abra a pasta "includes"
4. Acesse o phpMyAdmin
5. Acesse o arquivo "conexao.php"
6. Altere as seguintes credenciais conforme o seu ambiente

Host: localhost

Usuário: root

Senha: (em branco)

Banco de dados: senna_db

ATENÇÃO: repetindo, caso utilize credenciais diferentes, ajuste conforme o seu ambiente.

4. INICIAR O SERVIDOR LOCAL

Utilizando WampServer:

- Abra o WampServer
- Verifique se o ícone está verde
- Apache e MySQL devem estar ativos

Utilizando XAMPP:

- Abra o XAMPP Control Panel

- Inicie os serviços Apache e MySQL
-

5. ACESSAR O SISTEMA

Abra o navegador de internet e acesse o sistema.

Exemplo usando WampServer:

http://localhost/Senna-AutoPecas/Site_Senna/index.php

Exemplo usando XAMPP:

http://localhost/Senna-AutoPecas/Site_Senna/index.php

Caso o projeto esteja em outra pasta, ajuste a URL conforme o nome utilizado.

Credenciais para acessar o **Gerenciador de Estoque**:

ADMIN - Email: shawnmendezes@gmail.com , Senha: ADMIN1234

GERENTE – Email: joycest@gmail.com, Senha: GERENTE1234

ALMOXARIFE - Email: yinidiesel@gmail.com, Senha: ALMOXARIFE1234

FUNCIONARIO – Email: bezerrodbz@gmail.com, Senha: FUNCIONARIO1234

Para acessar a **Loja Online**, crie sua conta como cliente na pagina de login na área de “Cadastro”

6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O sistema possui diferentes níveis de usuários (Administrador, Usuário e Cliente)
 - Certifique-se de que o banco de dados foi importado corretamente
 - Caso ocorra erro de conexão com o banco:
 - Verifique se o MySQL está ativo
 - Confirme o nome do banco de dados
 - Verifique usuário e senha configurados
-

7. CONCLUSÃO

Após seguir todos os passos descritos neste documento, o sistema **Senna – AutoPeças** estará pronto para execução em ambiente local, utilizando WampServer, XAMPP ou outro servidor web compatível.