

Professor: Rafael José de Alencar Almeida
Disciplina: Desenvolvimento de Páginas Web

Seletores CSS

Os seletores CSS são os mecanismos que possibilitam indicar a qual parte do DOM serão aplicados estilos visuais. Até agora conhecemos quatro tipos de seletores: `tag{}`, `.classe{}`, `#id{}` e universal `*{}`. Vamos nos aprofundar um pouco mais, conhecendo seletores mais poderosos e flexíveis.

Exemplos básicos

Uso do seletor universal como seletor filho

```
/* Todos elementos dentro da tag header */  
header *{  
    color: #BADASS;  
}
```

Mesmo estilo para vários elementos

```
p, h1, header{  
    text-transform: uppercase;  
    padding: 15px;  
}
```

Elemento com determinada classe

```
p.direita{  
    float: right;  
    border-left: solid 1px #000;  
    padding-left: 15px;  
}
```

Elemento com determinado id

```
p#destaque{  
    font-size: 16px;  
    background-color: #000;  
    color: #fff;  
}
```

HTML para os próximos exemplos

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Seletores CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
  </head>
  <body>

    <div>
      <p>Dentro do div</p>
      <span>
        <p title="aaa">Dentro do span do div</p>
      </span>
    </div>

    <p title="aaabbb">1° fora do div</p>

    <p>2° fora do div</p>

    <a href="#">Meu link</a>

    <ul>
      <li>HTML5</li>
      <li>CSS3</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>

    <label>
      Senha: <input type="password">
    </label>

    <input type="checkbox" id="c" checked>
    <label for="c">Criptografada</label>

  </body>
</html>
```

Descendente

```
div p{
  border: solid 1px #000;
}
```

Adjacente

```
div + p {
  border: solid 1px #000;
}
```

Filho

```
div > p{
  border: solid 1px #000;
}
```

Irmão

```
div ~ p {
  border: solid 1px #000;
}
```

Seletores de atributos

Atributo

```
p[title]{
    border: solid 1px #000;
}
```

Valor exato do atributo

```
p[title=aaa]{
    border: solid 1px #000;
}
```

Valor em trecho do atributo

```
p[title*=aaa]{
    border: solid 1px #000;
}
```

Valor no início do atributo

```
p[title^=aaa]{
    border: solid 1px #000;
}
```

Valor no final do atributo

```
p[title$=b]{
    border: solid 1px #000;
}
```

Pseudo-elementos

Possibilitam estilizar determinada parte de um elemento, como a primeira letra de um texto ou o conteúdo selecionado de um parágrafo. Sintaxe:

```
seletor::pseudo-elemento{
    propriedade: valor;
}
```

Primeira letra do último parágrafo do exemplo

```
p + p::first-letter{
    font-weight: bold;
    font-size: 40px;
}
```

Conteúdo selecionado

```
p::selection{
    background-color: yellow;
}
```

Pseudo-classes

Permitem lidar com estados especiais dos elementos, como um link no momento em que foi clicado pelo usuário. Sintaxe:

```
seletor:pseudo-classe{
    propriedade: valor;
}
```

Link em estado inicial

```
a:link{
    text-decoration: none;
}
```

Cursor sobre um elemento

```
a:hover{
    opacity: 0.7;
}
```

Clique em um elemento

```
a:active{
    font-weight: bold;
}
```

Elemento possui foco

```
input:focus{
    border: solid 1px red;
}
```

Elemento marcado (checked)

```
input[type="checkbox"]:checked + label{
    color: green;
}
```

Adicionar conteúdo antes de um elemento

```
div:before{
    content: "Antes do div";
    font-weight: bold;
}
```

Adicionar conteúdo depois de um elemento

```
div:after{
    content: "Depois do div";
    font-weight: bold;
}
```

Primeiro e último elemento filho

```
ul{
    padding: 0;
    width: 250px;
    color: #fff;
    background-color: #222;
    font-family: sans-serif;
    list-style: none;
}

li{
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid #000;
    border-top: 1px solid #3c3c3c;
    cursor: pointer;
}

li:hover{
    background-color: #333;
}

li:first-child{
    border-top: none;
}

li:last-child{
    border-bottom: none;
}
```

Enésimo filho

```
li:nth-child(2){
    text-decoration: underline;
}
```

Atividade de fixação

Refaça a folha de estilo da primeira prova da disciplina, sem utilizar seletores de tag, classe e id. Utilize a maior variedade possível dos seletores vistos nessa aula.

Leituras recomendadas

Seletores de CSS3 nível 4:

“A W3C vem trabalhando nos seletores de CSS nível 4. Calma! Isso não significa que eles estão criando o CSS4, já que nem finalizaram o CSS3 ainda... Apenas que um novo pacote de pseudo-classes e classes que podem substituir as atuais, ou expandir o seu uso. Claro que, por ser algo recente, não são todos os browsers que dão suporte... Mas é bom tomar conhecimento. Afinal, é sempre bom estar um passo a frente do resto do mundo”.

– <http://tableless.com.br/seletores-de-css3-nivel-4>

Seletores CSS Nível 4 – O que vem por aí:

“Para os mais puristas: quase nenhum destes seletores podem ser usados. A maioria apenas com a ajuda de prefixos e outros com a nomenclatura diferente da do padrão estabelecido. Por isso, não fique esperando que tudo isso poderá ser usado agora. Este é apenas um vislumbre do que você terá como ferramenta nos próximos anos (ou meses?)”

– <http://tableless.com.br/seletores-css-nivel-4-o-que-vem-por-ai>