

Guia de Integração com a API do Claude

Este guia explica como usar o script `claude_integration.py` para automatizar o envio de tarefas, prompts, arquivos e imagens diretamente para o Claude (Anthropic).

Pré-requisitos

1. Ter o Python instalado.
2. Instalar a biblioteca oficial da Anthropic:

Bash

```
pip install anthropic
```

3. Obter uma API Key no console da Anthropic (<https://console.anthropic.com/>).

Configuração

Antes de rodar o script, você precisa definir sua chave de API como uma variável de ambiente:

No Linux/macOS:

Bash

```
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-api03-sua-chave-aqui"
```

No Windows (PowerShell):

Plain Text

```
$env:ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-api03-sua-chave-aqui"
```

Como usar o script

O script suporta envio de texto simples, múltiplos arquivos de texto/código e múltiplas imagens de uma só vez.

1. Enviar apenas um prompt de texto

Bash

```
python claude_integration.py --prompt "Escreva um post para o Twitter sobre Bit
```

2. Enviar um prompt + um arquivo de texto

Bash

```
python claude_integration.py --prompt "Resuma os pontos principais deste arquivo
```

3. Enviar um prompt + uma imagem (Visão Computacional)

Bash

```
python claude_integration.py --prompt "Descreva o que você vê nesta imagem e cr.
```

4. Uso avançado (Múltiplos arquivos, imagens e instruções de sistema)

Bash

```
python claude_integration.py \  
  --prompt "Analisar os resultados na imagem e escrever um artigo usando os dados  
  --image "polymarket_x_post.png" \  
  --file "dados.csv" \  
  --file "instrucoes.txt" \  
  --system "Você é um especialista em marketing digital focado em criptomoedas.  
  --model "claude-3-7-sonnet-20250219"
```

Argumentos Disponíveis

- `--prompt` : (Obrigatório) A instrução principal que você quer enviar.
- `--image` : Caminho para uma imagem (pode ser usado várias vezes). Suporta PNG, JPG, WEBP e GIF.
- `--file` : Caminho para um arquivo de texto (pode ser usado várias vezes). O conteúdo será lido e enviado como contexto.
- `--model` : O modelo do Claude a ser usado. Padrão: `claude-3-7-sonnet-20250219` (mais inteligente). Outra opção rápida: `claude-3-5-haiku-20241022` .
- `--system` : Instruções de sistema para definir o comportamento do Claude.
- `--max-tokens` : Limite de tokens na resposta. Padrão: 4096.

Exemplo Prático para o seu caso de uso

Para passar os banners e instruções de publicação para o Claude analisar e gerar os textos dos posts:

Bash

```
python claude_integration.py \  
  --prompt "Aqui está o banner de resultados do Polymarket. Crie 3 opções de le  
  --image "bitadict_banners/polymarket_x_post.png" \  
  --system "Você é o Social Media Manager da Radiobitcoin."
```