

# SQLAlchemy

# Instalação

- No Terminal digite (Confirme se o **venv** está ativado):
  - `pip install SQLAlchemy`
  - `pip install psycopg2` (Comunicar com o PostgreSQL)
  - Obs: Lembre de salvar as versões das bibliotecas (`pip freeze > requirements.txt`)
- O **SQLAlchemy** é uma biblioteca Python que facilita a interação com bancos de dados relacionais, permitindo manipular dados usando objetos Python em vez de comandos SQL diretos.
- O **psycopg2** é um adaptador Python que permite conectar e interagir com bancos de dados PostgreSQL.

# Criar um arquivo: database.py

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker, declarative_base

user = "postgres"
password = "password"
database = "nome_database"
host = "localhost"
port = "5432"

SQLALCHEMY_DATABASE_URL = f"postgresql://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}"

engine = create_engine(SQLALCHEMY_DATABASE_URL)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)
Base = declarative_base()
```

# Criar um arquivo: **database.py**

Cria o motor de conexão (engine) que o SQLAlchemy usa para se comunicar com o banco de dados. Todos os comandos SQL passarão por ele.

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker, declarative_base
```

Cria uma classe base usada para declarar modelos de tabelas.

```
user = "postgres"
password = "password"
database = "nome_database"
host = "localhost"
port = "5432"
```

Cria sessões para interagir com o banco (inserir, consultar, atualizar e deletar dados).

```
SQLALCHEMY_DATABASE_URL = f"postgresql://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}"
```

```
engine = create_engine(SQLALCHEMY_DATABASE_URL)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)
Base = declarative_base()
```

Cria a **classe base** que será usada como **pai** para todos os **modelos de tabela**.

Exige que você chame **commit()** manualmente após as operações.

Evita que o SQLAlchemy envie mudanças ao banco automaticamente antes de certos comandos.

Vincula essa **sessão** ao **engine** criado.

# Criar um arquivo: **models.py**

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, Boolean, TIMESTAMP
from sqlalchemy.sql import text
from database import Base

class Model_Mensagem(Base):
    __tablename__ = 'mensagem'

    id = Column(Integer, primary_key=True, nullable=False)
    titulo = Column(String, nullable=False)
    conteudo = Column(String, nullable=False)
    publicada = Column(Boolean, server_default='True', nullable=False)
    created_at = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=text('now()'), nullable=False)
```

# Criar um arquivo: **models.py**

```
from sqlalchemy import Column, Integer, String, Boolean, TIMESTAMP
from sqlalchemy.sql import text
from database import Base
```

→ Vem do arquivo **database.py** (criado com `Base = declarative_base()`), e serve como classe base para todos os modelos. Note que a classe **Model\_Mensagem** está herdando de **Base**.

```
class Model_Mensagem(Base):
    __tablename__ = 'mensagem'

    id = Column(Integer, primary_key=True, nullable=False)
    titulo = Column(String, nullable=False)
    conteudo = Column(String, nullable=False)
    publicada = Column(Boolean, server_default='True', nullable=False)
    created_at = Column(TIMESTAMP(timezone=True), server_default=text('now()'), nullable=False)
```

**Tipo:** data e hora (com fuso horário)

**server\_default=text('now()')** → o banco preencherá automaticamente a data e hora atual (usando a função `now()` do PostgreSQL).

**Obs:** Assim, cada nova mensagem terá sua data de criação registrada automaticamente.

# main.py

```
from fastapi import FastAPI
from fastapi.params import Body
from schemas import Mensagem
import models
from database import engine
models.Base.metadata.create_all(bind=engine)

app = FastAPI()

@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hello World"}

@app.post("/mensagens")
def criar_mensagem(nova_mensagem: Mensagem):
    print(nova_mensagem)
    return {"Mensagem": f"Título: {nova_mensagem.titulo} Conteúdo: {nova_mensagem.conteudo} Publicada: {nova_mensagem.publicada}"}
```

# main.py

```
from fastapi import FastAPI
from fastapi.params import Body
from schemas import Mensagem
import models
from database import engine
models.Base.metadata.create_all(bind=engine)

app = FastAPI()

@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hello World"}

@app.post("/mensagens")
def criar_mensagem(nova_mensagem: Mensagem):
    print(nova_mensagem)
    return {"Mensagem": f"Título: {nova_mensagem.titulo} Conteúdo: {nova_mensagem.conteudo} Publicada: {nova_mensagem.publicada}"}
```

Cria automaticamente no banco todas as tabelas definidas nas classes que herdam de **Base** que estão em **models**. É o comando que transforma suas classes **Python** em tabelas reais no **PostgreSQL**.



# Executar!

- **fastapi dev main.py**

Object Explorer

Servers (2)

PostgreSQL 18

exemplo

Databases (2)

nome\_database

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

1.3 Sequences

Tables (1)

mensagem

Trigger Functions

Dashboards

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Deper

Activity

State

Configuration

Logs

System

Database sessions

Total

Active

Idle

Transactions per second

Transactions

Commits

Rollbacks

Tuples in

Inserts

Updates

Deletes

Tuples out

Fetches

Returned

Block I/O

Reads

Hits

Object Explorer

Servers (2)

PostgreSQL 18

exemplo

Databases (2)

nome\_database

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

1.3 Sequences

Tables (1)

mensagem

Trigger Functions

Dashboards

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Deper

Activity

State

Configuration

Logs

System

Database sessions

Total

Active

Idle

Transactions per second

Transactions

Commits

Rollbacks

Tuples in

Inserts

Updates

Deletes

Tuples out

Fetches

Returned

Block I/O

Reads

Hits

> Foreign Data Wrappers

> Languages

> Publications

> Schemas (1)

> public

> Aggregates

> Collations

> Domains

> FTS Configurations

> FTS Dictionaries

> FTS Parsers

> FTS Templates

> Foreign Tables

> Functions

> Materialized Views

> Operators

> Procedures

> Sequences

> Tables (1)

> mensagem

Count Rows

Create >

Drop Alt + Shift + D

Drop (Cascade)

Refresh... F5

Restore...

Backup...

Import/Export Data...

Reset Statistics

ERD For Table

Maintenance...

Scripts >

Truncate >

View/Edit Data >

Search Objects... Alt + Shift + S

PSQL Tool

Query Tool Alt + Shift + Q

Properties... Alt + Shift + E

mensagem

GeneralColumnsAdvancedConstraintsPartitionsParametersSecuritySQL

Inherited from table(s) Select to inherit from...

Columns

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
	id	integer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	nextval('i
	titulo	character varying			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	conteudo	character varying			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	publicada	boolean			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	true
	created_at	timestamp with tin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	now()

i?

CloseResetSave

# database.py

```
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker, declarative_base

user = "postgres"
password = "admin"
database = "nome_database"
host = "localhost"
port = "5432"

SQLALCHEMY_DATABASE_URL = f"postgresql://{user}:{password}@{host}:{port}/{database}"

engine = create_engine(SQLALCHEMY_DATABASE_URL)
SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)
Base = declarative_base()

def get_db():
    db = SessionLocal()
    try:
        yield db
    finally:
        db.close()
```

# database.py

```
def get_db():  
    db = SessionLocal()  
    try:  
        yield db  
    finally:  
        db.close()
```

Cria uma nova sessão de banco de dados. Essa sessão é o objeto que você usa para fazer operações como:

- `db.query(...)`
- `db.add(...)`
- `db.commit()`

`SessionLocal` foi criada antes. Ela sabe qual banco usar (engine) e como se comportar.

**yield** transforma essa função em um gerador, o que significa:

- 1) O objeto **db** é entregue para quem chamou a função **get\_db()**;
- 2) Quando o uso do **db** termina, a execução continua após o **yield**, indo para o **finally**.

Na main.py:

Chama **get\_db()** → cria a sessão.

Em database.py:

Passa **db** para a função na main.py que chamou **get\_db()**.

Quando a requisição termina → fecha automaticamente a sessão (finally).

`finally: db.close()` → Depois que o uso do **db** acaba, o bloco **finally** é executado, independentemente de erro ou sucesso.

# main.py

```
from fastapi import FastAPI, status, Depends
from schemas import Mensagem
import models
from database import engine, get_db
from sqlalchemy.orm import Session

models.Base.metadata.create_all(bind=engine)

app = FastAPI()

@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hello World"}

@app.post("/mensagens", status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def criar_mensagem(nova_mensagem: Mensagem, db_session: Session = Depends(get_db)):
    mensagem_criada = models.Model_Mensagem(**nova_mensagem.model_dump())
    db_session.add(mensagem_criada)
    db_session.commit()
    db_session.refresh(mensagem_criada)
    return {"Mensagem": mensagem_criada}
```

# main.py

```
from fastapi import FastAPI, status, Depends
from schemas import Mensagem
import models
from database import engine, get_db
from sqlalchemy.orm import Session
```

```
models.Base.metadata.create_all(bind=engine)
```

```
app = FastAPI()
```

```
@app.get("/")
```

```
async def root():
    return {"message": "Hello World"}
```

```
@app.post("/mensagens", status code=status.HTTP 201 CREATED)
```

```
def criar_mensagem(nova_mensagem: Mensagem, db_session: Session = Depends(get_db)):
    mensagem_criada = models.Model_Mensagem(**nova_mensagem.model_dump())
    db_session.add(mensagem_criada)
    db_session.commit()
    db_session.refresh(mensagem_criada)
    return {"Mensagem": mensagem_criada}
```

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>

Se o banco de dados atribuir automaticamente quaisquer atributos adicionais (como uma chave primária autoincrementada ou valores padrão para determinadas colunas), a instância na sua sessão não terá essas atualizações até que seja feito um **refresh**.

# main.py

```
from fastapi import FastAPI, status, Depends
from schemas import Mensagem
import models
from database import engine, get_db
from sqlalchemy.orm import Session

models.Base.metadata.create_all(bind=engine)

app = FastAPI()

@app.get("/")
async def root():
    return {"message": "Hello World"}

@app.post("/mensagens", status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def criar_mensagem(nova_mensagem: Mensagem, db_session: Session = Depends(get_db)):
    mensagem_criada = models.Model Mensagem(**nova_mensagem.model_dump())
    db_session.add(mensagem_criada)
    db_session.commit()
    db_session.refresh(mensagem_criada)
    return {"Mensagem": mensagem_criada}
```

**Depends()** é uma função do FastAPI que implementa injeção de dependência.

Então, quando alguém faz uma requisição para /mensagens:

1. O FastAPI chama a função **get\_db()**.
2. Essa função cria uma sessão de banco (**SessionLocal()**), faz **yield** dela e depois a fecha automaticamente (no **finally**).
3. O valor retornado pelo **yield (db)** é injetado no parâmetro **db\_session** da rota.

**model\_dump():** transforma o Pydantic em dicionário.

**models.Model\_Mensagem(...):** Cria um objeto SQLAlchemy ORM que pode ser salvo no banco



POST

<http://127.0.0.1:8000/mensagens>

Send



Params

Authorization

Headers (8)

Body ●

Scripts

Settings

Cookies

☐ none☐ form-data☐ x-www-form-urlencoded☒ raw☐ binary☐ GraphQL

JSON ▼

Schema

Beautify

```
1 {  
2   "titulo": "Primeira mensagem",  
3   "conteudo": "Olá banco de dados!"  
4 }
```

Body

Cookies

Headers (4)

Test Results



201 Created

• 16 ms • 280 B •



Save Response



{ } JSON ▼

▶ Preview



Visualize



```
1 {  
2   "Mensagem": {  
3     "conteudo": "Olá banco de dados!",  
4     "publicada": true,  
5     "titulo": "Primeira mensagem",  
6     "id": 1,  
7     "created_at": "2025-10-18T11:15:06.634276-03:00"  
8   }  
9 }
```

Object Explorer

Servers (2)

PostgreSQL 18

exemplo

Databases (2)

nome\_database

Casts

Catalogs

Event Triggers

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (1)

mensagem

Trigger Functions

Dashboard

Properties

SQL

Statistics

Dependencies

Deper

Activity

State

Configuration

Logs

System

Database sessions

Total

Active

Idle

3

2

Transactions per second

Transactions

Commits

Rollbacks

20

15

10

5

0

Tuples out

Fetched

Returned

2K

1K

0

Block I/O

Reads

Hits

3K

2K

1K

0

Count Rows

Create

Drop

Drop (Cascade)

Refresh...

Restore...

Backup...

Import/Export Data...

Reset Statistics

ERD For Table

Maintenance...

Scripts

Truncate

View/Edit Data

Search Objects...

PSQL Tool

Query Tool







Properties...

All Rows

First 100 Rows

Last 100 Rows

Filtered Rows...

<div> <div>☰+</div> <div>📄</div> <div>▼</div> <div>📋</div> <div>▼</div> <div>🗑️</div> <div>🗄️</div> <div>⬇️</div> <div>📈</div> </div> <div>Showing rows: 1 to 1 </div> <div>Page No: 1</div>					
	id [PK] integer 	titulo character varying 	conteudo character varying 	publicada boolean 	created_at timestamp with time zone 
1	1	Primeira mensagem	Olá banco de dados!	true	2025-10-18 11:15:06.634276-...

# Desafio!

- Não deixar suas credenciais de acesso ao banco de dados no código-fonte!

```
user = "postgres"  
password = "password"  
database = "nome_database"  
host = "localhost"  
port = "5432"
```