

1. الإعداد المبدئي (يُنفذ مرة واحدة فقط على الجهاز)

لتعريف هوية الزميل التي ستظهر بجوار تعديلاته:

```
git config --global user.name "اسم الزميل"  
git config --global user.email "إيميل_الزميل@example.com"
```

2. جلب المشروع للجهاز (يُنفذ مرة واحدة فقط)

لتحميل نسخة كاملة من المستودع والدخول إلى المجلد الخاص به:

```
git clone https://github.com/Rafeek-Sameh/Egypt-Foreign-Trade-Analytics.git  
cd Egypt-Foreign-Trade-Analytics
```

3. التحديث وبدء مهمة جديدة (يُنفذ قبل أي عمل جديد)

للتأكد من امتلاك أحدث نسخة من المشروع، ثم إنشاء فرع منعزل للعمل عليه:

```
git checkout main  
git pull origin main  
git checkout -b task-name
```

(يُستبدل *task-name* باسم المهمة، مثل *clean-data* أو *powerbi-dashboard*).

4. حفظ التعديلات (يُنفذ بعد الانتهاء من جزء من العمل)

بعد فتح الملفات العادية وتعديلها، تُحفظ التعديلات في الصندوق المحلي:

```
git add .  
git commit -m "وصف مختصر يوضح التعديل الذي تم"
```

5. الرفع النهائي (يُنفذ لتسليم المهمة)

لرفع الفرع والتعديلات إلى مستودع GitHub:

```
git push -u origin task-name
```

بمجرد تنفيذ هذا الأمر الأخير، تنتهي مهمة الزميل على شاشة الأوامر (Git Bash). الخطوة المتبقية هي دخوله إلى صفحة المشروع على موقع GitHub والضغط على زر **Compare & pull request** الأخضر الذي سيظهر له، لتقديم تعديلاته لك وللفريق من أجل المراجعة والدمج.