

Dipendenti Azienda

Definire una classe **Dipendente** che permetta di rappresentare un generico dipendente di un'azienda. Tale classe deve contenere una stringa rappresentante il codice fiscale (univoco per ogni dipendente), ed una data di nascita (implementazione arbitraria a cura dello studente).

Dotare, quindi, la classe dei seguenti metodi:

- Un costruttore con parametri;
- Metodi get e set per gli attributi;
- L'overloading dell'operatore `operator<<`, che permetta di stampare su standard output le informazioni sul Dipendente.

Estendere la classe Dipendente definendo una sottoclasse:

- La classe **Dipendente Occasionale** che ha assegnato un trimestre lavorativo come attributo (implementazione arbitraria a cura dello studente) ed un intero che rappresenta la paga extra.

Definire, quindi, una classe **Azienda**, che abbia come dati:

- Una stringa rappresentante la partita iva dell'azienda;
- Una stringa rappresentante il nome;
- Un array di puntatori a dipendenti creati dinamicamente;

Dotare la classe dei seguenti metodi:

- Un costruttore con parametri;
- L'overloading dell'operatore `operator<<`, che permetta di stampare su standard input le info sull'azienda: nome, partita iva e lista dei dipendenti (con specifiche sui Dipendenti Occasionali)
- Un metodo **aggiungiDipendente()** che aggiunge un dipendente nell'array
- Un metodo **calcolaStipendi()** che prende in input il mese e restituisce la somma degli stipendi da pagare
- Un metodo **calcolaPremio()** che prende in input un intero *età minima* ed un intero *anno* e restituisca il valore del premio da assegnare ai dipendenti. Il metodo calcola la somma della paga base dei soli dipendenti (non occasionali) con età maggiore di *età_minima*, e ne restituisce il 5% come valore del premio.

Si noti che per poter aggiungere un dipendente è necessario che ci sia spazio sufficiente nell'array. Si noti, inoltre, che la classe Azienda fa uso della composizione: al suo interno, infatti, utilizza la classe Dipendente. Per cui, dove necessario, è consigliato fare uso dei metodi della classe Dipendente nei metodi della classe Azienda. Ad esempio, nel metodo per la stampa della classe Azienda è bene utilizzare il metodo per la stampa della classe Dipendente per stampare su standard output i singoli dipendenti.

Testare il tutto con un `main()` che inserisca un Azienda e calcoli gli stipendi di marzo, giugno, settembre e dicembre (calcolo per mese, non per trimestre), ed il premio per i dipendenti con almeno 40/30/20 anni nel 2023:

AziendaA, partita iva 12345678901, e la seguente lista dei dipendenti:

- *Dip. AAABBB80T21C351Y, 02/02/1980 paga base 1000*
- *Dip. CCCDDD82C21C351Y, 21/04/1982 paga base 1200*
- *Dip. EEEFFF87C28C351Y, 29/08/1987 paga base 1200*
- *Occ., IIIHHH81R23C351Y, 29/08/1981 paga base 800, paga extra 300, trimestre:1*
- *Occ., IIILLL89R21C351Y, 31/01/1989 paga base 600, paga extra 400, trimestre:3*