



Núm. Doc:	001/2013	Revisão:	1
Departamento:	Tecelagem		
Emitido:	26 de Fevereiro de 2013	Anexo:	



Descrição :	Corte e Limpeza de pano base da moenda	Autor :	JD
Peça / Aparelho :	Pano Base Tecido		
Ferramentas e Materiais :	Tesoura		
Vocabulário :			







### JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.	<p>Preparar base para o corte.</p> 	<p>A base deve ser alinhada a ponto de que o barbante que marca o início/final do pano fique exposto em linha reta.</p> 	<p>Esse barbante é a linha guia para o corte da base. Para haver um corte em linha reta seguindo um fio de um lado ao outro da base, essa marcação deverá estar visível e de acesso facilitado.</p>

Núm. Doc:	001/2013	Revisão:	1
Departamento:	Tecelagem		
Emitido:	26 de Fevereiro de 2013	Anexo:	



## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
2.	<p>Corte da base.</p> 	<p>O corte deverá ser feito em linha reta seguindo o fio de barbante. Este fio forma um desenho em cruz, que ao ser cortado faz com que o pano abra perfeitamente com ambas as laterais iguais.</p> 	<p>Fazendo o corte em toda lateral o pano irá ser aberto por igual, sem cortes ondulados.</p> 
3.	<p>Limpar laterais cortadas.</p> 	<p>Retirar de 1 a 2cm de fios de cada lado, criando uma pequena rebarba sem fios longitudinais.</p> 	<p>A limpeza da lateral é o que irá garantir com que a base não solte mais fios das durante o transporte para o próximo processo.</p> 

Núm. Doc:	001/2013	Revisão:	1
Departamento:	Tecelagem		
Emitido:	26 de Fevereiro de 2013	Anexo:	



## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
4.	<p>Corte especial.</p> 	<p>Posicionar a base no chão para que os fios que soltarem não corra para dentro do pano base.</p>	<p>Para casos especiais onde não há o barbante no início/final do pano base. Deverá ser feito o corte especial posicionando a base no chão.</p>
5.	<p>Cortar lateral no chão.</p> 	<p>Para este corte, deverá ser escolhido um fio trama para ser seguido e servir como guia.</p> 	<p>Seguindo apenas um fio durante o processo, teremos um corte reto e sem ondulações nas laterais.</p> 
6.	<p>Limpar laterais.</p> 	<p>Retirar de 2 a 3 cm de fios das laterais até formar uma rebarba em todo o comprimento do pano base.</p> 	<p>A limpeza da lateral é o que irá garantir com que a base não solte mais fios durante o transporte para o próximo processo.</p> 

Núm. Doc:	001/2013	Revisão:	1
Departamento:	Tecelagem		
Emitido:	26 de Fevereiro de 2013	Anexo:	



Emitido por:

---

James Douglas

Aprovado por:

---

Carlos Henrique Pinton