

OTROS MÉTODOS HTTP



DELETE

- Normalmente asociado a operaciones de eliminación de recursos
- Se asocia al método a través de **@DeleteMapping**

```
@DeleteMapping(value=.. produces=..)  
public tipo metodoDelete(){  
    //operación de eliminación  
}
```



POST

- Normalmente asociado a operaciones de inserción de recursos
- En el cuerpo de la petición se envía en formato JSON o XML el objeto a insertar. Mediante el atributo `consumes` de `@PostMapping` se indica el tipo.
- El cuerpo se mapea a un bean mediante `@RequestBody`

```
@PostMapping( value=.. consumes=MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)  
public void metodoPost (@RequestBody Persona p){  
    //operación de inserción del objeto Persona  
}
```

El tipo de devolución puede ser void, o de un tipo específico, en cuyo caso se indicará en ***produces*** el MediaType correspondiente

PUT

- Normalmente asociado a operaciones de actualización de recursos
- Como en POST, en el cuerpo de la petición se envía en formato JSON o XML el objeto a insertar.

```
@PutMapping( value=.. consumes=MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)  
public void metodoPut(@RequestBody Persona p){  
    //operación de actualización del objeto Persona  
}
```

