

GSON - Parser für JSON Dokumente

Eine häufige Aufgabe ist die Umwandlung von Dokumenten im JSON Format in entsprechende JAVA Klassen. Eine von Google entwickelte und bereitgestellte Library namens **GSON** erleichtert diesen Prozess: <https://github.com/google/gson>

Verwendung

Wir wollen folgende Java Klasse als Ausgangsbeispiel verwenden:

```
public class IdVal {
    private int id;
    private String name;
    public IdVal(int id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
    }
    public String toString() { return name + ", " + id ;}
    public int getId() { return this.id; }
    public void setId(int val) { this.id = val; }
    public String getName() { return this.name; }
    public void setName(String val) { this.name = val; }
}
```

Um GSON verwenden zu können, muss die Abhängigkeit im Gradle build file eingetragen werden:

```
dependencies {
    implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'
}
```

Verwendet wird die Klasse dann über die Klasse `GSON`. Benötigt man weitere Konfiguration, so kann ein GSON Object mithilfe der von `GsonBuilder` erstellt und anschließend konfiguriert werden.

```
GsonBuilder builder = new GsonBuilder();
Gson gson = builder.create();
```

So könnte man den Parse-Vorgang durch eine eigene Konfiguration beeinflussen.

Java nach JSON parsen

Aus einem Java-Objekt (einzelnes Objekt oder auch Liste) kann man mit der Methode `toJson()` sehr einfach einen JSON-String erzeugen.

```
List<IdVal> idVals = Arrays.asList(
    new IdVal(1, "Max"),
    new IdVal(2, "Mizi"),
    new IdVal(3, "Xaver")
);
Gson gson = new Gson();
String sJson = gson.toJson(idVals);
Toast.makeText(this, sJson, Toast.LENGTH_LONG).show();
```

JSON Object nach Java

Als Beispiel soll ein einfaches JSON-Object in ein Java-Objekt verwandelt werden.

Voraussetzung ist natürlich, dass die Properties des JSON-Objects den getter/setter-Methoden des Java-Objects entsprechen!

```
String sJson = "{id:1, name:\"Hansi\"}";

Gson gson = new Gson();
IdVal result = gson.fromJson(sJson, IdVal.class);
Toast.makeText(this, result.toString(), Toast.LENGTH_LONG).show();
```

Zuerst wird wieder ein Gson-Objekt erzeugt.

Dann muss angegeben werden, welchen Java-Typ man sich erwartet. Das erfolgt über den class-Deskriptor des Zieltyps. Mit obigem Ausdruck gibt man eben an, dass in ein Objekt vom Typ `IdVal` transformiert werden soll.

Die eigentliche Umwandlung wird dann durch `fromJson()` vollzogen.

Etwaige Exceptions müssen natürlich gefangen werden.

JSON Array nach Java

Die Umwandlung eines JSON-Strings in eine Java-Array erfolgt ähnlich. Ausgangspunkt ist folgender String:

```
String sJson = "[id:1, name:\"Hansi\"},  
                id:2, name:\"Mizi\"},  
                id:3, name:\"Xaver\"}]\"";  
Gson gson = new Gson();  
TypeToken<List<IdVal>> token = new TypeToken<List<IdVal>>(){};  
List<IdVal> result = gson.fromJson(sJson, token.getType());  
Toast.makeText(this, "Persons count: "+result.size(), Toast.LENGTH_LONG).show();
```

Den erwarteten Typ der Objekte in der Liste muss man mittels `TypeToken` angeben.

<https://github.com/google/gson/blob/master/UserGuide.md>